

VALUE-PRO®

VALUE-PRO®
Каталог материалов
для авторемонта

VP



Оглавление

VP220-5120	Универсальная шпатлевка	3
VP220-5130	Шпатлевка со стекловолокном	3
VP220-5150	Мелкозернистая (soft) шпатлевка	3
VP220-5160	Шпатлевка с алюминиевым наполнителем	3
VP330-1300	Антикоррозионный грунт	4
VP330-1650	Грунт-наполнитель (серый)	4
VP330-1670	Грунт-наполнитель (темно-серый)	4
VP330-1200	Эпоксидный грунт	4
VP330-1120	1К Грунт в аэрозоли	5
VP330-1110	1К Грунт для пластиков	5
VP330-1100	Грунт для пластиков в аэрозоли	5
VP390-4010	Прозрачный лак HS	6
VP390-4030	Прозрачный лак MS	6
VP390-4020	Экспресс-лак	6
VP390-4015	Прозрачный лак Premier	6
VP300-XXXX	Базовые эмали	7
VP310-XXXX	Акриловые эмали	7
VP2014	Цветовой веер	7
VP315-3709	HS Отвердитель быстрый	8
VP315-3710	HS Отвердитель стандартный	8
VP315-3711	HS Отвердитель медленный	8
VP315-3729	MS Отвердитель быстрый	9
VP315-3730	MS Отвердитель стандартный	9
VP315-3731	MS Отвердитель медленный	9
VP315-3720	Отвердитель для экспресс-лака	10
VP315-3715	Отвердитель для лака Premier	10
VP315-3200	Отвердитель для эпоксидного грунта	10
VP315-3300	Активатор для антикоррозионного грунта	10
VP830-2220	MS Разбавитель быстрый	11
VP830-2230	MS Разбавитель стандартный	11
VP830-2240	MS Разбавитель медленный	11
VP830-2260	Разбавитель для перехода	11
VP830-2270	Разбавитель для перехода в аэрозоли	12
VP828-2450	Антисиликоновая добавка	13
VP829-2380	Очиститель для пластиков	13
VP829-2370	Универсальный очиститель	13
VP829-2390	Универсальный обезжириватель	13

Введение



Концерн PPG Industries, мировой лидер в области автомобильных покрытий, представляет новую линейку материалов для авторемонта эконом-класса **VALUE-PRO®**.

VALUE-PRO – это высококачественные материалы, изготовленные с использованием передовых технологий.

Ассортимент *VALUE-PRO* включает в себя шпатлевки, грунты, готовые эмали, лаки, разбавители, очистители и добавки для качественного ремонта деталей разного размера в любое время года.

Материалы *VALUE-PRO* поставляются в удобных упаковках разного объема. Размер упаковки отвердителей и активаторов соответствует пропорциям смешивания лаков, грунтов, эмалей. В результате, покупая только нужные материалы *VALUE-PRO*, вы качественно отремонтируете автомобиль и сэкономите деньги.

VALUE-PRO® Шпатлевки

VALUE-PRO предлагает шпатлевки для любого ремонта – от мелкой царапины до целой детали.



Универсальная шпатлевка

VALUE-PRO VP220-5120 – универсальная шпатлевка на полиэфирной основе с высокой адгезией к самым разным поверхностям, легко наносится и шлифуется.

VP220-5120

Фасовка: 0.25 / 0.5 / 1.8 / 6.0 кг



Шпатлевка со стекловолокном

VALUE-PRO VP220-5130 – шпатлевка на полиэфирной основе, усиленная стекловолокном. Обладает высокой адгезией к различным поверхностям, хорошей заполняющей способностью, легко шлифуется.

VP220-5130

Фасовка: 0.25 / 0.5 / 1.8 кг



Мелкозернистая (soft) шпатлевка

VALUE-PRO VP220-5150 – очень эластичная полиэфирная шпатлевка, идеально заполняющая поры, легко наносится и шлифуется.

VP220-5150

Фасовка: 0.25 / 0.5 / 1.8 кг



Шпатлевка с алюминиевым наполнителем

VALUE-PRO VP220-5160 – полужесткая полиэфирная шпатлевка с алюминиевой пудрой. Обладает повышенной термостойкостью, обеспечивает высокую эластичность покрытия, отличается минимальной усадкой.

VP220-5160

Фасовка: 0.25 / 0.5 / 1.8 кг



VALUE-PRO® Грунты

С помощью широкого ассортимента грунтов VALUE-PRO профессионалы авторемонта быстро и качественно подготовят к окраске любую кузовную деталь автомобиля.



Антикоррозионный грунт

VALUE-PRO VP330-1300 – двухкомпонентный бесхроматный грунт для антикоррозионной защиты стальных и алюминиевых поверхностей. Использовать с активатором VP315-3300.

VP330-1300

Фасовка: 1 л



Грунт-наполнитель (серый)

VALUE-PRO VP330-1650 – двухкомпонентный акриловый грунт серого цвета для разных видов ремонта. Может быть использован как грунт-наполнитель и грунт-выравниватель. Легко наносится, быстро сохнет, легко шлифуется.

VP330-1650

Фасовка: 1 л / 2.5 л



Грунт-наполнитель (темно-серый)

VALUE-PRO VP330-1670 – двухкомпонентный акриловый грунт темно-серого цвета для разных видов ремонта. Может быть использован как грунт-наполнитель и грунт-выравниватель. Легко наносится, быстро сохнет, легко шлифуется.

VP330-1670

Фасовка: 1 л / 2.5 л



Эпоксидный грунт

VALUE-PRO VP330-1200 – двухкомпонентный эпоксидный грунт. Характеризуется высокой адгезией к самым разным поверхностям, наполнительной способностью и легкостью шлифования. Использовать с отвердителем VP315-3200.

VP330-1200

Фасовка: 1 л



VALUE-PRO® Грунты



1К Грунт в аэрозоли

VALUE-PRO VP330-1120 – однокомпонентный грунт в аэрозоли. Идеально подходит для «точечного» грунтования прошлифованных участков грунтовочного покрытия. Не требует шлифования перед нанесением следующего покрытия.

VP330-1120

Фасовка: 0.4 л



1К Грунт для пластиков

VALUE-PRO VP330-1110 – однокомпонентный готовый к применению грунт для ремонта основных видов автомобильных пластиков. Обладает высокой адгезией к широкому диапазону пластиков. Рекомендуется наносить с помощью краскораспылителя. Отлично подходит при подготовке к окраске новых пластиковых деталей.

VP330-1110

Фасовка: 1 л



Грунт для пластиков в аэрозоли

VALUE-PRO VP330-1100 – версия однокомпонентного грунта для пластиков VP330-1110 в аэрозоли. Предназначен для точечного ремонта пластиковых деталей.

VP330-1100

Фасовка: 0.4 л



VALUE-PRO® Лаки

Лаки VALUE-PRO идеально подходят для получения высокоглянцевого прочного покрытия как в современном автосервисе, так и обычном гараже.



Прозрачный лак HS

VALUE-PRO VP390-4010 – двухкомпонентный акрил-уретановый лак с высоким сухим остатком. Обеспечивает высокий глянец и долговечность покрытия.

Выбор отвердителей смотрите на странице 8

VP390-4010

Фасовка: 1 л / 5 л



Прозрачный лак MS

VALUE-PRO VP390-4030 – двухкомпонентный акрил-уретановый лак со средним сухим остатком. Легко наносится и полируется. Идеален для точечного ремонта и поддетальной окраски.

Выбор отвердителей смотрите на странице 9

VP390-4030

Фасовка: 1 л / 5 л



Экспресс-лак

VALUE-PRO VP390-4020 – двухкомпонентный быстросохнущий лак. Отличается высокой скоростью сушки при температуре от 15 до 25 °С. Использовать с отвердителем VP315-3720.

VP390-4020

Фасовка: 1 л / 5 л



Прозрачный лак PREMIER

VALUE-PRO VP390-4015 – двухкомпонентный акриловый лак для ремонта в самых разных условиях. Использовать с отвердителем VP315-3715.

VP390-4015

Фасовка: 1 л



VALUE-PRO® Эмали

Эмали VALUE-PRO – это широкий выбор готовых авторемонтных эмалей самых разных цветов и оттенков.



Базовые эмали

Базовые эмали VALUE-PRO – высокоукрывистые эмали готовых цветов, максимально близко повторяющие цвет оригинального заводского покрытия автомобиля.

VP300-XXXX

Фасовка: 1 л



Акриловые эмали

Акриловые эмали VALUE-PRO – двухкомпонентные высокоукрывистые эмали готовых цветов, максимально близко повторяющие цвет оригинального заводского покрытия автомобиля.

Выбор отвердителей смотрите на странице 9

VP310-XXXX

Фасовка: 1 л



Цветовой веер

С помощью цветового веера VALUE-PRO легко подобрать нужный цвет ремонтируемого покрытия.

VALUE-PRO® Отвердители

Разнообразный ассортимент отвердителей и активаторов позволяет эффективно применять материалы VALUE-PRO при разных температурах. Отвердители и активаторы VALUE-PRO поставляются в удобных упаковках, соответствующих пропорциям смешивания лаков, грунтов и акриловых эмалей.



HS Отвердитель быстрый

Предназначен для использования с лаком HS.

Температура: до 20° C

VP315-3709

Фасовка: 0.5 л / 2.5 л



HS Отвердитель стандартный

Предназначен для использования с лаком HS.

Температура: от 20 до 30° C

VP315-3710

Фасовка: 0.5 л / 2.5 л



HS Отвердитель медленный

Предназначен для использования с лаком HS.

Температура: свыше 30° C

VP315-3711

Фасовка: 0.5 л

VALUE-PRO® Отвердители



MS Отвердитель быстрый

Универсальный отвердитель для лака MS, грунтов-наполнителей, акриловых эмалей.

Температура: до 20° C

VP315-3729

Фасовка: 0.2 л / 0.5 л / 2.5 л



MS Отвердитель стандартный

Универсальный отвердитель для лака MS, грунтов-наполнителей, акриловых эмалей.

Температура: от 20 до 30° C

VP315-3730

Фасовка: 0.2 л / 0.5 л / 2.5 л



MS Отвердитель медленный

Универсальный отвердитель для лака MS, грунтов-наполнителей, акриловых эмалей.

Температура: свыше 30° C

VP315-3731

Фасовка: 0.2 л / 0.5 л / 2.5 л

VALUE-PRO® Отвердители



Отвердитель для экспресс-лака

Предназначен для использования с экспресс-лаком VP390-4020.

Температура: от 15 до 25° C

VP315-3720

Фасовка: 0.5 л / 2.5 л



Отвердитель для лака Premier

Предназначен для использования с лаком Premier VP390-4015.

Температура: от 20 до 30° C

VP315-3715

Фасовка: 1 л



Отвердитель для эпоксидного грунта

Предназначен для использования с эпоксидным грунтом VP330-1200.

VP315-3200

Фасовка: 0.33 л



Активатор для антикоррозионного грунта

Предназначен для использования с антикоррозионным грунтом VP330-1300.

VP315-3300

Фасовка: 1 л

VALUE-PRO® Разбавители

Разбавители VALUE-PRO обеспечивают быстрый и качественный ремонт в различных условиях.



MS Разбавитель быстрый

Предназначен для использования при температуре до 20° С.

VP830-2220

Фасовка: 1 л



MS Разбавитель стандартный

Предназначен для использования при температуре от 20 до 30° С.

VP830-2230

Фасовка: 1 л / 5 л



MS Разбавитель медленный

Предназначен для использования при температуре выше 30° С.

VP830-2240

Фасовка: 1 л



Разбавитель для перехода

VALUE-PRO VP830-2260 – разбавитель, который позволяет «размыть» границу ремонта на лаковом покрытии.

VP830-2260

Фасовка: 1 л



VALUE-PRO® Разбавители



Разбавитель для перехода в аэрозоли

VALUE-PRO VP830-2270 - разбавитель, который позволяет «размыть» границу ремонта на лаковом покрытии. Поставляется в удобной аэрозольной упаковке.

VP830-2270

Фасовка: 0.4 л



VALUE-PRO® Специальные материалы

Специальные материалы VALUE-PRO разработаны для качественной подготовки к ремонтной окраске автомобиля.



Антисиликоновая добавка

VALUE-PRO VP828-2450 – добавка «для борьбы» с образованием кратеров (эффектом «рыбьих глаз»), которые возникают при наличии на поверхности детали или в сжатом воздухе частиц силикона или масла.

VP828-2450

Фасовка: 0.25 л



Очиститель для пластиков

VALUE-PRO VP829-2380 – водоразбавляемый очиститель для удаления загрязнений и формовочной смазки с пластиковых деталей.

VP829-2380

Фасовка: 1 л



Универсальный очиститель

VALUE-PRO VP829-2370 – водоразбавляемый очиститель для эффективного удаления перед началом работы следов грязи, жира и соли.

VP829-2370

Фасовка: 1 л



Универсальный обезжириватель

VALUE-PRO VP829-2390 – обезжириватель на основе органических разбавителей для удаления смазки, жира и других загрязнений.

VP829-2390

Фасовка: 5 л







VP829-2370 Универсальный очиститель
VP829-2390 Универсальный обезжириватель
VP220-5120 Универсальная шпатлевка
VP220-5130 Шпатлевка со стекловолокном
VP220-5150 Мелкозернистая (soft) шпатлевка
VP220-5160 Шпатлевка с алюминиевым наполнителем
VP330-1120 1К Грунт в аэрозоли
VP330-1200 Эпоксидный грунт
VP330-1300 Антикоррозионный грунт
VP330-1650 Грунт-наполнитель (серый)
VP330-1670 Грунт-наполнитель (темно-серый)

	Подготовка поверхности		Шпатлевки				Грунты					
			P80 - P180	P80 - P180	P80 - P180	P80 - P180	P180 - P220	P180 - P220	P180 - P220	P180 - P220	P180 - P220	P180 - P220
			P80 - P180	P80 - P180	P80 - P180	P80 - P180	P180 - P220	P180 - P220	P180 - P220	P180 - P220	P180 - P220	P180 - P220
	VP829-2370: 1 Вода: 4	Готов к применению					Готов к нанесению	VP330-1200: 3 VP315-3200: 1 VP830-22** *: 0.6-0.9	VP330-1300: 1 VP315-3300: 1	VP330-1650: 5 VP315-3729-31: 1 VP830-22** *: 1	VP330-1670: 5 VP315-3729-31: 1 VP830-22** *: 1	
			VP220-5120: 100 SHA305: 2-3	VP220-5130: 100 SHA305: 2-3	VP220-5150: 100 SHA305: 2-3	VP220-5160: 100 SHA305: 2-3						
	Нанесите с помощью салфетки	Протрите насухо чистой сухой салфеткой, не допуская испарения VP829-2390										
	Тщательно промойте чистой водой											
			Нанесите шпателем	Нанесите шпателем	Нанесите шпателем	Нанесите шпателем						
								1.3 мм - 1.6 мм	1.3 мм - 1.6 мм	1.5 мм - 1.8 мм	1.5 мм - 1.8 мм	
							2	2	2	2-4	2-4	
							3-5 мин.	Межслойн. сушка: 10 мин., выдержка перед принудит. сушкой: 10 мин.	5-10 мин.	5-10 мин.	5-10 мин.	
			20-30 мин. при 20°C	20-30 мин. при 20°C	20-30 мин. при 20°C	20-30 мин. при 20°C	10-15 мин. при 20°C	Принудит. сушка: 30 мин. при 60°C, воздушная сушка: 16 часов при 20°C	15 мин. при 20°C	Принудит. сушка: 20-30 мин. при 60°C, воздушная сушка: 4-5 часов при 20°C	Принудит. сушка: 20-30 мин. при 60°C, воздушная сушка: 16 часов при 20°C	
	VP829-2370	VP829-2390	VP220-5120	VP220-5130	VP220-5150	VP220-5160	VP330-1120	VP330-1200	VP330-1300	VP330-1650	VP330-1670	



VP390-4010
Лак HS



VP390-4015
Лак Premier



VP390-4020
Экспресс-лак



VP390-4030
Лак MS



VP300-XXXX
Базовые
эмали



VP310-XXXX
Акриловые
эмали



VP830-2260
Разбавитель
для перехода



VP830-2270
Разбавитель
для перехода
в аэрозоли



VP330-1100
Грунт для
пластиков
в аэрозоли



VP330-1110
1K
Грунт для
пластиков



VP828-2450
Антисиликоновая
добавка



VP829-2380
Очиститель
для пластиков

Лаки				Эмали		Окраска переходом		Пластики			
						Матирование серым абразивным войлоком с абразивной пастой	Матирование серым абразивным войлоком с абразивной пастой				
				P500	P400			Используйте VP829-2380	Используйте VP829-2380		
				P500	P400						
VP390-4010: 2 VP315-3709-11: 1	VP390-4015: 2 VP315-3715: 1	VP390-4020: 2 VP315-3720: 1	VP390-4030: 2 VP315-3729-31: 1	VP300-XXXX: 1 VP830-22***: 0.8	VP310-XXXX: 2 VP315-3729-31: 1 VP830-22***: 0.3	Готов к нанесению эмаль/лак: 1 VP830-2260: 2-3	Готов к нанесению	Готов к нанесению	Готов к нанесению	Добавьте VP828-2450 - 0.5 - 2% по объему к акриловым эмалям / Value-Pro лакам	VP829-2380: 1 Вода: 1
										Важно: никогда не добавляйте в грунты и базовые эмали	
											Нанесите с помощью салфетки или серого абразивного войлока
											Тщательно промойте водой
Конвенциональный 1.4 мм-1.6 мм HVLП 1.4 мм-1.6мм	Конвенциональный 1.2 мм-1.4 мм HVLП 1.3 мм-1.4мм	Конвенциональный 1.2 мм-1.4 мм HVLП 1.3 мм-1.4мм	Конвенциональный 1.4 мм-1.6 мм HVLП 1.4 мм-1.6мм	Конвенциональный 1.3 мм-1.8 мм HVLП 1.3 мм-1.6мм	Конвенциональный 1.2 мм-1.4 мм HVLП 1.3 мм-1.4мм	Конвенциональный 1.3 мм-1.6 мм HVLП 1.3 мм-1.6мм			Конвенциональный 1.3 мм-1.5 мм HVLП 1.3 мм-1.5мм		
2	2	2	2	2+лег. слой	2	Нанесите каждый последующий слой чуть шире, «размывая» границу ремонтной зоны. Затем распылите VP830-2260, чтобы устранить опил на границе зоны перехода	Нанесите каждый последующий слой чуть шире, «размывая» границу ремонтной зоны.	2	1 двойной		
5-10 мин.	5-10 мин.	2-3 мин.	5-10 мин.	3-5 мин.	5-10 мин.						
Принудит. сушка: 30 мин. при 60°C, воздушная сушка: 16 часов при 20°C	Принудит. сушка: 30 мин. при 60°C, воздушная сушка: 16 часов при 20°C	Принудит. сушка: 20 мин. при 40°C, воздушная сушка: 2 часа при 20°C	Принудит. сушка: 30 мин. при 60°C, воздушная сушка: 16 часов при 20°C	10-20 мин. при 20°C	Принудит. сушка: 30 мин. при 60°C, воздушная сушка: 16 часов при 20°C			10 мин.	10 мин.		
VP390-4010	VP390-4015	VP390-4020	VP390-4030	VP300-XXXX	VP310-XXXX	VP830-2260	VP830-2270	VP330-1100	VP330-1110	VP828-2450	VP829-2380

Официальный дистрибьютор концерна PPG:
ООО "Авто-Кар"

140408, Московская обл., г. Коломна,
пр-д Станкостроителей, д.17

Тел./Факс: (496) 613-64-54, (496) 613-61-57,
(495) 508-57-73, (985) 335-60-45

Website: <http://value-pro.ru>