



# eskarо

Жизнь полна красок

## Moda 7



Шелково - матовая краска для стен и потолков

- ✓ Долговечная
- ✓ Шелково - матовая
- ✓ Износостойкая
- ✓ Сертифицирована для детских и медицинских учреждений



Описание	
<b>Свойства</b>	<p>Шелково – матовая краска для стен и потолков</p> <ul style="list-style-type: none"><li>✓ Обладает высокой адгезией к основанию, легко раскатывается и не оставляет следов и брызг</li><li>✓ Класс износостойкости к истиранию – I по DIN EN 13300</li><li>✓ Паропроницаемая</li><li>✓ После высыхания образует долговечное матовое покрытие (степень блеска 7), с отличными декоративными характеристиками</li><li>✓ Сертифицирована для детских и медицинских учреждений</li><li>✓ Экологичная, содержание ЛОС соответствует директиве Европейского Союза 2004/42/CE</li></ul>
<b>Назначение</b>	Шелково – матовая краска для окраски потолков и стен в помещениях с нормальной и повышенной влажностью. Для внутренних работ.
<b>Типы поверхностей под окраску</b>	Гипсокартонные плиты, бетон, газобетон, штукатурка, кирпич, ДВП, ДСП, а также поверхности, ранее окрашенные акриловой краской.
<b>Стандарты качества</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ ЛОС (летучие органические соединения) – содержание в соответствии с директивой Европейского Союза 2004/42/CE.</li><li>✓ ТУ 20.30.11.120-074-50910635-2019.</li><li>✓ Сертифицирована для детских и медицинских учреждений</li><li>✓ 1 класс износостойкости по DIN EN 13300</li></ul>
Технические характеристики	
<b>Подготовка поверхности</b>	Обрабатываемая поверхность должна быть сухой, очищенной от грязи, пыли, жира и отслаивающихся элементов. Ранее окрашенные поверхности необходимо очистить от старого отслаивающегося материала, зачистить шкуркой и промыть водой. Места, пораженные плесенью или мхом, должны быть тщательно очищены механически и обработаны средством Biotol E или Biotol Spray, промыты водой и высушены. Оштукатуренные и зашпатлеванные поверхности должны быть полностью просохшими.

ООО ЭСКАРО КЕМИКАЛ АС  
197375, Россия, Санкт-Петербург,  
ул. Маршала Новикова, 28  
Тел. (812) 320 7067  
www.eskaro.ru

Предприятие входит в состав  
холдинга Eskaro Group AB (Sweden)



<b>Нанесение</b>	Перед применением краску тщательно перемешать. Наносить валиком, кистью или безвоздушным распылителем (сопло 0,021-0,031", давление 150-180 бар) в 2 слоя. При необходимости разбавить водой: не более 5% по объёму при нанесении малярным инструментом, не более 10% при нанесении распылителем. Работы проводить при температуре окружающего воздуха и основания от +5°C до + 35°C. Второй слой краски наносить через 1-2 часа после нанесения первого.
<b>Цвет</b>	Белая. Колеруется по системе Eskarocolor.
<b>Разбавление</b>	Допускается разбавление водой, не более 10% от общего объема краски.
<b>Расход</b>	10-14 м <sup>2</sup> /л
<b>Время высыхания</b>	1-2 часа при температуре +20±2°C и относительной влажности воздуха 65±5%. При уменьшении температуры и увеличении влажности воздуха время высыхания соответственно увеличивается. Полноценный набор свойств краски происходит через две недели после выкрашивания.
<b>Рабочие инструменты</b>	Кисть, валик, пульверизатор.
<b>Очистка инструментов</b>	Сразу после работ инструменты и оборудование промыть теплой водой с мылом.
<b>Состав</b>	Акриловый сополимер, функциональные добавки, вода.
<b>Информация</b>	
<b>Морозостойкость</b>	Не является.
<b>Гарантийный срок хранения</b>	36 месяцев от даты, указанной на упаковке.
<b>Условия хранения</b>	Хранить и транспортировать при температуре от +5°C до +30°C.
<b>Меры предосторожности</b>	Избегать попадания в окружающую среду. При работе следовать общим правилам гигиены труда. При попадании в глаза – промыть большим количеством воды. Беречь от детей.
<b>Утилизация</b>	Не выливать в канализацию. Пустую очищенную тару утилизировать в соответствии с местным законодательством.
<b>Плотность</b>	1,3 кг/л.
<b>Объем/масса</b>	0,9 л – 2,7 л – 9 л