

# KOHLER®

# SDMO®



## PERFORM 3000 XL

PORTABLE POWER

Серия PERFORM

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Профессиональный двигатель KOHLER
- Большая автономность
- Великолепное соотношение технико-эксплуатационных показателей к цене
- Облегченный запуск благодаря положениям лето/зима

**ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР QUAD CLEAN**  
Циклонический фильтр Quad Clean предлагает 4 уровня эффективной фильтрации, сконструирован таким образом, чтобы удалять грубые частицы и захватывать самые мелкие. Гарантируя вход всегда чистого воздуха, он способствует экономии топлива и делает оптимальной мощность двигателя, удлинняя его срок службы.

### Серия PERFORM

Рабочие характеристики и конкурентоспособность оборудования, адаптированного к частому использованию.



Это изделие отвечает нормам сертификации QUALIGEN в обеспечении высокого уровня качества гарантирования безопасности пользователей. QUALIGEN : отвечает за безопасность и качество.

## PERFORM 3000 XL

### ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|  |            |
|--|------------|
| Серия  | PERFORM    |
| Частота, Гц  | 50 Hz      |
| Максимальная мощность (кВт) *                        | 2.80       |
| Номинальное напряжение (В)                           | 230        |
| Количество фаз                                       | Однофазный |
| Топливо  | бензин     |
| Бак (л)  | 13         |
| Расх. 75% (л/ч) *                                    | 1.30       |
| Запас хода 75% (ч) *                                 | 10         |
| Гарантированный уровень звукового давления LwA дБ(А) | 95         |
| Уровень звукового давления при 1м дБ(А)              | 81         |
| Уровень звукового давления при 7м дБ(А)              | 67         |

### ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Марка двигателя                 | KOHLER |
| Модель двигателя                | CH270  |
| Расположение клапанов           | OHV    |
| Запуск                          | Ручной |
| Безопасность обращения с маслом | Oui    |
| Объем двигателя (см3)           | 208    |
| Объем масла, л                  | 0.60   |

### ОСОБЕННОСТИ ГЕНЕРАТОРА

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Технология        | Бесщеточный |
| Регулирование AVR | Нет         |
| Класс защиты      | IP 23       |
| Класс изоляции    | H           |

2 розетки 230В 10/16А - автомат защиты

### РАЗМЕРЫ И ВЕС

|                |       |
|----------------|-------|
| Длина (см)     | 65    |
| Ширина (см)    | 51    |
| Высота (см)    | 46    |
| Вес нетто (кг) | 46.50 |

### УПАКОВКА

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Тип упаковки                   | Картонная коробка |
| Длина (см)                     | 66                |
| Ширина (см)                    | 52.50             |
| Высота (см)                    | 47                |
| Вес (кг)                       | 48.50             |
| Тип палеты                     | 140/110           |
| Количество коробок на палете   | 12                |
| Высота упакованной палеты (см) | 154               |
| Вес упакованной палеты (кг)    | 598               |

# KOHLER®

# SDMO®

PERFORM 3000 XL - PORTABLE POWER - PERFORM

Недоговорной документ — Стремясь к повышению качества своей продукции, компания SDMO Industries оставляет за собой право без предварительного уведомления изменять любые характеристики, указанные в настоящем документе. \*ISO 8528.

Партнер KOHLER-SDMO в России ООО "СИНЕРА" тел. 8(495) 783-65-15 | 8 (800) 100-70-70 | info@sdmo-master.ru

### КОМПЛЕКТАЦИЯ



|                             |
|-----------------------------|
| Воронка                     |
| Фиксирующие штифты на земле |



|   |
|---|
| Руководство по использованию и обслуживанию |
| Эргономические ручки захвата                |

### ОПЦИИ



|               |   |
|---------------|---|
| <b>R01</b>    | Этот набор включает счетчик отработанных часов и устройство защитного отключения.   |
| <b>R05M</b>   | Ручной переключатель источника позволяет подключить электрогенератор к домашней сети и управлять в ручном режиме выбором источника при обрыве электроснабжения и возврате напряжения. |
| <b>RKB1HD</b> | Тележка для перевозки генераторов, мощность которых меньше или равна 6 кВт  |
| <b>RKS1</b>   | Комплект ЗИП для обслуживания двигателя KOHLER CH270  |
| <b>RHO</b>    | Защитный чехол для электрогенераторов, сварочных агрегатов и механических насосов SDMO  |
| <b>RPM</b>    | Вилки на кабель для всех моделей включают: 2x16A/230 В, CEE17 : 1X16A/230В, 1X32A/230В и 1X16A/400В   |
| <b>RPQ</b>    | Комплект заземления<br>Гальванизированный кольцо высотой 1 м, поставляется вместе с 2 м кабеля сечением 10мм².  |
| <b>RKD1</b>   | Комплект из 2 съемных дифференциальных адаптеров для домашних розеток Схема соединения земли с изолированной нейтралью  |
| <b>RLIFT1</b> | Центральная подъемная скоба   |