








## Technical Datasheet

<b>Описание</b>	VALUE-PRO® грунт VP330-1120, 1К грунт в аэрозольной упаковке, предназначен для нанесения на небольшие участки голого металла после шлифования, а также мелкого ремонта. Базовые и акриловые эмали могут наноситься непосредственно на этот грунт	
<b>Материалы</b>	Грунт:	VP330-1120 Value-Pro 1К Грунт
<b>Пропорции смешивания</b> 	<p>Готов к применению</p> <p>Перед нанесением необходимо встряхнуть упаковку как минимум в течение 1 минуты</p>	
<b>Нанесение</b> 	<p>Распылять с расстояния 15-25 см.</p> <p>2 слоя (толщина пленки ~ 25 мкм)</p>	
<b>Межслойная сушка</b> 	<p>3-5 мин. между слоями при температуре 20°C</p>	
<b>Сушка</b> 	<p>10 -15 мин. при 20°C</p>	
<b>Следующее покрытие:</b> 	<p>На грунт для пластиков VP330-1100 Value-Pro допускается наносить базовые и акриловые эмали.</p> <p>При необходимости увеличения толщины покрытия рекомендуется использовать грунты-наполнители Value-Pro P330-1610/1650/1670.</p>	
<p><b>VOC Информация</b></p> <p>Европейский союз ограничивает для этого материала (продукт категории: IIB.e) содержание VOC (ЛОС) в готовой смеси 840г/литр. Содержание VOC (ЛОС) в готовой к применению смеси не превышает 840 г/л.</p>		