






Техническая информация

| Описание | VALUE-PRO® Премьер Лак, VP390-4025, 2-х компонентный, быстросохнущий, со средним сухим остатком (MS) акрил-уретановый лак для мелких и средних ремонтов. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|-------------|----------------------------|--|----------------|--|----------|----------|----------|----------|----------------------|---------|--------|-----------|-------|-----------|--------------------------------------|-----------|-----|-----|--------|--------------------------|------------|-----------|-----|------|--------|--------------------------|--|--------|-----|-------------|--------|----------------------------|
| Материалы | Лак: Отвердители: Разбавители: | VP390-4025 Value-Pro MS Премьер Лак VP315-3725 Value-Pro MS Премьер отвердитель VP315-3729 Value-Pro MS отвердитель быстрый VP315-3730 Value-Pro MS отвердитель стандарт VP315-3731 Value-Pro MS отвердитель медленный VP830-2220 Value-Pro MS разбавитель быстрый VP830-2230 Value-Pro MS разбавитель стандарт VP830-2240 Value-Pro MS разбавитель медленный | (до 25°C) (20-35 °C) (выше 35 °C) (15 - 25°C) (20 - 30°C) (25 – 35°C) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Подготовка поверхности | Смотрите техническую информацию по нанесению базовых эмалей. Внимание: Максимально допустимое время выдержки эмали перед нанесением лака VP390-4025 составляет 24 часа. Если вы планируете нанести лак по истечении этого времени, тщательно заматируйте поверхность и нанесите свежий слой базовой эмали. Перед нанесением лака протрите поверхность базовой эмали липкой салфеткой. VP390-4025 Value-Pro MS Премьер Лак не рекомендуется для нанесения на водоразбавляемые базовые покрытия. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Пропорции смешивания  | <i>Value-Pro MS Премьер Лак VP390-4025</i> <i>Value-Pro MS Премьер отвердитель VP315-3725</i> <i>Value-Pro MS отвердитель VP315-3729/3730/3731</i> <i>Value-Pro MS разбавитель VP830-2220/ 2230/2240</i> Время жизни: | По объему: 2 части 1 часть 0,3 – 0,6* 6 - 8 часов | 2 части 1 часть 0,3 – 0,6* 2 - 4 часа | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Краско-распылитель Конвенциональный: | Сопло 1,2 – 1,4 мм / Рабочее давление – смотрите рекомендации производителя оборудования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Нанесение 2 слоя (45 – 55 мкм толщина сухой пленки) | 0,3 – 0,6* *при высоких температурах используйте 0,9 части Value-Pro разбавителя или сопло 1,4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Межслойная выдержка 5 – 10 мин. при 20°C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Сушка | <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Отвердитель</th> <th colspan="2">Сушка при 20°C</th> <th colspan="2">Сушка при 60°C</th> </tr> <tr> <th>при 20°C</th> <th>при 20°C</th> <th>при 20°C</th> <th>при 60°C</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>VP315-3729 (быстрый)</td> <td>От пыли</td> <td>Монтаж</td> <td>Полировка</td> <td>Сушка</td> <td>Полировка</td> </tr> <tr> <td>VP315-3730/3731 (стандарт/медленный)</td> <td>10-20 мин</td> <td>2 ч</td> <td>8 ч</td> <td>20 мин</td> <td>После полного охлаждения</td> </tr> <tr> <td>VP315-3725</td> <td>30-60 мин</td> <td>3 ч</td> <td>12 ч</td> <td>30 мин</td> <td>После полного охлаждения</td> </tr> <tr> <td></td> <td>20 мин</td> <td>4 ч</td> <td>20 ч (ночь)</td> <td>30 мин</td> <td>Через 1 ч после охлаждения</td> </tr> </tbody> </table> | | Отвердитель | Сушка при 20°C | | Сушка при 60°C | | при 20°C | при 20°C | при 20°C | при 60°C | VP315-3729 (быстрый) | От пыли | Монтаж | Полировка | Сушка | Полировка | VP315-3730/3731 (стандарт/медленный) | 10-20 мин | 2 ч | 8 ч | 20 мин | После полного охлаждения | VP315-3725 | 30-60 мин | 3 ч | 12 ч | 30 мин | После полного охлаждения | | 20 мин | 4 ч | 20 ч (ночь) | 30 мин | Через 1 ч после охлаждения |
| Отвердитель | Сушка при 20°C | | Сушка при 60°C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | при 20°C | при 20°C | при 20°C | при 60°C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VP315-3729 (быстрый) | От пыли | Монтаж | Полировка | Сушка | Полировка | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VP315-3730/3731 (стандарт/медленный) | 10-20 мин | 2 ч | 8 ч | 20 мин | После полного охлаждения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VP315-3725 | 30-60 мин | 3 ч | 12 ч | 30 мин | После полного охлаждения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 20 мин | 4 ч | 20 ч (ночь) | 30 мин | Через 1 ч после охлаждения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Внимание: | Проводите очистку оборудования сразу после нанесения с использованием Value-Pro MS разбавителя или любого другого подходящего разбавителя. Утилизацию отходов необходимо осуществлять в соответствии с требованиями местного законодательства | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Настоящие материалы предназначены исключительно для профессиональной ремонтной окраски автомобильного транспорта. Приведенная в данной технической документации информация основана на современных научных и технических знаниях, и принятие всех необходимых мер для обеспечения соответствия используемого продукта нуждам пользователя является обязанностью последнего. Информация по безопасности и охране труда приведена в паспорте безопасности материала (MSDS).
Торговая марка VALUE-PRO® и логотип VALUE-PRO® принадлежат PPG Industries Ohio, Inc. © 2013 PPG Industries. Все права защищены.

ООО «Авто-Кар»,
140408, МО, г. Коломна,
пр-д Станкостроителей, д.17
Тел.: 8 (496) 613-64-54
8(496) 613-61-57, 8(495) 508-57-73
www.value-pro.ru