



Каталог RU/EN
RU/EN Catalogue

Chorus™

 **GENERAL
FITTINGS**

	ФИТИНГИ ДЛЯ МЕДНЫХ ТРУБ FITTINGS FOR COPPER PIPE	C.13	
	ФИТИНГИ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ТРУБ FITTINGS FOR IRON PIPE	C.45	
	ФИТИНГИ ДЛЯ ТРУБ ИЗ СШИТОГО ПОЛИЭТИЛЕНА FITTINGS FOR PEX PIPE	C.93	
	ФИТИНГИ ДЛЯ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ FITTINGS FOR POLYETHYLENE PIPE	C.133	
	ФИТИНГИ ДЛЯ МНОГОСЛОЙНЫХ ТРУБ FITTINGS FOR MULTILAYER PIPE	C.153	
	РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ КОЛЛЕКТОРЫ DISTRIBUTION MANIFOLDS	C.199	
	ШАРОВЫЕ КРАНЫ BALL VALVES	C.255	
	РАДИАТОРНЫЕ КЛАПАНЫ RADIATOR VALVES	C.277	
	РУКОВОДСТВО ПО ПОДСОЕДИНЕНИЮ CONNECTION GUIDE	C.292	

Фитинги для медных труб Fittings for copper pipe



1200 Компрессионные фитинги
с уплотнительным кольцом
Compression fittings with O-Ring

C.14

Лист техниче-
ских данных
Technical sheet

C.18



1N00 Компрессионные фитинги
с латунным кольцом
Brass olive compression fittings

C.22

Лист техниче-
ских данных
Technical sheet

C.30



1400 Хромированные фитинги для
сантехнического назначения
Sanitary chrome plated fittings

C.34

Лист техниче-
ских данных
Technical sheet

C.40

Фитинги для железных труб Fittings for iron pipe



2100 Фитинги для ремонта
Repairing fittings

C.46



2600 Фитинги с латунной резьбой
Brass threaded fittings

C.47

Лист техниче-
ских данных
Technical
sheet

C.88



2700 Фитинги с латунной резьбой
Brass threaded fittings

C.74

Лист техниче-
ских данных
Technical
sheet

C.88

Фитинги для труб Pe-x Fittings for Pe-x pipe



3300 Компрессионные фитинги с
зажимным кольцом
Compression fittings with cut olive

C.94

Лист техниче-
ских данных
Technical sheet

P.104



3400 Скользящая втулка для труб Pe-x и
многослойных труб
Sliding sleeve fittings for Pe-x pipe
and multilayer pipe

C.108

Лист техниче-
ских данных
Technical sheet

P.114



3700 Скользящая втулка для труб Pe-x и
многослойных труб
Sliding sleeve fittings for Pe-x pipe
and multilayer pipe

C.120

Лист техниче-
ских данных
Technical sheet

P.126

Фитинги для полиэтиленовых труб Fittings for polyethylene pipe



4500 Компрессионные фитинги
с внутренней гайкой
Compression fittings with female nut

C.134 — Лист техниче-
ских данных P.138
Technical sheet



4800 Компрессионные фитинги
с наружной гайкой
Compression fittings with male nut

C.142 — Лист техниче-
ских данных P.148
Technical sheet



4800 big size Компрессионные фитинги
большого размера
Compression fittings Big Size

C.146 — Лист техниче-
ских данных P.148
Technical sheet

Фитинги для трубы Рe-х Fittings for Рe-х al Рe-х pipe



5S00 Многопрофильные прессовые
фитинги
Multijaws press fittings

C.154 — Лист техниче-
ских данных P.168
Technical sheet



5G00 Многопрофильные прессовые
фитинги для воды и газа
Multijaws press fittings - For Gas
and Water

C.171 — Лист техниче-
ских данных P.178
Technical sheet



5300 Компрессионные фитинги
с латунным кольцом
Brass olive compression fittings

C.182 — Лист техниче-
ских данных P.186
Technical sheet



5E00 Компрессионные фитинги со
съемным держателем трубы и
кольцом
Compression fittings with removable
pipe holder and olive

C.190 — Лист техниче-
ских данных P.199
Technical sheet

Распределительные коллекторы Distribution manifolds

	LESTO Быстроразъемные системы Quick connection system	P.200	Лист техниче- ских данных Technical sheet	P.206
	6200 Коллекторы для стандартного соединения Manifolds for standard con- nection	P.210	Лист техниче- ских данных Technical sheet	P.220
	Вставки для стандартного соединения Inserts for standard connection		6200.56 P.224 6200.57 P.226 6200.58/G9 P.230 2700.61/61.N	
	6300 Коллекторы для соединения евроконус Manifolds for eurconus connection	P.234	Лист техниче- ских данных Technical sheet	P.238
	Вставки для соединения евроконус Inserts for eurokonus connection			
	6500 Напольные отопительные системы для соединения евроконус Underfloor heating system for eurokonus connection	P.242	Лист техниче- ских данных Technical sheet	P.248
	Аксессуары для отопительных систем Accessories for heating			


Шаровые краны Ball valves

	7S00 Шаровые краны стандартный проход ISO 228/1 Standard bore ball valves ISO 228/1	P.256	Лист техниче- ских данных Technical sheet	P.260
	7100 Полнопроходные шаровые краны ISO 228/1 Full bore ball valves ISO 228/1	P.257	Лист техниче- ских данных Technical sheet	P.260
	7700 Полнопроходные шаровые краны UNI EN 10226-1 Full bore ball valves UNI EN 10226-1	P.264	Лист техниче- ских данных Technical sheet	P.266
	7400 Полнопроходные шаровые краны [ДЛЯ ГАЗА] - UNI EN 331 Full bore ball valves [FOR GAS] - UNI EN 331	P.270	Лист техниче- ских данных Technical sheet	P.272

Радиаторные клапаны Radiator valves

	7500	Радиаторные клапаны с ручным управлением Manual radiator valves	P.278	Лист технических данных Technical sheet	P.284
	7500	Регулировочные радиаторные клапаны Radiator lockshields	P.279	Лист технических данных Technical sheet	P.284
	7500	Радиаторные клапаны с возможностью терморегулировки Radiator valves with thermostatic option	P.280	Лист технических данных Technical sheet	P.284
	7500	Переходники и терморегуляторы Adapters and thermostatic controls	P.281	Лист технических данных Technical sheet	P.284

Руководство по подсоединению Connection guide



Руководство по подсоединению Connection guide	P.292
--	-------

Условия продажи и гарантии Sales conditions and warranty


Условия продажи Sales conditions	P.304
Гарантии Warranty	P.306

СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ
COMPANY CERTIFICATIONS


ISO 9001:2015



ISO 9001:2015



СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ PRODUCTS CERTIFICATIONS

Страна / Country		СЕРТИФИКАЦИЯ / Certifications	
ITALIA ITALY			
GERMANIA GERMANY			
FRANCIA FRANCE			
ROMANIA			
UNGHERIA HUNGARY			
REP. CEEA CZECH REP.			
OLANDA HOLLAND			
RUSSIA RUSSIAN FED.			
BIELORUSSIA BELARUS			
UCRAINA UKRAINE			
REGNO UNITO UK			
DANIMARCA DENMARK			

В каждом техническом документе сообщается о сертификатах, полученных в одной линейке продуктов.

Each technical sheet reports the certifications obtained from the single product line

ПРОИЗВЕДЕНО В ИТАЛИИ



Наша продукция полностью изготовлена в Италии. Сырье сертифицированного происхождения, обработанное исключительно в нашем производственном отделе в Гуссаго (BS), является гарантией высокого качества продукции. Постоянный контроль и внимание к деталям также являются неотъемлемой частью итальянского стиля.

MADE IN ITALY

Our product is completely Made in Italy, almost KM zero. The raw materials of certified origin, processed exclusively within our production department in Gussago (BS), represent for our clients the guarantee of a high quality product. Constant control and attention to details are as well an integral part of the Italian style.

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО



Выбранное сырье, сертификаты, выданные наиболее важными международными учреждениями, входящий и исходящий контроль, хорошо структурированный отдел «гарантия качества»: это то, что для нас значит качество. Это касается не только продукции, но и наших сотрудников, которые профессионально работают каждый день, чтобы сделать нашу компанию ориентиром для каждого клиента.

HIGH QUALITY

Selected raw materials, certificates issued by the most important international institutions, incoming and outgoing controls, well structured "quality guarantee" department: this is what quality means to us. It regards not only the product but also all our staff which works professionally every day in order to make our company a reference for each customer.

ПРЕИМУЩЕСТВА STRENGTHS

ШИРОКИЙ ВЫБОР

Мы предлагаем нашим клиентам широкий ассортимент продукции: фитинги для различных систем и типов труб, шаровые краны и радиаторные клапаны, а также распределительные коллекторы. Кроме того, каждая линейка продуктов предлагает широкий диапазон размеров и форм. Благодаря этому преимуществу наши клиенты всегда смогут найти в каталоге все в чем они нуждаются.

WIDE CHOICE

We offer to our customers a wide choice of products: fittings for different systems and types of pipes, ball valves and radiator valves as well as the distribution manifolds. Moreover each line of products offers a wide line of sizes and shapes. Thanks to this advantage our customers can always find in our catalogue what they need.

УВАЖЕНИЕ К ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ

Больше внимания уделяется энергетическим и бумажным отходам, использованию сертифицированного и высококачественного сырья, тщательному способу производства. Быть «зеленым» - это не тенденция, а необходимость. Быть осведомленным о самых передовых международных стандартах, быть этически корректным, быть успешным во всех отношениях.

ENVIRONMENTAL RESPECT

More attention to energy and paper waste, use of certified and high quality raw materials, a careful mode of production.

Being "green" is not a trend, but a need. To be updated with the most advanced international standards, to be ethically correct, to be successful in every way.





ФИТИНГИ ДЛЯ МЕДНЫХ ТРУБ FITTINGS FOR COPPER PIPE 1200-1N00-1400

2

1200

Компрессионные фитинги с
уплотнительным кольцом
Compression fittings with O-Ring

1N00

Компрессионные фитинги с латунным
кольцом
Brass olive compression fittings

1400

Хромированные фитинги
сантехнического назначения
Sanitary chrome plated fittings

1200: Компрессионные фитинги с уплотнительным кольцом

1200: Compression fittings with O-Ring

1200.00 Двойной прямой фитинг Double straight fitting



Код Code	Размер Size	Пакет Bag	Коробка Box
120000H101000A	10 x 10	10	150
120000H121200A	12 x 12	10	150
120000H141400A	14 x 14	10	100
120000H161600A	16 x 16	10	80
120000H181800A	18 x 18	10	80
120000H222200A	22 x 22	10	50
120000H282800A	28 x 28	5	30

1200.01 Прямой фитинг с наружной резьбой Male straight fitting



Код Code	Размер Size	Пакет Bag	Коробка Box
120001H031000A	3/8" x 10	10	250
120001H031200A	3/8" x 12	10	250
120001H031400A	3/8" x 14	10	120
120001H031600A	3/8" x 16	10	120
120001H041000A	1/2" x 10	10	200
120001H041200A	1/2" x 12	10	200
120001H041400A	1/2" x 14	10	120
120001H041600A	1/2" x 16	10	120
120001H041800A	1/2" x 18	10	120
120001H042200A	1/2" x 22	10	70
120001H051200A	3/4" x 12	10	120
120001H051400A	3/4" x 14	10	120
120001H051600A	3/4" x 16	10	100
120001H051800A	3/4" x 18	10	90
120001H052200A	3/4" x 22	10	60
120001H052800A	3/4" x 28	10	50
120001H101800A	1" x 18	10	70
120001H102200A	1" x 22	10	60
120001H102800A	1" x 28	5	40

1200.02 Прямой фитинг с внутренней резьбой Female straight fitting



Код Code	Размер Size	Пакет Bag	Коробка Box
120002H031000A	3/8" x 10	10	200
120002H031200A	3/8" x 12	10	150
120002H031400A	3/8" x 14	10	150
120002H041000A	1/2" x 10	10	150
120002H041200A	1/2" x 12	10	150
120002H041400A	1/2" x 14	10	120
120002H041600A	1/2" x 16	10	120
120002H041800A	1/2" x 18	10	120
120002H042200A	1/2" x 22	10	80
120002H051200A	3/4" x 12	10	100
120002H051400A	3/4" x 14	10	100
120002H051600A	3/4" x 16	10	100
120002H051800A	3/4" x 18	10	80
120002H052200A	3/4" x 22	10	70
120002H052800A	3/4" x 28	10	50
120002H101800A	1" x 18	10	50
120002H102200A	1" x 22	10	50
120002H102800A	1" x 28	5	50

1200.10 Тройник Tee



Код Code	Размер Size	Пакет Bag	Коробка Box
120010H101010A	10 x 10 x 10	10	70
120010H121212A	12 x 12 x 12	10	50
120010H141414A	14 x 14 x 14	10	50
120010H161616A	16 x 16 x 16	10	40
120010H181818A	18 x 18 x 18	10	30
120010H222222A	22 x 22 x 22	5	20
120010H282828A	28 x 28 x 28	5	10

1200.12 Тройник с внутренней резьбой Female tee



Код Code	Размер Size	Пакет Bag	Коробка Box
120012H100310A	10 x 3/8" x 10	10	60
120012H100410A	10 x 1/2" x 10	10	60
120012H120312A	12 x 3/8" x 12	10	60
120012H120412A	12 x 1/2" x 12	10	60
120012H140414A	14 x 1/2" x 14	10	40
120012H160416A	16 x 1/2" x 16	10	40
120012H160516A	16 x 3/4" x 16	10	30
120012H180418A	18 x 1/2" x 18	10	40
120012H180518A	18 x 3/4" x 18	10	30
120012H220422A	22 x 1/2" x 22	5	20
120012H220522A	22 x 3/4" x 22	5	20
120012H280528A	28 x 3/4" x 28	5	10

1200.11 Тройник с наружной резьбой Male tee



Код Code	Размер Size	Пакет Bag	Коробка Box
120011H100410A	10 x 1/2" x 10	10	70
120011H120412A	12 x 1/2" x 12	10	60
120011H140414A	14 x 1/2" x 14	10	40
120011H160416A	16 x 1/2" x 16	10	40
120011H160516A	16 x 3/4" x 16	10	30
120011H180418A	18 x 1/2" x 18	10	40
120011H180518A	18 x 3/4" x 18	10	30
120011H220522A	22 x 3/4" x 22	5	20
120011H281028A	28 x 1" x 28	5	10

1200.20 Уголок двойной Double elbow



Код Code	Размер Size	Пакет Bag	Коробка Box
120020H101000A	10 x 10	10	120
120020H121200A	12 x 12	10	100
120020H141400A	14 x 14	10	100
120020H161600A	16 x 16	10	60
120020H181800A	18 x 18	10	40
120020H222200A	22 x 22	5	30
120020H282800A	28 x 28	5	20

1200: Компрессионные фитинги с уплотнительным кольцом

1200: Compression fittings with O-Ring

1200.21 Уголок с наружной резьбой Male elbow



Код Code	Размер Size	Пакет Bag	Коробка Box
120021H031000A	3/8" x 10	10	150
120021H031200A	3/8" x 12	10	120
120021H031400A	3/8" x 14	10	80
120021H041000A	1/2" x 10	10	100
120021H041200A	1/2" x 12	10	100
120021H041400A	1/2" x 14	10	100
120021H041600A	1/2" x 16	10	80
120021H041800A	1/2" x 18	10	60
120021H042200A	1/2" x 22	10	50
120021H051400A	3/4" x 14	10	70
120021H051600A	3/4" x 16	10	70
120021H051800A	3/4" x 18	10	60
120021H052200A	3/4" x 22	5	40
120021H102200A	1" x 22	5	30
120021H102800A	1" x 28	5	20

1200.22 Уголок с внутренней резьбой Female elbow



Код Code	Размер Size	Пакет Bag	Коробка Box
120022H031000A	3/8" x 10	10	120
120022H031200A	3/8" x 12	10	120
120022H031400A	3/8" x 14	10	80
120022H031600A	3/8" x 16	10	80
120022H041000A	1/2" x 10	10	80
120022H041200A	1/2" x 12	10	80
120022H041400A	1/2" x 14	10	80
120022H041600A	1/2" x 16	10	70
120022H041800A	1/2" x 18	10	40
120022H042200A	1/2" x 22	10	30
120022H051400A	3/4" x 14	10	50
120022H051600A	3/4" x 16	10	50
120022H051800A	3/4" x 18	10	50
120022H052200A	3/4" x 22	5	40
120022H052800A	3/4" x 28	5	20
120022H102200A	1" x 22	5	20
120022H102800A	1" x 28	5	20

1200.23 Уголок с настенным креплением и тремя отверстиями Wallplate elbow with 3 holes



Код Code	Размер Size	Пакет Bag	Коробка Box
120023H041000A	1/2" x 10	10	60
120023H041200A	1/2" x 12	10	60
120023H041400A	1/2" x 14	10	50
120023H041600A	1/2" x 16	10	50
120023H041800A	1/2" x 18	10	50

1200.70 Гайка Nut



Код Code	Размер Size	Пакет Bag	Коробка Box
120070H100000A	10	-	1
120070H120000A	12	-	1
120070H140000A	14	-	1
120070H160000A	16	-	1
120070H180000A	18	-	1
120070H220000A	22	-	1
120070H280000A	28	-	1

1200.82 Уплотнительное кольцо Flat washer



Код Code	Размер Size	Пакет Bag	Коробка Box
120082H100000H	10	-	1
120082H120000H	12	-	1
120082H140000H	14	-	1
120082H160000H	16	-	1
120082H180000H	18	-	1
120082H220000H	22	-	1
120082H280000H	28	-	1

1200.81 Латунное кольцо Brass ring



Код Code	Размер Size	Пакет Bag	Коробка Box
120081H100000H	10	-	1
120081H120000H	12	-	1
120081H140000H	14	-	1
120081H160000H	16	-	1
120081H180000H	18	-	1
120081H220000H	22	-	1
120081H280000H	28	-	1

OR00.10 Уплотнительное кольцо O-Ring



Код Code	Размер Size	Пакет Bag	Коробка Box
OR0010H092000H	9 x 2.0	-	-
OR0010H112600H	11,9 x 2,62	-	-
OR0010H132600H	13,6 x 2,7	-	-
OR0010H152700H	15,1 x 2,7	-	-
OR0010H162700H	16,9 x 2,7	-	-
OR0010H213500H	21,82 x 3,53	-	-
OR0010H263600H	26,2 x 3,6	-	-

Серия 1200 Range 1200



Компрессионные фитинги с уплотнительным кольцом для медной трубы. Подходят для холодного или горячего водоснабжения для санитарных или отопительных систем.

Compression fittings with O-Ring for copper pipe. Suitable for cold or hot water supply for sanitary or heating systems.

Компрессорные фитинги с уплотнительным кольцом (линия 1200) подходят для любых санитарных установок, таких как бытовые, коммерческие, промышленные и сельскохозяйственные. Они могут использоваться для отопительных и санитарных установок с любым типом неагрессивной жидкости.

The compression fittings with O-Ring (line 1200) are suitable for any kind of sanitary installation such as domestic, commercial, industry and farming. They can be used for heating and sanitary installations with any type of non-corrosive fluid.

Характеристики Features

Материалы Materials

Корпус Body	Латунь CW617N Brass CW617N	UNI EN 12165
Гайка Nut	Латунь CW617N Brass CW617N	UNI EN 12165
Шайба Ring washer	Латунь CW508L Brass CW508L	UNI EN 12166
Кольцо Ring	Латунь CW508L Brass CW508L	UNI EN 12166
Уплотнительное кольцо	NBR	Нитриловая резина Nitrilic rubber

Исполнение

- Максимальная рабочая температура: + 100 °C
- Минимальная температура: - 30°C
- Максимальное рабочее давление: 10 bar

Performances

- Maximum working temperature: +100 °C
- Minimum working temperature: -30°C
- Maximum working pressure: 10 bar

Нормативы

- Фитинги соответствуют закону UNI EN 1254-2, «Санитарно-техническая арматура для медных труб с компрессионными кольцами».
- Резьба соответствуют стандарту UNI EN ISO 228-1:2003 «Трубопроводная резьба для соединения не по резьбе»
- Используемые сырьевые материалы имеют высокое качество и соответствуют Постановлению министерства № 174 del 06/04/2004 [касательно материалов и деталей, применяемых в оборудовании для сбора, обработки и подачи воды]
- Соответствует 4MS, UBA List (группа BC), DIN 50930/6 Dir .2011 / 65 / UE, 6C-приложение III (RhOSII)

Regulations

- Fittings comply with UNI EN 1254-2 law. "Sanitary fittings for copper pipe with compression ends"
- Threads complies with UNI EN ISO 228-1:2003 law: "Piping thread for coupling not with thightness on the thread"
- The raw materials used are of high quality and comply with the Ministerial Decree N°174 dated 06/04/2004 concerning the materials and the items used in fixed installations for water collection, treatment and supply
- Comply with 4MS, UBA List (BC group), DIN 50930/6 Dir .2011/65/UE, 6C attachment III (RhOSII)

Сертификация Certifications



РЕЗЬБЫ И ЗАТЯЖКА ГАЕК Threads and nuts tightening

Ø Трубы / Ø pipe	Резьбовое соединение / Thread coupling	N° Обороты (1/4) / Turns (+1/4)
10	M18 x 1.5	1/4
12	M21 x 1.5	1/4
14	M23 x 1.5	1/4
16	M25 x 1.5	1/4
18	M27 x 1.5	1/4
22	M33 x 1.5	1/4
28	M38 x 1.5	1/4

Монтаж
Assembly




Используя специальный инструмент для резки труб [код ТТ500.00], сделайте разрез перпендикулярно оси трубы. Удалите заусенцы и стружку оставшуюся внутри.

Cut the pipe perpendicularly to its axis using an appropriate pipe-cutting tool [code TT500.00]. Remove possible residual burr.



Установите гайку, кольцо, шайбу и уплотнительное кольцо на трубе.

Insert nut, ring, washer and O-Ring on the pipe.



Расположите трубу в корпусе фитинга, вставив элементы в гнездо.

Locate the pipe into the body pushing the elements in the O-Ring seat.



Привинтите гайку вручную до упора, затем привинчивайте с помощью гаечного ключа.

Screw the nut by hand until allowed and with an hexagonal spanner screw it until you reach the number of threads.

[illegible]

1N00: Компрессионные фитинги с латунным кольцом

1N00: Brass olive compression fittings

1N00.00 Двойной прямой фитинг Double straight fitting



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
1N0000H101000G	10 x 10	5	200
1N0000H121200G	12 x 12	5	200
1N0000H141400G	14 x 14	10	100
1N0000H151500G	15 x 15	5	100
1N0000H161600G	16 x 16	10	80
1N0000H181800G	18 x 18	5	80
1N0000H222200G	22 x 22	5	50
1N0000H282800G	28 x 28	5	40
1N0000H424200G	42 x 42	-	10
1N0000H545400G	54 x 54	-	5

* Сертификация GASTEC-KIWA / * GASTEC-KIWA certification

1N00.01 Прямой фитинг с наружной резьбой Male straight fitting



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
1N0001H031000G*	3/8" x 10	5	200
1N0001H031200G*	3/8" x 12	5	200
1N0001H031500G*	3/8" x 15	5	150
1N0001H041000G*	1/2" x 10	5	150
1N0001H041200G*	1/2" x 12	5	150
1N0001H041400G*	1/2" x 14	10	120
1N0001H041500G*	1/2" x 15	5	150
1N0001H041600G*	1/2" x 16	10	100
1N0001H041800G*	1/2" x 18	10	100
1N0001H042200G*	1/2" x 22	5	70
1N0001H051400G*	3/4" x 14	-	-
1N0001H051500G*	3/4" x 15	5	80
1N0001H051600G*	3/4" x 16	10	80
1N0001H051800G*	3/4" x 18	10	80
1N0001H052200G*	3/4" x 22	5	70
1N0001H101800G*	1" x 18	5	50
1N0001H102200G*	1" x 22	5	50
1N0001H102800G*	1" x 28	5	40
1N0001H123500G*	1 1/4" x 35	-	20
1N0001H144200G*	1 1/2" x 42	-	10
1N0001H205400G*	2" x 54	-	8

* Сертификация- GASTEC-KIWA / * GASTEC-KIWA certification

1N00.02 Прямой фитинг с внутренней резьбой Female straight fitting



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
1N0002H031000G*	3/8" x 10	5	150
1N0002H031200G*	3/8" x 12	5	150
1N0002H031500G*	3/8" x 15	5	150
1N0002H041000G*	1/2" x 10	5	150
1N0002H041200G*	1/2" x 12	5	150
1N0002H041400G*	1/2" x 14	10	100
1N0002H041500G*	1/2" x 15	5	100
1N0002H041600G*	1/2" x 16	10	100
1N0002H041800G*	1/2" x 18	10	100
1N0002H042200G*	1/2" x 22	5	60
1N0002H051400G*	3/4" x 14	10	70
1N0002H051500G*	3/4" x 15	5	80
1N0002H051600G*	3/4" x 16	10	70
1N0002H051800G*	3/4" x 18	10	70
1N0002H052200G*	3/4" x 22	5	50
1N0002H101800G*	1" x 18	5	50
1N0002H102200G*	1" x 22	5	50
1N0002H102800G*	1" x 28	5	40
1N0002H123500G*	1 1/4" x 35	-	20
1N0002H144200G*	1 1/2" x 42	-	20
1N0002H205400G*	2" x 54	-	8

* Сертификация GASTEC-KIWA / * GASTEC-KIWA certification

1N00.03 Прямой переходный фитинг Reduced straight fitting



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
1N0003H121000G*	12 x 10	5	200
1N0003H151000G*	15 x 10	5	150
1N0003H151200G*	15 x 12	5	150
1N0003H221500G*	22 x 15	5	70
1N0003H282200G*	28 x 22	5	40
1N0003H351500G*	35 x 15	-	20
1N0003H352200G*	35 x 22	-	20

* Сертификация GASTEC-KIWA / * GASTEC-KIWA certification

1N00.08 Боковой тройник с внутренней резьбой Side female tee



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
1N0008H041515G*	1/2" x 15 x 15	5	60
1N0008H042222G*	1/2" x 22 x 22	5	30
1N0008H052222G*	3/4" x 22 x 22	5	20

* Сертификация GASTEC-KIWA / * GASTEC-KIWA certification
Доступно по запросу / Available on demand

1N00.09 Уголок-тройник Tee elbow



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
1N0009H151515G*	15 x 15 x 15	5	50
1N0009H221515G*	22 x 15 x 15	5	30
1N0009H222215G*	22 x 22 x 15	5	20
1N0009H222222G*	22 x 22 x 22	5	20

* Сертификация GASTEC-KIWA / * GASTEC-KIWA certification
Доступно по запросу / Available on demand

1N00: Компрессионные фитинги с латунным кольцом

1N00: Brass olive compression fittings

1N00.10 Тройник Tee



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
1N0010H101010G*	10 x 10 x 10	5	100
1N0010H121212G*	12 x 12 x 12	5	100
1N0010H141414G*	14 x 14 x 14	10	60
1N0010H151515G*	15 x 15 x 15	5	60
1N0010H161616G*	16 x 16 x 16	10	40
1N0010H181818G*	18 x 18 x 18	5	40
1N0010H222222G*	22 x 22 x 22	5	30
1N0010H282828G*	28 x 28 x 28	5	20
1N0010H353535G*	35 x 35 x 35	-	10
1N0010H424242G*	42 x 42 x 42	-	5
1N0010H545454G*	54 x 54 x 54	-	3

* Сертификация GASTEC-KIWA / * GASTEC-KIWA certification

1N00.12 Тройник с внутренней резьбой Female tee



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
1N0012H120412G*	12 x 1/2" x 12	5	100
1N0012H140414G*	14 x 1/2" x 14	10	40
1N0012H150215G*	15 x 1/4" x 15	5	60
1N0012H150315G*	15 x 3/8" x 15	5	60
1N0012H150415G*	15 x 1/2" x 15	5	50
1N0012H150515G*	15 x 3/4" x 15	10	40
1N0012H160416G*	16 x 1/2" x 16	10	40
1N0012H180418G*	18 x 1/2" x 18	10	40
1N0012H180518G*	18 x 3/4" x 18	10	40
1N0012H220422G*	22 x 1/2" x 22	5	30
1N0012H220522G*	22 x 3/4" x 22	5	30
1N0012H220522K	22 x 3/4" x 22	5	30
1N0012H280428G*	28 x 1/2" x 28	5	20
1N0012H280428K	28 x 1/2" x 28	-	20
1N0012H280528K	28 x 3/4" x 28	5	20


* Сертификация GASTEC-KIWA / * GASTEC-KIWA certification

1N00.13 Тройник редукционный Reduced tee



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
1N0013H121512G*	12 x 15 x 12	5	70
1N0013H151212G*	15 x 12 x 12	5	70
1N0013H151215G*	15 x 12 x 15	5	60
1N0013H151512G*	15 x 15 x 12	5	60
1N0013H152215G*	15 x 22 x 15	5	50
1N0013H221515G*	22 x 15 x 15	5	40
1N0013H221522G*	22 x 15 x 22	5	30
1N0013H222215G*	22 x 22 x 15	5	30
1N0013H222822G*	22 x 28 x 22	5	20
1N0013H281522G*	28 x 15 x 22	5	20
1N0013H281528G*	28 x 15 x 28	5	20
1N0013H282215G*	28 x 22 x 15	5	20
1N0013H282222G*	28 x 22 x 22	5	20
1N0013H282228G*	28 x 22 x 28	5	20
1N0013H282815G*	28 x 28 x 15	5	20
1N0013H282822G*	28 x 28 x 22	5	20
1N0013H351535G*	35 x 15 x 35	1	15
1N0013H352235G*	35 x 22 x 35	1	10
1N0013H352835G*	35 x 28 x 35	1	10

* Сертификация GASTEC-KIWA / * GASTEC-KIWA certification



1N00.17 Боковой тройник с наружной резьбой Side male tee



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
1N0017H041515G*	1/2" x 15 x 15	5	60
1N0017H052222G*	3/4" x 22 x 22	5	20
1N0017H102222G*	1" x 22 x 22	5	20
1N0017H102828G*	1" x 28 x 28	5	20

* Сертификация GASTEC-KIWA / * GASTEC-KIWA certification

1N00.20 Уголок двойной Double elbow



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
1N0020H101000G*	10 x 10	5	150
1N0020H121200G*	12 x 12	5	150
1N0020H141400G*	14 x 14	10	80
1N0020H151500G*	15 x 15	5	100
1N0020H161600G*	16 x 16	10	60
1N0020H181800G*	18 x 18	10	60
1N0020H222200G*	22 x 22	5	40
1N0020H282800G*	28 x 28	5	30
1N0020H353500G*	35 x 35	-	15
1N0020H424200G*	42 x 42	-	10
1N0020H545400G*	54 x 54	-	5

* Сертификация GASTEC-KIWA / * GASTEC-KIWA certification

1N00.21 Уголок с наружной резьбой Male elbow



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
1N0021H031200G*	3/8" x 12	5	150
1N0021H041200G*	1/2" x 12	5	150
1N0021H041400G*	1/2" x 14	10	100
1N0021H041500G*	1/2" x 15	5	100
1N0021H041600G*	1/2" x 16	10	70
1N0021H041800G*	1/2" x 18	5	70
1N0021H051200G*	3/4" x 12	10	50
1N0021H051400G*	3/4" x 14	10	50
1N0021H051500G*	3/4" x 15	5	50
1N0021H051600G*	3/4" x 16	10	50
1N0021H051800G*	3/4" x 18	10	50
1N0021H052200G*	3/4" x 22	5	50
1N0021H052800G*	3/4" x 28	5	30
1N0021H102200G*	1" x 22	5	30
1N0021H102800G*	1" x 28	5	30
1N0021H123500G* (nb)	1" 1/4 x 35	-	20
1N0021H144200G* (nb)	1" 1/2 x 42	-	10
1N0021H205400G* (nb)	2" x 54	-	5

* Сертификация GASTEC-KIWA / * GASTEC-KIWA certification

Доступно по запросу / Available on demand

1N00: Компрессионные фитинги с латунным кольцом

1N00: Brass olive compression fittings

1N00.22 Уголок с внутренней резьбой Female elbow



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
1N0022H031200G*	3/8" x 12	5	150
1N0022H031500G*	3/8" x 15	5	150
1N0022H041200G*	1/2" x 12	5	150
1N0022H041400G*	1/2" x 14	10	100
1N0022H041500G*	1/2" x 15	5	100
1N0022H041600G*	1/2" x 16	10	70
1N0022H041800G*	1/2" x 18	5	70
1N0022H051400G*	3/4" x 14	10	50
1N0022H051500G*	3/4" x 15	5	60
1N0022H051600G*	3/4" x 16	-	60
1N0022H051800G*	3/4" x 18	10	60
1N0022H052200G*	3/4" x 22	5	50
1N0022H102200G*	1" x 22	5	30
1N0022H102800G*	1" x 28	5	30
1N0022H123500G* (nb)	1"1/4 x 35	-	15
1N0022H144200G* (nb)	1"1/2 x 42	-	10
1N0022H205400G* (nb)	2" x 54	-	5

* Сертификация GASTEC-KIWA / * GASTEC-KIWA certification

Доступно по запросу / Available on demand

1N00.23 Уголок с настенным креплением и тремя отверстиями Wallplate elbow with 3 holes



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
1N0023H041200G*	1/2" x 12	5	40
1N0023H041400G*	1/2" x 14	5	40
1N0023H041500G*	1/2" x 15	5	40
1N0023H041600G*	1/2" x 16	5	40
1N0023H042200L	1/2" x 22	5	30
1N0023H051500K**	3/4" x 15	5	30
1N0023H052200K**	3/4" x 22	5	20

* Сертификация GASTEC-KIWA / * GASTEC-KIWA certification

** Certificazione KIWA / * KIWA certification

1N00.B2 Уголок с настенным креплением с наружной резьбой Male wallplate elbow



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
1N00B2H051500K**	3/4" x 15	-	30

** Сертификация KIWA / * KIWA certification

1N00.29 Уголок-переходник Reduced elbow



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
1N0029H121000G*	12 x 10	5	100
1N0029H151000G*	15 x 10	5	100
1N0029H151200G*	15 x 12	5	100
1N0029H221500G*	22 x 15	5	50
1N0029H282200G*	28 x 22	5	30

* Сертификация GASTEC-KIWA / * GASTEC-KIWA certification

1N00.36 Крест Cross



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
1N0036H150000G*	15 x 15 x 15 x 15	5	30
1N0036H220000G*	22 x 22 x 22 x 22	5	20
1N0036H280000G*	28 x 28 x 28 x 28	5	10

* Сертификация GASTEC-KIWA / * GASTEC-KIWA certification

1N00.B8 Прямой фитинг с наружной резьбой для радиатора Male straight fitting for radiator



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
1N00B8H041500L	1/2" x 15	5	60

1N00.B9 Уголок для радиатора Elbow for radiator



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
1N00B9H041500L	1/2" x 15	5	50

1N00.40 Заглушка с наружной резьбой Male cap



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
1N0040H120000G*	12	5	300
1N0040H150000G*	15	5	200
1N0040H220000G*	22	5	80
1N0040H280000G*	28	5	50
1N0040H350000G*	35	-	30

* Сертификация GASTEC-KIWA / * GASTEC-KIWA certification

1N00.70 Гайка Nut



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
1N0070H100000L	10	25	500
1N0070H120000L	12	25	500
1N0070H140000L	14	25	250
1N0070H150000L	15	25	250
1N0070H160000L	16	25	250
1N0070H180000L	18	25	200
1N0070H220000L	22	25	200
1N0070H280000L	28	25	125
1N0070H350000L	35	10	70
1N0070H420000L	42	-	50
1N0070H540000L	54	-	40

1N00: Компрессионные фитинги с латунным кольцом

1N00: Brass olive compression fittings

1N00.81 Кольцо Olive



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
1N0081R100000H	10	25	2500
1N0081R120000H	12	25	1500
190081R140000H	14	-	-
1N0081R150000H	15	25	1000
190081R160000H	16	-	-
190081R180000H	18	-	-
1N0081R220000H	22	25	500
1N0081R280000H	28	25	300
180081R350000H	35	10	200
180081R420000H	42	-	250
180081R540000H	54	-	150

1800.C1 Заглушка Inner cap



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
1800C1H120000H	12	5	600
1800C1H150000H	15	5	500
1800C1H220000H	22	5	400
1800C1H280000H	28	5	400

1800.51 Переходник Reduction



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
180051H121001H	12 x 10	5	400
180051H151001H	15 x 10	5	350
180051H151201H	15 x 12	5	300
180051H221501H	22 x 15	5	200
180051H281501H	28 x 15	5	150
180051H282201H	28 x 22	5	100
180051H352201H	35 x 22	5	70
180051H352801H	35 x 28	5	80
180051H422801H	42 x 28	-	-
180051H543501H	54 x 35	-	25
180051H544201H	54 x 42	-	-

1N00.80 Переходник для многослойных труб Adapter for multilayer pipe



Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
1N0080H141500L	14-15	2.0	5	150
1N0080H161500L	16-15	2.0	5	150
1N0080H202200L	20-22	2.0	10	120
1N0080H252800L	25-28	2.5	5	70
1N0080H262800L	26-28	3.0	5	70

1100.94 Усиленная втулка Reinforcement part



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
110094H081000H	8 x 10	50	1200
110094H101200H	10 x 12	50	750
110094H121400H	12 x 14	50	750
110094H141600H	14 x 16	50	600
110094H151300H	13 x 15	50	600
110094H161800H	16 x 18	50	500
110094H202200H	20 x 22	10	200

1N00.43 Фитинги для ремонта Repairing fitting



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
1N0043H151500L (nb)	15 x 15	5	40
1N0043H222200L (nb)	22 x 22	5	25

Доступно по запросу / Available on demand

1N00.30 Переходник адаптер Adapter elbow



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
1N0030H151500G (nb)	15 x 15	5	80
1N0030H222200G (nb)	22 x 22	5	40

Доступно по запросу / Available on demand

* Сертификация GASTEC-KIWA / * GASTEC-KIWA certification

СЕРИЯ 1N00 Range 1N00



Компрессионные фитинги с латунным кольцом. Применяются в установках для воды (горячей и холодной) для коммунально-бытового потребления и подачи и распределения топлива.

Brass olive compression fittings. Suitable for the installations for sanitary (hot and cold) water and fuel oils supplying and distribution.

Компрессионные фитинги с уплотнительным кольцом (линия 1N00) подходят для любой санитарной установки, такой как бытовая, коммерческая, промышленная и сельскохозяйственная. Они могут быть использованы для систем отопления и санитарных установок с любым типом некоррозионной жидкости.

The compression fittings with O-Ring (line 1N00) are suitable for any kind of sanitary installation such as domestic, commercial, industry and farming. They can be used for heating and sanitary installations with any type of non-corrosive fluid.

Характеристики Features

Материалы Materials

Корпус Body	Латунь CW617N Brass CW617N	UNI EN 12165
Гайка Nut	Латунь CW614N Brass CW614N	UNI EN 12164
Кольцо Olive	Латунь CW603N Brass CW603N	UNI EN 12164

Исполнение

- Максимальная рабочая температура: + 120 °C
- Рабочая температура солнечной тепловой системы: 200°C
- Минимальная температура: - 30°C
- Максимальное рабочее давление: 16 bar

Performances

- Maximum working temperature: +120 °C
- Solar thermal system working temperature: 200°C
- Minimum working temperature: -30°C
- Maximum working pressure: 16 bar

Нормативы

- Фитинги соответствуют закону UNI EN 1254-2 «Санитарно-техническая арматура для медных труб с компрессионными кольцами».
- Резьбы соответствуют закону UNI EN ISO 228-1:2003 «Резьба труб для соединения не по резьбе»-
- Применяемые сырьевые материалы – это высококачественные материалы, они соответствуют Постановлению министерства № 174 от 06/04/2004 касательно материалов и деталей, применяемых в стационарном оборудовании для сбора, обработки и подачи воды
- Соответствует 4MS, UBA List (gruppo BC), DIN 50930/6 Директива 2011/65/UE, 6C приложение III (RhOSII)

Regulations

- Fittings comply with UNI EN 1254-2 law, “Sanitary fittings for copper pipe with compression ends”
- Threads comply with UNI EN ISO 228-1:2003 law: “Piping thread for coupling not with thightness on the thread”
- The raw materials used are of high quality and comply with the Ministerial Decree N°174 dated 06/04/2004 concerning the materials and the items used in fixed installations for water collection, treatment and supply.
- Comply with 4MS, UBAList(BCgroup), DIN50930/6 Dir .2011/65/UE, 6C attachment III (RhOSII)

Сертификация Certifications



Резьбы и затяжка гаек Threads and nuts tightening

Ø трубы Ø pipe	Резьбовое соединение Thread coupling	N. Обороты - Turns (+1/4)
10	9/16"-24 UNEF	1/2
12	G 3/8"	1"1/4
14	G 1/2"	3/4
15	G 1/2"	1
16	G 5/8"	1
18	W15/16-14	1
22	W1"1/8-14	3/4
28	W1"3/8-14	3/4
35	W42.06-14	1/2
42	W49.2-11	1/2
54	W63.05-11	1/2

Монтаж
Assembly



Отрежьте трубу перпендикулярно её оси с помощью подходящего трубрезного инструмента [Код ТТ500.00]. Удалите заусенцы и стружку оставшуюся внутри.

Cut the pipe perpendicularly to its axis using an appropriate pipe-cutting tool [code ТТ500.00]. Remove possible residual burr



Наденьте на трубу гайку и кольцо.

Insert nut and olive on the pipe.



Вставьте трубу в корпус до упора и привинтите гайку вручную до упора.

Insert the pipe in the body until it stops and screw the nut by hand until allowed.



С помощью шестигранного ключа привинчивайте гайку до достижения числа оборотов, указанного в предыдущей Таблице

With an hexagonal spanner, screw the nut until reaching the number of threads show in the table (previous page).

[illegible]

1400: Хромированные фитинги сантехнического назначения

1400: Sanitary chrome plated fittings

1400.00 Хромированный двойной прямой фитинг Chrome plated double straight fitting



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
140000C030800H	3/8" x 8	10	200
140000C031000H	3/8" x 10	10	200

1400.10 Хромированный тройник Chrome plated tee



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
140010B031000A	3/8" x 10	10	80

1400.01 Хромированный прямой фитинг с наружной резьбой Chrome plated male straight fitting



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
140001C030310H	3/8" x 3/8" x 10	10	200
140001C040310H	1/2" x 3/8" x 10	10	200

1400.20 Хромированный двойной уголок Chrome plated double elbow



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
140020B031000A	3/8" x 10	10	100

1400.02 Хромированный прямой фитинг с внутренней резьбой Chrome plated female straight fitting



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
140002C030310H	3/8" x 3/8" x 10	10	200
140002C040310H	1/2" x 3/8" x 10	10	150

1400.21 Хромированный уголок с наружной резьбой Chrome plated male elbow



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
140021B031000A	3/8" x 10	10	120

1400.23 Хромированный уголок с настенным креплением и тремя отверстиями
Chrome plated wallplate elbow with 3 holes



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
140023B041000A	1/2" x 3/8" x 10	10	50

1400.G7 Y-образный фитинг
Y fitting



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
1400G7H050505H	3/4"	10	50

1400.G5 Универсальный хромированный фитинг
Universal chrome plated fitting



Код Code	Размер вн. Int. Size	Размер сн. Ext. Size	Упаковка Bag	Коробка Box
1400G5C050400H	1/2"	3/4"	-	200

1400.G7.C Хромированный Y-образный фитинг
Chrome plated Y fitting



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
1400G7C050505H	3/4"	10	50

1400.G6 Полированный хромированный Y-образный фитинг
Polished chromed Y fitting



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
1400G6B040404H	1/2"	10	70

1400.70 Хромированная гайка
Chrome plated nut



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
140070C031000H	3/8" x 10	10	500

1400: Хромированные фитинги сантехнического назначения

1400: Sanitary chrome plated fittings

1400.85 Хромированный переходник
Chrome plated reducing adapter



Код Code	Размер вн. Int. Size	Размер сн. Ext. Size	Упаковка Bag	Коробка Box
140085C042210H	1/2"	M22X1	10	200
140085C042215H	1/2"	M22X1,5	10	200
140085C052210H	3/4"	M22X1	10	200
140085C221004H	M22X1	1/2"	10	200
140085C221005H	M22X1	3/4"	10	200
140085C040500H	1/2"	3/4"	10	200

1400.G4 Комплектная хромированная гайка
Complete chrome plated nut



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
1400G4C031000H	3/8" x 10	10	500

1400.49 Хромированный кран с розеткой и треугольной ручкой

Chrome plated under sink tap with rosette and triangular handle



Код Code	Ручка Handle	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
140049C040400A	ABS	1/2" x 1/2"	-	24,00
140049C0404Z0A	ZAMAK	1/2" x 1/2"	-	24,00

1400.74 Хромированный кран с розеткой Chrome plated under sink tap with rosette



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
140074C040300A	1/2" x 3/8" H=89,5	-	24
140074C040400A	1/2" x 1/2" H=89,5	-	24
140074C040459A*	1/2" x 1/2" H=72	-	80

1400.49 Двойной Хромированный двойной кран с розеткой и треугольной ручкой Chrome plated double under sink tap with rosette and triangular handle



Код Code	Ручка Handle	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
140049C040404A	ABS	1/2" x 1/2"	2	16,00
140049C0404Z4A	ZAMAK	1/2" x 1/2"	2	16,00

1400.74 Двойной Хромированный двойной кран с розеткой Chrome plated double under sink tap with rosette



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
140074C040404A	1/2" x 1/2"	2	16

1400.74 Комплект Хромированный кран с розеткой, гайкой и кольцом Chrome plated under sink tap with rosette, nut and olive



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
140074C040310A	1/2" x 3/8" x 10	-	24

1400.N1 Кран с фильтром, швом и розеткой Under sink tap with filter, joint and rosette



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
1400N1C041000A	1/2" x 10	-	25

1400: Хромированные фитинги сантехнического назначения

1400: Sanitary chrome plated fittings

1400.E4 Гайка 10 мм и прокладка
Nut 10 mm and gasket



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
1400E4C031000H	3/8" x 10	10	500

EB00.84 Розетка 1/2"
1/2" rosette



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
EB0084I045700H	1/2 D.57	-	1

RGT.52 Хромированный шаровой кран
для стиральной машины
Chrome plated washing machine ball valve



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
RGT52408080000	1/2" x 3/4"	1	40

[illegible]

СЕРИЯ 1400 Range 1400



Сантехнические хромированные фитинги и краны. Могут использоваться для подачи горячей и холодной воды в водо-санитарных системах.

Sanitary chrome plated fittings and taps. Suitable for cold or hot water supply for sanitary systems.

Хромированные фитинги для санитарных и водопроводных кранов [серия 1400] могут быть адаптированы для любого типа бытовой, коммерческой, промышленной сантехнической установки для санитарно-гигиенических систем.

The chromed fittings for sanitary installations and the taps [line 1400] are suitable for any kind of sanitary systems such as domestic, commercial, industry for sanitary installations.

Характеристики Features

Материалы фитингов Fittings materials

Корпус Body	CW617N	UNI EN 12164 / UNI EN 12165	Хромирование
Гайка Nut	CW617N	UNI EN 12164	Хромирование
Обжимное кольцо Olive	CW617N	UNI EN 12164	
Кольцо Ring	CW617N	UNI EN 12164	
Прокладка Gasket	NBR 70		

Смесительные материалы Sink taps materials

Корпус Body	CW617N	UNI EN 12164 / UNI EN 12165	
Уплотнительное кольцо для вала Shaft O-Ring	CW617N	UNI EN 12164	
Уплотнительное кольцо O-Ring	EPDM PEROX 70		
Guarnizione Уплотнение	NBR 90		
Рукоятка Handle	ABS / ZAMA		
Розетка Rosette	Сталь Inox		

Выполнение

- Максимальная рабочая температура: + 80 °C
- Минимальная рабочая температура: - 20°C
- Максимальное рабочее давление: 10 bar

Нормативы

- Фитинги соответствуют требованиям UNI EN 1254-4: "Фитинги, объединяющие другие концевые соединения с капиллярными или компрессионными концами"
- Резьбы соответствуют закону UNI EN ISO 228-1:2003 – "Резьба труб для соединения не с уплотнением для резьбы"
- Применяемые сырьевые материалы – это высококачественные материалы, они соответствуют Постановлению министерства № 174 от 06/04/2004 [Касательно материалов и деталей, применяемых в стационарном оборудовании для сбора, обработки и подачи воды]
- Соответствует 4MS, UBA List (Группа BC), DIN 50930/6 Dir. 2011/65/UE, 6C allegato III (RhOSII)

Performances

- Maximum working temperature : +80 °C
- Minimum working temperature : -20°C
- Maximum working pressure: 10 bar

Regulations

- Fittings comply with UNI EN 1254-4 law: "Fittings combining other end connections with capillary or compression ends."
- Threads complies with UNI EN ISO 228-1:2003 law: "Piping thread for coupling not with tightness on the thread"
- The raw materials used are of high quality and comply with the Ministerial Decree N°174 dated 06/04/2004 concerning the materials and the items used in fixed installations for water collection, treatment and supply
- Comply with 4MS, UBA List (BC group), DIN 50930/6 Dir .2011/65/UE, 6C attachment III (RhOSII)

Сертификация Certifications



Резьбы и затяжка гаек Threads and nuts tightening

Ø трубы Ø pipe	Резьбовое соединение Thread coupling	N. Обороты - Turns (+1/4)
8	3/8"	3/4
10	3/8"	3/4

Монтаж
Assembly



Отрежьте трубу перпендикулярно её оси с помощью подходящего трубoreзного инструмента [код ТТ500.00]. Удалите заусенцы и стружку оставшуюся внутри.

Cut the pipe perpendicularly to its axis using an appropriate pipe-cutting tool [code TT500.00]. Remove possible residual burr.



Наденьте гайку, зажимное кольцо и уплотнение на трубу.

Insert nut, cut olive, ring and gasket on the pipe.



Вставьте трубу в корпус до упора и привинтите гайку вручную до упора.

Insert the pipe in the body until it stops and screw the nut by hand until allowed.



С помощью шестигранного гаечного ключа завинтите гайку до указанного в Таблице числа оборотов (предыдущая страница).

With an hexagonal spanner, screw the nut until reaching the number of threads show in the table (previous page).

[illegible]



ФИТИНГИ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ТРУБ FITTINGS FOR IRON PIPE 2100-2600-2700

3

2100

Фитинги для ремонта
Repairing fittings

2600

Фитинги с латунной резьбой
Brass threaded fittings

2700

Фитинги с латунной резьбой
Threaded fittings

2100: Фитинги для ремонта

2100: Repairing fittings

2100.00 Двойной прямой фитинг Double straight fitting



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
210000H030300A	3/8" x 3/8"	10	40
210000H040400A	1/2" x 1/2"	10	30
210000H050500A	3/4" x 3/4"	5	25
210000H101000A	1" x 1"	5	15
210000H121200A	1"1/4 x 1"1/4	-	10
210000H141400A	1"1/2 x 1"1/2	-	8
210000H202000A	2" x 2"	-	6

2100.02 Прямой фитинг с внутренней резьбой Female straight fitting



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
210002H030300A	3/8" x 3/8"	10	50
210002H040400A	1/2" x 1/2"	10	40
210002H050500A	3/4" x 3/4"	-	20
210002H101000A	1" x 1"	-	20
210002H121200A	1"1/4 x 1"1/4	-	12
210002H141400A	1"1/2 x 1"1/2	-	8
210002H202000A	2" x 2"	-	6

2100.01 Прямой фитинг с наружной резьбой Male straight fitting



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
210001H030300A	3/8" x 3/8"	10	50
210001H040400A	1/2" x 1/2"	10	40
210001H050500A	3/4" x 3/4"	-	30
210001H101000A	1" x 1"	-	20
210001H121200A	1"1/4 x 1"1/4	-	12
210001H141400A	1"1/2 x 1"1/2	-	8
210001H202000A	2" x 2"	-	6

2600.00 Двойной прямой фитинг
Double straight fitting



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
260000H010100H	1/8"	10	700
260000H020200H	1/4"	10	500
260000H030300H	3/8"	10	350
260000H040400H	1/2"	10	200
260000H050500H	3/4"	10	120
260000H101000H	1"	10	70
260000H121200H	1"1/4	-	50
260000H141400H	1"1/2	-	30
260000H202000H	2"	-	20
260000H242400H	2"1/2	-	10
260000H303000H	3"	-	10
260000H404000H	4"	-	5

2600.00.N Двойной никелированный
прямой фитинг
Double nickel plated straight fitting



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
260000N010100H	1/8"	10	700
260000N020200H	1/4"	10	500
260000N030300H	3/8"	10	350
260000N040400H	1/2"	10	200
260000N050500H	3/4"	10	120
260000N101000H	1"	10	70
260000N121200H	1"1/4	-	50
260000N141400H	1"1/2	-	30
260000N202000H	2"	-	20
260000N242400H	2"1/2	-	10
260000N303000H	3"	-	10
260000N404000H	4"	-	5

2600.00 Двойной хромированный
прямой фитинг
Double chrome plated straight fitting



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
260000C010100H	1/8"	10	700
260000C020200H	1/4"	10	500
260000C030300H	3/8"	10	350
260000C040400H	1/2"	10	200
260000C050500H	3/4"	10	120
260000C101000H	1"	10	70
260000C121200H	1"1/4	-	50
260000C141400H	1"1/2	-	30
260000C202000H	2"	-	20

2800.00 Конический прямой фитинг
Conical straight fitting



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
280000H030300H	3/8"	10	350
280000H040400H	1/2"	10	150
280000H050500H	3/4"	10	100
280000H101000H	1"	10	70
280000H121200H	1"1/4	-	30
280000H141400H	1"1/2	-	30
280000H202000H	2"	-	15

2600: Фитинги с латунной резьбой

2600: Brass threaded fittings

2600.F3 Длинный двойной прямой фитинг
Long double straight fitting



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
2600F3H040400H	1/2"	10	150
2600F3H050500H	3/4"	10	120
2600F3H101000H	1"	10	60

2600.01 Ниппель+гайка+шайба
Nipple+nut+washer



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
260001H040300H	1/2" x 3/8" x 10	10	150

2600.F3.C Длинный двойной хромированный прямой фитинг
Long double chrome plated straight fitting



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
2600F3C040400H	1/2"	10	150
2600F3C050500H	3/4"	10	120
2600F3C101000H	1"	10	60

2600.01 Хромированный прямой фитинг+гайка+шайба
Chrome plated straight fitting +nut+washer



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
260001C040300H	1/2" x 3/8" x 10	10	150

2600.F3.N Длинный двойной никелированный прямой фитинг
Long double nickel plated straight fitting



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
2600F3N040400H	1/2"	10	150
2600F3N050500H	3/4"	10	120
2600F3N101000H	1"	10	60

2600.01 Ниппель для газового соединения
Nipple for gas connection



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
260001H042015H	1/2" x W20 x 14	10	200

2600.02 Хромированный редукционный прямой фитинг с наруж./внутр. резьбой
Chrome plated M/F reduced straight fitting



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
260002C040500A	1/2" x 3/4"	10	100
260002C050400A	3/4" x 1/2"	10	100

2600.03 Редукционный прямой фитинг
Reduced straight fitting



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
260003H020100H	1/4" x 1/8"	10	500
260003H030200H	3/8" x 1/4"	10	400
260003H040200H	1/2" x 1/4"	10	200
260003H040300H	1/2" x 3/8"	10	250
260003H050300H	3/4" x 3/8"	10	150
260003H050400H	3/4" x 1/2"	10	150
260003H100400H	1" x 1/2"	10	90
260003H100500H	1" x 3/4"	10	90
260003H120400H	1"1/4 x 1/2"	10	60
260003H120500H	1"1/4 x 3/4"	10	60
260003H121000H	1"1/4 x 1"	-	60
260003H140500H	1"1/2 x 3/4"	-	40
260003H141000H	1"1/2 x 1"	-	40
260003H141200H	1"1/2 x 1"1/4"	-	40
260003H201000H	2" x 1"	-	30
260003H201200H	2" x 1"1/4"	-	30
260003H201400H	2" x 1"1/2"	-	30
260003H242000H	2"1/2 x 2"	-	10
260003H302000H	3" x 2"	-	15
260003H302400H	3" x 2"1/2"	-	10
260003H402400H	4" x 2"1/2"	-	7
260003H403000H	4" x 3"	-	4

2600.03.C Хромированный редукционный прямой фитинг
Chrome plated reduced straight fitting



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
260003C020100H	1/4" x 1/8"	10	500
260003C030200H	3/8" x 1/4"	10	400
260003C040200H	1/2" x 1/4"	10	200
260003C040300H	1/2" x 3/8"	10	250
260003C050300H	3/4" x 3/8"	10	150
260003C050400H	3/4" x 1/2"	10	150
260003C100400H	1" x 1/2"	10	90
260003C100500H	1" x 3/4"	10	90
260003C121000H	1"1/4 x 1"	-	60
260003C140500H	1"1/2 x 3/4"	-	40
260003C141200H	1"1/2 x 1"1/4"	-	40
260003C201200H	2" x 1"1/4"	-	30
260003C201400H	2" x 1"1/2"	-	30

2800.03 Конический редукционный прямой фитинг
Conical reduced straight fitting



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
280003H040300H	1/2" x 3/8"	10	180
280003H050400H	3/4" x 1/2"	10	100
280003H100400H	1" x 1/2"	10	80
280003H100500H	1" x 3/4"	10	70
280003H121000H	1"1/4 x 1"	-	30
280003H141000H	1"1/2 x 1"	5	40
280003H141200H	1"1/2 x 1"1/4"	5	40
280003H201200H	2" x 1"1/4"	-	30
280003H201400H	2" x 1"1/2"	-	30

2600: Фитинги с латунной резьбой

2600: Brass threaded fittings

2600.03.N Никелированный редукционный прямой фитинг Nickel plated reduced straight fitting



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
260003N020100H	1/4" x 1/8"	10	500
260003N030200H	3/8" x 1/4"	10	400
260003N040200H	1/2" x 1/4"	10	200
260003N040300H	1/2" x 3/8"	10	250
260003N050300H	3/4" x 3/8"	10	150
260003N050400H	3/4" x 1/2"	10	150
260003N100400H	1" x 1/2"	10	90
260003N100500H	1" x 3/4"	10	90
260003N120400H	1"1/4 x 1/2"	10	60
260003N120500H	1"1/4 x 3/4"	10	60
260003N121000H	1"1/4 x 1"	-	60
260003N140500H	1"1/2 x 3/4"	-	40
260003N141000H	1"1/2 x 1"	-	40
260003N141200H	1"1/2 x 1"1/4"	-	40
260003N201000H	2" x 1"	-	30
260003N201200H	2" x 1"1/4"	-	30
260003N201400H	2" x 1"1/2"	-	30
260003N242000H	2"1/2 x 2"	-	10
260003N302000H	3" x 2"	-	15
260003N302400H	3" x 2"1/2"	-	10
260003N402400H	4" x 2"1/2"	-	7
260003N403000H	4" x 3"	-	4

2600.27 Уголок из полированного хрома Polished chromed elbow



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
260027B040300A	1/2" x 3/8" x 10	10	80

2600.04 Длинный прямой фитинг Long straight fitting



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
260004H030300H	3/8" x 3/8" x 10	10	200
260004H040300H	1/2" x 3/8" x 10	10	200

2600.04.C Хромированный длинный прямой фитинг Chrome plated long straight fitting



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
260004C030300H	3/8" x 3/8" x 10	10	200
260004C040300H	1/2" x 3/8" x 10	10	200

2600.D6 Цельнонарезной прямой фитинг Running straight fitting



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
2600D6H020000H	1/4"	10	800
2600D6H030000H	3/8"	10	400
2600D6H040000H	1/2"	10	250
2600D6H050000H	3/4"	10	120
2600D6H100000H	1"	10	80

2600.38 Двойной штуцер Double insert



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
260038H040400H	1/2"	10	250
260038H050500H	3/4"	10	150
260038H101000H	1"	10	100

2600.40 Заглушка с наружной резьбой Male cap



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
260040H010000H	1/8"	10	700
260040H020000H	1/4"	10	600
260040H030000H	3/8"	10	400
260040H040000A	1/2"	10	300
260040H050000A	3/4"	10	200
260040H100000A	1"	10	100

2600.40.C Хромированная заглушка с наружной резьбой Chrome plated male cap



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
260040C010000H	1/8"	10	700
260040C020000H	1/4"	10	600
260040C030000H	3/8"	10	400
260040C040000A	1/2"	10	300
260040C050000A	3/4"	10	200
260040C100000A	1"	10	100

2600.40.N Никелированная заглушка с наружной резьбой Nickel plated male cap



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
260040N010000H	1/8"	10	700
260040N020000H	1/4"	10	600
260040N030000H	3/8"	10	400
260040N040000A	1/2"	10	300
260040N050000A	3/4"	10	200
260040N100000A	1"	10	100

2600.F4 Заглушка с наружной резьбой и квадратом Male cap with square



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
2600F4H010000H	1/8"	10	500
2600F4H020000H	1/4"	10	500
2600F4H030000H	3/8"	10	350
2600F4H040000A	1/2"	10	250
2600F4H050000A	3/4"	10	200
2600F4H100000A	1"	10	100
2600F4H120000A	1"1/4	-	60
2600F4H140000A	1"1/2	-	40
2600F4H200000A	2"	-	40
2600F4H240000A	2"1/2	-	20
2600F4H300000A	3"	-	20

2600: Фитинги с латунной резьбой

2600: Brass threaded fittings

2600.F4.C Хромированная заглушка с наружной резьбой и квадратом Chrome plated male cap with square



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
2600F4C030000H	3/8"	10	350
2600F4C040000A	1/2"	10	250
2600F4C050000A	3/4"	10	200
2600F4C100000A	1"	10	100
2600F4C120000A	1"1/4	-	60
2600F4C140000A	1"1/2	-	40
2600F4C200000A	2"	-	40
2600F4C240000A	2"1/2	-	20
2600F4C300000A	3"	-	20

2600.41 Заглушка с внутренней резьбой Female cap



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
260041H010000H	1/8"	10	700
260041H020000H	1/4"	10	500
260041H030000H	3/8"	10	400
260041H040000A	1/2"	10	350
260041H050000A	3/4"	10	200
260041H100000A	1"	10	100
260041H120000A	1"1/4	10	80
260041H140000A	1"1/2	-	70
260041H200000A	2"	-	30
260041H240000A	2"1/2	-	20

2600.F4.N Никелированная заглушка с наружной резьбой и квадратом Nickel plated male cap with square



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
2600F4N030000H	3/8"	10	350
2600F4N040000A	1/2"	10	250
2600F4N050000A	3/4"	10	200
2600F4N100000A	1"	10	100
2600F4N120000A	1"1/4	-	60
2600F4N140000A	1"1/2	-	40
2600F4N200000A	2"	-	40
2600F4N240000A	2"1/2	-	20
2600F4N300000A	3"	-	20

2600.41.C Хромированная заглушка с внутренней резьбой Chrome plated female cap



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
260041C010000H	1/8"	10	700
260041C020000H	1/4"	10	500
260041C030000H	3/8"	10	400
260041C040000A	1/2"	10	350
260041C050000A	3/4"	10	200
260041C100000A	1"	10	100
260041C120000A	1"1/4	10	80
260041C140000A	1"1/2	-	70
260041C200000A	2"	-	30

2600.41.N Никелированная заглушка
с внутренней резьбой
Nickel plated female cap



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
260041N010000H	1/8"	10	700
260041N020000H	1/4"	10	500
260041N030000H	3/8"	10	400
260041N040000A	1/2"	10	350
260041N050000A	3/4"	10	200
260041N100000A	1"	10	100
260041N120000A	1"1/4	10	80
260041N140000A	1"1/2	-	70
260041N200000A	2"	-	30

2600.44 Наруж./внутр.
шестиугольная втулка
M/F hexagonal bushing



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
260044H020100H	1/4" x 1/8"	10	600
260044H030100H	3/8" x 1/8"	10	400
260044H030200H	3/8" x 1/4"	10	400
260044H040200H	1/2" x 1/4"	10	300
260044H040300H	1/2" x 3/8"	10	300
260044H050200H	3/4" x 1/4"	10	200
260044H050300H	3/4" x 3/8"	10	200
260044H050400H	3/4" x 1/2"	10	200
260044H100300H	1" x 3/8"	10	100
260044H100400H	1" x 1/2"	10	100
260044H100500H	1" x 3/4"	10	100
260044H120400H	1"1/4 x 1/2"	10	70
260044H120500H	1"1/4 x 3/4"	10	70
260044H121000H	1"1/4 x 1"	10	70
260044H140400H	1"1/2 x 1/2"	-	50
260044H140500H	1"1/2 x 3/4"	-	50
260044H141000H	1"1/2 x 1"	-	50
260044H141200H	1"1/2 x 1"1/4	-	50
260044H200400H	2" x 1/2"	-	20
260044H200500H	2" x 3/4"	-	20
260044H201000H	2" x 1"	-	30
260044H201200H	2" x 1"1/4	-	30
260044H201400H	2" x 1"1/2	-	30
260044H242000H	2"1/2 x 2"	-	20
260044H301200H	3" x 1"1/4	-	18
260044H301400H	3" x 1"1/2	-	18
260044H302000H	3" x 2"	-	18
260044H302400H	3" x 2"1/2	-	15
260044H402000H	4" x 2"	-	5
260044H402400H	4" x 2"1/2	-	5
260044H403000H	4" x 3"	-	6

2600: Фитинги с латунной резьбой

2600: Brass threaded fittings

2600.44.C Хромированная наруж./внутр. шестигугольная втулка Chrome plated M/F hexagonal bushing



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
260044C020100H	1/4"x1/8"	10	600
260044C030100H	3/8"x1/8"	10	400
260044C030200H	3/8"x1/4"	10	400
260044C040200H	1/2"x1/4"	10	300
260044C040300H	1/2"x3/8"	10	300
260044C050200H	3/4"x1/4"	10	200
260044C050300H	3/4"x3/8"	10	200
260044C050400H	3/4"x1/2"	10	200
260044C100300H	1"x3/8"	10	100
260044C100400H	1"x1/2"	10	100
260044C100500H	1"x3/4"	10	100
260044C120400H	1"1/4x1/2"	10	70
260044C120500H	1"1/4x3/4"	10	70
260044C121000H	1"1/4x1"	10	70
260044C140400H	1"1/2x1/2"	-	50
260044C140500H	1"1/2x3/4"	-	50
260044C141000H	1"1/2x1"	-	50
260044C141200H	1"1/2x1"1/4"	-	50
260044C200400H	2"x1/2"	-	20
260044C200500H	2"x3/4"	-	20
260044C201000H	2"x1"	-	30
260044C301200H	3"x1"1/4"	-	18
260044C301400H	3"x1"1/2"	-	18
260044C302400H	3"x2"1/2"	-	15
260044C403000H	4"x3"	-	6

2600.44.N Никелированная наруж./внутр. шестигугольная втулка Nickel plated M/F hexagonal bushing



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
260044N020100H	1/4" x 1/8"	10	600
260044N030100H	3/8" x 1/8"	10	400
260044N030200H	3/8" x 1/4"	10	400
260044N040200H	1/2" x 1/4"	10	300
260044N040300H	1/2" x 3/8"	10	300
260044N050200H	3/4" x 1/4"	10	200
260044N050300H	3/4" x 3/8"	10	200
260044N050400H	3/4" x 1/2"	10	200
260044N100300H	1" x 3/8"	10	100
260044N100400H	1" x 1/2"	10	100
260044N100500H	1" x 3/4"	10	100
260044N120400H	1"1/4 x 1/2"	10	70
260044N120500H	1"1/4 x 3/4"	10	70
260044N121000H	1"1/4 x 1"	10	70
260044N140400H	1"1/2 x 1/2"	-	50
260044N140500H	1"1/2 x 3/4"	-	50
260044N141000H	1"1/2 x 1"	-	50
260044N141200H	1"1/2 x 1"1/4"	-	50
260044N200400H	2" x 1/2"	-	20
260044N200500H	2" x 3/4"	-	20
260044N201000H	2" x 1"	-	30
260044N201200H	2" x 1"1/4"	-	30
260044N201400H	2" x 1"1/2"	-	30
260044N242000H	2"1/2 x 2"	-	20
260044N301200H	3" x 1"1/4"	-	18
260044N301400H	3" x 1"1/2"	-	18
260044N302000H	3" x 2"	-	18
260044N302400H	3" x 2"1/2"	-	15
260044N403000H	4" x 3"	-	6

2600.43 Удлинитель с наружной резьбой M/M extension



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
260043H044000H	1/2" x 40	10	150
260043H045000H	1/2" x 50	10	120
260043H045500H	1/2" x 55	10	100
260043H046000H	1/2" x 60	10	100
260043H047000H	1/2" x 70	10	100
260043H047500H	1/2" x 75	-	100
260043H048000H	1/2" x 80	5	80
260043H04B000H	1/2" x 100	-	70
260043H04B200H	1/2" x 120	-	70
260043H04B250H	1/2" x 125	-	60
260043H04B500H	1/2" x 150	-	50
260043H04B750H	1/2" x 175	-	40
260043H04B900H	1/2" x 190	-	30
260043H04C000H	1/2" x 200	-	30
260043H04C250H	1/2" x 225	-	30
260043H04C500H	1/2" x 250	-	30
260043H04D000H	1/2" x 300	-	15
260043H04E000H	1/2" x 400	-	30
260043H04F000H	1/2" x 500	-	1
260043H054000H	3/4" x 40	10	100
260043H055000H	3/4" x 50	10	50
260043H056000H	3/4" x 60	5	50
260043H056500H	3/4" x 65	5	50
260043H057000H	3/4" x 70	5	50
260043H057500H	3/4" x 75	5	50
260043H058000H	3/4" x 80	5	40
260043H05B000H	3/4" x 100	-	40
260043H05B200H	3/4" x 120	-	30
260043H05B250H	3/4" x 125	-	30
260043H05B500H	3/4" x 150	-	25
260043H05B750H	3/4" x 175	-	25
260043H05C000H	3/4" x 200	-	25
260043H05C250H	3/4" x 225	-	20
260043H05C500H	3/4" x 250	-	20
260043H05D000H	3/4" x 300	-	10
260043H05D250H	3/4" x 325	-	5
260043H05E000H	3/4" x 400	-	1

260043H05E250H	3/4" x 425	-	1
260043H05F000H	3/4" x 500	-	1
260043H05F250H	3/4" x 525	-	1
260043H104000H	1" x 40	10	70
260043H105000H	1" x 50	5	50
260043H106000H	1" x 60	5	40
260043H107000H	1" x 70	-	40
260043H107500H	1" x 75	5	40
260043H108000H	1" x 80	-	40
260043H10B000H	1" x 100	-	30
260043H10B200H	1" x 120	-	30
260043H10B250H	1" x 125	-	25
260043H10B500H	1" x 150	-	20
260043H10B750H	1" x 175	-	20
260043H10C000H	1" x 200	-	15
260043H10C250H	1" x 225	-	15
260043H10C500H	1" x 250	-	15
260043H10D000H	1" x 300	-	8
260043H10E000H	1" x 400	-	1
260043H10F000H	1" x 500	-	1
260043H10F250H	1" x 525	-	1
260043H125000H	1"1/4 x 50	5	30
260043H126000H	1"1/4 x 60	5	30
260043H127000H	1"1/4 x 70	-	30
260043H128000H	1"1/4 x 80	-	25
260043H129000H	1"1/4 x 90	-	20
260043H12B000H	1"1/4 x 100	-	15
260043H12B200H	1"1/4 x 120	-	15
260043H12B300H	1"1/4 x 130	-	15
260043H12B500H	1"1/4 x 150	-	15
260043H12B800H	1"1/4 x 180	-	10
260043H12C000H	1"1/4 x 200	-	10
260043H12C300H	1"1/4 x 230	-	8
260043H12C500H	1"1/4 x 250	-	8
260043H12D000H	1"1/4 x 300	-	3
260043H12D300H	1"1/4 x 330	-	1
260043H12E300H	1"1/4 x 430	-	1
260043H12F300H	1"1/4 x 530	-	1
260043H145000H	1"1/2 x 50	-	40
260043H146000H	1"1/2 x 60	-	30
260043H147000H	1"1/2 x 70	-	25
260043H148000H	1"1/2 x 80	-	20
260043H149000H	1"1/2 x 90	-	15
260043H14B000H	1"1/2 x 100	-	15
260043H14B200H	1"1/2 x 120	-	15
260043H14B300H	1"1/2 x 130	-	15
260043H14B500H	1"1/2 x 150	-	10

2600: Фитинги с латунной резьбой

2600: Brass threaded fittings

260043H14B800H	1"1/2 x 180	-	10
260043H14C000H	1"1/2 x 200	-	8
260043H14C300H	1"1/2 x 230	-	8
260043H14C500H	1"1/2 x 250	-	1
260043H14C500H	1"1/2 x 250	-	8
260043H14D000H	1"1/2 x 300	-	3
260043H205000H	2" x 50	-	20
260043H206000H	2" x 60	-	15
260043H208000H	2" x 80	-	15
260043H20B000H	2" x 100	-	10
260043H20B200H	2" x 120	-	10
260043H20B400H	2" x 140	-	8
260043H20B500H	2" x 150	-	8
260043H20B900H	2" x 190	-	6
260043H20C000H	2" x 200	-	6
260043H20C400H	2" x 240	-	6
260043H20C500H	2" x 250	-	5
260043H20D000H	2" x 300	-	2

2600.43.C

NEW

Хромированный удлинитель с
наружной резьбой
Chrome plated M/M extension



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
260043C044000H	1/2" x 40	10	150
260043C045000H	1/2" x 50	10	120
260043C045500H	1/2" x 55	10	100
260043C046000H	1/2" x 60	10	100
260043C047000H	1/2" x 70	10	100
260043C047500H	1/2" x 75	-	100
260043C048000H	1/2" x 80	5	80
260043C04B000H	1/2" x 100	-	70
260043C04B200H	1/2" x 120	-	70
260043C04B250H	1/2" x 125	-	60
260043C04B500H	1/2" x 150	-	50
260043C04B750H	1/2" x 175	-	40
260043C04B900H	1/2" x 190	-	30
260043C04C000H	1/2" x 200	-	30
260043C04C250H	1/2" x 225	-	30
260043C04C500H	1/2" x 250	-	30
260043C04D000H	1/2" x 300	-	15
260043C04E000H	1/2" x 400	-	30
260043C04F000H	1/2" x 500	-	1
260043C054000H	3/4" x 40	10	100
260043C055000H	3/4" x 50	10	50
260043C056000H	3/4" x 60	5	50
260043C056500H	3/4" x 65	5	50
260043C057000H	3/4" x 70	5	50
260043C057500H	3/4" x 75	5	50
260043C058000H	3/4" x 80	5	40
260043C05B000H	3/4" x 100	-	40
260043C05B200H	3/4" x 120	-	30
260043C05B250H	3/4" x 125	-	30
260043C05B500H	3/4" x 150	-	25
260043C05B750H	3/4" x 175	-	25
260043C05C000H	3/4" x 200	-	25
260043C05C250H	3/4" x 225	-	20
260043C05C500H	3/4" x 250	-	20
260043C05D000H	3/4" x 300	-	10
260043C05D250H	3/4" x 325	-	5
260043C05E000H	3/4" x 400	-	1
260043C05E250H	3/4" x 425	-	1

260043C05F000H	3/4" x 500	-	1
260043C05F250H	3/4" x 525	-	1
260043C104000H	1" x 40	10	70
260043C105000H	1" x 50	5	50
260043C106000H	1" x 60	5	40
260043C107000H	1" x 70	-	40
260043C107500H	1" x 75	5	40
260043C108000H	1" x 80	-	40
260043C10B000H	1" x 100	-	30
260043C10B200H	1" x 120	-	30
260043C10B250H	1" x 125	-	25
260043C10B500H	1" x 150	-	20
260043C10B750H	1" x 175	-	20
260043C10C000H	1" x 200	-	15
260043C10C250H	1" x 225	-	15
260043C10C500H	1" x 250	-	15
260043C10D000H	1" x 300	-	8
260043C10E000H	1" x 400	-	1
260043C10F000H	1" x 500	-	1
260043C10F250H	1" x 525	-	1
260043C125000H	1"1/4 x 50	5	30
260043C126000H	1"1/4 x 60	5	30
260043C127000H	1"1/4 x 70	-	30
260043C128000H	1"1/4 x 80	-	25
260043C129000H	1"1/4 x 90	-	20
260043C12B000H	1"1/4 x 100	-	15
260043C12B200H	1"1/4 x 120	-	15
260043C12B300H	1"1/4 x 130	-	15
260043C12B500H	1"1/4 x 150	-	15
260043C12B800H	1"1/4 x 180	-	10
260043C12C000H	1"1/4 x 200	-	10
260043C12C300H	1"1/4 x 230	-	8
260043C12C500H	1"1/4 x 250	-	8
260043C12D000H	1"1/4 x 300	-	3
260043C12D300H	1"1/4 x 330	-	1
260043C12E300H	1"1/4 x 430	-	1
260043C12F300H	1"1/4 x 530	-	1
260043C145000H	1"1/2 x 50	-	40
260043C146000H	1"1/2 x 60	-	30
260043C147000H	1"1/2 x 70	-	25
260043C148000H	1"1/2 x 80	-	20
260043C149000H	1"1/2 x 90	-	15
260043C14B000H	1"1/2 x 100	-	15
260043C14B200H	1"1/2 x 120	-	15
260043C14B300H	1"1/2 x 130	-	15
260043C14B500H	1"1/2 x 150	-	10
260043C14B800H	1"1/2 x 180	-	10

260043C14C000H	1"1/2 x 200	-	8
260043C14C300H	1"1/2 x 230	-	8
260043C14C500H	1"1/2 x 250	-	1
260043C14C500H	1"1/2 x 250	-	8
260043C14D000H	1"1/2 x 300	-	3
260043C205000H	2" x 50	-	20
260043C206000H	2" x 60	-	15
260043C208000H	2" x 80	-	15
260043C20B000H	2" x 100	-	10
260043C20B200H	2" x 120	-	10
260043C20B400H	2" x 140	-	8
260043C20B500H	2" x 150	-	8
260043C20B900H	2" x 190	-	6
260043C20C000H	2" x 200	-	6
260043C20C400H	2" x 240	-	6
260043C20C500H	2" x 250	-	5
260043C20D000H	2" x 300	-	2

2600: Фитинги с латунной резьбой

2600: Brass threaded fittings

2600.43.N Никелированный удлинитель с наружной резьбой Nickel plated M/M extension

NEW



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
260043N044000H	1/2" x 40	10	150
260043N045000H	1/2" x 50	10	120
260043N045500H	1/2" x 55	10	100
260043N046000H	1/2" x 60	10	100
260043N047000H	1/2" x 70	10	100
260043N047500H	1/2" x 75	-	100
260043N048000H	1/2" x 80	5	80
260043N04B000H	1/2" x 100	-	70
260043N04B200H	1/2" x 120	-	70
260043N04B250H	1/2" x 125	-	60
260043N04B500H	1/2" x 150	-	50
260043N04B750H	1/2" x 175	-	40
260043N04B900H	1/2" x 190	-	30
260043N04C000H	1/2" x 200	-	30
260043N04C250H	1/2" x 225	-	30
260043N04C500H	1/2" x 250	-	30
260043N04D000H	1/2" x 300	-	15
260043N04E000H	1/2" x 400	-	30
260043N04F000H	1/2" x 500	-	1
260043N054000H	3/4" x 40	10	100
260043N055000H	3/4" x 50	10	50
260043N056000H	3/4" x 60	5	50
260043N056500H	3/4" x 65	5	50
260043N057000H	3/4" x 70	5	50
260043N057500H	3/4" x 75	5	50
260043N058000H	3/4" x 80	5	40
260043N05B000H	3/4" x 100	-	40
260043N05B200H	3/4" x 120	-	30
260043N05B250H	3/4" x 125	-	30
260043N05B500H	3/4" x 150	-	25
260043N05B750H	3/4" x 175	-	25
260043N05C000H	3/4" x 200	-	25
260043N05C250H	3/4" x 225	-	20
260043N05C500H	3/4" x 250	-	20
260043N05D000H	3/4" x 300	-	10
260043N05D250H	3/4" x 325	-	5
260043N05E000H	3/4" x 400	-	1
260043N05E250H	3/4" x 425	-	1

260043N05F000H	3/4" x 500	-	1
260043N05F250H	3/4" x 525	-	1
260043N104000H	1" x 40	10	70
260043N105000H	1" x 50	5	50
260043N106000H	1" x 60	5	40
260043N107000H	1" x 70	-	40
260043N107500H	1" x 75	5	40
260043N108000H	1" x 80	-	40
260043N10B000H	1" x 100	-	30
260043N10B200H	1" x 120	-	30
260043N10B250H	1" x 125	-	25
260043N10B500H	1" x 150	-	20
260043N10B750H	1" x 175	-	20
260043N10C000H	1" x 200	-	15
260043N10C250H	1" x 225	-	15
260043N10C500H	1" x 250	-	15
260043N10D000H	1" x 300	-	8
260043N10E000H	1" x 400	-	1
260043N10F000H	1" x 500	-	1
260043N10F250H	1" x 525	-	1
260043N125000H	1"1/4 x 50	5	30
260043N126000H	1"1/4 x 60	5	30
260043N127000H	1"1/4 x 70	-	30
260043N128000H	1"1/4 x 80	-	25
260043N129000H	1"1/4 x 90	-	20
260043N12B000H	1"1/4 x 100	-	15
260043N12B200H	1"1/4 x 120	-	15
260043N12B300H	1"1/4 x 130	-	15
260043N12B500H	1"1/4 x 150	-	15
260043N12B800H	1"1/4 x 180	-	10
260043N12C000H	1"1/4 x 200	-	10
260043N12C300H	1"1/4 x 230	-	8
260043N12C500H	1"1/4 x 250	-	8
260043N12D000H	1"1/4 x 300	-	3
260043N12D300H	1"1/4 x 330	-	1
260043N12E300H	1"1/4 x 430	-	1
260043N12F300H	1"1/4 x 530	-	1
260043N145000H	1"1/2 x 50	-	40
260043N146000H	1"1/2 x 60	-	30
260043N147000H	1"1/2 x 70	-	25
260043N148000H	1"1/2 x 80	-	20
260043N149000H	1"1/2 x 90	-	15
260043N14B000H	1"1/2 x 100	-	15
260043N14B200H	1"1/2 x 120	-	15
260043N14B300H	1"1/2 x 130	-	15
260043N14B500H	1"1/2 x 150	-	10
260043N14B800H	1"1/2 x 180	-	10

260043N14C000H	1"1/2 x 200	-	8
260043N14C300H	1"1/2 x 230	-	8
260043N14C500H	1"1/2 x 250	-	1
260043N14C500H	1"1/2 x 250	-	8
260043N14D000H	1"1/2 x 300	-	3
260043N205000H	2" x 50	-	20
260043N206000H	2" x 60	-	15
260043N208000H	2" x 80	-	15
260043N20B000H	2" x 100	-	10
260043N20B200H	2" x 120	-	10
260043N20B400H	2" x 140	-	8
260043N20B500H	2" x 150	-	8
260043N20B900H	2" x 190	-	6
260043N20C000H	2" x 200	-	6
260043N20C400H	2" x 240	-	6
260043N20C500H	2" x 250	-	5
260043N20D000H	2" x 300	-	2

2600: Фитинги с латунной резьбой

2600: Brass threaded fittings

2600.F6 Легкий удлинитель Light extension



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
2600F6H041000A	1/2" x 10	10	200
2600F6H041500A	1/2" x 15	10	200
2600F6H042000A	1/2" x 20	10	200
2600F6H042500A	1/2" x 25	10	150
2600F6H043000A	1/2" x 30	10	100
2600F6H044000A	1/2" x 40	10	100
2600F6H045000A	1/2" x 50	10	80
2600F6H046000A	1/2" x 60	10	80
2600F6H047000A	1/2" x 70	5	60
2600F6H048000A	1/2" x 80	5	50
2600F6H04B000A	1/2" x 100	-	40
2600F6R051000A	3/4" x 10	10	150
2600F6R051500A	3/4" x 15	10	100
2600F6R052000A	3/4" x 20	10	100
2600F6R052500A	3/4" x 25	10	80
2600F6R053000A	3/4" x 30	10	80
2600F6R054000A	3/4" x 40	10	80
2600F6R055000A	3/4" x 50	10	50
2600F6R056000A	3/4" x 60	10	50
2600F6R058000A	3/4" x 80	-	40
2600F6R05B000A	3/4" x 100	-	40

2600.F6.C Хромированный легкий удлинитель Chrome plated light extension



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
2600F6C041000A	1/2" x 10	10	200
2600F6C041500A	1/2" x 15	10	200
2600F6C042000A	1/2" x 20	10	200
2600F6C042500A	1/2" x 25	10	150
2600F6C043000A	1/2" x 30	10	100
2600F6C044000A	1/2" x 40	10	100
2600F6C045000A	1/2" x 50	10	80
2600F6C046000A	1/2" x 60	10	80
2600F6C047000A	1/2" x 70	5	60
2600F6C048000A	1/2" x 80	5	50
2600F6C04B000A	1/2" x 100	-	40
2600F6C051000A	3/4" x 10	10	150
2600F6C051500A	3/4" x 15	10	100
2600F6C052000A	3/4" x 20	10	100
2600F6C052500A	3/4" x 25	10	80
2600F6C053000A	3/4" x 30	10	80
2600F6C054000A	3/4" x 40	10	80
2600F6C055000A	3/4" x 50	10	50
2600F6C056000A	3/4" x 60	10	50
2600F6C058000A	3/4" x 80	5	40
2600F6C05B000A	3/4" x 100	-	40

2600.45 Внутр./ Наруж. футорка F/M reduced extension



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
260045R020100A	1/4"x1/8"	10	400
260045R030200A	3/8"x1/4"	10	400
260045R040200A	1/2"x1/4"	10	250
260045R040300A	1/2"x3/8"	10	250
260045R050300A	3/4"x3/8"	10	150
260045R050400A	3/4"x1/2"	10	150
260045R100400A	1"x1/2"	10	100
260045R100500A	1"x3/4"	10	100
260045H120400A	1"1/4 x 1/2"	10	70
260045H120500A	1"1/4 x 3/4"	10	70
260045H121000A	1"1/4 x 1"	10	80
260045H140400H	1"1/2 x 1/2"	-	40
260045H140500H	1"1/2 x 3/4"	-	40
260045H141000H	1"1/2 x 1"	-	40
260045H141200H	1"1/2 x 1"1/4	-	40
260045H201000H	2" x 1"	-	25
260045H201200H	2" x 1"1/4	-	25
260045H201400H	2" x 1"1/2	-	25

ТЯЖЕЛОГО ТИПА / HEAVY TYPE

2600F2R040300A	1/2"x3/8"	10	200
2600F2R050400A	3/4"x1/2"	10	150

2600.45.C Хромированная внутр./ наруж. футорка Chrome plated F/M reduced extension



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
260045C020100A	1/4" x 1/8"	10	400
260045C030200A	3/8" x 1/4"	10	400
260045C040200A	1/2" x 1/4"	10	250
260045C040300A	1/2" x 3/8"	10	250
260045C050300A	3/4" x 3/8"	10	150
260045C050400A	3/4" x 1/2"	10	150
260045C100400A	1" x 1/2"	10	100
260045C100500A	1" x 3/4"	10	100
260045C120400A	1"1/4 x 1/2"	10	70
260045C120500A	1"1/4 x 3/4"	10	70
260045C121000A	1"1/4 x 1"	10	80
260045C140400H	1"1/2 x 1/2"	-	40
260045C140500H	1"1/2 x 3/4"	-	40
260045C141000H	1"1/2 x 1"	-	40
260045C141200H	1"1/2 x 1"1/4	-	40
260045C201000H	2" x 1"	-	25
260045C201200H	2" x 1"1/4	-	25
260045C201400H	2" x 1"1/2	-	25

ТЯЖЕЛОГО ТИПА / HEAVY TYPE

2600F2C040300A	1/2" x 3/8"	10	200
2600F2C050400A	3/4" x 1/2"	10	150

2600: Фитинги с латунной резьбой

2600: Brass threaded fittings

2600.45.N Никелированная внутр./наруж. футорка Nickel plated F/M reduced extension



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
260045N020100A	1/4"x1/8"	10	400
260045N030200A	3/8" x 1/4"	10	400
260045N040200A	1/2" x 1/4"	10	250
260045N040300A	1/2" x 3/8"	10	250
260045N050300A	3/4" x 3/8"	10	150
260045N050400A	3/4" x 1/2"	10	150
260045N100400A	1" x 1/2"	10	100
260045N100500A	1" x 3/4"	10	100
260045N120400A	1"1/4 x 1/2"	10	70
260045N120500A	1"1/4 x 3/4"	10	70
260045N121000A	1"1/4 x 1"	10	80
260045N140400H	1"1/2 x 1/2"	-	40
260045N140500H	1"1/2 x 3/4"	-	40
260045N141000H	1"1/2 x 1"	-	40
260045N141200H	1"1/2 x 1"1/4"	-	40
260045N201000H	2" x 1"	-	25
260045N201200H	2" x 1"1/4"	-	25
260045N201400H	2" x 1"1/2"	-	25

ТЯЖЕЛОГО ТИПА / HEAVY TYPE

2600F2N040300A	1/2"x3/8"	10	200
2600F2N050400A	3/4"x1/2"	10	150

2600.46 Муфта Socket



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
260046H010100A	1/8"	10	600
260046H020200A	1/4"	10	350
260046H030300A	3/8"	10	200
260046H040400A	1/2"	10	150
260046H050500A	3/4"	10	90
260046H101000A	1"	10	60
260046H121200A	1"1/4"	-	30
260046H141400A	1"1/2"	-	30
260046H202000A	2"	-	15
260046H242400A	2"1/2"	-	6
260046H303000A	3"	-	5

2600.46.C Хромированная муфта Chrome plated socket



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
260046C040400A	1/2"	10	150
260046C050500A	3/4"	10	90
260046C101000A	1"	10	60
260046C121200A	1"1/4"	-	30
260046C141400A	1"1/2"	-	30
260046C202000A	2"	-	15
260046C010100A	1/8"	10	600
260046C020200A	1/4"	10	350
260046C030300A	3/8"	10	200
ВЕРСИЯ ИЗ ПОЛИРОВАННОГО ХРОМА/ POLISHED CHROMED VERSION			
260046B040400A	1/2"	10	150
260046B050500A	3/4"	-	-
260046B101000A	1"	10	60
260046B121200A	1"1/4"	-	-

2600.46.N Никелированная муфта Nickel plated socket



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
260046N010100A	1/8"	10	600
260046N020200A	1/4"	10	350
260046N030300A	3/8"	10	200
260046N040400A	1/2"	10	150
260046N050500A	3/4"	10	90
260046N101000A	1"	10	60
260046N121200A	1"1/4	-	30
260046N141400A	1"1/2	-	30
260046N202000A	2"	-	15

2600.47 Соединительная муфта Reduced socket



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
260047H020100A	1/4" x 1/8"	10	300
260047H030200A	3/8" x 1/4"	10	250
260047H040300A	1/2" x 3/8"	10	200
260047H050400A	3/4" x 1/2"	10	100
260047H100300A	1" x 3/8"	10	70
260047H100400A	1" x 1/2"	10	70
260047H100500A	1" x 3/4"	10	50
260047H120400A	1"1/4 x 1/2"	5	30
260047H120500A	1"1/4 x 3/4"	5	30
260047H121000A	1"1/4 x 1"	5	30
260047H140400A	1"1/2 x 1/2"	-	30
260047H140500A	1"1/2 x 3/4"	-	30
260047H141000A	1"1/2 x 1"	-	25
260047H141200A	1"1/2 x 1"1/4	-	30
260047H200500A	2" x 3/4"	-	20
260047H201000A	2" x 1"	-	20
260047H201200A	2" x 1"1/4	-	20
260047H201400A	2" x 1"1/2	-	20

2600.47.C Хромированная соединительная муфта Chrome plated reduced socket



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
260047C020100A	1/4" x 1/8"	10	300
260047C030200A	3/8" x 1/4"	10	250
260047C050400A	3/4" x 1/2"	10	100
260047C100300A	1" x 3/8"	10	70
260047C100400A	1" x 1/2"	10	70
260047C100500A	1" x 3/4"	10	50
260047C120400A	1"1/4 x 1/2"	5	30
260047C120500A	1"1/4 x 3/4"	5	30
260047C121000A	1"1/4 x 1"	5	30
260047C140400A	1"1/2 x 1/2"	5	30
260047C140500A	1"1/2 x 3/4"	5	30
260047C141000A	1"1/2 x 1"	-	25
260047C141200A	1"1/2 x 1"1/4	5	30
260047C201200A	2" x 1"1/4	-	20
260047C201400A	2" x 1"1/2	-	20
ВЕРСИЯ ИЗ ПОЛИРОВАННОГО ХРОМА/ POLISHED CHROMED VERSION			
260047C040300A	1/2" x 3/8"	10	200
260047B050400A	3/4" x 1/2"	10	100
260047B100400A	1" x 1/2"	10	70
260047B100500A	1" x 3/4"	10	50
260047B141200A	1"1/2 x 1"1/4	-	30

2600: Фитинги с латунной резьбой

2600: Brass threaded fittings

2600.47.N Никелированная соединительная муфта Nickel plated reduced socket



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
260047N020100A	1/4" x 1/8"	10	300
260047N030200A	3/8" x 1/4"	10	250
260047N040300A	1/2" x 3/8"	10	200
260047N050400A	3/4" x 1/2"	10	100
260047N100300A	1" x 3/8"	10	70
260047N100400A	1" x 1/2"	10	70
260047N100500A	1" x 3/4"	10	50
260047N120400A	1 1/4" x 1/2"	5	30
260047N120500A	1 1/4" x 3/4"	5	30
260047N121000A	1 1/4" x 1"	5	30
260047N140400A	1 1/2" x 1/2"	5	30
260047N140500A	1 1/2" x 3/4"	-	30
260047N141000A	1 1/2" x 1"	-	25
260047N141200A	1 1/2" x 1 1/4"	5	30
260047N200500A	2" x 3/4"	-	20
260047N201000A	2" x 1"	-	20
260047N201200A	2" x 1 1/4"	-	20
260047N201400A	2" x 1 1/2"	-	20

2600.70 Контргайка Backnut



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
260070N010000H	1/8"	10	1000
260070N020000H	1/4"	10	800
260070N030000H	3/8"	10	700
260070N040000H	1/2"	10	700
260070N050000H	3/4"	10	400
260070N100000H	1"	10	200
260070N120000H	1 1/4"	10	150
260070N140000H	1 1/2"	10	150

2600.70.C Хромированная контргайка Chrome plated backnut



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
260070C010000H	1/8"	10	1000
260070C020000H	1/4"	10	800
260070C030000H	3/8"	10	700
260070C040000H	1/2"	10	700
260070C050000H	3/4"	10	400
260070C100000H	1"	10	200
260070C120000H	1 1/4"	10	150

2600.70.N Никелированная контргайка Nickel plated backnut



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
260070N020000H	1/4"	10	800
260070N030000H	3/8"	10	700
260070N040000H	1/2"	10	700
260070N050000H	3/4"	10	400
260070N100000H	1"	10	200
260070N120000H	1 1/4"	10	150

2600.74 Воздухоотводчик ручной с уплотнительным кольцом Air outlet valve with O-Ring



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
260074N010000H	1/8"	10	500
260074N020000H	1/4"	10	400
260074N030000H	3/8"	10	300
260074N040000H	1/2"	10	-

2600.74.N Воздухоотводчик ручной
никелированный с уплотнительным
кольцом
Nickel plated air outlet valve with O-Ring



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
260074N010000H	1/8"	10	500
260074N020000H	1/4"	10	400
260074N030000H	3/8"	10	300
260074N040000H	1/2"	10	-

2600.96 Сгон наружный
Running male fitting



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
260096H047500H	1/2" x 75	-	100
260096H04B000H	1/2" x 100	-	70
260096H04B500H	1/2" x 150	-	50
260096H04C000H	1/2" x 200	-	50
260096H05B000H	3/4" x 100	-	50
260096H05B500H	3/4" x 150	-	30
260096H05C000H	3/4" x 200	-	20
260096H10B000H	1" x 100	-	25
260096H10B500H	1" x 150	-	25
260096H10C000H	1" x 200	-	15

2600.96.C Хромированный сгон наружный
Chrome plated running male fitting



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
260096C047500H	1/2" x 75	-	100
260096C04B000H	1/2" x 100	-	70
260096C04B500H	1/2" x 150	-	50
260096C04C000H	1/2" x 200	-	50
260096C05B000H	3/4" x 100	-	50
260096C05B500H	3/4" x 150	-	30
260096C05C000H	3/4" x 200	-	20
260096C10B000H	1" x 100	-	25
260096C10B500H	1" x 150	-	25

2600.96.N Никелированный сгон
наружный
Nickel plated running
male fitting



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
260096N047500H	1/2" x 75	-	100
260096N04B000H	1/2" x 100	-	70
260096N04B500H	1/2" x 150	-	50
260096N04C000H	1/2" x 200	-	50
260096N05B000H	3/4" x 100	-	50
260096N05B500H	3/4" x 150	-	30
260096N05C000H	3/4" x 200	-	20
260096N10B000H	1" x 100	-	25
260096N10B500H	1" x 150	-	25

2600: Фитинги с латунной резьбой

2600: Brass threaded fittings

2600.D1 Соединительное кольцо Reducing ring



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
2600D1H030200H	3/8"x1/4"	10	500
2600D1H040200H	1/2"x1/4"	10	500
2600D1H040300H	1/2"x3/8"	10	500
2600D1H050300H	3/4"x3/8"	10	350
2600D1H050400H	3/4"x1/2"	10	350
2600D1H100400H	1"x1/2"	10	200
2600D1H100500H	1"x3/4"	10	200
2600D1H121000H	1"1/4x1"	10	150
2600D1H141200H	1"1/2x1"1/4	5	100
2600D1H200500H	2"x3/4"	5	50
2600D1H201000H	2"x1"	5	50
2600D1H201200H	2"x1"1/4	5	50
2600D1H201400H	2"x1"1/2	5	50

2600.D1.C Хромированное соединительное кольцо Chrome plated reducing ring



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
2600D1C030200H	3/8"x1/4"	10	500
2600D1C040200H	1/2"x1/4"	10	500
2600D1C040300H	1/2"x3/8"	10	500
2600D1C050300H	3/4"x3/8"	10	350
2600D1C050400H	3/4"x1/2"	10	350
2600D1C100400H	1"x1/2"	10	200
2600D1C100500H	1"x3/4"	10	200
2600D1C121000H	1"1/4x1"	10	150
2600D1C200500H	2"x3/4"	5	50
2600D1C201000H	2"x1"	5	50
2600D1C201200H	2"x1"1/4	5	50
2600D1C201400H	2"x1"1/2	5	50

2600.D1.N Никелированное соединительное кольцо Nickel plated reducing ring



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
2600D1N030200H	3/8" x 1/4"	10	500
2600D1N040300H	1/2" x 3/8"	10	500
2600D1N050400H	3/4" x 1/2"	10	350
2600D1N100500H	1" x 3/4"	10	200
2600D1N121000H	1"1/4 x 1"	10	150
2600D1N141200H	1"1/2 x 1"1/4	10	100
2600D1N200500H	2" x 3/4"	5	50
2600D1N201000H	2" x 1"	5	50
2600D1N201200H	2" x 1"1/4	5	50
2600D1N201400H	2" x 1"1/2	5	50

2600.D2 Шестиугольная футорка внутр./наруж. F/M hexagonal bushing



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
2600D2H121000H	1"1/4 x 1"	10	80
2600D2H141200H	1"1/2 x 1"1/4	-	60

2600.D2.B Шестиугольная футорка из полированного хрома Polished chromed F/M hexagonal bushing



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
2600D2B121000H	1"1/4 x 1"	10	80
2600D2B141200H	1"1/2 x 1"1/4	-	60

2600.D3 Хромированный угольник для раковины
Chrome plated elbow for wash basin



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
2600D3C041000A	1/2" x 10	2	40

2600.D7 Контргайка с фланцем
Flanged back nut



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
2600D7H040000H	1/2"	10	250
2600D7H050000H	3/4"	10	200
2600D7H100000H	1"	10	150
2600D7H120000H	1"1/4	10	100
2600D7H140000H	1"1/2	10	80
2600D7H200000H	2"	10	50

2600.D4 Хромированная пробка с
наружной резьбой комплект
Chrome plated male plug complete



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
2600D4C030000H	3/8"	10	150
2600D4C040000H	1/2"	10	100

2600.D7.N Никелированная контргайка
с фланцем
Nickel plated flanged back nut



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
2600D7N040000H	1/2"	10	250
2600D7N050000H	3/4"	10	200
2600D7N100000H	1"	10	150
2600D7N120000H	1"1/4	10	100
2600D7N140000H	1"1/2	10	80
2600D7N200000H	2"	10	50

2600.D5 Хромированная двойная
штулка
Chrome plated double plug



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
2600D5C040000H	1/2"	10	250

2600: Фитинги с латунной резьбой

2600: Brass threaded fittings

2600.D8 Тяжелый удлинитель Heavy extension



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
2600D8R031000A	3/8" x 10	10	300
2600D8R031500A	3/8" x 15	10	300
2600D8R032000A	3/8" x 20	10	200
2600D8R032500A	3/8" x 25	10	200
2600D8R033000A	3/8" x 30	10	180
2600D8R034000A	3/8" x 40	10	150
2600D8R035000A	3/8" x 50	10	100
2600D8R041000A	1/2" x 10	10	200
2600D8R041500A	1/2" x 15	10	200
2600D8R042000A	1/2" x 20	10	150
2600D8R042500A	1/2" x 25	10	150
2600D8R043000A	1/2" x 30	10	100
2600D8R044000A	1/2" x 40	10	100
2600D8R045000A	1/2" x 50	10	80
2600D8R045500A	1/2" x 55	10	60
2600D8R046000A	1/2" x 60	10	60
2600D8R046500A	1/2" x 65	10	40
2600D8R047000A	1/2" x 70	5	40
2600D8R048000A	1/2" x 80	-	40
2600D8R04B000A	1/2" x 100	-	40
2600D8R051000A	3/4" x 10	10	150
2600D8R051500A	3/4" x 15	10	150
2600D8R052000A	3/4" x 20	10	100
2600D8R052500A	3/4" x 25	10	80
2600D8R053000A	3/4" x 30	10	80
2600D8R054000A	3/4" x 40	10	60
2600D8R055000A	3/4" x 50	10	50
2600D8R056000A	3/4" x 60	10	40
2600D8R057000A	3/4" x 70	5	40
2600D8R058000A	3/4" x 80	-	20
2600D8R05B000A	3/4" x 100	-	20
2600D8R101000A	1" x 10	10	120
2600D8R101500A	1" x 15	10	100
2600D8R102000A	1" x 20	10	70
2600D8R102500A	1" x 25	10	50
2600D8R103000A	1" x 30	5	50
2600D8R104000A	1" x 40	5	40
2600D8R105000A	1" x 50	5	40

2600.D8.B Удлинитель из полированного хрома Polished chromed heavy extension



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
2600D8B031000A	3/8"x10	10	300
2600D8B031500A	3/8"x15	10	300
2600D8B032000A	3/8"x20	10	200
2600D8B032500A	3/8"x25	10	200
2600D8B033000A	3/8"x30	10	180
2600D8B034000A	3/8"x40	10	150
2600D8B035000A	3/8"x50	10	100
2600D8B041000A	1/2"x10	10	200
2600D8B041500A	1/2"x15	10	200
2600D8B042000A	1/2"x20	10	150
2600D8B042500A	1/2"x25	10	150
2600D8B043000A	1/2"x30	10	100
2600D8B044000A	1/2"x40	10	100
2600D8B045000A	1/2"x50	10	80
2600D8B045500A	1/2"x55	10	60
2600D8B046000A	1/2"x60	10	60
2600D8B046500A	1/2"x65	10	40
2600D8B047000A	1/2"x70	5	40
2600D8B048000A	1/2"x80	-	40
2600D8B04B000A	1/2"x100	-	40
2600D8B051000A	3/4"x10	10	150
2600D8B051500A	3/4"x15	10	150
2600D8B052000A	3/4"x20	10	100
2600D8B052500A	3/4"x25	10	80
2600D8B053000A	3/4"x30	10	80
2600D8B054000A	3/4"x40	10	60
2600D8B055000A	3/4"x50	10	50
2600D8B056000A	3/4"x60	10	40
2600D8B057000A	3/4"x70	5	40
2600D8B058000A	3/4"x80	-	20
2600D8B05B000A	3/4"x100	-	20
2600D8B101000A	1"x10	10	120
2600D8B101500A	1"x15	10	100
2600D8B102000A	1"x20	10	70
2600D8B102500A	1"x25	10	50
2600D8B103000A	1"x30	5	50
2600D8B104000A	1"x40	5	40
2600D8B105000A	1"x50	5	40

2600.F5 Шестиугольный удлинитель Hexagonal extension



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
2600F5H041000H	1/2" x 10	10	200
2600F5H041500H	1/2" x 15	10	200
2600F5H042000H	1/2" x 20	10	150
2600F5H042500H	1/2" x 25	10	150
2600F5H043000H	1/2" x 30	10	120
2600F5H044000H	1/2" x 40	10	100
2600F5H045000H	1/2" x 50	10	80
2600F5H046000H	1/2" x 60	10	80

2600.F7 Шестигранный удлинитель Hot stamped extension



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
2600F7H041000H	1/2" x 10	10	200
2600F7H041500H	1/2" x 15	10	200
2600F7H042000H	1/2" x 20	10	150
2600F7H042500H	1/2" x 25	10	150
2600F7H043000H	1/2" x 30	10	100
2600F7H044000H	1/2" x 40	10	100
2600F7H045000H	1/2" x 50	10	80

2600.F5.C Хромированный шестиугольный удлинитель Chrome plated hexagonal extension



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
2600F5C041000H	1/2" x 10	10	200
2600F5C041500H	1/2" x 15	10	200
2600F5C042000H	1/2" x 20	10	150
2600F5C042500H	1/2" x 25	10	150
2600F5C043000H	1/2" x 30	10	120
2600F5C044000H	1/2" x 40	10	100
2600F5C045000H	1/2" x 50	10	80
2600F5C046000H	1/2" x 60	10	80

2600.F7.C Хромированный шестигранный удлинитель Chrome plated hot stamped extension



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
2600F7C041000H	1/2" x 10	10	200
2600F7C041500H	1/2" x 15	10	200
2600F7C042000H	1/2" x 20	10	150
2600F7C042500H	1/2" x 25	10	150
2600F7C043000H	1/2" x 30	10	100
2600F7C044000H	1/2" x 40	10	100
2600F7C045000H	1/2" x 50	10	80

2600: Фитинги с латунной резьбой

2600: Brass threaded fittings

2600.F7.N Никелированный шестигранный удлинитель Nickel plated hot stamped extension



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
2600F7N041000H	1/2" x 10	10	200
2600F7N041500H	1/2" x 15	10	200
2600F7N042000H	1/2" x 20	10	150
2600F7N042500H	1/2" x 25	10	150
2600F7N043000H	1/2" x 30	10	100
2600F7N044000H	1/2" x 40	10	100
2600F7N045000H	1/2" x 50	10	80

2600.D9 Штуцер с наружной резьбой Male insert



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
2600D9H011000H	1/8" x 10	10	400
2600D9H011400H	1/8" x 14	10	350
2600D9H021000H	1/4" x 10	10	400
2600D9H021400H	1/4" x 14	10	350
2600D9H031000H	3/8" x 10	10	300
2600D9H031200H	3/8" x 12	10	300
2600D9H031400H	3/8" x 14	10	300
2600D9H040800H	1/2" x 8	10	250
2600D9H041000H	1/2" x 10	10	250
2600D9H041200H	1/2" x 12	10	250
2600D9H041400H	1/2" x 14	10	200
2600D9H041600H	1/2" x 16	10	200
2600D9H041800H	1/2" x 18	10	200
2600D9H042000H	1/2" x 20	10	150
2600D9H042500H	1/2" x 25	10	100
2600D9H052000H	3/4" x 20	10	100
2600D9H052500H	3/4" x 25	10	100
2600D9H102500H	1" x 25	10	60
2600D9H103000H	1" x 30	10	50
2600D9H123000H	1"1/4 x 30	-	30
2600D9H123200H	1"1/4 x 32	-	30,00
2600D9H123500H	1"1/4 x 35	-	20
2600D9H124000H	1"1/4 x 40	-	20
2600D9H144000H	1"1/2 x 40	-	20
2600D9H144500H	1"1/2 x 45	-	20
2600D9H205000H	2" x 50	-	10
2600D9H246000H	2"1/2 x 60	-	8
2600D9H308000H	3" x 80	-	6
2600D9H40B000H	4" x 100	-	2

2600.D9.C Хромированный штуцер с
наружной резьбой
Chrome plated male insert



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
2600D9C011000H	1/8" x 10	10	400
2600D9C021000H	1/4" x 10	10	400
2600D9C021400H	1/4" x 14	10	350
2600D9C031000H	3/8" x 10	10	300
2600D9C031200H	3/8" x 12	10	300
2600D9C031400H	3/8" x 14	10	300
2600D9C041000H	1/2" x 10	10	250
2600D9C041200H	1/2" x 12	10	250
2600D9C041400H	1/2" x 14	10	200
2600D9C041600H	1/2" x 16	10	200
2600D9C041800H	1/2" x 18	10	200
2600D9C042000H	1/2" x 20	10	150
2600D9C042500H	1/2" x 25	10	100
2600D9C052000H	3/4" x 20	10	100
2600D9C052500H	3/4" x 25	10	100
2600D9C102500H	1" x 25	10	60
2600D9C103000H	1" x 30	10	50
2600D9C124000H	1"1/4 x 40	-	20
2600D9C144500H	1"1/2 x 45	-	20
2600D9C246000H	2"1/2 x 60	-	8

2600.D9.N Никелированный штуцер с
наружной резьбой
Nickel plated male insert



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
2600D9N011000H	1/8"x10	10	400
2600D9N021000H	1/4"x10	10	400
2600D9N021400H	1/4"x14	10	350
2600D9N031000H	3/8"x10	10	300
2600D9N031200H	3/8"x12	10	300
2600D9N031400H	3/8"x14	10	300
2600D9N041000H	1/2"x10	10	250
2600D9N041200H	1/2"x12	10	250
2600D9N041400H	1/2"x14	10	200
2600D9N041600H	1/2"x16	10	200
2600D9N041800H	1/2"x18	10	200
2600D9N042000H	1/2"x20	10	150
2600D9N042500H	1/2"x25	10	100
2600D9N052000H	3/4"x20	10	100
2600D9N052500H	3/4"x25	10	100
2600D9N102500H	1"x25	10	60
2600D9N103000H	1"x30	10	50
2600D9N123000H	1"1/4x30	5	30
2600D9N123500H	1"1/4x35	-	20
2600D9N124000H	1"1/4x40	-	20
2600D9N144000H	1"1/2x40	-	20
2600D9N144500H	1"1/2x45	-	20
2600D9N205000H	2"x50	-	10
2600D9N246000H	2"1/2x60	-	8

2600: Фитинги с латунной резьбой

2600: Brass threaded fittings

2600.F1 Штуцер с внутренней резьбой Female insert



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
2600F1H011000H	1/8" x 10	10	350
2600F1H011400H	1/8" x 14	10	300
2600F1H021000H	1/4" x 10	10	300
2600F1H021400H	1/4" x 14	10	300
2600F1H031000H	3/8" x 10	10	250
2600F1H031200H	3/8" x 12	10	250
2600F1H031400H	3/8" x 14	10	200
2600F1H041000H	1/2" x 10	10	200
2600F1H041200H	1/2" x 12	10	150
2600F1H041400H	1/2" x 14	10	150
2600F1H041600H	1/2" x 16	10	150
2600F1H041800H	1/2" x 18	10	150
2600F1H042000H	1/2" x 20	10	150
2600F1H052000H	3/4" x 20	10	100
2600F1H052500H	3/4" x 25	10	100
2600F1H102500H	1" x 25	10	60
2600F1H103000H	1" x 30	10	50
2600F1H123000H	1"1/4 x 30	-	40
2600F1H123500H	1"1/4 x 35	-	25
2600F1H144000H	1"1/2 x 40	-	25
2600F1H205000H	2" x 50	-	10

2600.F1.C Хромированный штуцер с внутренней резьбой Chrome plated female insert



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
2600F1C011400H	1/8" x 14	10	300
2600F1C021000H	1/4" x 10	10	300
2600F1C021400H	1/4" x 14	10	300
2600F1C031000H	3/8" x 10	10	250
2600F1C031200H	3/8" x 12	10	250
2600F1C031400H	3/8" x 14	10	200
2600F1C041000H	1/2" x 10	10	200
2600F1C041200H	1/2" x 12	10	150
2600F1C041400H	1/2" x 14	10	150
2600F1C041600H	1/2" x 16	10	150
2600F1C041800H	1/2" x 18	10	150
2600F1C042000H	1/2" x 20	10	150
2600F1C052000H	3/4" x 20	10	100
2600F1C052500H	3/4" x 25	10	100
2600F1C123000H	1"1/4 x 30	-	40
2600F1C123500H	1"1/4 x 35	5	25
2600F1C144000H	1"1/2 x 40	-	25
2600F1C205000H	2" x 50	-	10

2600.F1.N Никелированный штуцер с
внутренней резьбой
Nickel plated female insert



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
2600F1N021000H	1/4" x 10	10	300
2600F1N021400H	1/4" x 14	10	300
2600F1N031000H	3/8" x 10	10	250
2600F1N031200H	3/8" x 12	10	250
2600F1N031400H	3/8" x 14	10	200
2600F1N041000H	1/2" x 10	10	200
2600F1N041200H	1/2" x 12	10	150
2600F1N041400H	1/2" x 14	10	150
2600F1N041600H	1/2" x 16	10	150
2600F1N041800H	1/2" x 18	10	150
2600F1N042000H	1/2" x 20	10	150
2600F1N052000H	3/4" x 20	10	100
2600F1N052500H	3/4" x 25	10	100
2600F1N102500H	1" x 25	10	60
2600F1N103000H	1" x 30	10	50
2600F1N123000H	1"1/4 x 30	-	40
2600F1N123500H	1"1/4 x 35	-	25
2600F1N144000H	1"1/2 x 40	-	25
2600F1N205000H	2" x 50	-	10

2700: Фитинги с латунной резьбой

2700: Brass threaded fittings

2700.10 Тройник с наружной резьбой Male Tee



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
270010H040404A	1/2" x 1/2" x 1/2"	10	90
270010H050505A	3/4" x 3/4" x 3/4"	10	50
270010H101010A	1" x 1" x 1"	5	30

2700.12.N Никелированный тройник с наружной/внутр./ наружной резьбой Nickel plated M/F/M tee



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
270012N040404A	1/2" x 1/2" x 1/2"	10	60

2700.10.N Никелированный тройник с наруж. резьбой Nickel plated male tee



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
270010N040404A	1/2" x 1/2" x 1/2"	10	90
270010N050505A	3/4" x 3/4" x 3/4"	10	50
270010N101010A	1" x 1" x 1"	5	30

2700.13 Редукционный тройник Reduced tee



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
270013H050405A	3/4" x 1/2" x 3/4"	10	50
270013H100410A	1" x 1/2" x 1"	5	20
270013H100510A	1" x 3/4" x 1"	5	20

2700.12 Тройник с наруж./внутр./наруж. резьбой M/F/M tee



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
270012H040404A	1/2" x 1/2" x 1/2"	10	60

2700.13.C Хромированный редукционный тройник Chrome plated reduced tee



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
270013H050405A	3/4" x 1/2" x 3/4"	10	50
270013H100410A	1" x 1/2" x 1"	5	20
270013H100510A	1" x 3/4" x 1"	5	20

2700.13.N Никелированный редуционный тройник Nickel plated reduced tee



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
270013N050405A	3/4" x 1/2" x 3/4"	10	50
270013N100410A	1" x 1/2" x 1"	5	20
270013N100510A	1" x 3/4" x 1"	5	20

2700.14 Тройник с внутр. резьбой Female tee



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
270014H020202A	1/4"	10	150
270014H030303A	3/8"	10	80
270014H040404A	1/2"	10	60
270014H050505A	3/4"	10	40
270014H101010A	1"	5	25
270014H121212A	1"1/4	-	15
270014H141414A	1"1/2	-	12
270014H202020A	2"	-	5
270014H242424A	2"1/2	-	3
270014H303030A	3"	-	2
270014H404040A	4"	-	1

2700.15 Тройник с внутр./ наруж./ внутр. резьбой F/M/F tee



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
270015H040404A	1/2" x 1/2" x 1/2"	10	60
270015H050505A	3/4" x 3/4" x 3/4"	5	30
270015H101010A	1" x 1" x 1"	5	15

2700.14.B Тройник с внутр. резьбой из полированного хрома Polished chromed female tee



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
270014B020202A	1/4"	10	150
270014B030303A	3/8"	10	80
270014B040404A	1/2"	10	60
270014B050505A	3/4"	10	40
270014B101010A	1"	5	25

ХРОМИРОВАННАЯ ВЕРСИЯ / CHROMED VERSION

270014C020202A	1/4"	10	150
270014C121212A	1"1/4	-	15
270014C141414A	1"1/2	-	12
270014C202020A	2"	-	5

2700.14.N Никелированный тройник с внутр. резьбой Nickel plated female tee



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
270014N020202A	1/4"	10	150
270014N030303A	3/8"	10	80
270014N040404A	1/2"	10	60
270014N050505A	3/4"	10	40
270014N101010A	1"	5	25
270014N121212A	1"1/4	-	15
270014N141414A	1"1/2	-	12
270014N202020A	2"	-	5

2700: Фитинги с латунной резьбой

2700: Brass threaded fittings

2700.15.N Никелированный тройник с внутр./ наруж./ внутр. резьбой Nickel plated F/M/F tee



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
270015N040400A	1/2" x 1/2" x 1/2"	10	60
270015N050505A	3/4" x 3/4" x 3/4"	5	30
270015N101010A	1" x 1" x 1"	5	15

2700.23 Уголок с внутр./ внутр. резьбой и двумя отверстиями F/F wallplate with 2 holes



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
270023N040400A	1/2"	10	60

2700.20 Уголок с наруж./ наруж. резьбой M/M elbow



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
270020N040400A	1/2" x 1/2"	10	120
270020N050500A	3/4" x 3/4"	10	80
270020N101000A	1" x 1"	5	50

2700.23.C Хромированный уголок с внутр./ внутр. резьбой и двумя отверстиями Chrome plated F/F wallplate with 2 holes



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
270023C040400A	1/2"	10	60

2700.20.N Никелированный уголок с наруж./ наруж. резьбой Nickel plated M/M elbow



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
270020N040400A	1/2" x 1/2"	10	120
270020N050500A	3/4" x 3/4"	10	80
270020N101000A	1" x 1"	5	50

2700.23.N Никелированный уголок с внутр./ внутр. резьбой и двумя отверстиями Nickel plated F/F wallplate with 2 holes



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
270023N040400A	1/2"	10	60

2700.24 Уголок с наруж./ внутр. резьбой M/F elbow



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
270024H020200A	1/4"	10	150
270024H030300A	3/8"	10	120
270024H040400A	1/2"	10	80
270024H050500A	3/4"	10	40
270024H101000A	1"	5	30
270024H121200A	1"1/4	-	15
270024H141400A	1"1/2	-	10
270024H202000A	2"	-	5
270024H242400A	2"1/2	-	3
270024H303000A	3"	-	2

2700.24.N Никелированный уголок с наруж./ внутр. резьбой Nickel plated M/F elbow



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
270024N020200A	1/4"	10	150
270024N030300A	3/8"	10	120
270024N040400A	1/2"	10	80
270024N050500A	3/4"	10	40
270024N101000A	1"	5	30
270024N121200A	1"1/4	-	15
270024N141400A	1"1/2	-	10
270024N202000A	2"	-	5

2700.24.B Уголок с наруж./ внутр. резьбой из полированного хрома Polished chrome M/F elbow



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
270024B020200A	1/4"	10	150
270024B030300A	3/8"	10	120
270024B040400A	1/2"	10	80
270024B050500A	3/4"	10	40
270024B101000A	1"	5	30
270024C121200A	1"1/4	-	15

2700.25 Уголок с внутр./ внутр. резьбой F/F elbow



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
270025H020200A	1/4"	10	170
270025H030300A	3/8"	10	150
270025H040400A	1/2"	10	90
270025H050500A	3/4"	10	60
270025H101000A	1"	5	30
270025H121200A	1"1/4	-	20
270025H141400A	1"1/2	-	15
270025H202000A	2"	-	5
270025H242400A	2"1/2	-	4
270025H303000A	3"	-	2

2700: Фитинги с латунной резьбой

2700: Brass threaded fittings

2700.25.B Уголок с внутр./ внутр. резьбой
из полированного хромированного
Polished chromed F/F elbow



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
270025B020200A	1/4"	10	170
270025B030300A	3/8"	10	150
270025B040400A	1/2"	10	90
270025B050500A	3/4"	10	60
270025B101000A	1"	5	30
ХРОМИРОВАННАЯ ВЕРСИЯ / CHROMED VERSION			
270025C121200A	1"1/4	-	20
270025C141400A	1"1/2	-	15
270025C202000A	2"	-	5

2700.25.N Никелированный уголок с
внутр./ внутр. резьбой
Nickel plated F/F elbow



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
270025N020200A	1/4"	10	170
270025N030300A	3/8"	10	150
270025N040400A	1/2"	10	90
270025N050500A	3/4"	10	60
270025N101000A	1"	5	30
270025N121200A	1"1/4	-	20
270025N141400A	1"1/2	-	15
270025N202000A	2"	-	5
270025N242400A	2"1/2	-	4
270025N303000A	3"	-	2

2700.26 Соединительный уголок с
наруж./ внутр. резьбой
M/F reduced elbow



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
270026H050400A	3/4"F x 1/2"M	10	60

2700.26.N Никелированный соединительный
уголок с наруж./ внутр. резьбой
Nickel plated M/F reduced elbow



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
270026N050400A	3/4"F x 1/2"M	10	60

2700.29 Соединительный уголок с
внутр./ внутр. резьбой
F/F reduced elbow



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
270029H050400A	3/4" x 1/2"	10	60
270029H100500A	1" x 3/4"	5	40

2700.29.N Никелированный соединительный
уголок с внутр./ внутр. резьбой
Nickel plated F/F reduced elbow



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
270029N050400A	3/4" x 1/2"	10	60
270029N100500A	1" x 3/4"	5	40

2700.F8 Уголок с наруж./ внутр. резьбой M/F elbow



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
2700F8H030300A	3/8"	10	120
2700F8H040400A	1/2"	10	100
2700F8H050500A	3/4"	10	50
2700F8H101000A	1"	5	30
2700F8H121200A	1"1/4	-	20
2700F8H141400A	1"1/2	-	15
2700F8H202000A	2"	-	6

2700.F8.B Уголок с наруж./ внутр. резьбой из полированного хрома Chromed polished M/F elbow



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
2700F8B030300A	3/8"	10	120
2700F8B040400A	1/2"	10	100
2700F8B050500A	3/4"	10	50
2700F8B101000A	1"	5	30

2700.F8.N Никелированный уголок с наруж./ внутр. резьбой Nickel plated M/F elbow



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
2700F8N030300A	3/8"	10	120
2700F8N040400A	1/2"	10	100
2700F8N050500A	3/4"	10	50
2700F8N101000A	1"	5	30
2700F8N121200A	1"1/4	-	20

2700.36 Крест с внутренней резьбой Female cross



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
270036H040000A	1/2"	10	50
270036H050000A	3/4"	10	30
270036H100000A	1"	5	20
270036H120000A	1"1/4	-	10
270036H140000A	1"1/2	-	8
270036H200000A	2"	-	6

2700.36.N Никелированный крест с внутренней резьбой Nickel plated female cross



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
270036N040000A	1/2"	10	50
270036N050000A	3/4"	10	30
270036N100000A	1"	5	20
270036N120000A	1"1/4	-	10
270036N140000A	1"1/2	-	8
270036N200000A	2"	-	6

2700.F9 Уголок с наружной резьбой Male elbow



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
2700F9H030300A	3/8"	10	100
2700F9H040400A	1/2"	10	80
2700F9H050500A	3/4"	10	40
2700F9H101000A	1"	5	30

2700: Фитинги с латунной резьбой

2700: Brass threaded fittings

2700.F9.B Уголок с наружной резьбой из полированного хрома Polished chromed male elbow



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
2700F9B030300A	3/8"	10	100
2700F9B040400A	1/2"	10	80
2700F9B050500A	3/4"	10	40
2700F9B101000A	1"	5	30

2700.E2 Уголок 45°с наруж./ внутр. резьбой Elbow 45° M/F



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
2700E2H040400H	1/2"	10	100
2700E2H050500H	3/4"	10	50
2700E2H101000H	1"	5	30
2700E2H121200H	1"1/4	-	20
2700E2H141400H	1"1/2	-	15
2700E2H202000H	2"	-	-

2700.F9.N Хромированный уголок с наружной резьбой Nickel plated male elbow



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
2700F9N030300A	3/8"	10	100
2700F9N040400A	1/2"	10	80
2700F9N050500A	3/4"	10	40
2700F9N101000A	1"	5	30

2700.K4 Уголок 45°с внутр./ внутр. резьбой Elbow 45° F/F



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
2700K4H040400H	1/2"	10	80
2700K4H050500H	3/4"	10	60
2700K4H101000H	1"	5	30
2700K4H121200H	1"1/4	-	20
2700K4H141400H	1"1/2	-	15
2700K4H202000H	2"	-	-

2700.G1 Зажим для железной трубы
Holdfast for iron pipe



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
2700G1H040400A	1/2" x 1/2"	-	25
2700G1H050400A	3/4" x 1/2"	-	25

2700.N5 Соединитель с 3-мя выходами
Fittings 3 exits



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
2700N5H101072A	1" H=72	5	25
2700N5H101082A	1" H=82	5	1
2700N5H101092A	1" H=92	5	1

2700.N4 Соединитель с 5-ю выходами
Fittings 5 exits



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
2700N4H100272A	1" x 1/4" H=72	5	25
2700N4H100282A	1" x 1/4" H=82	5	25
2700N4H100292A	1" x 1/4" H=92	5	25

2700.C7 Набор из двух деталей:
гайка+насадка - с внутренней
резьбой для насосов
Kit two pieces: nut+flat nipple - F for
pumps



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
2700C7H041000A	1/2" x 1"	-	24
2700C7H051200A	3/4" x 1"1/4	-	24
2700C7H122000A	1"1/4 x 2"	-	12
2700C7H140400H	1/2" x 1"1/2	-	12
2700C7H140500H	3/4" x 1"1/2	-	12
2700C7H141000H	1" x 1"1/2	-	12
2700C7H142200A	1"1/2 x 2"1/4	-	1
2700C7H202400A	2" x 2"1/2	-	6

2700: Фитинги с латунной резьбой

2700: Brass threaded fittings

2700.A1 Американка прямая для радиатора с плоским подсоединением и зеленым кольцом
M/F straight fitting for radiator with flat connection and green ring



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
2700A1H040400A	1/2"	10	100
2700A1H050500A	3/4"	10	50
2700A1H101000A	1"	5	30
2700A1H121200A	1"1/4	-	20
2700A1H141400A	1"1/2	-	10
2700A1H202000A	2"	-	7

2700.A2.N Американка прямая никелированная для радиатора
Nickel plated M/F straight fitting for radiator



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
2700A2N030300A	3/8"	10	120
2700A2N040400A	1/2"	10	100
2700A2N050500A	3/4"	10	50
2700A2N101000A	1"x1"	5	30
2700A2N121200A	1"1/4	-	20
2700A2N141400A	1"1/2	-	10
2700A2N202000A	2"	-	7

2700.A2 Американка прямая для радиатора
M/F straight fitting for radiator



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
2700A2H030300A	3/8"	10	120
2700A2H040400A	1/2"	10	100
2700A2H050500A	3/4"	10	50
2700A2H101000A	1"	5	30
2700A2H121200A	1"1/4	-	20
2700A2H141400A	1"1/2	-	10
2700A2H202000A	2"	-	7

2700.A4 Американка угловая для радиатора
M/F elbow for radiator



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
2700A4H040400A	1/2"	10	60
2700A4H050500A	3/4"	10	30
2700A4H101000A	1"	5	20
2700A4H121200A	1"1/4	-	15
2700A4H141400A	1"1/2	-	10
2700A4H202000A	2"	-	4

2700.A4.N Американка угловая
никелированная для радиатора
Nickel plated M/F elbow for radiator



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
2700A4N040400A	1/2"	10	60
2700A4N050500A	3/4"	10	30
2700A4N101000A	1"	5	20
2700A4N121200A	1"1/4	-	15
2700A4N141400A	1"1/2	-	10

2700.A7 Американка прямая из трех деталей
F/F three pieces straight fitting



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
2700A7H040400A	1/2"	10	60
2700A7H050500A	3/4"	10	40
2700A7H101000A	1"	5	20
2700A7H121200A	1"1/4	-	20
2700A7H141400A	1"1/2	-	15
2700A7H202000A	2"	-	8

2700.A6 Американка прямая для радиатора
M/M straight fitting for radiator



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
2700A6N040400A	1/2"	10	90
2700A6N050500A	3/4"	10	40
2700A6N101000A	1"	5	20

2700.A7.N Американка прямая
никелированная из трех деталей
Nickel plated F/F three pieces
straight fitting



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
2700A7N040400A	1/2"	10	60
2700A7N050500A	3/4"	10	40
2700A7N101000A	1"	5	20
2700A7N121200A	1"1/4	-	20
2700A7N141400A	1"1/2	-	15
2700A7N202000A	2"	-	8

2700.A6.N Американка прямая
никелированная для радиатора
Nickel plated M/M straight fitting
for radiator



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
2700A6N040400A	1/2"	10	90
2700A6N050500A	3/4"	10	40
2700A6N101000A	1"	5	20

2700: Фитинги с латунной резьбой

2700: Brass threaded fittings

2700.I2 Американка прямая с уплотнительным кольцом для радиатора
M/F straight fitting with O-Ring for radiator



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
2700I2H030300A	3/8"	10	120
2700I2H040400A	1/2"	10	100
2700I2H050500A	3/4"	10	50
2700I2H101000A	1"	5	30
2700I2H121200A	1"1/4	-	20
2700I2H141400A	1"1/2	-	10
2700I2H202000A	2"	-	7

2700.I4 Американка угловая с уплотнительным кольцом для радиатора
M/F elbow with O-Ring for radiator



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
2700I4H040400A	1/2"	10	60
2700I4H050500A	3/4"	10	30
2700I4H101000A	1"	5	20
2700I4H121200A	1"1/4	-	15
2700I4H141400A	1"1/2	-	10
2700I4H202000A	2"	-	4

2700.I2.N Американка прямая никелированная с уплотнительным кольцом для радиатора
Nickel plated M/F straight fitting with O-Ring for radiator



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
2700I2N030300A	3/8"	10	120
2700I2N040400A	1/2"	10	100
2700I2N050500A	3/4"	10	50
2700I2N101000A	1"	5	30
2700I2N121200A	1"1/4	-	20
2700I2N141400A	1"1/2	-	10
2700I2N202000A	2"	-	7

2700.I4.N Американка угловая никелированная с уплотнительным кольцом для радиатора
Nickel plated M/F elbow with O-Ring for radiator



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
2700I4N040400A	1/2"	10	60
2700I4N050500A	3/4"	10	30
2700I4N101000A	1"	5	20
2700I4N121200A	1"1/4	-	15
2700I4N141400A	1"1/2	-	10
2700I4N202000A	2"	-	4

2700.I6 Американка прямая с уплотнительным кольцом для радиатора
M/M straight fitting with O-Ring for radiator



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
2700I6H040400A	1/2"	10	90
2700I6H050500A	3/4"	10	40
2700I6H101000A	1"	5	20

2700.I6.N Американка прямая никелированная с уплотнительным кольцом для радиатора
Nickel plated M/M straight fitting with O-Ring for radiator



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
2700I6N040400A	1/2"	10	90
2700I6N050500A	3/4"	10	40
2700I6N101000A	1"	5	20

2700.G2 Гайка+насадка с наружной резьбой*
Nut+male flat nipple*



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
2700G2H040500A	1/2" x 3/4"	10	100
2700G2H051000A	3/4" x 1"	10	50
2700G2H101200A	1" x 1"1/4	5	40
2700G2H121400A	1"1/4 x 1"1/2	5	25
2700G2H142000A	1"1/2 x 2"	5	15
2700G2H202400A	2" x 2"1/2	2	8

*Прокладки не включены / Gaskets not included

GU0050H241618H 3/4"

GU0050H302118H 1"

GU0050H383000H 1"1/4

GU0050H443618H 1"1/2

GU0050H564302H 2"

GU0050H716102H 2"1/2

2700: Фитинги с латунной резьбой

2700: Brass threaded fittings

2700.53 Длинный прямой фитинг для бака Bin long straight fitting



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
270053H040000H	1/2"	-	1
270053H050000H	3/4"	5	30
270053H100000H	1"	-	1
270053H120000H	1"1/4	-	1
270053H140000H	1"1/2	-	1
270053H200000H	2"	-	1

2700.59 HP/ВР Коллектор с внутренней резьбой M/F manifold with female connection

NEW



Код Code	Размер Size	выходы Ways	Соединен. Connection	Упаковка Bag	Коробка Box
270059H050402A	3/4"	2	1/2"	-	40
270059H050403A	3/4"	3	1/2"	-	30
270059H050404A	3/4"	4	1/2"	-	20
270059H100402A	1"	2	1/2"	-	30
270059H100403A	1"	3	1/2"	-	20
270059H100404A	1"	4	1/2"	-	15

2700.54 Прямой фитинг для бака Bin straight fitting with waist



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
270054H040000H	1/2" Прямой фитинг для бака 3/8"	-	1
270054H050000H	3/4" Прямой фитинг для бака 1/2"	-	1
270054H100000H	1" Прямой фитинг для бака 3/4"	-	1
270054H120000H	1"1/4 Прямой фитинг для бака 1"	-	1
270054H140000H	1"1/2 Прямой фитинг для бака 1"1/4	-	1

2700.59.N HP/ВР Никелированный коллектор с внутренним соединением Nickel plated M/F manifold with female connection



Код Code	Размер Size	выходы Ways	Соединен. Connection	Упаковка Bag	Коробка Box
270059H050402A	3/4"	2	1/2"	-	40
270059H050403A	3/4"	3	1/2"	-	30
270059H050404A	3/4"	4	1/2"	-	20
270059H100402A	1"	2	1/2"	-	30
270059H100403A	1"	3	1/2"	-	20
270059H100404A	1"	4	1/2"	-	15

2700.61 HP/BP Коллектор с наружным соединением M/F manifold with male connection



Код Code	Размер Size	выходы Ways	Соедин. Connection	Упаковка Bag	Коробка Box
270061H050402A	3/4"	2	1/2"	-	40
270061H050403A	3/4"	3	1/2"	-	30
270061H050404A	3/4"	4	1/2"	-	20
270061H100402A	1"	2	1/2"	-	30
270061H100403A	1"	3	1/2"	-	20
270061H100404A	1"	4	1/2"	-	15
270061H100502A	1"	2	3/4"	-	25
270061H100503A	1"	3	3/4"	-	15
270061H100504A	1"	4	3/4"	-	10

2700.G4 Латунная гайка и вставка из P.T.F.E для медной трубы P.T.F.E nut and monocone for copper pipe



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
2700G4H041000A	1/2" x 10	10	200
2700G4H041200A	1/2" x 12	10	200
2700G4H041400A	1/2" x 14	10	200
2700G4H041600A	1/2" x 16	10	200

2700.61.N HP/BP Никелированный коллектор с наружной резьбой Nickel plated M/F manifold with male connection



Код Code	Размер Size	выходы Ways	Соедин. Connection	Упаковка Bag	Коробка Box
270061N050402A	3/4"	2	1/2"	-	40
270061N050403A	3/4"	3	1/2"	-	30
270061N050404A	3/4"	4	1/2"	-	20
270061N100402A	1"	2	1/2"	-	30
270061N100403A	1"	3	1/2"	-	20
270061N100404A	1"	4	1/2"	-	15
270061N100502A	1"	2	3/4"	-	25
270061N100503A	1"	3	3/4"	-	15
270061N100504A	1"	4	3/4"	-	10

2700.80 Вставка для Pe-x трубы Nut, olive and insert for Pe-x pipe



Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
270080H041220A	1/2" x 12	2.0	10	150
270080H041525A	1/2" x 15	2.5	10	150
270080H041620A	1/2" x 16	2.0	10	150
270080H041622A	1/2" x 16	2.2	10	150
270080H051620A	3/4" x 16	2.0	10	150
270080H051820H	3/4" x 18	2.0	10	100
270080H052020H	3/4" x 20	2.0	10	100

СЕРИИ 2600/2700 Range 2600/2700



Фитинги с латунной резьбой. Подходят для подачи горячей и холодной воды в санитарных и отопительных системах.

Brass threaded fittings.
Suitable for hot and cold water supply in sanitary and heating installations.

Резьбовые фитинги (линии 2600 и 2700) подходят для любой санитарной установки, такой как бытовая, коммерческая, промышленная и сельскохозяйственная. Они могут использоваться для отопления и санитарных установок с любым типом жидкости, не вызывающей коррозию. неагрессивная жидкость.

The threaded fittings (lines 2600 and 2700) are suitable for any kind of sanitary installation such as domestic, commercial, industry and farming. They can be used for heating and sanitary installations with any type of non-corrosive fluid.

Характеристики Features

Материалы серии 2600 Range 2600 Materials

Корпус Body	CW617N	UNI EN 12165	желтый, никелиров., хромиров. yellow, nickel plated, chrome plated
Гайка Nut	CW617N	UNI EN 12165	желтый, никелиров., хромиров. yellow, nickel plated, chrome plated

Материалы серии 2700 Range 2700 Materials

Корпус Body	CW617N	UNI EN 12165
Гайка Nut	CW617N	UNI EN 12165
Уплотнительное кольцо [2700.I2-2700.I2.N-2700. I4-2700.I4.N-2700.I6- 2700.I6.N]	Бутадиен-нитрильный каучук - NBR	DIN EN 549
Зеленое кольцо Green Ring	ФИБРА	FASIT 202

Выполнение

БЕЗ ПРОКЛАДКИ

- Максимальная рабочая температура: +120 °C
- Минимальная рабочая температура: -30°C
- Максимальное рабочее давление: 16 bar

С ПРОКЛАДКОЙ

- Максимальная рабочая температура: +100 °C
- Минимальная рабочая температура: -30°C
- Максимальное рабочее давление: 10 bar

Нормативы

- Фитинги соответствуют закону UNI EN 1254-4, «Фитинги, объединённые с другими соединительными капиллярными или компрессионными концами»
- Все резьбы соответствуют закону UNI EN 228-1:2003 «Резьба труб для соединения без уплотнения резьбы»
- Применяемые сырьевые материалы – это высококачественные материалы, они соответствуют Постановлению министерства № 174 от 06/04/2004 касательно материалов и деталей, применяемых в стационарном оборудовании для сбора, обработки и подачи воды
- Соответствует 4MS, UBA List (gruppo BC), DIN 50930/6 Dir. 2011/65/UE, 6C прилож. III (RhOSII)

Performances

WITHOUT GASKET

- Maximum working temperature: +120 °C
- Minimum working temperature: -30°C
- Maximum working pressure: 16 bar

WITH GASKET

- Maximum working temperature: +100 °C
- Minimum working temperature: -30°C
- Maximum working pressure: 10 bar

Regulations

- Fittings comply with UNI EN 1254-4 law: "Fittings combined with other coupling capillary or compression ends"
- Threads complies with UNI EN ISO 228-1:2003 law: "Piping thread for coupling not with tightness on the thread"
- The raw materials used are of high quality and comply with the Ministerial Decree N°174 dated 06/04/2004 concerning the materials and the items used in fixed installations for water collection, treatment and supply.
- Comply with 4MS, UBA List (BC group), DIN 50930/6 Dir. 2011/65/UE, 6C attachment III (RhOSII)

Сертификация продукции Certifications



Монтаж Assembly



Нанесите на фитинг тефлоновое или аналогичное покрытие для обеспечения большей герметичности соединения.

Place over the fitting a lay of insulating material (no hemp) in order to obtain a better tightness on the coupling.



Проверьте наличие избыточного количества указанного выше покрытия во избежание возможных поломок, вызванных чрезмерным закручиванием.

Please check if there isn't a surplus of above-mentioned coat, in order to prevent possible breakings caused by excessive screwing.



Соедините фитинг с контуром. Соблюдайте осторожность во избежание превышения усилия зажима фитинга. Пожалуйста, проверьте длину резьбы фитинга и закрутите трубу не более этой длины. Обязательно избегайте деформации.

Connect the fitting with the circuit. Pay attention to not exceeding in screwing. Please check fitting thread length and screw the pipe not more than this length. Be sure to avoid fitting deformation

[illegible]



3300

Компрессионные фитинги с зажимным
кольцом

Compression fittings with cut olive

3400

Аксиальные пресс-фитинги

Sliding sleeve fittings

3700

Аксиальные пресс-фитинги

Sliding sleeve fittings

3300: Компрессионные фитинги с зажимным кольцом для Pe-x труб

3300: Compression fittings with cut olive for Pe-x pipe

3300.00 Двойной прямой фитинг Double straight fitting



Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
330000H122000A	12 x 12	2.0	10	100
330000H152500A	15 x 15	2.5	10	100
330000H162000A	16 x 16	2.0	10	100
330000H162200A	16 x 16	2.2	10	100
330000H182000A	18 x 18	2.0	10	80
330000H182500A	18 x 18	2.5	10	80
330000H202000A	20 x 20	2.0	10	60
330000H202800A	20 x 20	2.8	10	60
330000H223000A	22 x 22	3.0	5	50
330000H252300A	25 x 25	2.3	5	40
330000H253500A	25 x 25	3.5	5	40
330000H283000A	28 x 28	3.0	5	30
330000H323000A	32 x 32	2.9-3.0	-	25

3300.01 Прямой фитинг с наружной резьбой Male straight fitting



Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
330001H031220A	3/8" x 12	2.0	10	170
330001H031525A	3/8" x 15	2.5	10	170
330001H041220A	1/2" x 12	2.0	10	170
330001H041525A	1/2" x 15	2.5	10	160
330001H041620A	1/2" x 16	2.0	10	160
330001H041622A	1/2" x 16	2.2	10	160
330001H041820A	1/2" x 18	2.0	10	100
330001H041825A	1/2" x 18	2.5	10	100
330001H042020A	1/2" x 20	2.0	10	100
330001H042028A	1/2" x 20	2.8	10	100
330001H042230A	1/2" x 22	3.0	10	60
330001H051525A	3/4" x 15	2.5	10	120
330001H051620A	3/4" x 16	2.0	10	120
330001H051622A	3/4" x 16	2.2	10	120
330001H051820A	3/4" x 18	2.0	10	100
330001H051825A	3/4" x 18	2.5	10	100
330001H052020A	3/4" x 20	2.0	10	80
330001H052028A	3/4" x 20	2.8	10	80
330001H052230A	3/4" x 22	3.0	10	60
330001H052523A	3/4" x 25	2.3	10	50
330001H052535A	3/4" x 25	3.5	10	50
330001H052830A	3/4" x 28	3.0	5	40
330001H053230A	3/4" x 32	2.9-3.0	5	40
330001H102523A	1" x 25	2.3	5	40
330001H102535A	1" x 25	3.5	5	40
330001H102830A	1" x 28	3.0	5	40
330001H103230A	1" x 32	2.9-3.0	-	40

3300.02 Прямой фитинг с внутренней резьбой Female straight fitting



Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
330002H031220A	3/8" x 12	2.0	10	150
330002H031525A	3/8" x 15	2.5	10	150
330002H041220A	1/2" x 12	2.0	10	150
330002H041525A	1/2" x 15	2.5	10	150
330002H041620A	1/2" x 16	2.0	10	150
330002H041622A	1/2" x 16	2.2	10	150
330002H041820A	1/2" x 18	2.0	10	100
330002H041825A	1/2" x 18	2.5	10	100
330002H042020A	1/2" x 20	2.0	10	80
330002H042028A	1/2" x 20	2.8	10	80
330002H042230A	1/2" x 22	3.0	10	60
330002H051525A	3/4" x 15	2.5	10	100
330002H051620A	3/4" x 16	2.0	10	100
330002H051622A	3/4" x 16	2.2	10	100
330002H051820A	3/4" x 18	2.0	10	80
330002H051825A	3/4" x 18	2.5	10	80
330002H052020A	3/4" x 20	2.0	10	80
330002H052028A	3/4" x 20	2.8	10	80
330002H052230A	3/4" x 22	3.0	10	70
330002H052523A	3/4" x 25	2.3	10	50
330002H052535A	3/4" x 25	3.5	5	50
330002H052830A	3/4" x 28	3.0	5	40
330002H053230A	3/4" x 32	2.9-3.0	5	40
330002H102523A	1" x 25	2.3	5	40
330002H102535A	1" x 25	3.5	5	40
330002H102830A	1" x 28	3.0	5	40
330002H103230A	1" x 32	2.9-3.0	5	40

3300.10 Тройник Tee



Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
330010H122000A	12 x 12 x 12	2.0	10	60
330010H152500A	15 x 15 x 15	2.5	10	60
330010H162000A	16 x 16 x 16	2.0	10	60
330010H162200A	16 x 16 x 16	2.2	10	60
330010H182000A	18 x 18 x 18	2.0	10	40
330010H182500A	18 x 18 x 18	2.5	10	40
330010H202000A	20 x 20 x 20	2.0	10	30
330010H202800A	20 x 20 x 20	2.8	10	30
330010H223000A	22 x 22 x 22	3.0	5	20
330010H252300A	25 x 25 x 25	2.3	5	20
330010H253500A	25 x 25 x 25	3.5	5	20
330010H283000A	28 x 28 x 28	3.0	-	10
330010H323000A	32 x 32 x 32	2.9-3.0	-	10

3300: Компрессионные фитинги с зажимным кольцом для Pe-x труб

3300: Compression fittings with cut olive for Pe-x pipe

3300.11 Тройник с наружной резьбой Male tee



Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
330011H041525A	15 x 1/2" x 15	2.5	10	60
330011H041620A	16 x 1/2" x 16	2.0	10	60
330011H041622A	16 x 1/2" x 16	2.2	10	60
330011H041820A	18 x 1/2" x 18	2.0	10	40
330011H041825A	18 x 1/2" x 18	2.5	10	40
330011H042020A	20 x 1/2" x 20	2.0	10	30
330011H042028A	20 x 1/2" x 20	2.8	10	30
330011H042230A	22 x 1/2" x 22	3.0	10	30
330011H051620A	16 x 3/4" x 16	2.0	10	40
330011H051622A	16 x 3/4" x 16	2.2	10	40
330011H051820A	18 x 3/4" x 18	2.0	10	40
330011H051825A	18 x 3/4" x 18	2.5	10	40
330011H052020A	20 x 3/4" x 20	2.0	10	30
330011H052028A	20 x 3/4" x 20	2.8	10	30
330011H052230A	22 x 3/4" x 22	3.0	5	30
330011H052523A	25 x 3/4" x 25	2.3	5	20
330011H052535A	25 x 3/4" x 25	3.5	5	20
330011H052830A	28 x 3/4" x 28	3.0	5	20
330011H053230A	32 x 3/4" x 32	2.9-3.0	5	20
330011H102830A	28 x 1" x 28	3.0	5	10
330011H103230A	32 x 1" x 32	2.9-3.0	-	10

3300.12 Тройник с внутренней резьбой Female tee



Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
330012H041220A	1/2 x 12" x 12	2.0	10	50
330012H041525A	15 x 1/2" x 15	2.5	10	50
330012H041620A	16 x 1/2" x 16	2.0	10	50
330012H041622A	16 x 1/2" x 16	2.2	10	50
330012H041820A	18 x 1/2" x 18	2.0	10	40
330012H041825A	18 x 1/2" x 18	2.5	10	40
330012H042020A	20 x 1/2" x 20	2.0	10	30
330012H042028A	20 x 1/2" x 20	2.8	10	30
330012H042230A	22 x 1/2" x 22	3.0	10	30
330012H051620A	16 x 3/4" x 16	2.0	-	-
330012H051622A	16 x 3/4" x 16	2.2	-	-
330012H051820A	18 x 3/4" x 18	2.0	10	30
330012H051825A	18 x 3/4" x 18	2.5	10	30
330012H052020A	20 x 3/4" x 20	2.0	10	30
330012H052028A	20 x 3/4" x 20	2.8	10	30
330012H052230A	22 x 3/4" x 22	3.0	5	30
330012H052523A	25 x 3/4" x 25	2.3	5	20
330012H052535A	25 x 3/4" x 25	3.5	5	20
330012H052830A	28 x 3/4" x 28	3.0	5	15
330012H053230A	32 x 3/4" x 32	2.9-3.0	5	15
330012H102523A	25 x 1" x 25 -	2.3	5	20
330012H102535A	25 x 1" x 25 -	3.5	5	20
330012H102830A	28 x 1" x 28 -	3.0	5	20
330012H103230A	32 x 1" x 32	2.9-3.0	-	15

3300.13 Тройник редукционный Reduced tee



Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
330013H665656A	20 x 16 x 16	2.0/2.0/2.0	10	30
330013H665666A	20 x 16 x 20	2.0/2.0/2.0	10	30
330013H726666A	25 x 20 x 20	2.3/2.0/2.0	5	-

1
2
3

Как определить тройник (международная система)
Way to read the Tee fitting (International System)

3300.20 Уголок двойной Double elbow



Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
330020H122000A	12 x 12	2.0	10	80
330020H152500A	15 x 15	2.5	10	80
330020H162000A	16 x 16	2.0	10	80
330020H162200A	16 x 16	2.2	10	80
330020H182000A	18 x 18	2.0	10	60
330020H182500A	18 x 18	2.5	10	60
330020H202000A	20 x 20	2.0	10	50
330020H202800A	20 x 20	2.8	10	50
330020H223000A	22 x 22	3.0	10	40
330020H252300A	25 x 25	2.3	5	20
330020H253500A	25 x 25	3.5	5	20
330020H283000A	28 x 28	3.0	5	20
330020H323000A	32 x 32	2.9-3.0	-	20

3300.19 Тройник редукционный с внутренней резьбой Reduced female tee



Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
330019H660456A	20 x 1/2" x 16	2.0	10	40
330019H660556A	20 x 3/4" x 16	2.0	10	30

1
2
3

Как определить тройник (международная система)
Way to read the Tee fitting (International System)

3300: Компрессионные фитинги с зажимным кольцом для Pe-x труб

3300: Compression fittings with cut olive for Pe-x pipe

3300.21 Уголок с наружной резьбой Male elbow



Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
330021H041220A	1/2" x 12	2.0	10	100
330021H041525A	1/2" x 15	2.5	10	100
330021H041620A	1/2" x 16	2.0	10	100
330021H041622A	1/2" x 16	2.2	10	100
330021H041820A	1/2" x 18	2.0	10	80
330021H041825A	1/2" x 18	2.5	10	80
330021H042020A	1/2" x 20	2.0	10	60
330021H042028A	1/2" x 20	2.8	10	60
330021H042230A	1/2" x 22	3.0	10	50
330021H051525A	3/4" x 15	2.5	10	70
330021H051620A	3/4" x 16	2.0	10	70
330021H051622A	3/4" x 16	2.2	10	70
330021H051820A	3/4" x 18	2.0	10	70
330021H051825A	3/4" x 18	2.5	10	70
330021H052020A	3/4" x 20	2.0	10	50
330021H052028A	3/4" x 20	2.8	10	50
330021H052230A	3/4" x 22	3.0	10	50
330021H052523A	3/4" x 25	2.3	5	30
330021H052535A	3/4" x 25	3.5	5	30
330021H052830A	3/4" x 28	3.0	5	20
330021H053230A	3/4" x 32	2.9-3.0	5	20
330021H102523A	1" x 25	2.3	5	30
330021H102535A	1" x 25	3.5	5	30
330021H102830A	1" x 28	3.0	5	30
330021H103230A	1" x 32	2.9-3.0	-	20

3300.22 Уголок с внутренней резьбой Female elbow



Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
330022H041220A	1/2" x 12	2.0	10	80
330022H041525A	1/2" x 15	2.5	10	80
330022H041620A	1/2" x 16	2.0	10	80
330022H041622A	1/2" x 16	2.2	10	80
330022H041820A	1/2" x 18	2.0	10	70
330022H041825A	1/2" x 18	2.5	10	70
330022H042020A	1/2" x 20	2.0	10	60
330022H042028A	1/2" x 20	2.8	-	-
330022H042230A	1/2" x 22	3.0	10	40
330022H051620A	3/4" x 16	2.0	10	40
330022H051622A	3/4" x 16	2.2	10	40
330022H051820A	3/4" x 18	2.0	10	40
330022H051825A	3/4" x 18	2.5	10	40
330022H052020A	3/4" x 20	2.0	10	40
330022H052028A	3/4" x 20	2.8	10	40
330022H052230A	3/4" x 22	3.0	10	40
330022H052523A	3/4" x 25	2.3	5	30
330022H052535A	3/4" x 25	3.5	5	30
330022H052830A	3/4" x 28	3.0	5	30
330022H102523A	1" x 25	2.3	5	30
330022H102535A	1" x 25	3.5	5	30
330022H102830A	1" x 28	3.0	5	20
330022H103230A	1" x 32	2.9-3.0	-	20

3300.23 Уголок с настенным креплением и 3 отверстиями Wallplate elbow with 3 holes



Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
330023H041525A	1/2" x 15	2.5	10	50
330023H041620A	1/2" x 16	2.0	10	50
330023H041622A	1/2" x 16	2.2	10	50
330023H041820A	1/2" x 18	2.0	10	50
330023H041825A	1/2" x 18	2.5	10	50
330023H042020A	1/2" x 20	2.0	10	40
330023H042028A	1/2" x 20	2.8	10	40

3300.61 Коллектор HP/BP Manifold M/F



Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
330061H055002A	3/4"	2	12	40
330061H055003A	3/4"	3	12	24
330061H055004A	3/4"	4	12	20
330061H055202A	3/4"	2	15	40
330061H055203A	3/4"	3	15	24
330061H055204A	3/4"	4	15	20
330061H055602A	3/4"	2	16	40
330061H055603A	3/4"	3	16	24
330061H055604A	3/4"	4	16	20
330061H055802A	3/4"	2	16	40
330061H055803A	3/4"	3	16	24
330061H055804A	3/4"	4	16	20
330061H056002A	3/4"	2	16	40
330061H056003A	3/4"	3	16	24
330061H056004A	3/4"	4	16	20
330061H105602A	1"	2	16	25
330061H105603A	1"	3	16	20
330061H105604A	1"	4	16	14
330061H105802A	1"	2	16	25
330061H105803A	1"	3	16	20
330061H105804A	1"	4	16	14

3300: Компрессионные фитинги с зажимным кольцом для Pe-x труб

3300: Compression fittings with cut olive for Pe-x pipe

3300.70 Гайка Nut



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
110070H041200A	12	-	-
110070H041500A	15	-	-
110070H041600A	16	-	-
110070H241800A	18	-	-
330070H200000A	20	-	-
330070H220000A	22	-	-
330070H250000A	25	-	-
330070H280000A	28	-	-
330070H320000A	32	-	-

AC00.80 Поворот для трубы Pe-x PE-X Bend for Pe-x pipe



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
AC0080H160000H	15-16	60	120
AC0080H180000H	18	40	40
AC0080H200000H	20	25	25
AC0080H220000H	22	25	25
AC0080H250000H	25	20	20

3300.81 Зажимное кольцо Cut olive



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
330081R120000A	12	-	-
330081R150000A	15	-	-
330081R160000A	16	-	-
330081R180000A	18	-	-
330081R200000A	20	-	-
330081R220000A	22	-	-
330081R250000A	25	-	-
330081R280000A	28	-	-
330081R320000A	32	-	-

3300.27 Уголок 100° Elbow 100°



Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
330027H041220A	1/2" x 12	2.0	10	70
330027H041620A	1/2" x 16	2.0	10	70
330027H041622A	1/2" x 16	2.2	10	70

3300.H9 Уголок 105° Elbow 105°



Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
3300H9H041525A	1/2" x 15	2.5	10	70
3300H9H041620A	1/2" x 16	2.0	10	70
3300H9H041622A	1/2" x 16	2.2	10	70



Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
3300H9HK41620A	1/2" x 16	2.0	10	70

3300.28 Уголок 100° с удлинителем Elbow 100° with extension



Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
330028H041620A	1/2" x 16	2.0	10	50
330028H041820A	1/2" x 18	2.0	10	50
330028H041825A	1/2" x 18	2.5	10	50
330028H042020A	1/2" x 20	2.0	10	50
330028H042028A	1/2" x 20	2.8	10	50

AC00.90 Коробка для колена Красный Box for elbow



Код Code	Размер Size	Коробка Box
AC0090H201000H*	единст.	-

* до исчерпания запасов/ until stocks are exhausted

AC00.90 Коробка для колена Black Box for elbow

NEW



Код Code	Размер Size	Коробка Box
AC0090H161001H	единст.	-

3300: Компрессионные фитинги с зажимным кольцом для труб Рe-x
3300: Compression fittings with cut olive for Рe-x pipe

Артикул ARTICLE	Совместимость ' COMPATIBILITY	Описание DESCRIPTION	Картинка IMAGE
AC0090H201000H Красный / Red 	3300H9HK41620A	Уголок /Elbow 105° 1/2"x16x2 Compact	
	330027H041220A	Уголок /Elbow 100° 1/2"x12x2	
	330027H041620A	Уголок /Elbow 100° 1/2"x16x2	
	330027H041622A	Уголок /Elbow 100° 1/2"x16x2.2	
	330027H041623A	Уголок /Elbow 100° 1/2"x16x2.3	
	330028H041620A	Уголок 100° с удлинителем Elbow with extension 100° 1/2"x16x2	
	330028H041820A	Уголок 100° с удлинителем Elbow with extension 100° 1/2"x18x2	
	330028H041825A	Уголок 100° с удлинителем Elbow with extension 100° 1/2"x18x2.5	
	330028H042020A	Уголок 100° с удлинителем Elbow with extension 100° 1/2"x20x2	
	330028H042028A	Уголок 100° с удлинителем Elbow with extension 100° 1/2"x20x2.8	
AC0090H161001H Черный / Black 	3300H9HK41620A	Уголок /Elbow 105° 1/2"x16x2 Compact	
	330027H041220A	Уголок /Elbow 100° 1/2"x12x2	
	330027H041620A	Уголок /Elbow 100° 1/2"x16x2	
	330027H041622A	Уголок /Elbow 100° 1/2"x16x2.2	
	330027H041623A	Уголок /Elbow 100° 1/2"x16x2.3	
	330028H041620A	Уголок 100° с удлинителем Elbow with extension 100° 1/2"x16x2	
	330028H041820A	Уголок 100° с удлинителем Elbow with extension 100° 1/2"x18x2	
	330028H041825A	Уголок 100° с удлинителем Elbow with extension 100° 1/2"x18x2.5	
	330028H042020A	Уголок 100° с удлинителем Elbow with extension 100° 1/2"x20x2	
	330028H042028A	Уголок 100° с удлинителем Elbow with extension 100° 1/2"x20x2.8	

[illegible]

Серия 3300
Range 3300



Компрессионные фитинги с зажимной гайкой и зажимным кольцом для Рс-х трубы.
Используются для подачи горячей и холодной воды в санитарно-техническом и отопительном оборудовании.

Compression fittings with nut and cut olive for Рс-х pipe.
Suitable for supply of hot and cold water in sanitary and heating installations.

Компрессионные фитинги с гайкой и зажимным кольцом для Рс-х труб (серия 3300) подходят для любых санитарных установок, таких как бытовые, коммерческие, промышленные и сельскохозяйственные. Они могут использоваться для отопления и санитарных установок с любым типом жидкости, не вызывающей коррозию.

Compression fittings with nut and cut olive for Рс-х pipe [line 3300] are suitable for any kind of sanitary installation such as domestic, commercial, industry and farming. They can be used for heating and sanitary installations with any type of non-corrosive fluid.

Характеристики
Features

Материалы
Materials

Корпус Body	CW617N	UNI EN 12165
Гайка Nut	CW617N	UNI EN 12165
Кольцо Olive	CW617N	UNI EN 12164

Выполнение

- Максимальная рабочая температура: +95 °C
- Минимальная температура: -20°C
- Максимальное рабочее давление: 10 bar

Performances

- Maximum working temperature: +95°C
- Minimum working temperature: -20°C
- Maximum working pressure: 10 bar

Нормативы

- Фитинги соответствуют закону UNI EN 1254-3: «Санитарно-техническая арматура для пластиковых труб с компрессионными концами».
- Резьбы соответствуют закону UNI EN ISO 228-1: «Резьба труб для соединения без металлического уплотнения.»
- Применяемые сырьевые материалы – это высококачественные материалы, они соответствуют Постановлению министерства № 174 от 06/04/2004 касательно материалов и деталей, применяемых в оборудовании для сбора, обработки и подачи воды
- Соответствует 4MS, UBA List (gruppo BC), DIN 50930/6 Dir. 2011/65/UE, 6C allegato III (RhOSII)

Regulations

- Fittings comply with UNI EN 1254-3 law: “Sanitary fittings for plastic pipes with compression ends”
- Threads comply with UNI EN ISO 228-1 law: “Piping thread for coupling without metallic tightness”
- Therawmaterialsusedareofhighqualityandcomply with the Ministerial Decree N°174 dated 06/04/2004 concerning the materials and the items used in fixed installations for water collection, treatment and supply
- Comply with 4MS, UBA List (BC group), DIN 50930/6 Dir .2011/65/UE, 6C attachment III (RhOSII)

Резьбы и затяжка гаек Threads and nuts tightening

Ø Трубы - Pipe	Резьбовое соединение - Thread coupling	N° Обороты (+1/4) - Turns (+1/4)
12	G 1/2"	3/4
15	G 1/2"	3/4
16	G 1/2"	3/4
18	M 24x1.5	3/4
20	G 3/4"	3/4
22	M 29x.5	3/4
25	M 32x.5	1/2
28	M 35x.5	1/2
32	M 39x.5	1/2

Сертификация продукции Certifications



Монтаж
Assembly



Отрежьте трубу перпендикулярно её оси с помощью подходящего трубoreзного инструмента (код ТТ500.00). Удалите заусенцы и стружку оставшуюся внутри.

Cut the pipe perpendicularly to its axis using an appropriate pipe-cutting tool [code TT500.00]. Remove possible residual burr.



Наденьте на трубу гайку и кольцо.

Insert nut and olive on the pipe



Вставьте трубу в фитинг до упора.

Insert the pipe into the pipe holder until the pipe stop.



Вставьте трубу до упора и привинтите ручную гайку до упора. С помощью шестигранного гаечного ключа завинтите гайку до указанного в Таблице числа оборотов. (предыд. страница).

Insert the pipe until the seatback and screw the nut, until allowed. With an hexagonal spanner, screw the nut until reaching the number of threads show in the table (previous page).

[illegible]

3400: Фитинги с выдвижной втулкой для трубы Ре-х и многослойная труба с алюминием внутри

3400: Sliding sleeve fittings for Pe-x pipe and multilayer pipe with aluminium inside

3400.00 Двойной прямой фитинг

Double straight fitting



Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
340000H162200A	16 x 16	2.2	10	150
340000H202800A	20 x 20	2.8	10	100
340000H253500A	25 x 25	3.5	10	60
340000H324400A	32 x 32	4.4	10	30
340000H405500A	40x40	5.5	-	-

3400.02 Прямой фитинг с внутренней резьбой

Female straight fitting



Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
340002RH41622A	1/2" x 16	2.0	10	100
340002RH42028A	1/2" x 20	2.8	10	100
340002RH51622A	3/4" x 16	2.2	10	80
340002RH52028A	3/4" x 20	2.8	10	80
340002RH52535A	3/4" x 25	3.5	10	60
340002H103244A	1" x 32	4.4	5	30
340002R124055A	1"1/4 x 40	5.5	-	-

3400.01 Прямой фитинг с наружной резьбой

Male straight fitting



Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
340001H031622A	3/8" x 16	3.2	10	120
340001H041622A	1/2" x 16	2.0	10	120
340001H042028A	1/2" x 20	2.8	10	100
340001H051622A	3/4" x 16	2.2	10	100
340001H052028A	3/4" x 20	2.8	10	80
340001H052535A	3/4" x 25	3.5	10	70
340001H053244A	3/4" x 32	4.4	5	30
340001H102535A	1" x 25	3.5	5	50
340001H103244A	1" x 32	4.4	5	30
340001H124055A	1"1/4 x 40	5.5	-	-

3400.03 Редукционный прямой фитинг

Reduced straight fitting



Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
340003H685800A	20 x 16	2.8/2.2	10	150
340003H765800A	25 x 16	3.5/2.2	5	100
340003H766800A	25 x 20	3.5/2.8	5	100
340003H827600A	32 x 25	4.4/3.5	5	50
340003H868200A	40x32	5.5	-	-

3400.10 Тройник

Tee



Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
340010H162200A	16 x 16 x 16	2.2	10	70
340010H202800A	20 x 20 x 20	2.8	10	50
340010H253500A	25 x 25 x 25	3.5	5	30
340010H324400A	32 x 32 x 32	4.4	5	15
340010H405500A	40 x 40 x 40	5.5	-	-

3400.12 Тройник с внутренней резьбой Female tee



Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
340012H041622A	16 x 1/2" x 16	2.2	10	50
340012H042028A	20 x 1/2" x 20	2.8	10	40
340012H052028A	20 x 3/4" x 20	2.8	10	40
340012H052535A	25 x 3/4" x 25	3.5	5	25
340012H103244A	32 x 1" x 32	4.4	5	10
340012H104055A	40 x 1" x 40	5.5	-	-

3400.13 Тройник редуцирующий Reduced tee



Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
340013H586858A	16 x 20 x 16	2.2/2.8/2.2	10	60
340013H685858A	20 x 16 x 16	2.8/2.2/2.2	10	60
340013H685868A	20 x 16 x 20	2.8/2.2/2.8	10	60
340013H686858A	20 x 20 x 16	2.8/2.8/2.2	10	60
340013H687668A	20 x 25 x 20	2.8/3.5/2.8	10	40
340013H765858A	25 x 16 x 16	3.5/2.2/2.2	5	50
340013H765868A	25 x 16 x 20	3.5/2.2/2.8	5	50
340013H765876A	25 x 16 x 25	3.5/2.2/3.5	5	40
340013H766858A	25 x 20 x 16	3.5/2.8/2.2	5	30
340013H766868A	25 x 20 x 20	3.5/2.8/2.8	5	40
340013H766876A	25 x 20 x 25	3.5/2.8/3.5	5	30
340013H767658A	25 x 25 x 16	3.5/3.5/2.2	5	30
340013H767668A	25 x 25 x 20	3.5/3.5/2.8	5	30
340013H825882A	32 x 16 x 32	4.4/2.2/4.4	5	20
340013H826876A	32 x 20 x 25	4.4/2.8/3.5	5	15
340013H826882A	32 x 20 x 32	4.4/2.8/4.4	5	20
340013H827676A	32 x 25 x 25	4.4/3.5/3.5	5	15
340013H827682A	32 x 25 x 32	4.4/3.5/4.4	5	15
340013H866886A	40 x 20 x 40	5.5	-	-

3400.20 Уголок двойной Double elbow



Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
340020H162200A	16 x 16	2.2	10	100
340020H202800A	20 x 20	2.8	10	70
340020H253500A	25 x 25	3.5	5	40
340020H324400A	32 x 32	4.4	5	20
340020H405500A	40 x 40	5.5	-	-

3400.21 Уголок с наружной резьбой Male elbow



Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
340021H041622A	1/2" x 16	2.2	10	100
340021H042028A	1/2" x 20	2.8	10	80
340021H052028A	3/4" x 20	2.8	10	60
340021H052535A	3/4" x 25	3.5	5	40
340021H103244A	1" x 32	4.4	5	20

3400.22 Уголок с внутренней резьбой Female elbow



Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
340022H041622A	1/2" x 16	2.2	10	100
340022H042028A	1/2" x 20	2.8	10	80
340022H051622A	3/4" x 16	2.2	10	50
340022H052028A	3/4" x 20	2.8	10	60
340022H052535A	3/4" x 25	3.5	5	40
340022H102535A	1" x 25	3.5	5	40
340022H103244A	1" x 32	4.4	5	20

1
2
3

Как определить тройник фитинг (международная система)
Way to read the Tee fitting (International System)

3400: Фитинги с выдвижной втулкой для трубы Ре-х и многослойная труба с алюминием внутри

3400: Sliding sleeve fittings for Pe-x pipe and multilayer pipe with aluminium inside

3400.23 Уголок с настенным креплением
и 2 отверстиями
Wallplate elbow with 2 holes



Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
340023H031622A	3/8" x 16 H=40,5	2.2	10	60
340023H041622A	1/2" x 16 H=40,5	2.2	10	60
340023H041657A	1/2" x 16 H=55,5	2.2	10	40
340023H042028A	1/2" x 20 H=41,5	2.8	10	50
340023H042057A	1/2" x 20 H=56,5	2.8	5	30
340023H052028A	3/4" x 20 H=41,5	2.8	10	30
340023H052535A	3/4" x 25 H=46,5	3.5	10	30

3400.C7 Прямой фитинг с накидной гайкой и
плоской шайбой
Straight fitting with loose nut and
flat washer



Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
3400C7H041622A	1/2" x 16	2.2	10	180
3400C7H042028A	1/2" x 20	2.8	10	120
3400C7H051622A	3/4" x 16	2.2	10	120
3400C7H052028A	3/4" x 20	2.8	10	100
3400C7H052535A	3/4" x 25	3.5	10	100
3400C7H102535A	1" x 25	3.5	5	50
3400C7H103244A	1" x 32	4.4	5	40

3400.34 Уголок двойной со стенкой
и тремя отверстиями
NEW Double wallplate elbow with 3 holes



Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
340034H160416A	16 x 1/2" x 16	2.2	5	15
340034H200420A	20 x 1/2" x 20	2.8	5	15

3400.C1 Заглушка
NEW Cap



Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
3400C1H162200A	16	2.2	10	200

3400.I5 Прямой фитинг с накидной гайкой
и евроконусом
NEW Straight fitting with loose nut and eurokonus



Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
3400I5H051622A	3/4" x 16	2.2	10	100
3400I5H052028A	3/4" x 20	2.8	10	100

3400.K4 Уголок 45°
NEW Elbow 45°



Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Коробка Box	Упаковка Bag
3400K4H324400A	32	4.4	-	-
3400K4H405500A	40 x 40	5.5	-	-

3400.82 Втулка Sleeve



Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
340082R162200A	16	2.2	20	200
340082R202800A	20	2.8	20	160
340082R253500A	25	3.5	20	100
340082R324400A	32	4.4	20	60
340082R405500A	40	5.5	-	-

РАЗМЕРЫ СОВМЕСТИМЫХ ТРУБ COMPATIBLE PIPE DIMENSIONS			
Ø труба/pipe		Толщина/thickness	
от from	до to	от from	до to
16	16,2	2,2	2,6
20	20,2	2,8	2,9
25	25,2	3,5	3,7
32	32,2	4,4	4,7
40	-	5,5	5,5

3400.K2 Угловое соединение радиатора Elbow radiator connection




Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
3400K2N161500A	16 x 15	2.2	250	20
3400K2N161550A	16 x 15	2.2	500	30
3400K2N161510A	16 x 15	2.2	1000	60
3400K2N201500A	20 x 15	2.8	250	20

3400.K8 Тройниковое соединение радиатора Tee radiator connection



Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
3400K8N161516A	16X15X16	2.2/2.2	250	20
3400K8N161520A	16X15X20	2.2/2.8	250	20
3400K8N201516A	20X15X16	2.8/2.2	250	20
3400K8N201520A	20X15X20	2.8/2.8	250	20
3400K8N201525A	20X15X25	2.8/3.5	250	14
3400K8N251520A	25X15X20	3.5/2.8	250	14
3400K8N251525A	25X15X25	3.5/3.5	250	14

Способ чтения
Way to read



AC0094HESPANSO

Ручной расширитель
Manual expander

**AC0094HEPR1625**

Комплект (ящик+расширитель+головки) для
многослойной трубы
Kit (case+expander+heads) for multilayer pipe



AC00.80 Расширительные головки RH HIS
HIS для трубы PEX
Expander heads RH HIS for
PEX pipe

**AC0094HEPS1625**

Комплект (ящик+расширитель+головки) для
трубы PEX
Kit (case+expander+heads) for PEX pipe



Код Code	Размер Size	Толщина Thickness
AC0080HIS16220	16	2.2
AC0080HIS20280	20	2.8
AC0080HIS25350	25	3.5
AC0080HIS32440	32	4.4

AC00.80 Расширительные головки RH MVK для
МКВ многослойной трубы
Expander heads RH MVK for
multilayer pipe



Код Code	Размер Size	Толщина Thickness
AC0080MKV16260	16,2	2.6
AC0080MKV20290	20	2.9
AC0080MKV25370	25	3.7
AC0080MKV32470	32	4.7

PZ5400H16200H
Зажим ручной
Manual press machine



AC0091HAX21625
Автоматическая пресс-машина
Automatic press machine



AC0070HNSKISA0H
Ящик для ручной осевой прессовой машины
Manual press machine case



AC00.80.R
Зажим для машины
автоматического прессования
Automatic press machine compression
head



AC00.80.S
Зажим для машины ручного прессования
Manual press machine compression head



Код Code	Размер Size
AC0080R160000H	16
AC0080R200000H	20
AC0080R250000H	25
AC0080R320000H	32

Код Code	Размер Size
AC0080S160000H	16
AC0080S200000H	20
AC0080S250001H	25

СЕРИЯ 3400
Range 3400



Фитинги для осевого прессования труб РЕ-Х и многослойной трубы с алюминиевой жилой. Могут использоваться для горячего и холодного водоснабжения, радиаторных систем отопления, систем лучистого панельного отопления, систем радиационного охлаждения, систем сжатого воздуха, систем транспортировки химических жидкостей или жидкостей из нефтепродуктов (при условии проверки Техническим управлением General Fittings Srl).

Sliding sleeve fittings for Pe-x pipe and multilayer pipe with aluminium inside. They are suitable for the supply of hot and cold sanitary water, heating systems with radiators, cooling one with radiant panels, compressed air installations, systems for the transportation of chemical substances or crude oil derived one (upon General Fittings technical department check).

Характеристики
Features

Материалы
Materials

Корпус Body	CW617N	UNI EN 12165
Втулка Sleeve	CW617N	UNI EN 12164

Выполнение

- Максимальная рабочая температура: +95°C
- Минимальная температура: -20°C
- Максимальное рабочее давление: 10 bar

Performances

- Maximum working temperature: +95°C
- Minimum working temperature: -20°C
- Maximum working pressure: 10 bar


Нормативы

- Фитинги соответствуют закону ISO 21003: «Системы многослойных труб для установок подачи горячей и холодной воды внутри зданий.»
- Фитинги соответствуют стандарту UNI EN ISO 15875-3: «Системы пластиковых трубопроводов для подачи воды»
- Фитинги соответствуют закону UNI EN 1254-3: «Санитарно-техническая арматура для пластиковых труб с компрессионными концами»
- Резьбы соответствуют закону UNI EN 10226-1: «Резьба труб для соединения по резьбе.»
- Применяемые сырьевые материалы – это высококачественные материалы, они соответствуют Постановлению министерства № 174 от 06/04/2004 касательно материалов и деталей, применяемых в стационарном оборудовании для сбора, обработки и подачи воды
- Соответствует 4MS, UBA List (gruppo BC), DIN 50930/6 Dir. 2011/65/UE, 6C приложение III (RhOSII)

Regulations

- Fittings comply with ISO 21003-3 law: "Multilayer piping systems for hot and cold water supply installations inside building"
- Fittings comply with UNI EN ISO 15875-3 law: "Plastic piping systems for hot and cold water systems installations"
- Fittings comply with UNI EN 1254-3: "Fittings for plastic pipes with compression ends"
- Threads comply with UNI EN 10226-1 law: "Piping thread for coupling on the thread"
- Therawmaterialsusedareofhighqualityandcomply with the Ministerial Decree N°174 dated 06/04/2004 concerning the materials and the items used in fixed installations for water collection, treatment and supply
- Comply with 4MS, UBA List (BC group), DIN 50930/6 Dir .2011/65/UE, 6C attachment III (RhO-SII)

Сертификация продукции Certifications



Диаметр трубы -Развертки и зажимы Pipe diameters - Reamers and Jaws

Pex

Ø трубы / Ø pipe	Развертка / Reamer	Зажим / Jaw
16 x 2.2	RH-HIS	RO 16 / RE 16
20 x 2.8	RH-HIS	RO 20 / RE 20
25 x 3.5	RH-HIS	RE 25
32 x 4.4	RH-HIS	RE 32


Многослойная / Pex-al-Pex

Ø трубы / Ø pipe	Развертка / Reamer	Зажим / Jaw
16 x 2.2	RH-MKV	RO 16 / RE 16
20 x 2.8	RH-MKV	RO 20 / RE 20
25 x 3.5	RH-MKV	RE 25
32 x 4.4	RH-MKV	RE 32


Монтаж
Assembly




Используя специальный инструмент для резки труб [код ТТ500.00], сделайте разрез перпендикулярно оси трубы.



Cut the pipe perpendicularly to its axis using an appropriate pipe-cutting tool [code TT500.00].



Вставьте втулку на трубе, убедившись, что что полоса, отмеченная, противоположна разрезу, и что между концом трубки и втулкой есть расстояние, вдвое превышающее втулку.



Insert the sleeve into the pipe, making sure that the marked strip is opposite to the cut of the pipe and that there is double distance compared to the sleeve between the end of the pipe and the sleeve.




Вставьте расширитель и увеличьте его как можно больше.

Insert the expander and enlarge it as much as possible.

NB:
в соответствии с различными
трубами, используйте
соответствующий расширитель

NB:
according to the different pipes,
use the appropriate reamer




Поверните расширитель примерно на 30 ° и снова увеличьте трубку.




Turn the expander by approximately 30° and enlarge the pipe again.

Manual - Ручной




Вдвиньте втулку к фитингу.
Поместите элементы в зажим прессовой
машины, убедившись, что рукав и
установочный фланец установлены
правильно.

Manual - Ручной




Push the sleeve towards the fitting. Put the
elements in the jaws of the pressing machine,
making sure that the sleeve and the fitting
collar are inserted properly.

Automatic- Автоматическая




Вставьте втулку в направлении фитинга.
Расположите элементы в зажимах
прессующего устройства, убедившись,
что рукав и установочный фланец
установлены правильно.

Automatic- Автоматическая



Push the sleeve towards the fitting. Position
the elements in the jaws of the pressing
machine, making sure that the sleeve and
the fitting collar are inserted properly.

Manual - Ручной



Запустите машину.

Убедитесь, что собранная втулка соответствует ходу корпуса фитинга.

NB:

в соответствии с различными трубами, используйте соответствующий расширитель

Automatic- Автоматическая



Start the pressing machine.

Make sure that the assembled sleeve is up to the stroke of the fitting's body.

NB:

according to the different pipes, use the appropriate reamer

3700: Фитинги с выдвижной втулкой для трубы Ре-х и многослойная труба с алюминием внутри

3700: Sliding sleeve fittings for Pe-x pipe and multilayer pipe with aluminium inside

3700.00 Двойной прямой фитинг Double straight fitting



Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
370000H162200A	16 x 16	2.2	10	150
370000H202800A	20 x 20	2.8	10	100
370000H253500A	25 x 25	3.5	10	60
370000H324400A	32 x 32	4.4	-	-

3700.03 Прямой переходный фитинг Reduced straight fitting



Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
370003H685800A	20 x 16	2.8/2.2	10	150
370003H765800A	25 x 16	3.5/2.2	10	100
370003H766800A	25 x 20	3.5/2.8	10	100
370003H827600A	32 x 25	4.4/3.5	5	50

3700.01 Прямой фитинг с наружной резьбой Male straight fitting



Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
370001H041622A	1/2" x 16	2.2	10	120
370001H042028A	1/2" x 20	2.8	10	100
370001H051622A	3/4" x 16	2.2	10	100
370001H052028A	3/4" x 20	2.8	10	80
370001H052535A	3/4" x 25	3.5	5	50
370001H102535A	1" x 25	3.5	5	50
370001H103244A	1" x 32	4.4	-	-

3700.10 Тройник Tee



Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
370010H162200A	16 x 16 x 16	2.2	10	70
370010H202800A	20 x 20 x 20	2.8	10	50
370010H253500A	25 x 25 x 25	3.5	10	30
370010H324400A	32 x 32 x 32	4.4	-	-

3700.02 Прямой фитинг с внутренней резьбой Female straight fitting



Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
370002RH41622A	1/2" x 16	2.2	10	100
370002RH42028A	1/2" x 20	2.8	10	100
370002RH52028A	3/4" x 20	2.8	10	80
370002RH52535A	3/4" x 25	3.5	10	60

3700.13 Тройник редукционный Reduced tee



Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
370013H586858A	16 x 20 x 16	2.2/2.8/2.2	10	60
370013H685858A	20 x 16 x 16	2.8/2.2/2.2	10	60
370013H685868A	20 x 16 x 20	2.8/2.2/2.8	10	60
370013H686858A	20 x 20 x 16	2.8/2.8/2.2	10	60
370013H687668A	20 x 25 x 20	2.8/3.5/2.8	5	40
370013H765858A	25 x 16 x 16	3.5/2.2/2.2	5	50
370013H765868A	25 x 16 x 20	3.5/2.2/2.8	5	50
370013H765876A	25 x 16 x 25	3.5/2.2/3.5	5	40
370013H766868A	25 x 20 x 20	3.5/2.8/2.8	-	-
370013H766876A	25 x 20 x /25	3.5/2.8/3.5	-	-
370013H767668A	25 x 25 x 20	3.5/3.5/2.8	-	-
370013H826882A	32 x 20 x 32	4.4/2.8/4.4	-	-

3700.21 Уголок с наружной резьбой Male elbow



Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
370021H041622A	1/2" x 16	2.2	10	100
370021H042028A	1/2" x 20	2.8	-	80
370021H052028A	3/4" x 20	2.8	10	60

3700.22 Уголок с внутренней резьбой Female elbow



Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
370022H041622A	1/2" x 16	2.2	10	80
370022H042028A	1/2" x 20	2.8	-	80

1
2
3

Направление считывания для Т-фитингов
Way to read the Tee fitting (International System)

3700.20 Уголок двойной Double elbow



Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
370020H162200A	16 x 16	2.2	10	100
370020H202800A	20 x 20	2.8	10	70
370020H253500A	25 x 25	3.5	10	40
370020H324400A	32 x 32	4.4	5	1

3700.23 Уголок с настенным креплением и 2 отверстиями Wallplate elbow with 2 holes



Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
370023H041622A	1/2" x 16	2.2	10	60
370023H042028A	1/2" x 20	2.8	10	50

3700: Фитинги с выдвижной втулкой для трубы Рe-x и многослойная труба с алюминием внутри

3700: Sliding sleeve fittings for Рe-x pipe and multilayer pipe with aluminium inside

3700.C7 Прямой фитинг с накидной гайкой и плоской шайбой

Straight fitting with loose nut and flat washer



Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
3700C7H041622A	1/2" x 16	2.2	-	180
3700C7H042028A	1/2" x 20	2.8	-	120
3700C7H051622A	3/4" x 16	2.2	10	120
3700C7H052028A	3/4" x 20	2.8	10	120
3700C7H052535A	3/4" x 25	3.5	-	100

3700.82 Втулка - для трубы из сшитого полиэтилена

Sleeve - for Рex pipe



Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
370082N162200A	16	2.2	20	400
370082N202800A	20	2.8	20	240
370082N253500A	25	3.5	20	100

3700.82 Втулка - для многослойных труб

Sleeve - for multilayer pipe



Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
370082R1622MLA	16	2.2	20	400
370082R2028MLA	20	2.8	20	240
370082R2535MLA	25	3.5	20	120
370082R3244MLA	32	4.4	-	-

РАЗМЕРЫ СОВМЕСТИМЫХ ТРУБ			
COMPATIBLE PIPE DIMENSIONS			
Никелированная втулка (Труба Рex)		Желтая втулка (Многослойная труба)	
Никелированная втулка (Труба Рex)		Втулка (Многослойная труба)	
Ø трубы	толщина	Ø трубы	толщина
Ø pipe	thickness	Ø pipe	thickness
16	2.2	17	2.5
20	2.8	21	2.7
25	3.5	26	3.3
		32	4.0*/4.4**

* МНОГОСЛОЙНЫЕ ТРУБЫ **ТРУБЫ РЕХ

* MULTILAYER PIPE - ** PEX PIPE

3700.K2 Угловое соединение радиатора Elbow radiator connection




Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
3700K2N161500A	16 x 15	2.2	250	20
3700K2N201500A	20 x 15	2.8	250	20

3700.K8 Тройниковое соединение радиатора Tee radiator connection



Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
3700K8N161516A	16 x 15 x 16	2.2/2.2	250	1
3700K8N161520A	16 x 15 x 20	2.2/2.8	250	1
3700K8N201516A	20 x 15 x 16	2.8/2.2	250	1
3700K8N201520A	20 x 15 x 20	2.8/2.8	250	1
3700K8N201525A	20 x 15 x 25	2.8/3.5	250	14
3700K8N251520A	25 x 15 x 20	3.5/2.8	250	14
3700K8N251525A	25 x 15 x 25	3.5/3.5	250	1

Способ чтения
Way to read



AC0094HESPANSO

Ручной расширитель
Manual expander



PZ5400H16200H

Ручная машина для пресса
Manual press machine




AC00.80 TC Расширительные головки для Pex и многослойных труб
Expander heads for pex and multilayer pipe



AC0070HSKISA0H

Ручная машина для пресса
Manual press machine case



Код Code	Размер Size	Толщина Thickness
AC0080TC160000	16,2	2.6
AC0080TC182000	20	2.9
AC0080TC250000	25	3.7
AC0080TC320000	32	4.7

AC00.80.S

Головка сжатия ручной пресс-машины
Manual press machine compression head



Код Code	Размер Size
AC0080S160000H	16
AC0080S200000H	20
AC0080S250001H	25

AC0091HAX21625

Автоматическая пресс-машина

Automatic press machine



AC00.80.R Головка сжатия автоматической пресс-машины

Automatic press machine compression head



Код Code	Размер Size
AC0080TC160001	16
AC0080TC200001	20
AC0080TC250001	25
AC0080TC320001	32

SERIE 3700
Range 3700



Фитинги с раздвижной втулкой для трубы Ре-х и многослойной трубы с внутренним алюминиевым покрытием.

Могут использоваться для горячего и холодного водоснабжения, радиаторных систем отопления, систем лучистого панельного отопления, систем радиационного охлаждения, систем сжатого воздуха, систем транспортировки химических веществ или веществ из нефтепродуктов (при условии проверки Техническим управлением General Fittings Srl).

Sliding sleeve fittings for Pe-x pipe and multilayer pipe with aluminum inside. They are suitable for the supply of hot and cold sanitary water, heating systems with radiators, cooling one with radiant panels, compressed air installations, systems for the transportation of chemical substances or crude oil derived one (upon General Fittings technical department check).

Втулка
Sleeves



ВТУЛКИ 3700.82

Доступные втулки:

- НИКЕЛИРОВАННАЯ: для труб Ре-х
- ЖЕЛТАЯ: для многослойных труб

ВТУЛКИ 3700.82

Доступные втулки:

- НИКЕЛИРОВАННАЯ: для труб Ре-х
- ЖЕЛТАЯ: для многослойных труб

РАЗМЕРЫ СОВМЕСТИМЫХ ТРУБ /COMPATIBLE PIPE DIMENSIONS				
никелир. втулка nickel plated sleeve			желтая втулка yellow sleeve	
Ø трубы / pipe	толщина thickness		Ø трубы / pipe	толщина thickness ssore
16	2,2		17	2,5
20	2,8		21	2,7
25	3,5		26	3,3
			32	4,0* / 4,4**

*многослойная труба/ multilayer pipe ** труба Ре-х / Pe-x pipe

Характеристики Features

Материалы Materials

Корпус Body	CW617N	UNI EN 12165
Втулка Sleeve	CW617N	UNI EN 12164

Выполнение

- Максимальная рабочая температура: +95°C
- Минимальная температура: -30°C
- Максимальное рабочее давление: 10 bar

Performances

- Maximum working temperature: +95°C
- Minimum working temperature: -30°C
- Maximum working pressure: 10 bar

Нормативы

- Фитинги соответствуют закону ISO 21003-3: «Системы многослойных труб для установок подачи горячей и холодной воды внутри зданий.»
- Фитинги соответствуют стандарту UNI EN ISO 15875-3: «Системы пластиковых трубопроводов для подачи воды» (Фитинги).
- Фитинги соответствуют закону UNI EN 1254-3: «Санитарно-техническая арматура для пластиковых труб с компрессионными концами».
- Резьбы соответствуют закону UNI EN 10226-1: «Резьба труб для соединения по резьбе.»
- Применяемые сырьевые материалы – это высококачественные материалы, они соответствуют Постановлению министерства № 174 от 06/04/2004 касательно материалов и деталей, применяемых в стационарном оборудовании для сбора, обработки и подачи воды — Соответствуют 4MS, UBA List (gruppo BC), DIN 50930/6 Dir. 2011/65/UE, 6C приложение III (RhOSII)

Regulations

- Fittings comply with ISO 21003-3 law: “Multi-layer piping systmes for hot and cold water supply installations inside building”
- Fittings comply with UNI EN ISO 15875-3 law: “Plastic piping systems for hot and cold water systems installations”
- Fittings comply with UNI EN 1254-3: “Fittings for plastic pipes with compression ends”
- Threads comply with UNI EN 10226-1 law: “Piping thread for coupling on the thread”
- Therawmaterialsusedareofhighqualityandcomply with the Ministerial Decree N°174 dated 06/04/2004 concerning the materials and the items used in fixed installations for water collection, treatment and supply
- Comply with 4MS, UBA List (BC group), DIN 50930/6 Dir .2011/65/UE, 6C attachment III (RhOSII)


Сертификация продукции Certifications




Монтаж
Assembly




Отрежьте трубу перпендикулярно её оси с помощью подходящего труборезного инструмента (TT500.00).



Cut the pipe perpendicularly to its axis using an appropriate pipe-cutting tool [code TT500.00].



Вставьте втулку на трубу, убедившись, что край находится напротив выреза трубы, и что расстояние от конца трубы до втулки в два раза больше втулки.



Insert the sleeve into the pipe, making sure that the edge is opposite to the cut of the pipe and that there is double distance compared to the sleeve between the end of the pipe and the sleeve.



Вставьте расширитель и увеличьте его как можно больше.

Insert the expander and enlarge it as much as possible.

NB:
в соответствии с различными трубами, используйте соответствующую втулку

NB:
according to the different pipes, use the appropriate sleeve




Поверните расширитель примерно на 30 ° и снова увеличьте трубку.




Turn the expander by approximately 30° and enlarge the pipe again.

Manual - Ручной



Вдвиньте втулку к фитингу. Поместите элементы в зажим прессовой машины, убедившись, что втулка и фитинг установлены правильно.

Manual - Ручной




Push the sleeve towards the fitting. Put the elements in the jaws of the pressing machine, making sure that the sleeve and the fitting collar are inserted properly.

Automatic- Автоматическая




Вдвиньте втулку к фитингу.
Расположите элементы в зажиме прессующего устройства, убедившись, что втулка и фитинг установлены правильно.

Automatic- Автоматическая



Push the sleeve towards the fitting. Position the elements in the jaws of the pressing machine, making sure that the sleeve and the fitting collar are inserted properly .

Manual - Ручной




Запустите машину.

Убедитесь, что собранная втулка соответствует ходу корпуса фитинга.

NB:

в соответствии с различными трубами, используйте соответствующую втулку

Automatic- Автоматическая



Start the pressing machine.

Make sure that the assembled sleeve is up to the stroke of the fitting's body.

NB:

according to the different pipes, use the appropriate sleeve



ФИТИНГИ ДЛЯ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ FITTINGS FOR POLYETHYLENE PIPE 4500-4800-4800 big size

4500

Компрессионные фитинги с зажимной гайкой
Compression fittings with female nut

4800

Компрессионные фитинги с зажимной гайкой
Compression fittings with male nut

4800 Big Size

Компрессионные фитинги
Compression fittings

4500: Компрессионный фитинг с внутренней зажимной гайкой для полиэтиленовых труб

4500: Compression fittings with female nut for polyethylene pipe

4500.00 Двойной прямой фитинг
Double straight fitting



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
450000H202000Y	20 x 20	10	40
450000H252500Y	25 x 25	10	20
450000H323200Y	32 x 32	5	15
450000H404000Y	40 x 40	-	12
450000H505000Y	50 x 50	-	8
450000H636300Y	63 x 63	-	3

4500.02 Прямой фитинг с внутренней резьбой
Female straight fitting



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
450002H042000Y	1/2" x 20	10	60
450002H052500Y	3/4" x 25	10	40
450002H103200Y	1" x 32	5	20
450002H124000Y	1"1/4 x 40	-	20
450002H145000Y	1"1/2 x 50	-	10
450002H206300Y	2" x 63	-	6

4500.01 Прямой фитинг с наружной
резьбой
Male straight fitting



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
450001H042000Y	1/2" x 20	10	60
450001H052500Y	3/4" x 25	10	40
450001H103200Y	1" x 32	5	30
450001H124000Y	1"1/4 x 40	-	20
450001H145000Y	1"1/2 x 50	-	10
450001H206300Y	2" x 63	-	6

4500.10 Тройник
Tee



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
450010H202020Y	20 x 20 x 20	10	30
450010H252525Y	25 x 25 x 25	5	15
450010H323232Y	32 x 32 x 32	-	10
450010H404040Y	40 x 40 x 40	-	6
450010H505050Y	50 x 50 x 50	-	4
450010H636363Y	63 x 63 x 63	-	2

4500.11 Тройник с наружной резьбой Male tee



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
450011H200420Y	20 x 1/2" x 20	10	30
450011H250525Y	25 x 3/4" x 25	5	20
450011H321032Y	32 x 1" x 32	-	15
450011H401240Y	40 x 1"1/4 x 40	-	6
450011H501450Y	50 x 1"1/2 x 50	-	4
450011H632063Y	63 x 2" x 63	-	3

4500.20 Уголок двойной Double elbow



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
450020H202000Y	20 x 20	10	40
450020H252500Y	25 x 25	10	20
450020H323200Y	32 x 32	-	15
450020H404000Y	40 x 40	-	10
450020H505000Y	50 x 50	-	5
450020H636300Y	63 x 63	-	3

4500.12 Тройник с внутренней резьбой Female tee



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
450012H200420Y	20 x 1/2" x 20	10	30
450012H250525Y	25 x 3/4" x 25	5	20
450012H321032Y	32 x 1" x 32	-	15
450012H401240Y	40 x 1"1/4 x 40	-	6
450012H501450Y	50 x 1"1/2 x 50	-	4
450012H632063Y	63 x 2" x 63	-	3

4500.21 Уголок с наружной резьбой Male elbow



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
450021H042000Y	1/2" x 20	10	60
450021H052500Y	3/4" x 25	10	30
450021H103200Y	1" x 32	-	25
450021H124000Y	1"1/4 x 40	-	10
450021H145000Y	1"1/2 x 50	-	6
450021H206300Y	2" x 63	-	3

4500: Компрессионный фитинг с внутренней зажимной гайкой для полиэтиленовых труб
4500: Compression fittings with female nut for polyethylene pipe

4500.22 Уголок с внутренней резьбой
Female elbow



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
450022H042000Y	1/2" x 20	10	60
450022H052500Y	3/4" x 25	10	30
450022H103200Y	1" x 32	-	25
450022H124000Y	1"1/4 x 40	-	10
450022H145000Y	1"1/2 x 50	-	6
450022H206300Y	2" x 63	-	3

4500.23 Уголок с настенным креплением и тремя отверстиями
Wallplate elbow with 3 holes



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
450023H042000Y	1/2" x 20	10	30
450023H052500Y	3/4" x 25	5	20
450023H103200Y	1" x 32	-	15

4500.43 Длинный двойной прямой фитинг
Long double straight fitting



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
450043H323200Y	32	-	15
450043H404000Y	40	-	10
450043H505000Y	50	-	5
450043H636300Y	63	-	3

4800.94 Усиленная втулка
Reinforcement part



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
480094H200000H (1)	20	10	250
480094H2000G1H (2)	20	-	250
480094H250000H (1)	25	10	150
480094H2500G1H (2)	25	10	150
480094H320000H (3)	32	10	100
480094H400000H (3)	40	5	50
480094H500000H (3)	50	-	40
480094H630000H (3)	63	-	20

(1) для воды/for water

(2) для газа/for gas

(3) для газа и для воды/for gas and water

4500.70 Сменная гайка
Replacement nut



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
450070H200000Y	20	-	-
450070H250000Y	25	-	-
450070H320000Y	32	-	-
450070H400000Y	40	-	-
450070H500000Y	50	-	-
450070H630000Y	63	-	-

4500.81 Латунное зажимное кольцо Brass cut ring



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
450081R200000H	20	-	-
450081R250000H	25	-	-
450081R320000H	32	-	-
450081R400000H	40	-	-
450081R500000H	50	-	-
450081R630000H	63	-	-

4500.82 Зажимное кольцо Ring



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
450082H200000H	20	-	-
450082H250000H	25	-	-
450082H320000H	32	-	-
450082H400000H	40	-	-
450082H500000H	50	-	-
450082H630000H	63	-	-

OR00.21 Уплотнительное кольцо EPDM PEROX O-Ring EPDM PEROX



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
OR0021H202600H	20	-	-
OR0021H253500H	25	-	-
OR0021H313500H	32	-	-
OR0021H404000H	40	-	-
OR0021H505300H	50	-	-
OR0021H625300H	63	-	-

сертификация для воды (Германия) / certified for water (Germany)

OR00.14 Уплотнительное кольцо NBR O-Ring NBR



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
OR0014H202600H	20	-	-
OR0014H253500H	25	-	-
OR0014H313500H	32	-	-
OR0014H404000H	40	-	-
OR0014H505300H	50	-	-
OR0014H625300H	63	-	-

сертифицировано для воды и газа / certified for water and gas

СЕРИЯ 4500
Range 4500



Компрессионные фитинги с зажимным кольцом для полиэтиленовых труб.

Используются для подачи питьевой воды, для ирригационных установок (PEBD-PEAD), в санитарно-технических системах и при транспортировке и распределении газового топлива.

Compression fittings with female nut for Polyethylene pipe.

Suitable for supply of drinkable water, for irrigation installation (PEBD), sanitary systems and in the gas fuels conveying and distribution (PELD-PEHD).

Компрессионные фитинги с зажимной гайкой для полиэтиленовой трубы [линия 4500] подходят для любых санитарных установок, таких как бытовые, коммерческие, промышленные и сельскохозяйственные и с любым типом неагрессивной жидкости.

Compression fittings with female nut for Polyethylene pipe [line 4500] are suitable for any kind of sanitary installation such as domestic, commercial, industry and farming and with any type of non-corrosive fluid.

Характеристики
Features

Материалы
Materials

Корпус Body	CW617N	UNI EN 12165
Гайка Nut	CW617N	UNI EN 12165
Кольцо Olive	CW617N	UNI EN 12164
Плоская шайба Flat Ring	CW617N	UNI EN 12164
Уплотнительное кольцо	NBR (для газа/for gas) EPDM (для воды / for water)	
Усиленная втулка Reinforcement part	CW617N	UNI EN 12164

Требования

- Максимальная рабочая температура
+70°C gas / +80°C acqua
- Минимальная температура: -20°C
- Максимальное рабочее давление: 16 bar

Performances

- Maximum working temperature:
+70°C gas / +80°C water
- Minimum working temperature: -20°C
- Maximum working pressure: 16 bar

Нормативы

- Фитинги соответствуют закону UNI EN 1254-3, «Санитарно-техническая арматура для пластиковых труб с компрессионными концами».
- Фитинги соответствуют DVGW G5600-1
- Фитинги соответствуют закону UNI EN 12201-3, «Системы пластиковых трубопроводов для подачи воды» (Фитинги).
- Резьбы соответствуют закону UNI EN 10226-1
- Резьба труб для соединения по резьбе.
- Применяемые сырьевые материалы – это высококачественные материалы, они соответствуют Постановлению министерства № 174 от 06/04/2004 касательно материалов и деталей, применяемых в стационарном оборудовании для сбора, обработки и подачи воды
- Соответствуют 4MS, UBA List (gruppo BC), DIN 50930/6
- Dir. 2011/65/UE, 6C allegato III (RhOSII)

Regulations

- Fittings comply with UNI EN 1254-3 law: “Sanitary fittings for plastic pipes with compression ends”
- Fittings comply with DVGW G5600-1
- Fittings comply with UNI EN 12201-3 law: “Plastic piping systems for water supply”
- Threads comply with UNI EN 10226-1 law: “Piping thread for coupling on the thread”
- Therawmaterialsusedareofhighqualityandcomply with the Ministerial Decree N°174 dated 06/04/2004 concerning the materials and the items used in fixed installations for water collection, treatment and supply
- Соответствуют 4MS, UBA List (BC group), DIN 50930/6 Dir .2011/65/UE, 6C attachment III (RhOSII)


Затяжка соединений Closing couples

Ø Трубы - Pipe	Крутящий момент (Nm)-Torque (Nm)
20	25
25	34
32	44
40	55
50	60
63	130

Сертификация продукции Certifications



Монтаж
Assembly



Отметьте и отрежьте трубу перпендикулярно своей оси, используя соответствующий инструмент для резки труб [код ТТ500.00] или пилу с тонкими пружинами. Труба должна быть маркирована таким образом, чтобы вставляя в корпус (перед закручиванием гайки), она смогла осесть на дне корпуса. На торце трубы необходимо снять фаску во избежание повреждения уплотнительного кольца. Удалите оставшуюся стружку.

Mark and cut the pipe perpendicularly to its axis using an appropriate pipe-cutting tool [code TT500.00] or a saw with fine springs. The pipe has to be marked in order to let it sort out at the end of its seat once inserted in the fitting and before screwing the nut. The pipe has to be fettled to avoid O-Ring damages. Remove possible residual burr.




Наденьте компоненты на трубу в следующей последовательности: гайка, разрезное кольцо (отметки на наружной поверхности кольца должны быть расположены со стороны гайки, а не фитинга), компрессионное кольцо и уплотнение.

Insert the components on the pipe according to sequence that follows: nut, cut olive (external surface marks have to be directed forward the nut and not forward the fitting), compression ring and gasket (and at the end the sleeve, where expected).



Вставьте трубу (и её компоненты) в фитинг, вручную закрутите гайку до упора. Затяните гайку с помощью гаечного ключа с неподвижными губками или подходящего инструмента до требуемого числа оборотов, как указано в Таблице (предыдущая страница).

Place the pipe and the components in the fitting, blocking manually the system with the nut screwing. Close the nut using a fixed spanner or a suitable tool giving a screwing coupling as shown in the table [previous page]



Рекомендуется проверить закрывание гайки после периода уплотнения и регулировки трубы [24 часа]

It's suggested to check the nut closing after a seal and pipe adjustment period [24h]

[illegible]

4800: Компрессионные фитинги с наружной зажимной гайкой для полиэтиленовых труб

4800: Compression fittings with male nut for polyethylene pipe

4800.00 Двойной прямой фитинг Double straight fitting



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
480000H202000A	20 x 20	10	40
480000H252500A	25 x 25	10	30
480000H323200A	32 x 32	5	20
480000H404000A	40 x 40	-	15
480000H505000A	50 x 50	-	9
480000H636300A	63 x 63	-	4

4800.02 Прямой фитинг с внутренней резьбой Female straight fitting



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
480002H042000A	1/2" x 20	10	70
480002H052500A	3/4" x 25	10	50
480002H103200A	1" x 32	5	30
480002H124000A	1 1/4" x 40	-	20
480002H145000A	1 1/2" x 50	-	10
480002H206300A	2" x 63	-	6

4800.01 Прямой фитинг с наружной резьбой Male straight fitting



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
480001H042000A	1/2" x 20	10	70
480001H052500A	3/4" x 25	10	50
480001H103200A	1" x 32	5	30
480001H124000A	1 1/4" x 40	-	20
480001H145000A	1 1/2" x 50	-	10
480001H206300A	2" x 63	-	6

4800.10 Тройник Tee



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
480010H202020A	20 x 20 x 20	10	20
480010H252525A	25 x 25 x 25	5	15
480010H323232A	32 x 32 x 32	-	15
480010H404040A	40 x 40 x 40	-	8
480010H505050A	50 x 50 x 50	-	4
480010H636363A	63 x 63 x 63	-	2

4800.11

Тройник с наружной резьбой

Male tee



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
480011H200420A	20 x 1/2" x 20	10	30
480011H250525A	25 x 3/4" x 25	5	20
480011H321032A	32 x 1" x 32	-	15
480011H401240A	40 x 1 1/4" x 40	-	8
480011H501450A	50 x 1 1/2" x 50	-	4
480011H632063A	63 x 2" x 63	-	3

4800.13

Тройник редукционный

Reduced tee

NEW



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
480013H402540A	40 x 25 (2,3) x 40	-	8

1
2
3

Как определить тройник фитинг
(Международная система)

Way to read the Tee fitting (International
System)

4800.12

Тройник с внутренней резьбой

Female tee



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
480012H200420A	20 x 1/2" x 20	10	30
480012H250525A	25 x 3/4" x 25	5	20
480012H321032A	32 x 1" x 32	-	15
480012H401240A	40 x 1 1/4" x 40	-	8
480012H501450A	50 x 1 1/2" x 50	-	4
480012H632063A	63 x 2" x 63	-	3

4800.20

Уголок двойной

Double elbow



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
480020H202000A	20 x 20	10	40
480020H252500A	25 x 25	10	20
480020H323200A	32 x 32	-	15
480020H404000A	40 x 40	-	8
480020H505000A	50 x 50	-	4
480020H636300A	63 x 63	-	3

4800: Компрессионные фитинги с наружной зажимной гайкой для полиэтиленовых труб

4800: Compression fittings with male nut for polyethylene pipe

4800.21 Уголок с наружной резьбой Male elbow



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
480021H042000A	1/2" x 20	10	50
480021H052500A	3/4" x 25	10	40
480021H103200A	1" x 32	-	20
480021H124000A	1"1/4 x 40	-	12
480021H145000A	1"1/2 x 50	-	9
480021H206300A	2" x 63	-	4

4800.23 Уголок с настенным креплением и 3 отверстиями Wallplate elbow with 3 holes



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
480023H042000A	1/2" x 20	10	40
480023H052500A	3/4" x 25	5	20

4800.22 Уголок с внутренней резьбой Female elbow



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
480022H042000A	1/2" x 20	10	50
480022H052500A	3/4" x 25	10	40
480022H103200A	1" x 32	-	20
480022H124000A	1"1/4 x 40	-	15
480022H145000A	1"1/2 x 50	-	10
480022H206300A	2" x 63	-	4

4800.94 Усиленная втулка Reinforcement part



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
480094H200000H (1)	20	10	250
480094H2000G1H (2)	20	-	250
480094H250000H (1)	25	10	150
480094H2500G1H (2)	25	10	150
480094H320000H (3)	32	10	100
480094H400000H (3)	40	5	50
480094H500000H (3)	50	-	40
480094H630000H (3)	63	-	20

(1) для воды/for water

(2) для газа/for gas

(3) для газа и для воды/for gas and water

4800.70 Зажимная гайка Nut



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
480070H200000A	20	-	-
480070H250000A	25	-	-
480070H320000A	32	-	-
480070H400000A	40	-	-
480070H500000A	50	-	-
480070H630000A	63	-	-

4800.82 Плоская шайба Flat ring



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
480082H200000H	20	-	-
480082H250000H	25	-	-
480082H320000H	32	-	-
480082H400000H	40	-	-
480082H500000H	50	-	-
480082H630000H	63	-	-

4800.81 Зажимное кольцо Cut Ring



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
480081R200000H	20	-	-
480081R250000H	25	-	-
480081R320000H	32	-	-
480081R400000H	40	-	-
480081R500000H	50	-	-
480081R630000H	63	-	-

OR00.10 Уплотнительное кольцо O-Ring



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
OR0021H202600H	20	-	-
OR0021H253500H	25	-	-
OR0021H313500H	32	-	-
OR0021H404000H	40	-	-
OR0021H505300H	50	-	-
OR0021H625300H	63	-	-

4800.Y: Компрессионные фитинги (Большой размер) для полиэтиленовых труб

4800.Y: Compression fittings [Big Size] for polyethylene pipe

4800.00.Y Двойной прямой фитинг Double straight fitting



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
480000H757500Y	75 x 75	-	4
480000H909000Y	90 x 90	-	4
480000HB1B100Y	110 x 110	-	2

4800.02.Y Прямой фитинг с внутренней резьбой Female straight fitting



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
480002H247500Y	2"1/2 x 75	-	6
480002H309000Y	3" x 90	-	5
480002H40B100Y	4" x 110	-	3

4800.01.Y Прямой фитинг с наружной резьбой Male straight fitting



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
480001H247500Y	2"1/2 x 75	-	6
480001H309000Y	3" x 90	-	5
480001H40B100Y	4" x 110	-	3

4800.10.Y Тройник Tee



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
480010H757575Y	75 x 75 x 75	-	2
480010H909090Y	90 x 90 x 90	-	1
480010HB1B1B1Y	110 x 110 x 110	-	1

4800.12.Y Тройник с внутренней резьбой
Female tee



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
480012H752475Y	75 x 2"1/2 x 75	-	2
480012H903090Y	90 x 3" x 90	-	1
480012HB140B1Y	110 x 4" x 110	-	1

4800.21.Y Уголок с наружной резьбой
Male elbow



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
480021H247500Y	2"1/2 x 75	-	4
480021H309000Y	3" x 90	-	2
480021H40B100Y	4" x 110	-	1

4800.20.Y Уголок двойной
Double elbow



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
480020H757500Y	75 x 75	-	3
480020H909000Y	90 x 90	-	1
480020HB1B100Y	110 x 110	-	1

4800.22.Y Уголок с внутренней резьбой
Female elbow



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
480022H247500Y	2"1/2 x 75	-	4
480022H309000Y	3" x 90	-	2
480022H40B100Y	4" x 110	-	1

СЕРИЯ 4800
Range 4800



Компрессионные фитинги с зажимной гайкой для полиэтиленовых труб. Подходит для подачи питьевой воды, для ирригационной установки (PELD) и для санитарных систем.

Compression fittings with nut for Polyethylene pipe. Suitable for supply of drinkable water, for irrigation installation (PELD) and for sanitary systems.

Компрессионные фитинги с наружной гайкой для полиэтиленовой трубы [линия 4800] подходят для любых санитарных установок, таких как бытовые, коммерческие, промышленные и сельскохозяйственные и для любого типа неагрессивной жидкости.

Compression fittings with male nut for Polyethylene pipe [line 4800] are suitable for any kind of sanitary installation such as domestic, commercial, industry and farming and with any type of non-corrosive fluid.

Характеристики
Features

Материалы
Materials

Корпус Body	CW617N	UNI EN 12165
Гайка Nut	CW617N	UNI EN 12165
Кольцо Olive	CW617N	UNI EN 12164
Плоская шайба Flat Ring	CW617N	UNI EN 12164
Уплот. кольцо	EPDM PEROX 70	
Гильза Reinforcement part	CW617N	UNI EN 12164

Требования

- Максимальная рабочая температура: +80°C
- Минимальная рабочая температура: -20°C
- Максимальное давление: 16 bar

Performances

- Maximum working temperature: +80°C
- Minimum working temperature: -20°C
- Maximum working pressure: 16 bar

Нормативы

- Фитинги соответствуют закону UNI EN 1254-3, «Санитарно-техническая арматура для пластиковых труб с компрессионными концами».
- Фитинги соответствуют закону UNI EN 12201-3, «Системы пластиковых трубопроводов для подачи воды» (Фитинги).
- Все резьбы соответствуют закону UNI EN 228-1: «Нарезка труб для негерметичной муфты на резьбе»
- Применяемые сырьевые материалы – это высококачественные материалы, они соответствуют Постановлению министерства № 174 от 06/04/2004 касательно материалов и деталей, применяемых в стационарном оборудовании для сбора, обработки и подачи воды
- Соответствует 4MS, UBA List (gruppo BC), DIN 50930/6 Dir. 2011/65/UE, 6C прилож. III (RhOSII)


Regulations

- Fittings comply with UNI EN 1254-3 law: “Sanitary fittings for plastic pipes with compression ends”
- Fittings comply with UNI EN 12201-3 law: “Plastic piping systems for water supply”
- Threads comply with UNI EN ISO 228-1 law: “Piping thread for coupling without metallic tightness”
- Therawmaterialsusedareofhighqualityandcomply with the Ministerial Decree N°174 dated 06/04/2004 concerning the materials and the items used in fixed installations for water collection, treatment and supply
- Comply with 4MS, UBA List (BC group), DIN 50930/6 Dir .2011/65/UE, 6C attachment III (RhOSII)


Затяжка соединений Closing couples

Ø Трубы - Pipe	Крутящий момент (Nm)-Torque (Nm)
20	25
25	34
32	44
40	55
50	60
63	130

Сертификация продукции Certifications



Монтаж
Assembly



Нанесите отметку и отрежьте трубу перпендикулярно её оси с помощью трубореза (ТТ500.00) или пилы с мелкими зубьями. На торце трубы необходимо снять фаску во избежание повреждения уплотнительного кольца. Не забудьте снять трубку, чтобы избежать повреждения уплотнительного кольца.

Mark and cut the pipe perpendicularly to its axis using an appropriate pipe-cutting tool [code TT500.00] or a saw with fine springs. The pipe has to be marked in order to let it sort out at the end of its seat once inserted in the fitting and before screwing the nut. The pipe has to be fettled to avoid O-Ring damages



Вставьте компоненты на трубу в соответствии со следующей последовательностью: гайка, уплотнительное кольцо (отметки на наружной поверхности кольца должны быть расположены со стороны гайки, а не фитинга), компрессионное кольцо и прокладка.

Insert the components on the pipe according to sequence that follows: nut, cut olive (external surface marks have to be directed forward the nut and not forward the fitting), compression ring and gasket (and at the end the sleeve, where expected).



Вставьте трубу (и её компоненты) в фитинг, вручную закрутите гайку до упора. Затяните кольцевую гайку с помощью фиксированного гаечного ключа или подходящего оборудования, создавая момент затяжки, как показано в таблице [предыдущая стран.]

Place the pipe and the components in the fitting, blocking manually the system with the nut screwing. Close the nut using a fixed spanner or a suitable tool giving a screwing coupling as shown in the table [previous page]



Рекомендуется проверить закрывание гайки после периода уплотнения и регулировки трубы [24 часа]

It's suggested to check the nut closing after a seal and pipe adjustment period [24h]

[illegible]



ФИТИНГИ ДЛЯ МНОГОСЛОЙНЫХ ТРУБ

FITTINGS FOR MULTILAYER PIPE

5S00-5G00-5300-5E00

5S00

Пресс-фитинги для многослойных труб
Press fittings for multilayer pipe

5G00

Пресс-фитинги для многослойных труб
для газа и воды
Press fittings for multilayer pipe
for gas and water

5300

Компрессионные фитинги с латунным кольцом
Brass olive compression fittings

5E00

Компрессионные фитинги со съемным
держателем трубы и кольцом
Compression fittings with removable
pipe holder and olive

5S00: Многопрофильные прессовые фитинги для многослойной трубы с алюминием внутри
 5S00: Multiprofile press fittings for multilayer pipe with aluminum inside

5S00.00 Двойной прямой фитинг
 Double straight fitting



Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
5S0000H142000T	14 x 14	2.0	10	100
5S0000H162000T	16 x 16	2.0	10	100
5S0000H182000T	18 x 18	2.0	10	100
5S0000H202000T	20 x 20	2.0	10	90
5S0000H202200T	20 x 20	2.25	10	90
5S0000H252500T	25 x 25	2.5	5	40
5S0000H263000T	26 x 26	3.0	5	40
5S0000H323000T	32 x 32	3.0	5,00	25
5S0000H403500T	40 x 40	3.5	-	14
5S0000H504000T	50 x 50	4.0	-	10
5S0000H634500T	63 x 63	4.5	-	4

5S00.01 Прямой фитинг с наружной резьбой
 Male straight fitting



Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
5S0001H031620T	3/8" x 16	2.0	10	120
5S0001H041620T	1/2" x 16	2.0	10	120
5S0001H041820T	1/2" x 18	2.0	10	100
5S0001H042020T	1/2" x 20	2.0	10	100
5S0001H042022T	1/2" x 20	2.25	10	100
5S0001H042525T	1/2" x 25	2.5	5	50
5S0001H042630T	1/2" x 26	3.0	5	50
5S0001H051620T	3/4" x 16	2.0	10,00	90
5S0001H051820T	3/4" x 18	2.0	10	80
5S0001H052020T	3/4" x 20	2.0	10	80
5S0001H052022T	3/4" x 20	2.25	10	80
5S0001H052525T	3/4" x 25	2.5	5	50
5S0001H052630T	3/4" x 26	3.0	5	50
5S0001H102525T	1" x 25	2.5	5	40
5S0001H102630T	1" x 26	3.0	5	40
5S0001H103230T	1" x 32	3.0	5,00	40
5S0001H124035T	1"1/4 x 40	3.5	-	14
5S0001H145040T	1"1/2 x 50	4.0	-	12
5S0001H206345T	2" x 63	4.5	-	8

5S00.02 Прямой фитинг с внутренней резьбой Female straight fitting



Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
5S0002H041620T	1/2" x 16	2.0	10	100
5S0002H041820T	1/2" x 18	2.0	10	80
5S0002H042020T	1/2" x 20	2.0	10	80
5S0002H042022T	1/2" x 20	2.25	10	80
5S0002H042525T	1/2" x 25	2.5	5	50
5S0002H042630T	1/2" x 26	3.0	5	50
5S0002H051620T	3/4" x 16	2.0	10	50
5S0002H051820T	3/4" x 18	2.0	10,00	50
5S0002H052020T	3/4" x 20	2.0	10	50
5S0002H052022T	3/4" x 20	2.25	10	50
5S0002H052525T	3/4" x 25	2.5	5	40
5S0002H052630T	3/4" x 26	3.0	5,00	40
5S0002H102525T	1" x 25	2.5	5	40
5S0002H102630T	1" x 26	3.0	5	40
5S0002H103230T	1" x 32	3.0	5	30
5S0002H124035T	1"1/4 x 40	3.5	-	14
5S0002H145040T	1"1/2 x 50	4.0	-	10

5S00.03 Редукционный прямой фитинг Reduced straight fitting



Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
5S0003H625600T	18X16	2.0/2.0	10	100
5S0003H665100T	20X14	2.0/2.0	10	100
5S0003H665600T	20X16	2.0/2.0	10	100
5S0003H666200T	20X18	2.0/2.0	10	100
5S0003H695100T	20X14	2.25/2.0	-	100
5S0003H695600T	20X16	2.25/2.0	10	80
5S0003H696200T	20X18	2.25/2.0	10	80
5S0003H745600T	25X16	2.5/2.0	5,00	40
5S0003H746600T	25X20	2.5/2.0	5	40
5S0003H746900T	25X20	2.5/2.25	5	50
5S0003H775600T	26X16	3.0/2.0	5	40
5S0003H776600T	26X20	3.0/2.0	5,00	40
5S0003H776900T	26X20	3.0/2.25	-	-
5S0003H806600T	32X20	3.0/2.0	5	25
5S0003H806900T	32X20	3.0/2.25	-	40
5S0003H807400T	32X25	3.0/2.5	5	30
5S0003H807700T	32X26	3.0/3.0	5	30
5S0003H837400T	40X25	3.5/2.5	-	20
5S0003H837700T	40X26	3.5/3.0	-	20
5S0003H838000T	40X32	3.5/3.0	-	14
5S0003H878000T	50X32	4.0/3.0	-	14
5S0003H878300T	50X40	4.0/3.5	-	10
5S0003H918300T	63X40	4.5/3.5	-	7
5S0003H918700T	63X50	4.5/4.0	-	6

5S00: Многопрофильные прессовые фитинги для многослойной трубы с алюминием внутри

5S00: Multiprofile press fittings for multilayer pipe with aluminum inside

5S00.07 **NEW** Прямой фитинг-переходник для медной трубы и трубы из стали

Straight fitting adapter for copper pipe and steel pipe



Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
5S0007H162025T	16 x 15	2.0	10	150
5S0007H202031T	20 x 22	2.0	10	80
5S0007H202231T	20 x 22	2.25	10	80

5S00.11 Тройник с наружной резьбой

Male tee



Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
5S0011H041620T	16 x 1/2" x 16	2.0	10	60
5S0011H041820T	18 x 1/2" x 18	2.0	10	40
5S0011H042020T	20 x 1/2" x 20	2.0	10	40
5S0011H042022T	20 x 1/2" x 20	2.25	10	40
5S0011H052020T	20 x 3/4" x 20	2.0	10	30
5S0011H052022T	20 x 3/4" x 20	2.25	10	30
5S0011H052525T	25 x 3/4" x 25	2.5	5	25
5S0011H052630T	26 x 3/4" x 26	3.0	5	25
5S0011H103230T	32 x 1" x 32	3.0	5	10

5S00.10 Тройник

Tee



Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
5S0010H162000T	16 x 16 x 16	2.0	10	50
5S0010H182000T	18 x 18 x 18	2.0	10	40
5S0010H202000T	20 x 20 x 20	2.0	10	40
5S0010H202200T	20 x 20 x 20	2.25	10	40
5S0010H252500T	25 x 25 x 25	2.5	5	20
5S0010H263000T	26 x 26 x 26	3.0	5	20
5S0010H323000T	32 x 32 x 32	3.0	5	10
5S0010H403500T	40 x 40 x 40	3.5	-	6
5S0010H504000T	50 x 50 x 50	4.0	-	4
5S0010H634500T	63 x 63 x 63	4.5	-	1

5S00.12 Тройник с внутренней резьбой

Female tee



Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
5S0012H041620T	16 x 1/2" x 16	2.0	10	50
5S0012H041820T	18 x 1/2" x 18	2.0	10	40
5S0012H042020T	20 x 1/2" x 20	2.0	10	40
5S0012H042022T	20 x 1/2" x 20	2.25	10	40
5S0012H042525T	25 x 1/2" x 25	2.5	5	30
5S0012H042630T	26 x 1/2" x 26	3.0	5	30
5S0012H051820T	18 x 3/4" x 18	2.0	10	30
5S0012H052020T	20 x 3/4" x 20	2.0	10	30
5S0012H052022T	20 x 3/4" x 20	2.25	10	30
5S0012H052525T	25 x 3/4" x 25	2.5	5	25
5S0012H052630T	26 x 3/4" x 26	3.0	5	25
5S0012H102525T	25 x 1" x 25	2.5	5	20
5S0012H102630T	26 x 1" x 26	3.0	5	20
5S0012H103230T	32 x 1" x 32	3.0	5	10
5S0012H124035T	40 x 1"1/4 x 40	3.5	-	8
5S0012H145040T	50 x 1"1/2 x 50	4.0	-	4
5S0012H106345T	63 x 1" x 63	4.5	-	3

5S00.13 Редукционный тройник Reduced tee



Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
5S0013H566656T	16 x 20 x 16	2.0/2.0/2.0	10	40
5S0013H566956T	16 x 20 x 16	2.0/2.25/2.0	10	40
5S0013H625656T	18 x 16 x 16	2.0/2.0/2.0	10	40
5S0013H625662T	18 x 16 x 18	2.0/2.0/2.0	10	40
5S0013H665166T	20 x 14 x 20	2.0/2.0/2.0	10	40
5S0013H695169T	20 x 14 x 20	2.25/2.0/2.25	10	40
5S0013H665656T	20 x 16 x 16	2.0/2.0/2.0	10	40
5S0013H695656T	20 x 16 x 16	2.25/2.0/2.0	10	40
5S0013H665666T	20 x 16 x 20	2.0/2.0/2.0	10	40
5S0013H695669T	20 x 16 x 20	2.25/2.0/2.25	10	40
5S0013H666262T	20 x 18 x 18	2.0/2.0/2.0	10	40
5S0013H696262T	20 x 18 x 18	2.25/2.0/2.0	10	40
5S0013H666266T	20 x 18 x 20	2.0/2.0/2.0	10	40
5S0013H696269T	20 x 18 x 20	2.25/2.0/2.25	10	40
5S0013H666656T	20 x 20 x 16	2.0/2.0/2.0	10	40
5S0013H696956T	20 x 20 x 16	2.25/2.25/2.0	10	40
5S0013H667466T	20 x 25 x 20	2.0/2.5/2.0	5	20
5S0013H697469T	20 x 25 x 20	2.25/2.5/2.25	5	20
5S0013H667766T	20 x 26 x 20	2.0/3.0/2.0	5	20
5S0013H697769T	20 x 26 x 20	2.25/3.0/2.25	5	20
5S0013H745656T	25 x 16 x 16	2.5/2.0/2.0	5	20
5S0013H745666T	25 x 16 x 20	2.5/2.0/2.0	5	20
5S0013H745669T	25 x 16 x 20	2.5/2.0/2.25	5	20
5S0013H745674T	25 x 16 x 25	2.5/2.0/2.5	5	20
5S0013H746274T	25 x 18 x 25	2.5/2.0/2.5	5	20
5S0013H746666T	25 x 20 x 20	2.5/2.0/2.0	5	20
5S0013H746969T	25 x 20 x 20	2.5/2.25/2.25	5	20
5S0013H746674T	25 x 20 x 25	2.5/2.0/2.5	5	20
5S0013H746974T	25 x 20 x 25	2.5/2.25/2.5	5	20
5S0013H747456T	25 x 25 x 16	2.5/2.5/2.0	5	20
5S0013H747466T	25 x 25 x 20	2.5/2.5/2.0	5	20
5S0013H747469T	25 x 25 x 20	2.5/2.5/2.25	5	20
5S0013H748074T	25 x 32 x 25	2.5/3.0/2.5	5	15
5S0013H775656T	26 x 16 x 16	3.0/2.0/2.0	5	20
5S0013H775666T	26 x 16 x 20	3.0/2.0/2.0	5	20
5S0013H775669T	26 x 16 x 20	3.0/2.0/2.25	5	20

5S0013H775677T	26 x 16 x 26	3.0/2.0/3.0	5	20
5S0013H776277T	26 x 18 x 26	3.0/2.0/3.0	5	20
5S0013H776666T	26 x 20 x 20	3.0/2.0/2.0	5	20
5S0013H776969T	26 x 20 x 20	3.0/2.25/2.25	5	20
5S0013H776677T	26 x 20 x 26	3.0/2.0/3.0	5	20
5S0013H776977T	26 x 20 x 26	3.0/2.25/3.0	5	20
5S0013H777756T	26 x 26 x 16	3.0/3.0/2.0	5	20
5S0013H777766T	26 x 26 x 20	3.0/3.0/2.0	5	20
5S0013H777769T	26 x 26 x 20	3.0/3.0/2.25	5	20
5S0013H778077T	26 x 32 x 26	3.0/3.0/3.0	5	15
5S0013H805680T	32 x 16 x 32	3.0/2.0/3.0	5	10
5S0013H806280T	32 x 18 x 32	3.0/2.0/3.0	5	10
5S0013H806666T	32 x 20 x 20	3.0/2.0/2.0	5	10
5S0013H806969T	32 x 20 x 20	3.0/2.25/2.25	5	10
5S0013H806674T	32 x 20 x 25	3.0/2.0/2.5	5	15
5S0013H806974T	32 x 20 x 25	3.0/2.25/2.5	5	15
5S0013H806677T	32 x 20 x 26	3.0/2.0/3.0	5	15
5S0013H806977T	32 x 20 x 26	3.0/2.25/3.0	5	15
5S0013H806680T	32 x 20 x 32	3.0/2.0/3.0	5	10
5S0013H806980T	32 x 20 x 32	3.0/2.25/3.0	5	10
5S0013H807474T	32 x 25 x 25	3.0/2.5/2.5	5	10
5S0013H807480T	32 x 25 x 32	3.0/2.5/3.0	5	10
5S0013H807777T	32 x 26 x 26	3.0/3.0/3.0	5	10
5S0013H807780T	32 x 26 x 32	3.0/3.0/3.0	5	10
5S0013H808066T	32 x 32 x 20	3.0/3.0/2.0	5	10
5S0013H808077T	32 x 32 x 26	3.0/3.0/3.0	5	10
5S0013H837780T	40 x 26 x 32	3.5/3.0/3.0	-	8
5S0013H837783T	40 x 26 x 40	3.5/3.0/3.5	-	6
5S0013H838080T	40 x 32 x 32	3.5/3.0/3.0	-	8
5S0013H838083T	40 x 32 x 40	3.5/3.0/3.5	-	6
5S0013H877787T	50 x 26 x 50	4.0/3.0/4.0	-	4
5S0013H878087T	50 x 32 x 50	4.0/3.0/4.0	-	4
5S0013H878387T	50 x 40 x 50	4.0/3.5/4.0	-	4
5S0013H918391T	63 x 40 x 63	4.5/3.5/4.5	-	2
5S0013H918791T	63 x 50 x 63	4.5/4.0/4.5	-	2

1
2
3

Как определить тройник (международная система)
Way to read the Tee fitting (International System)

5S00: Многопрофильные прессовые фитинги для многослойной трубы с алюминием внутри

5S00: Multiprofile press fittings for multilayer pipe with aluminum inside

5S00.20 Уголок двойной Double elbow



Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
5S0020H162000T	16 x 16	2.0	10	100
5S0020H182000T	18 x 18	2.0	10	60
5S0020H202000T	20 x 20	2.0	10	60
5S0020H202200T	20 x 20	2.25	10	60
5S0020H252500T	25 x 25	2.5	5	40
5S0020H263000T	26 x 26	3.0	5	40
5S0020H323000T	32 x 32	3.0	5	20
5S0020H403500T	40 x 40	3.5	-	10
5S0020H504000T	50 x 50	4.0	-	6
5S0020H634500T	63 x 63	4.5	-	3

5S00.21 Уголок с наружной резьбой Male elbow



Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
5S0021H041620T	1/2" x 16	2.0	10	100
5S0021H041820T	1/2" x 18	2.0	10	60
5S0021H042020T	1/2" x 20	2.0	10	60
5S0021H042022T	1/2" x 20	2.25	10	60
5S0021H051820T	3/4" x 18	2.0	10	60
5S0021H052020T	3/4" x 20	2.0	10	60
5S0021H052022T	3/4" x 20	2.25	10	60
5S0021H052525T	3/4" x 25	2.5	5	40
5S0021H052630T	3/4" x 26	3.0	5	40
5S0021H103230T	1" x 32	3.00	5	20
5S0021H124035T	1"1/4 x 40	3.5	-	12
5S0021H145040T	1"1/2 x 50	4.0	-	8
5S0021H206345T	2" x 63	4.5	-	4

5S00.22 Уголок с внутренней резьбой Female elbow



Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
5S0022H041620T	1/2" x 16	2.0	10	80
5S0022H041820T	1/2" x 18	2.0	10	60
5S0022H042020T	1/2" x 20	2.0	10	60
5S0022H042022T	1/2" x 20	2.25	10	60
5S0022H042525T	1/2" x 25	2.5	5	30
5S0022H042630T	1/2" x 26	3.0	5	30
5S0022H051820T	3/4" x 18	2.0	10	50
5S0022H052020T	3/4" x 20	2.0	10	50
5S0022H052022T	3/4" x 20	2.25	10	50
5S0022H052525T	3/4" x 25	2.5	5	30
5S0022H052630T	3/4" x 26	3.0	5	30
5S0022H102525T	1" x 25	2.5	5	20
5S0022H102630T	1" x 26	3.0	5	25
5S0022H103230T	1" x 32	3.0	5	25
5S0022H124035T	1"1/4 x 40	3.5	-	12
5S0022H145040T	1"1/2 x 50	4.0	-	8

5S00.K4 Уголок 45° Elbow 45°



Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
5S00K4H263000T*	26 x 26	3.0	5	30
5S00K4H323000T*	32 x 32	3.0	5	30

Доступно по запросу / Available on demand

5S00.23 Уголок с настенным креплением и 3 отверстиями Wallplate elbow with 3 holes



Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
5S0023H041620T	1/2" x 16 H=47	2.0	10	50
5S0023H041820T	1/2" x 18 H=49	2.0	10	50
5S0023H042020T	1/2" x 20 H=49	2.0	10	40
5S0023H042022T	1/2" x 20 H=49	2.25	10	40
5S0023H052020T	3/4" x 20 H=52	2.0	10	30
5S0023H052022T	3/4" x 20 H=52	2.25	10	30
5S0023H052525T	3/4" x 25 H=52	2.5	5	25
5S0023H052630T	3/4" x 26 H=52	3.0	5	25

AC00.80 Секционный кронштейн с винтами - для арт. 5S00.23/5S00.34 **NEW** Sectionable bracket with screws – for item 5S00.23/5S00.34



Код Code	Упаковка Bag	Коробка Box
AC0080H75B506H	-	12

Литой кронштейн для уголка с внутренней резьбой с фланцевым креплением к стене, оцинкованный 1,5 мм, глубина формы 30 мм, симметричная, расстояние от центра до центра 75-150 мм, возможные градусы 0° / 7,5° / 15°. Он подходит для любой опоры (гипсокартон, дерево, кирпичная кладка). Длина 370 мм. вместе с винтами для крепления фитингов.

Moulded bracket for female elbow with flange fastening to wall, zinc-plated 1.5 mm, mould depth 30 mm, symmetrical, laying distance center to center 75 – 150 mm, possible grade 0°/7.5°/15°.

It is suitable for any support (plasterboard, wood, masonry). Length 370 mm. together with screws for fittings fastening.

5S00: Многопрофильные прессовые фитинги для многослойной трубы с алюминием внутри

5S00: Multiprofile press fittings for multilayer pipe with aluminum inside

5S00.30 Угловой отвод для радиатора
Radiator end connection



Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
5S0030N161500T	16 x 50 mm	2.0	5	60
5S0030N161501T	16 x 150 mm	2.0	5	40
5S0030N161502T	16 x 300 mm	2.0	5	30

5S00.K7 Кронштейн с концевыми фитингами
NEW Bracket and end fittings



Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
5S00K7H045656T	1/2" x 16	2.0	2	16

5S00.34 Уголок двойной со стенкой
и 3 отверстиями
Double wallplate elbow with 3 holes



Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
5S0034H160416T	16 x 1/2" x 16	2.0	5	15
5S0034H200420T	20 x 1/2" x 20	2.0	5	15
5S0034H200422T	20 x 1/2" x 20	2.25	5	15

5S00.C1 Заглушка
NEW Cap



Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
5S00C1H162000T	16	2.0	-	-
5S00C1H202000T	20	2.0	-	-

5S00.C6 Кронштейн с концевыми фитингами
Bracket and end fittings



Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
5S00C6H045656T	1/2" x 16	2.0	2	16

PR5S.75 Встраиваемый кран Inwall valve



Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
PR5S75N162000T	16X16	2.0	6	12
PR5S75N202000T	20X20	2.0	6	12
PR5S75N202200T	20X20	2.25	6	12

5S00.84 Ручка с отражателем Кран с розеткой



Код Code	Упаковка Bag	Коробка Box
5S0084C081602H	-	-

5S00.43 Удлинитель для встраиваемого крана Extension for inwall valve



Код Code	Упаковка Bag	Коробка Box
5S0043H221900H	-	10

5S00.84 Синяя ручка-маховик для смесителя и розетка Blue handle and plate



Код Code	Упаковка Bag	Коробка Box
5S0084C0816B1H	-	-

5S00.74 Встраиваемый клапан со съёмным винтом Inwall valve with extractable shut



Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
5S0074H162000T	16 x 16	2.0	-	12
5S0074H202000T	20 x 20	2.0	-	12

5S00.84 Красная ручка-маховик для смесителя и роzetka Red handle and plate



Код Code	Упаковка Bag	Коробка Box
5S0084C0816R1H	-	-

6R00.76 Полный запор для стенового клапана Complete shut for inwall valve



Код Code	Упаковка Bag	Коробка Box
6R0076H042219H	-	-

5W00.84 Розетка и колпачок Cover and plate



Код Code	Упаковка Bag	Коробка Box
5W0084C081600H	-	1

5S00: Многопрофильные прессовые фитинги для многослойной трубы с алюминием внутри

5S00: Multiprofile press fittings for multilayer pipe with aluminum inside

5S00.C7 Прямой фитинг с накидной гайкой и плоской шайбой
Straight fitting with loose nut and flat washer



Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
5S00C7H041620T	1/2" x 16	2.0	10	100
5S00C7H042020T	1/2" x 20	2.0	-	-
5S00C7H051620T	3/4" x 16	2.0	10	100
5S00C7H051820T	3/4" x 18	2.0	10	60
5S00C7H052020T	3/4" x 20	2.0	10	60
5S00C7H052022T	3/4" x 20	2.25	10	60
5S00C7H052525T	3/4" x 25	2.5	5	60
5S00C7H052630T	3/4" x 26	3.0	5	60
5S00C7H102525T	1" x 25	2.5	5	60
5S00C7H102630T	1" x 26	3.0	5	60
5S00C7H123230T	1 1/4" x 32	3.0	5	25

Коническое окончание прямого фитинга с уплотнительным кольцом и плоской шайбой
Straight fitting taper end with O-Ring and flat washer



Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
5S00I5H041620T	1/2" x 16	2.0	10	100
5S00I5H042020T	1/2" x 20	2.0	10	100
5S00I5H042022T	1/2" x 20	2.25	10	100
5S00I5H051620T	3/4" x 16	2.0	10	100
5S00I5H051820T	3/4" x 18	2.0	10	100
5S00I5H052020T	3/4" x 20	2.0	10	80
5S00I5H052022T	3/4" x 20	2.25	10	80

5S00.G3 Уголок с накидной гайкой и плоской поверхностью
Elbow with loose nut and flat surface



Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
5S00G3H041620T	1/2" x 16	2.0	10	80
5S00G3H042020T	1/2" x 20	2.0	10	60
5S00G3H052020T	3/4" x 20	2.0	10	50
5S00G3H052022T	3/4" x 20	2.25	10	50
5S00G3H052525T	3/4" x 25	2.5	5	1
5S00G3H052630T	3/4" x 26	3.0	5	30

.N Никелированный прямой фитинг с накидной гайкой и евроконусом
Nickel plated straight fitting taper end with O-Ring and flat washer



Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
5S00I5N041620T	1/2" x 16	2.0	10	100
5S00I5N042020T	1/2" x 20	2.0	10	100
5S00I5N042022T	1/2" x 20	2.25	10	100
5S00I5N051620T	3/4" x 16	2.0	10	100
5S00I5N051820T	3/4" x 18	2.0	10	100
5S00I5N052020T	3/4" x 20	2.0	10	80
5S00I5N052022T	3/4" x 20	2.25	10	80

5S00.M4 Шаровый кран Press ball valve



Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
5S00M4H162000T	16 x 16	2.0	8	48
5S00M4H202000T	20 x 20	2.0	6	36

5S00.M7 Шаровый кран с наружной резьбой Male press ball valve



Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
5S00M7H041620T	1/2"X16	2.0	10	60
5S00M7H042020T	1/2"X20	2.0	8	48

5S00.M6 Шаровый кран с внутренней резьбой Female press ball valve



Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
5S00M6H041620T	1/2" x 16	2.0	10	60
5S00M6H042020T	1/2" x 20	2.0	8	48

TB00.20 Многослойная труба в прутках в прутках
Прутки Multilayer pipe in bar



Код Code	Размер Size	Рулон Coil	Паллет Pallet
TB0020H162005H	16X2.0	-	100 M
TB0020H202005H	20X2.0	-	75 M
TB0020H263005H	26X3.0	-	60 M
TB0020H323005H	32X3.0	-	40 M
TB0020H403505H	40X3.5	-	45 M
TB0020H504005H	50X4.0	-	35 M
TB0020H6345H5H	63X4.5	-	20 M

TB00.20 Многослойная труба в бухтах
Coils Multilayer pipe in coil



Код Code	Размер Size	Рулон Coil	Паллет Pallet
TB0020H162000H	16X2.0	100 M	5200 M
TB0020H162020H	16X2.0	200 M	2000 M
TB0020H162050H	16X2.0	500M	5000M
TB0020H202000H	20X2.0	100 M	1300 M
TB0020H263000H	26X3.0	50 M	600 M
TB0020H323002H	32X3.0	50 M	500 M

TB00.20* Многослойная труба в белой
Белый изоляции (10/12mm)
Frio Multilayer pipe with white insulation
(10/12mm)



Код Code	Размер Size	Изоляция Insulation	Рулон Coil	Паллет Pallet
TB0020W162050A	16X2.0	10 mm	25M	500M
TB0020W202050A	20X2.0	10 mm	50 M	500M
TB0020W263050A	26X3.0	12 mm	50 M	450M
TB0020W323050A	32X.3.0	12 mm	50 M	225M

TB00.20 Многослойная труба PE-Xb в
Серый изоляции
Therm Multilayer pipe PE-Xb al Pe-Xb with grey
insulation



Код Code	Размер Size	Изоляция Insulation	Рулон Coil	Паллет Pallet
TB0020G162000H	16X2.0	6 mm	50 M	700 M
TB0020G202000H	20X2.0	6 mm	50 M	600 M
TB0020G263000H	26X3.0	6 mm	50 M	500 M
TB0020G323000H	32X3.0	10 mm	25 M	250 M

TB00.20 Многослойная труба PE-Xb в
Красный изоляции
Therm Multilayer pipe PE-Xb al Pe-Xb with red
insulation



Код Code	Размер Size	Изоляция Insulation	Рулон Coil	Паллет Pallet
TB0020R162000H	16X2.0	6 mm	50 M	700 M
TB0020R202000H	20X2.0	6 mm	50 M	600 M
TB0020R263000H	26X3.0	6 mm	50 M	500 M
TB0020R323000H	32X3.0	10 mm	25 M	250 M

TB00.20 Многослойная труба PE-Xb в синей
Синий изоляции
Therm Multilayer pipe PE-Xb al Pe-Xb with blue
insulation



Код Code	Размер Size	Изоляция Insulation	Рулон Coil	Паллет Pallet
TB0020B162000H	16X2.0	6 mm	50 M	700 M
TB0020B202000H	20X2.0	6 mm	50 M	600 M
TB0020B263000H	26X3.0	6 mm	50 M	500 M
TB0020B323000H	32X3.0	10 mm	25 M	250 M

PZ56.00 Зажим ручной
Manual press machine



Код Code	Размер Size	Коробка Box
PZ5600H162000H	Ø16+Ø20	1

AC00.93 Набор калибраторов
Case with deburring tools set



Код Code	Размер Size	Коробка Box
AC0093H162600A	16 X 20 X26	1

AC00.80 Вкладыш для ручной пресс-машины
Manual Adapter for manual press machine



Код Code	Размер Size	Коробка Box
AC0080T160001H	16	1
AC0080T180001H	18	1
AC0080T20001H	20	1
AC0080U160001H	16	1
AC0080U180001H	18	1
AC0080U20001H	20	1

CS50.00 Сменный калибратор
Reamer/Deburrer



Код Code	Размер Size	Коробка Box
CS5000H142000A	14 x 2.0	1
CS5000H162000A	16 x 2.0	1
CS5000H182000A	18 x 2.0	1
CS5000H202000A	20 x 2.0	1
CS5000H263000A	26 x 3.0	1
CS5000H323000A	30 x 3.0	1
CS5000H403500A	40 x 3.5	1
CS5000H504000A	50 x 4.0	1

MA00.90 Ручка для калибратора
Handle



Код Code	Размер Size	Коробка Box
MA0090N500000H	T	-

TT50.00 Труборез Ø14 а Ø26
Pipe cutter from Ø14 to Ø26



Код
Code

TT5000H142600H

TT50.00 Труборез tc 0-42mm
Pipe cutter tc 0-42mm



Код
Code

TT5000HROCU42H

AC00.91 Пресс-клещи MINI
MINI
NEW MINI press machine



Код
Code

Набор
клещей
Jaws

AC0091HJBSPM19

16-20-26

AC00.91 Пресс-клещи BIG
BIG
NEW BIG press machine



Код
Code

Набор
зажимов
Jaws

AC0091HJBAPS32

16-20-26

AC00.80
MINI
NEW Клеши для MINI пресс-машин
профиль TH
Jaws for MINI press machine TH
Profile



Код Code	Размер Size
AC0080T16019JH	16
AC0080T20019JH	20
AC0080T26019JH	26
AC0080T32019JH	32

AC00.80
BIG
NEW Клеши для BIG пресс-машин
профиль TH
Jaws for BIG press machine TH
Profile



Код Code	Размер Size
AC0080T16032JH	16
AC0080T20032JH	20
AC0080T26032JH	26
AC0080T32032JH	32
AC0080T40032JH	40
AC0080T50032JH	50
AC0080T63C32JH	63

СЕРИЯ 5S00
Range 5S00



Радиальные пресс-фитинги для многослойной трубы с внутренним алюминиевым покрытием. Подходит для подачи горячей и холодной воды в санитарных, отопительных и кондиционирующих установках. Фитинги, на которые можно нажимать несколькими профилями зажима.

Radial press fittings for multilayer pipe with aluminum inside. Suitable for supply of hot and cold water in sanitary, heating and conditioning installations. Fittings that can be pressed with several jaw profiles

Пресс-фитинги для многослойной трубы с алюминиевым сердцевинкой [серия 5S00] подходят для любой санитарной установки, такой как бытовая, коммерческая, промышленная и сельскохозяйственная. Они могут использоваться для отопления и санитарных установок с любым типом неагрессивной жидкости. Кроме того, поскольку соединительный тип является необратимым (не представляется возможным разобрать), можно поместить выбранные фитинги, заботясь о его защите от не подходящих материалов.

The Radial press fittings for multilayer pipe with aluminum inside [line 5S00] are suitable for any kind of sanitary installation such as domestic, commercial, industry and farming. They can be used for heating and sanitary installations with any type of non-corrosive fluid. Moreover, since the connecting type is irreversible (it is not possible to disassemble), it is possible to place the fittings chased in, taking care of protecting it from non-suitable materials.

Характеристики
Features

Материалы
Materials

Корпус Body	Латунь CW617N Brass CW617N	UNI EN 12165
Уплотнительное кольцо	EPDM PEROX 70	UNI EN 681-1 Тип WB
Уплотнительное кольцо Ring	Нейлон Nylon	
Втулка Sleeve	Нержавеющая сталь INOX steel	AISI 304 Солюбилиз. AISI 304 solubled

Требования

- Максимальная рабочая температура: +95 °C
- Минимальная рабочая температура: -20°C
- Максимальное давление : 10 бар

Performances

- Maximum working temperature: +95 °C
- Minimum working temperature: -20°C
- Maximum working pressure: 10 bar

Нормативы

- Фитинги соответствуют закону ISO 21003-3 :“Системы многослойных труб для установок подачи горячей и холодной воды внутри зданий.”
- Фитинги соответствуют стандарту 1254-7-8
- Резьбы соответствуют закону UNI EN 10226-1: “Резьба труб для соединения по резьбе”.
- Применяемые сырьевые материалы – это высококачественные материалы, они соответствуют Постановлению министерства № 174 от 06/04/2004 касательно материалов и деталей, применяемых в стационарном оборудовании для сбора, обработки и подачи воды
- Соответствуют требованиям 4MS, UBA List (группа BC), DIN 50930/6 Dir. 2011/65/UE, 6C прилож. III (RhOSII)


Regulations

- Fittings comply with ISO 21003-3: “Multilayer piping systmes for hot and cold water supply installations inside building”
- Fittings comply with 1254-7-8 law
- Threads comply with UNI EN 10226-1 law: “Piping thread for coupling on the thread”
- The raw materials used are of high quality and comply with the Ministerial Decree N°174 dated 06/04/2004 concerning the materials and the items used in fixed installations for water collection, treatment and supply
- Comply with 4MS, UBA List (BC group), DIN 50930/6 Dir .2011/65/UE, 6C attachment III (RhOSII)

Прессование профилей Pressing profiles

Ø	ПРОФИЛИ / PROFILES					
	TH	H	U	B	F	CH
						
16x2.0	•	•	•	•	•	•
20x2.0	•	•	•	•	•	•
25x2.5	•	•	•			
26x3.0	•	•		•	•	•
32x3.0	•	•	•	•	•	
40x3.5	•	•	•			
50x4.0	•	•	•			
63x4.5	•	•	•			

Сертификация продукции Certifications



Монтаж
Assembly



Отрежьте трубу (код ТТ500.00) перпендикулярно её оси с помощью подходящего трубoreзного инструмента.

Cut the pipe perpendicularly to its axis using an appropriate pipe-cutting tool [code TT500.00].



Откалибруйте трубу с помощью подходящей развёртки (код CS50.00, MA00.90) , удалив оставшуюся стружку. Край трубы должен быть обрезан по всей окружности.

Calibrate the pipe using special reamer [code CS50.00, MA00.90], removing possible residual chips.

The pipe edge should be trimmed throughout the circumference.



Вставьте трубу в фитинг до упора. Убедитесь, что труба установлена надлежащим образом и видна через смотровые окна пластикового кольца.

Insert the pipe into the pipe holder until the pipe stops at the plastic ring. Check that the pipe is properly inserted and visible from all inspection windows.



Установите Пресс-губки и включите кнопку электропитания обжимного пресса. Неправильное размещение губок может нарушить нормальное функционирование системы.

Place the pressing jaws and operate the electric button of the pressing machine. An improper placing of the jaws could damage the proper system functioning.

[illegible]

5G00: Пресс-фитинги для многослойной трубы с внутренним алюминиевым покрытием - Для газа и воды

5G00: Press fittings for multilayer pipe with aluminium inside - For gas and water

5G00.00 Двойной прямой фитинг
Double straight fitting



Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
5G0000H162000T	16 x 16	2.0	10	100
5G0000H202000T	20 x 20	2.0	10	90
5G0000H263000T	26 x 26	3.0	5	40
5G0000H323000T	32 x 32	3.0	5	25

5G00.02 Прямой фитинг с внутренней резьбой
Female straight fitting



Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
5G0002H041620T	1/2" x 16	2.0	10	100
5G0002H042020T	1/2" x 20	2.0	10	80
5G0002H042630T	1/2" x 26	3.0	5	50
5G0002H051620T	3/4" x 16	2.0	10	50
5G0002H052020T	3/4" x 20	2.0	10	50
5G0002H052630T	3/4" x 26	3.0	5	40
5G0002H102630T	1" x 26 -	3.0	5	40
5G0002H103230T	1" x 32 -	3.0	5	30

5G00.01 Прямой фитинг с наружной резьбой
Male straight fitting



Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
5G0001H041620T	1/2" x 16	2.0	10	120
5G0001H042020T	1/2" x 20	2.0	10	100
5G0001H042630T	1/2" x 26	3.0	5	50
5G0001H051620T	3/4" x 16	2.0	10	90
5G0001H052020T	3/4" x 20	2.0	10	80
5G0001H052630T	3/4" x 26	3.0	5	50
5G0001H102630T	1" x 26	3.0	5	40
5G0001H103230T	1" x 32	3.0	5	40

5G00.03 Редукционный прямой фитинг
Reduced straight fitting



Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
5G0003H665600T	20 x 16	2.0/2.0	10	100
5G0003H775600T	26 x 16	3.0/2.0	5	40
5G0003H776600T	26 x 20	3.0/2.0	5	40
5G0003H806600T	32 x 20	3.0/2.0	5	25
5G0003H807700T	32 x 26	3.0/3.0	5	30

5G00.10 Тройник Tee



Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
5G0010H162000T	16 x 16 x 16	2.0	10	50
5G0010H202000T	20 x 20 x 20	2.0	10	40
5G0010H263000T	26 x 26 x 26	3.0	5	20
5G0010H323000T	32 x 32 x 32	3.0	5	10

5G00.11 Тройник с наружной резьбой Male tee



Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
5G0011H041620T	16 x 1/2" x 16	2.0	10	60
5G0011H042020T	20 x 1/2" x 20	2.0	10	40
5G0011H052020T	20 x 3/4" x 20	2.0	10	30
5G0011H052630T	26 x 3/4" x 26	3.0	5	25
5G0011H103230T	32 x 1" x 32	3.0	5	10

5G00.12 Тройник с внутренней резьбой Female tee



Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
5G0012H041620T	16 x 1/2" x 16	2.0	10	50
5G0012H042020T	20 x 1/2" x 20	2.0	10	40
5G0012H042630T	26 x 1/2" x 26	3.0	5	30
5G0012H052020T	20 x 3/4" x 20	2.0	10	30
5G0012H052630T	26 x 3/4" x 26	3.0	5	25
5G0012H102630T	26 x 1" x 26	3.0	5	20
5G0012H103230T	32 x 1" x 32	3.0	5	10

5G00.13 Тройник редукционный Reduced tee



Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
5G0013H566656T	16 x 20 x 16	2.0/2.0/2.0	10	40
5G0013H665656T	20 x 16 x 16	2.0/2.0/2.0	10	40
5G0013H665666T	20 x 16 x 20	2.0/2.0/2.0	10	40
5G0013H666656T	20 x 20 x 16	2.0/2.0/2.0	10	40
5G0013H667766T	20 x 26 x 20	2.0/3.0/2.0	5	20
5G0013H775656T	26 x 16 x 16	3.0/2.0/2.0	5	20
5G0013H775666T	26 x 16 x 20	3.0/2.0/2.0	5	20
5G0013H775677T	26 x 16 x 26	3.0/2.0/3.0	5	20
5G0013H776666T	26 x 20 x 20	3.0/2.0/2.0	5	20
5G0013H776677T	26 x 20 x 26	3.0/2.0/3.0	5	20
5G0013H777756T	26 x 26 x 16	3.0/3.0/2.0	5	20
5G0013H777766T	26 x 26 x 20	3.0/3.0/2.0	5	20
5G0013H778077T	26 x 32 x 26	3.0/3.0/3.0	5	15
5G0013H805680T	32 x 16 x 32	3.0/2.0/3.0	5	10
5G0013H806666T	32 x 20 x 20	3.0/2.0/2.0	5	10
5G0013H806677T	32 x 20 x 26	3.0/2.0/3.0	5	15
5G0013H806680T	32 x 20 x 32	3.0/2.0/3.0	5	10
5G0013H807777T	32 x 26 x 26	3.0/3.0/3.0	5	10
5G0013H807780T	32 x 26 x 32	3.0/3.0/3.0	5	10
5G0013H808066T	32 x 32 x 20	3.0/3.0/2.0	5	10

1 — Как определить тройник (международная система)
2 — Way to read the Tee fitting (International System)
3 —

5G00.20 Уголок двойной Double elbow



Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
5G0020H162000T	16 x 16	2.0	10	100
5G0020H202000T	20 x 20	2.0	10	60
5G0020H263000T	26 x 26	3.0	5	40
5G0020H323000T	32 x 32	3.0	5	20

5G00: Пресс-фитинги для многослойной трубы с внутренним алюминиевым покрытием - Для газа и воды

5G00: Press fittings for multilayer pipe with aluminium inside - For gas and water

5G00.21 Уголок с наружной резьбой Male elbow



Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
5G0021H041620T	1/2" x 16	2.0	10	100
5G0021H042020T	1/2" x 20	2.0	10	60
5G0021H052020T	3/4" x 20	2.0	10	60
5G0021H052630T	3/4" x 26	3.0	5	40
5G0021H103230T	1" x 32	3.0	5	20

5G00.23 Уголок с настенным креплением и 3 отверстиями Wallplate elbow with 3 holes



Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
5G0023H041620T	1/2" x 16 H=47	2.0	10	50
5G0023H042020T	1/2" x 20 H=49	2.0	10	40
5G0023H052020T	3/4" x 20 H=52	2.0	10	30
5G0023H052630T	3/4" x 26 H=52	3.0	5	25

5G00.22 Уголок с внутренней резьбой Female elbow



Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
5G0022H041620T	1/2" x 16	2.0	10	80
5G0022H042020T	1/2" x 20	2.0	10	60
5G0022H042630T	1/2" x 26	3.0	5	30
5G0022H052020T	3/4" x 20	2.0	10	50
5G0022H052630T	3/4" x 26	3.0	5	30
5G0022H102630T	1" x 26	3.0	5	25
5G0022H103230T	1" x 32	3.0	5	25

5G00.C7 Прямой фитинг с накидной гайкой и плоской шайбой Straight fitting with loose nut and flat washer



Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
5G00C7H041620T	1/2" x 16	2.0	10	100
5G00C7H051620T	3/4" x 16	2.0	10	100
5G00C7H052020T	3/4" x 20	2.0	10	60
5G00C7H052630T	3/4" x 26	3.0	5	60
5G00C7H102630T	1" x 26	3.0	5	60

5G00.G3 Уголок с накидной гайкой и плоской шайбой Elbow with loose nut and flat surface



Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
5G00G3H052020T	3/4" x 20	2.0	10	50
5G00G3H052630T	3/4" x 26	3.0	5	30

5G00.I5 Коническое окончание прямого фитинга с уплотнительным кольцом и плоской шайбой
Straight fitting taper end with O-Ring and flat washer



Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
5G00I5H051620T	3/4"X16	2.0	10	100
5G00I5H052020T	3/4"X20	2.0	10	80
5G00I5H052630T	3/4"X26	3.0	5	60
5G00I5H112630T	1"1/8X26	3.0	5	60
5G00I5H113230T	1"1/8X32	3.0	5	25

5F00.N7 Угловой клапан с компрессионной пробкой - коническое окончание для арт. 5G00.I5
Angle valve with pressure plug - taper end for art. 5G00.I5



Код Code	Размер Size	выходы Ways	Коробка Box
5F00N7H100000H	1" x 1"1/8	10	1
Запираемый / Lockable			
5F00N7H100KEYH	1" x 1"1/8	10	1

5F00.61 Коллектор - коническое окончание для арт.5G00.I5
Manifold - taper end for art. 5G00.I5



Код Code	Размер Size	выходы Ways	Коробка Box
5F0061H110502H	1"1/8 x 3/4	1	1
5F0061H110503H	1"1/8 x 3/4	1	1

5F00.N8 Комплект компрессионный заборник
Pressure plug kit



Код Code	Размер Size	выходы Ways	Коробка Box
5F00N8H020000H	1/4"	5	1

5F00.N6 Угловой клапан с компрессионной пробкой - коническое окончание для арт. 5G00.I5
Angle valve with pressure plug - taper end for art. 5G00.I5



Код Code	Размер Size	выходы Ways	Коробка Box
5F00N6H100000H	1" x 1"1/8	10	1
Запираемый / Lockable			
5F00N6H100KEYH	1" x 1"1/8	10	1

5F00.N9 Уголок с пожаробезопасным устройством
Angle with fire-safe device



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
5F00N9H040000H	1/2"	10	1

5F00.O1 Прямой клапан с пожаробезопасным устройством
Straight valve with fire-safe device



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
5F00O1H040000H	1/2"	10	1

5F00.O2 Угловой клапан с пожаробезопасным устройством
Angle valve with fire-safe device



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
5F00O2H040000H	1/2"	10	1

5F00.O3 Клапан + встроенная коробка - коническое окончание для Арт. 5G00.I5
Valve + embedded box - taper end for Art.5G00.I5



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
5F00O3H050000H	3/4" x 3/4"	5	1

5F00.O4 Крышка для Арт. 5F00.O3
Cover plate for Art. 5F00.O3



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag
5F00O4C120800H	5	1
5F00O4W120800H	5	1

5F00.O5 Встроенная коробка для бойлерного соединения - коническое окончание для Арт. 5G00.I5
Embedded box for boiler connection - taper end for Art.5G00.I5



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
5F00O5H050000H	1/2" X 3/4"	5	1

AC00.80 Коробка для коллекторов
gas Manifold box



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
AC0080H050200H	180 x 140 x 75	-	-
AC0080H050300H	230 x 180 x 75	-	-

TB00.20.Y Многослойные трубы Pe-Xc al Pe-Xb в прутках
Multilayer pipe Pe-Xc al Pe-Xb in bar



Код Code	Размер Size	Алюмин. Aluminium	Паллет Pallet
TB0020Y162005H	16 x 2.0	0,4	100 M
TB0020Y202005H	20 x 2.0	0,4	65 M
TB0020Y263005H	26 x 3.0	0,6	35 M
TB0020Y323005H	32 x 3.5	0,8	25 M

TB00.31.Y Желтая рифленная оболочка для защиты труб
Yellow corrugated sheath for pipe protection



Код Code	Размер Size	Рулон Coil
TB0031Y250000H	16	50 M
TB0031Y320000H	20	50 M
TB0031Y400000H	26	50 M

TB00.20.Y Многослойные трубы Pe-Xc al Pe-Xb в бухтах
Multilayer pipe Pe-Xc al Pe-Xb in coils



Код Code	Размер Size	Алюм. Aluminium	Рулон Coil	Паллет Pallet
TB0020Y16200AT	16 x 2.0	0,4	100 M	1400 M
TB0020Y20200AT	20 x 2.0	0,4	100 M	1000 M
TB0020Y26305AT	26 x 3.0	0,6	50 M	350 M
TB0020Y32305AT	32 x 3.5	0,8	50 M	250 M

TB00.20.Y Многослойные трубы Pe-Xb al Pe-Xb в рулонах
Metalgas2 Multilayer pipe Pe-Xb al Pe-Xb in coils



Код Code	Размер Size	Алюм. Aluminium	Рулон Coil	Паллет Pallet
TB0020Y16202AT	16 x 2.0	0,2	100 m	5200 m
TB0020Y20202AT	20 x 2.0	0,25	100 m	1300 m
TB0020Y26302AT	26 x 3.0	0,3	50 m	600 m

TB00.21.Y Многослойная труба с желтой рифленной оболочкой
Metalgas Multilayer pipe with yellow corrugated sheath



Код Code	Размер Size	Алюм. Aluminium	Рулон Coil	Паллет Pallet
TB0021Y162550T	16 x 2.0	0,4	50 m	1000 m
TB0021Y203050T	20 x 2.0	0,4	50 m	650 m
TB0021Y264050T	26 x 3.0	0,6	50 m	500 m

TB00.21.Y Многослойная труба с желтой рифленной оболочкой
Metalgas2 Multilayer pipe with yellow corrugated sheath



Код Code	Размер Size	Алюм. Aluminium	Рулон Coil	Паллет Pallet
TB0021Y162552T	16 x 2.0	0,2	50 m	700 m
TB0021Y203052T	20 x 2.0	0,25	50 m	700 m
TB0021Y264052T	26 x 3.0	0,3	50 m	500 m

СЕРИЯ 5G00-TRIDENT
Range 5G00-TRIDENT



Пресс-фитинги для многослойной трубы с алюминиевым корпусом. Подходят для холодного или горячего водоснабжения для санитарных или отопительных систем, установок газоснабжения для бытового использования от распределительной сети или баллонов LPG или резервуаров, которые должны быть реализованы с использованием металлопластиковых труб. Фитинги которые могут быть прижаты несколькими профильными губками.

Press fittings for multilayer pipe with aluminium inside.
Suitable for cold or hot water supply for sanitary or heating systems, installations of gas supply for residential use from distribution network or LPG cylinders or tanks to be realized with metal-plastic pipes.
Fittings that can be pressed with several jaw profiles.

Пресс-фитинги для многослойных труб с алюминиевым покрытием внутри [линия 5G00] подходят для любых санитарных установок, таких как бытовые, коммерческие, промышленные и сельскохозяйственные. Кроме того, поскольку соединительный тип является необратимым (его невозможно разобрать), можно разместить фитинги, заботясь об их защите от непригодных материалов.

Press fittings for multilayer pipe with aluminium inside [line 5G00] are suitable for any kind of sanitary installation such as domestic, commercial, industry and farming. Moreover, since the connecting type is irreversible (it is not possible to disassemble), it is possible to place the fittings chased in, taking care of protecting it from non-suitable materials.

Характеристики
Features

Материалы
Materials

Корпус Body	CW617N	UNI EN 12165
Уплотнительное кольцо O-Ring	NBR	UNI EN 682 - DIN 549
Ring Кольцо	НЕЙЛОН Nylon	
Втулка Bush	Нержавеющая сталь INOX steel	AISI 304 Solubilizzato AISI 304 solubled

Требования

ВОДА

- Максимальная рабочая температура: +95°C
- Минимальная рабочая температура: -20°C
- Максимальное давление: 10 бар

ГАЗ

- Максимальная рабочая температура: +70 °C
- Минимальная рабочая температура: -20°C
- Максимальное давление: 10 бар

Нормативы

- Фитинги соответствуют закону ISO 21003 «Системы многослойных труб для установок подачи горячей и холодной воды внутри зданий.
- Фитинги соответствуют закону 1254-7-8
- Резьбы соответствуют закону UNI EN 10226-1 – “Резьба труб для соединения по резьбе.”
- Применяемые сырьевые материалы – это высококачественные материалы, они соответствуют Постановлению министерства № 174 от 06/04/2004 касательно материалов и деталей, применяемых в стационарном оборудовании для сбора, обработки и подачи воды
- Соответствуют 4MS, UBA List (группа BC), DIN 50930/6 Dir. 2011/65/UE, 6C прилож. III (RhOSII)

Performances

WATER

- Maximum working temperature: +95 °C
- Minimum working temperature: -20°C
- Maximum working pressure: 10 bar

GAS

- Maximum working temperature: +70 °C
- Minimum working temperature: -20°C
- Maximum working pressure: 10 bar

Regulations

- Fittings comply with ISO 21003-3 law: “Multilayer piping systmes for hot and cold water supply installations inside building”
- Fittings comply with 1254-7-8 law
- Threads comply with UNI EN 10226-1 law: “Piping thread for coupling on the thread”
- Therawmaterialsusedareofhighqualityandcomply with the Ministerial Decree N°174 dated 06/04/2004 concerning the materials and the items used in fixed installations for water collection, treatment and supply
- Comply with 4MS, UBA List (BC group), DIN 50930/6 Dir .2011/65/UE, 6C attachment III (RhOSII)

Прессование профилей Pressing profiles

Газ/Gas

Ø	ПРОФИЛИ/ PROFILES		
	TH	H	U
			
16	•	•	•
20	•	•	•
26	•	•	
32	•	•	•

Вода/Water

Ø	ПРОФИЛИ/ PROFILES			
	TH	H	U	B
				
16	•	•	•	•
20	•	•	•	•
26	•	•		•
32	•	•	•	•

Сертификация продукции Certifications



TISK



Монтаж Assembly



Отрежьте трубу перпендикулярно её оси с помощью подходящего труборезного инструмента (код ТТ500.00).

Cut the pipe perpendicularly to its axis using an appropriate pipe-cutting tool [code TT500.00].



Откалибруйте трубу с помощью подходящей развёртки (код CS50.00, MA00.90), удалив оставшуюся стружку. Край трубы должен быть обрезан по всей окружности.

Calibrate the pipe using special reamer [code CS50.00, MA00.90], removing possible residual chips.

The pipe edge should be trimmed throughout the circumference.



Вставьте трубу в фитинг до упора. Убедитесь, что труба установлена надлежащим образом и видна через смотровые окна.

Insert the pipe into the pipe holder until the pipe stops at the plastic ring. Check that the pipe is properly inserted and visible from all inspection windows.



Установите Пресс-губки и включите кнопку электропитания обжимного пресса. Неправильное размещение губок может нарушить нормальное функционирование системы.

Place the pressing jaws and operate the electric button of the pressing machine. An improper placing of the jaws could damage the proper system functioning.

5300: Компрессионные фитинги с латунным кольцом

5300: Brass olive compression fittings

5300.00 Двойной прямой никелированный фитинг Nickel plated double straight fitting



Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
530000N142000A	14 x 14	2.0	10	100
530000N162000A	16 x 16	2.0	10	100
530000N182000A	18 x 18	2.0	10	80
530000N202000A	20 x 20	2.0	10	60
530000N252500A	25 x 25	2.0	5	40
530000N263000A	26 x 26	3.0	5	40
530000N323000A	32 x 32	3.0	5	25

5300.01 Никелированный прямой фитинг с наружной резьбой Nickel plated male straight fitting



Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
530001N031420A	3/8" x 14	2.0	-	-
530001N031620A	3/8" x 16	2.0	10	160
530001N041420A	1/2" x 14	2.0	10	160
530001N041620A	1/2" x 16	2.0	10	160
530001N041820A	1/2" x 18	2.0	10	100
530001N042020A	1/2" x 20	2.0	10	100
530001N042630A	1/2" x 26	3.0	10	50
530001N051620A	3/4" x 16	2.0	10	120
530001N051820A	3/4" x 18	2.0	10	100
530001N052020A	3/4" x 20	2.0	10	80
530001N052525A	3/4" x 25	2.5	10	50
530001N052630A	3/4" x 26	3.0	10	50
530001N102525A	1" x 25	2.5	5	50
530001N102630A	1" x 26	3.0	5	40
530001N103230A	1" x 32	3.0	-	40
530001N123230A	1 1/4" x 32	3.0	-	25

5300.02 Никелированный прямой фитинг с внутренней резьбой Nickel plated female straight fitting



Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
530002N041420A	1/2" x 14	2.0	10	150
530002N041620A	1/2" x 16	2.0	10	150
530002N041820A	1/2" x 18	2.0	10	100
530002N042020A	1/2" x 20	2.0	10	80
530002N042630A	1/2" x 26	3.0	10	50
530002N051620A	3/4" x 16	2.0	10	100
530002N051820A	3/4" x 18	2.0	10	80
530002N052020A	3/4" x 20	2.0	10	80
530002N052525A	3/4" x 25	2.5	10	50
530002N052630A	3/4" x 26	3.0	10	50
530002N102525A	1" x 25	2.5	5	40
530002N102630A	1" x 26	3.0	5	40
530002N103230A	1" x 32	3.0	5	40
530002N123230A	1 1/4" x 32	3.0	-	25

5300.03 Никелированный редукционный прямой фитинг Nickel plated reduced straight fitting



Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
530003N665600A	20 x 16	2.0/2.0	10	60
530003N666200A	20 x 18	2.0/2.0	10	60
530003N775600A	26 x 16	3.0/2.0	10	40
530003N776600A	26 x 20	3.0/2.0	5	40
530003N806600A	32 x 20	3.0/2.0	5	30
530003N807700A	32 x 26	3.0/3.0	5	30

5300.10 Никелированный тройник Nickel plated tee



Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
530010N142000A	14 x 14 x 14	2.0	10	60
530010N162000A	16 x 16 x 16	2.0	10	60
530010N182000A	18 x 18 x 18	2.0	10	30
530010N202000A	20 x 20 x 20	2.0	10	30
530010N252500A	25 x 25 x 25	2.5	5	20
530010N263000A	26 x 26 x 26	3.0	5	20
530010N323000A	32 x 32 x 32	3.0	-	10

5300.12 Никелированный тройник с внутренней резьбой Nickel plated female tee



Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
530012N041420A	14 x 1/2" x 14	2.0	10	50
530012N041620A	16 x 1/2" x 16	2.0	10	50
530012N041820A	18 x 1/2" x 18	2.0	10	40
530012N042020A	20 x 1/2" x 20	2.0	10	30
530012N051620A	16 x 3/4" x 16	2.0	10	30
530012N051820A	18 x 3/4" x 18	2.0	10	30
530012N052020A	20 x 3/4" x 20	2.0	10	30
530012N052525A	25 x 3/4" x 25	2.5	-	-
530012N052630A	26 x 3/4" x 26	3.0	5	20
530012N053230A	32 x 3/4" x 32	3.0	-	10
530012N102630A	26 x 1" x 26	3.0	5	20
530012N103230A	32 x 1" x 32	3.0	-	10

5300.11 Никелированный тройник с наружной резьбой Nickel plated male tee



Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
530011N041420A	14 x 1/2" x 14	2.0	10	60
530011N041620A	16 x 1/2" x 16	2.0	10	60
530011N041820A	18 x 1/2" x 18	2.0	10	40
530011N042020A	20 x 1/2" x 20	2.0	10	30
530011N051620A	16 x 3/4" x 16	2.0	10	40
530011N051820A	18 x 3/4" x 18	2.0	10	40
530011N052020A	20 x 3/4" x 20	2.0	10	30
530011N052630A	26 x 3/4" x 26	3.0	5	20
530011N053230A	32 x 3/4" x 32	3.0	-	10
530011N102630A	26 x 1" x 26	3.0	5	15
530011N103230A	32 x 1" x 32	3.0	-	10

5300.13 Никелированный редукционный тройник Nickel plated reduced tee



Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
530013N665656A	20 x 16 x 16	2.0/2.0/2.0	10	30
530013N665666A	20 x 16 x 20	2.0/2.0/2.0	10	30
530013N666656A	20 x 20 x 16	2.0/2.0/2.0	10	30
530013N745674A	25 x 16 x 25	2.5/2.0/2.5	5	20
530013N746674A	25 x 20 x 25	2.5/2.0/2.5	5	20
530013N775677A	26 x 16 x 26	3.0/2.0/3.0	5	20
530013N776677A	26 x 20 x 26	3.0/2.0/3.0	5	20
530013N805680A	32 x 16 x 32	3.0/2.0/3.0	-	10
530013N806680A	32 x 20 x 32	3.0/2.0/3.0	-	10
530013N807780A	32 x 26 x 32	3.0/3.0/3.0	-	10



Как определить тройник (международная система)
Way to read the Tee fitting (International System)

5300: Компрессионные фитинги с латунным кольцом

5300: Brass olive compression fittings

5300.18 Никелированный редуцирующий тройник с наружной резьбой Nickel plated reduced male tee



Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
530018N660456A	20 x 1/2" x 16	2.0	10	40

5300.19 Никелированный редуцирующий тройник с внутренней резьбой Nickel plated reduced female tee



Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
530019N660456A	20 x 1/2" x 16	2.0	10	40
530019N660556A	20 x 3/4" x 16	2.0	10	40

5300.20 Никелированный двойной уголок Nickel plated double elbow



Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
530020N142000A	14 x 14	2.0	10	80
530020N162000A	16 x 16	2.0	10	80
530020N182000A	18 x 18	2.0	10	50
530020N202000A	20 x 20	2.0	10	50
530020N252500A	25 x 25	2.5	5	20
530020N263000A	26 x 26	3.0	5	20
530020N323000A	32 x 32	3.0	-	20

5300.21 Никелированный уголок с наружной резьбой Nickel plated male elbow



Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
530021N041420A	1/2" x 14	2.0	10	100
530021N041620A	1/2" x 16	2.0	10	100
530021N041820A	1/2" x 18	2.0	10	80
530021N042020A	1/2" x 20	2.0	10	60
530021N051620A	3/4" x 16	2.0	10	70
530021N051820A	3/4" x 18	2.0	10	70
530021N052020A	3/4" x 20	2.0	10	50
530021N052525A	3/4" x 25	2.5	5	30
530021N052630A	3/4" x 26	3.0	5	30
530021N102525A	1" x 25	2.5	5	30
530021N102630A	1" x 26	3.0	5	30
530021N103230A	1" x 32	3.0	-	30

5300.22 Никелированный уголок с внутренней резьбой Nickel plated female elbow



Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
530022N041420A	1/2" x 14	2.0	10	80
530022N041620A	1/2" x 16	2.0	10	80
530022N041820A	1/2" x 18	2.0	10	70
530022N042020A	1/2" x 20	2.0	10	60
530022N051620A	3/4" x 16	2.0	10	40
530022N051820A	3/4" x 18	2.0	-	-
530022N052020A	3/4" x 20	2.0	10	40
530022N052525A	3/4" x 25	2.5	5	30
530022N052630A	3/4" x 26	3.0	5	30
530022N102525A	1" x 25	2.5	-	-
530022N102630A	1" x 26	3.0	5	30
530022N103230A	1" x 32	3.0	-	20

5300.23 Никелированный уголок со стенкой и тремя отверстиями
Nickel plated wallplate elbow with 3 holes



Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
530023N041420A	1/2" x 14	2.0	10	50
530023N041620A	1/2" x 16	2.0	10	50
530023N041820A	1/2" x 18	2.0	10	50
530023N042020A	1/2" x 20	2.0	10	50
530023N052020A	3/4" x 20	2.0	10	40



Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
530023N041606A	1/2" x 16	2.0	-	50

5300.85 Переходник для медной трубы
Adapter for copper pipe



Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
530085N161500A	16 x 15	2.0	10	100

5300.36 Никелированный крестообразный тройник
Nickel plated cross



Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
530036N142000A	14 x 14 x 14 x 14	2.0	10	60
530036N162000A	16 x 16 x 16 x 16	2.0	10	40
530036N182000A	18 x 18 x 18 x 18	2.0	10	20
530036N202000A	20 x 20 x 20 x 20	2.0	10	20

5300.40 Никелированная заглушка
NEW Nickel plated cap



Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
530040N162000A	16	2.0	-	-

СЕРИЯ 5300 Range 5300



Компрессионные фитинги с латунным кольцом для многослойной трубы с внутренним алюминиевым покрытием. Подходит для горячего и холодного водоснабжения в санитарных и отопительных установках.

Brass olive compression fittings for multi-layer pipe with aluminium inside. Suitable for hot and cold water supply in sanitary and heating installations.

Компрессионные фитинги с латунным кольцом с алюминием внутри [строка 5300] подходят для любых санитарных установок, таких как бытовые, коммерческие, промышленные и сельскохозяйственные.

Brass olive compression fittings for multilayer pipe with aluminium inside [line 5300) are suitable for any kind of sanitary installation such as domestic, commercial, industry and farming. They can be used for heating and sanitary installations with any type of non-corrosive fluid.

Характеристики Features

Материалы

Materials

Корпус Body	Латунь CW617N Brass CW617N	UNI EN 12165
Гайка Nut	Латунь CW617N Brass CW617N	UNI EN 12165
Кольцо Olive	Латунь CW617N Brass CW617N	UNI EN 12164
Уплотнительное кольцо O-Ring	EPDM PEROX 70	UNI EN 681-1 Tipo WB
Изоляционное кольцо Insulating ring	ТЕФЛОН Teflon	FL8020

Требования

- Максимальная рабочая температура: +95 °C
- Минимальная температура: -20°C
- Максимальное рабочее давление: 10 бар

Performances

- Maximum working temperature: +95 °C
- Minimum working temperature: -20°C
- Maximum working pressure: 10 bar

Нормативы

- Фитинги соответствуют закону ISO 21003 «Системы многослойных труб для установок подачи горячей и холодной воды внутри зданий.
- Все резьбы соответствуют закону UNI EN 228-1:2003 «Резьба труб для соединения без уплотнения резьбы»
- Применяемые сырьевые материалы – это высококачественные материалы, они соответствуют Постановлению министерства № 174 от 06/04/2004 касательно материалов и деталей, применяемых в стационарном оборудовании для сбора, обработки и подачи воды
- Соответствуют стандарту 4MS, UBA List (группа BC), DIN 50930/6 Dir. 2011/65/UE, 6C прилож. III (RhOSII)

Regulations

- Fittings comply with ISO 21003-3 law: "Multilayer piping systems for hot and cold water supply installations inside building"
- Threads comply with UNI EN 228-1 law: "Piping thread for coupling not with tightness on the thread"
- The raw materials used are of high quality and comply with the Ministerial Decree N°174 dated 06/04/2004 concerning the materials and the items used in fixed installations for water collection, treatment and supply
- Comply with 4MS, UBA List (BC group), DIN 50930/6 Dir. 2011/65/UE, 6C attachment III (RhOSII)

Резьбы и затяжка гаек Threads and nuts tightening

Ø Трубы / Ø Pipe	Резьбовое соединение / Thread coupling	N° обороты (+1/4) / Turn (+1/4)
14	G 1/2"	1/2
16	G 1/2"	1/2
18	3/4"	3/4
20	3/4"	3/4
26	1"	1/2
32	M 39 X 1.5	1/2

Сертификация продукции Certifications



Монтаж
Assembly



Отрежьте трубу перпендикулярно её оси с помощью подходящего трубoreзного инструмента (код TT500.00).

Cut the pipe perpendicularly to its axis using an appropriate pipe-cutting tool [code TT500.00].



Откалибруйте трубу с помощью подходящей развёртки, удалив оставшуюся стружку. (код CS50.00; MA00.90). Край трубы должен быть обрезан по всей окружности.

Calibrate the pipe using special reamer [code CS50.00, MA00.90], removing possible residual chips.

The pipe edge should be trimmed throughout the circumference.



Установить гайку и прокладку на трубе

Insert nut and gasket on the pipe.



Вставьте трубу до упора и привинтите ручную гайку до упора. С помощью шестигранного гаечного ключа закрутите гайку до указанного в Таблице числа оборотов (пред. страница).

Insert the pipe until the seatback and screw the nut, until allowed. With an hexagonal spanner, screw the nut until reaching the number of threads show in the table (previous page).

[illegible]

5E00: Компрессионные фитинги со съёмным держателем для труб и кольцом для Рe-х и многослойной трубы с алюминием внутри

5E00: Compression fittings with removable pipe holder and olive for Рe-х and multilayer pipe with aluminium inside

5E00.00 Двойной фитинг Double fitting



Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
5E000N162000A	16 x 16	2.0	10	150
5E000N182000A	18 x 18	2.0	10	80
5E000N202000A	20 x 20	2.0	10	80
5E000N263000A	26 x 26	3.0	10	-

5E00.02 Фитинг с внутренней резьбой Female fitting



Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
5E0002N041620A	1/2" x 16	2.0	10	120
5E0002N041820A	1/2" x 18	2.0	10	120
5E0002N042020A	1/2" x 20	2.0	10	120
5E0002N051620A	3/4" x 16	2.0	10	100
5E0002N051820A	3/4" x 18	2.0	10	100
5E0002N052020A	3/4" x 20	2.0	10	100
5E0002N052630A	3/4" x 26	3.0	10	-
5E0002N102630A	1/2" x 26	3.0	10	-

5E00.01 Фитинг с наружной резьбой Male fitting



Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
5E0001N041620A	1/2" x 16	2.0	10	120
5E0001N041820A	1/2" x 18	2.0	10	120
5E0001N042020A	1/2" x 20	2.0	10	100
5E0001N051620A	3/4" x 16	2.0	10	100
5E0001N051820A	3/4" x 18	2.0	10	100
5E0001N052020A	3/4" x 20	2.0	10	100
5E0001N052630A	3/4" x 26	3.0	10	-
5E0001N102630A	1" x 26	3.0	10	-

5E00.03 Редукционный фитинг Reduced fitting



Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
5E0003N625600A	18 x 16	2.0	10	80
5E0003N665600A	20 x 16	2.0	10	80

5E00.10

Тройник
Tee



Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
5E0010N162000A	16 x 20 x 16	2.0	10	40
5E0010N182000A	18 x 18 x 18	2.0	10	40
5E0010N202000A	20 x 20 x 20	2.0	10	40
5E0010N263000A	26 x 26 x 26	3.0	5	-

5E00.12

Тройник с внутренней резьбой
Female tee



Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
5E0012N041620A	1/2"x16	2.0	10	60
5E0012N041820A	1/2"x18	2.0	10	40
5E0012N042020A	1/2"x20	2.0	10	40
5E0012N051820A	3/4"x18	2.0	10	30
5E0012N052020A	3/4"x20	2.0	10	30

5E00.11

Тройник С Наружной Резьбой
Male tee



Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
5E0011N041620A	1/2"x16	2.0	10	-
5E0011N041820A	1/2"x18	2.0	10	-
5E0011N042020A	1/2"x20	2.0	10	-
5E0011N051820A	3/4"x18	2.0	10	-
5E0011N052020A	3/4"x20	2.0	10	-
5E0011N052630A	3/4"x26	3.0	5	-

5E00.13

Тройник редукционный
Reduced tee



Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
5E0013N625656A	18 x 16 x 16	2.0/2.0/2.0	10	40
5E0013N625662A	18 x 16 x 18	2.0/2.0/2.0	10	40
5E0013N626256A	18 x 18 x 16	2.0/2.0/2.0	10	40
5E0013N665656A	20 x 16 x 16	2.0/2.0/2.0	10	40
5E0013N665666A	20 x 16 x 20	2.0/2.0/2.0	10	40
5E0013N666262A	20 x 20 x 16	2.0/2.0/2.0	10	40
5E0013N666266A	20 x 18 x 18	2.0/2.0/2.0	10	40
5E0013N666656A	20 x 18 x 20	2.0/2.0/2.0	10	40
5E0013N666662A	20 x 20 x 18	2.0/2.0/2.0	10	40

1 — 2 — 3
Как определить тройник (международная система)
Way to read the Tee fitting (International System)

5E00: Компрессионные фитинги со съемным держателем для труб и кольцом для Рe-х и многослойной трубы с алюминием внутри

5E00: Compression fittings with removable pipe holder and olive for Рe-х and multilayer pipe with aluminium inside

5E00.20 Уголок двойной Double elbow



Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
5E0020N162000A	16x16	2.0	10	100
5E0020N182000A	18x18	2.0	10	60
5E0020N202000A	20x20	2.0	10	60
5E0020N263000A	26x26	3.0	5	-

5E00.23 Уголок с настенным креплением и 3 отверстиями Wallplate elbow with 3 holes



Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
5E0023N041620A	1/2" x 16	2.0	10	60
5E0023N041820A	1/2" x 18	2.0	10	-
5E0023N042020A	1/2" x 20	2.0	10	-

5E00.21 Уголок с наружной резьбой Male elbow



Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
5E0021N041620A	1/2"x16	2.0	10	100
5E0021N041820A	1/2"x18	2.0	10	80
5E0021N042020A	1/2"x20	2.0	10	80
5E0021N051820A	3/4"x18	2.0	10	70
5E0021N052020A	3/4"x20	2.0	10	70
5E0021N052630A	3/4"x26	3.0	5	-

5E00.80 Никелированные гайка, кольцо, вставка - для многослойной трубы Nickel plated nut,olive,insert - for multilayer pipe



Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
5E0080N162000A	16	2.0	10	150
5E0080N182000A	18	2.0	10	150
5E0080N202000A	20	2.0	10	150
5E0080N263000A	26	3.0	10	150

5E00.22 Уголок с внутренней резьбой Female elbow



Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
5E0022N041620A	1/2"x16	2.0	10	80
5E0022N041820A	1/2"x18	2.0	10	70
5E0022N042020A	1/2"x20	2.0	10	70
5E0022N051820A	3/4"x18	2.0	10	50
5E0022N052020A	3/4"x20	2.0	10	50
5E0022N052630A	3/4"x26	3.0	5	-

[illegible]

СЕРИЯ 5E00
Range 5E00

Компрессионные фитинги со съемным держателем трубы, кольцом и гайкой для многослойной трубы с внутренним алюминием. Подходит для подачи горячей и холодной воды в санитарных и отопительных установках.

Compression fittings with removable pipe holder, olive and nut for multilayer pipe with aluminium inside. Suitable for hot and cold water supply in sanitary and heating installations.

Компрессионные фитинги со съемным держателем трубы, кольцом и гайкой для многослойной трубы с внутренним алюминием (линия 5E00) подходят для любых санитарных установок, таких как бытовые, коммерческие, промышленные и сельскохозяйственные, а также для любого типа неагрессивной жидкости.

Compression fittings with removable pipe holder, olive and nut for multilayer pipe with aluminium inside [line 5E00] are suitable for any kind of sanitary installation such as domestic, commercial, industry and farming and with any type of non-corrosive fluid.

Характеристики
Features

Материалы

Materials

Корпус Body	Латунь CW617N Brass CW617N	UNI EN 12165
Гайка Nut	Латунь CW617N Brass CW617N	UNI EN 12165
Вставка Insert	Латунь CW617N Brass CW617N	UNI EN 12164
Кольцо Olive	Латунь CW617N Brass CW617N	UNI EN 12164
Уплотнительное кольцо O-Ring	EPDM PEROX 70	UNI EN 681-1
Изоляционное кольцо Insulating ring	ТЕФЛОН Teflon	FL8020

Требования

- Максимальная рабочая температура: +95 °C
- Минимальная рабочая температура: -20 °C
- Максимальное давление: 10 бар

Performances

- Maximum working temperature: +95 °C
- Minimum working temperature: -20°C
- Maximum working pressure: 10 bar

Нормативы

- Фитинги соответствуют закону ISO 21003: “Системы многослойных труб для установок подачи горячей и холодной воды внутри зданий.”
- Резьбы соответствуют закону ISO-228: “Резьба труб для соединения не по резьбе”
- Применяемые сырьевые материалы – это высококачественные материалы, они соответствуют Постановлению министерства № 174 от 06/04/2004 касательно материалов и деталей, применяемых в оборудовании для сбора, обработки и подачи воды
- Соответствуют 4MS, UBA List (группа BC), DIN 50930/6 Dir. 2011/65/UE, 6C прилож. III (RhOSII)

Regulations

- Fittings comply with ISO 21003-3 law: “Multilayer piping systems for hot and cold water supply installations inside building”
- Threads comply with ISO-228: “Pipes threading for coupling not made on the threads”
- Theraw materials used are of high quality and comply with the Ministerial Decree N°174 dated 06/04/2004 concerning the materials and the items used in fixed installations for water collection, treatment and supply
- Comply with 4MS, UBA List (BC group), DIN 50930/6 Dir .2011/65/UE, 6C attachment III (RhOSII)

Резьбы и затяжка гаек Threads and nuts tightening

Ø трубы Ø pipe	Резьбовое соединение Thread coupling	N° обороты (+1/4) Turn (+1/4)
16	M21x1,5	3/4”
16	M25x1,5	3/4”
18	M25x1,5	3/4”
20	M25x1,5	3/4”

Монтаж Assembly



Отрежьте трубу перпендикулярно её оси с помощью подходящего труборезного инструмента (код TT500.00).

Cut the pipe perpendicularly to its axis using an appropriate pipe-cutting tool [code TT500.00].



Откалибруйте трубу с помощью подходящей развёртки (код CS50.00, MA00.90), удалив оставшуюся стружку. Край трубы должен быть обрезан по всей окружности.

Calibrate the pipe using special reamer [code CS50.00, MA00.90], removing possible residual chips. The pipe edge should be trimmed throughout the circumference.



Наденьте гайку и уплотнение на трубу.
Insert nut and gasket on the pipe.



Установите пробку на трубе до упора.
Insert the plug into the pipe until it stops.



Соберите фитинг с пробкой.
Assemble the fitting with the plug.



Вставьте трубу в корпус до упора и привинтите гайку вручную до упора. С помощью шестигранного ключа привинчивайте гайку до достижения числа оборотов, указанных в Таблице (предыдущая страница).

Insert the pipe until the seatback and screw the nut, until allowed. With an hexagonal spanner, screw the nut until reaching the number of threads show in the table (previous page).

[illegible]



РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ КОЛЛЕКТОРЫ DISTRIBUTION MANIFOLDS LESTO-6200-6300-6500

LESTO

Быстроразъемные системы
Quick connection system

6200

Линейные коллекторы для
стандартного соединения
Manifolds for standard connection

6300

Коллекторы для соединения евроконус
Collectors for eurokono attack

6500

Напольные отопительные системы
для соединения евроконус
Underfloor heating system
for eurokonus connection

LESTO: Быстрая система подключения

LESTO: Quick connection system

6R00.56 Коллектор с отсекающими кранами и синими рукоятками
Синий
 Manifold with mini valve and blue handles



Код Code	Вход Inlet	выходы Ways	Соедин. Connection	Коробка Box
6R0056H0504B2A	3/4"	2	DN12	20
6R0056H0504B3A	3/4"	3	DN12	15
6R0056H0504B4A	3/4"	4	DN12	10
6R0056H1004B2A	1"	2	DN12	15
6R0056H1004B3A	1"	3	DN12	10

6R00.57 Коллектор с регул. вентилями и отводами
 Manifold with head screws and destinations



Код Code	Вход Inlet	выходы Ways	Соедин. Connection	Коробка Box
6R0057N0504W2A	3/4"	2	DN12	25
6R0057N0504W3A	3/4"	3	DN12	15
6R0057N0504W4A	3/4"	4	DN12	10
6R0057N1004W2A	1"	2	DN12	20
6R0057N1004W3A	1"	3	DN12	15
6R0057N1004W4A	1"	4	DN12	10

6R00.56 Коллектор с отсекающими кранами и красными рукоятками
Red
 Manifold with mini valve and red handles



Код Code	Вход Inlet	выходы Ways	Соедин. Connection	Коробка Box
6R0056H0504R2A	3/4"	2	DN12	20
6R0056H0504R3A	3/4"	3	DN12	15
6R0056H0504R4A	3/4"	4	DN12	10
6R0056H1004R2A	1"	2	DN12	15
6R0056H1004R3A	1"	3	DN12	10


6R00.61 Распределительный коллектор с внутренней/наружной резьбой
 M/F manifold



Код Code	Вход Inlet	выходы Ways	Соедин. Connection	Коробка Box
6R0061H050402A	3/4"	2	DN12	40
6R0061H050403A	3/4"	3	DN12	30
6R0061H050404A	3/4"	4	DN12	20
6R0061H100402A	1"	2	DN12	30
6R0061H100403A	1"	3	DN12	20
6R0061H100404A	1"	4	DN12	15

6R00.71 Распределительный коллектор с балансировочными расходомерами


Distribution manifold with
balancing flow meters



Код Code	Соедин. Connection	выходы Ways	Коробка Box
6R0071N101202A	1"	2	1
6R0071N101203A	1"	3	1
6R0071N101204A	1"	4	1
6R0071N101205A	1"	5	1
6R0071N101206A	1"	6	1
6R0071N101207A	1"	7	1
6R0071N101208A	1"	8	1
6R0071N101209A	1"	9	1
6R0071N101210A	1"	10	1
6R0071N101211A	1"	11	1
6R0071N101212A	1"	12	1
6R0071N121202A	1"1/4	2	1
6R0071N121203A	1"1/4	3	1
6R0071N121204A	1"1/4	4	1
6R0071N121205A	1"1/4	5	1
6R0071N121206A	1"1/4	6	1
6R0071N121207A	1"1/4	7	1
6R0071N121208A	1"1/4	8	1
6R0071N121209A	1"1/4	9	1
6R0071N121210A	1"1/4	10	1
6R0071N121211A	1"1/4	11	1
6R0071N121212A	1"1/4	12	1


6R00.72 Распределительный коллектор с балансировочными расходомерами и клапанами

Distribution manifold with
balancing flow meters and valves



Код Code	Соедин. Connection	выходы Ways	Коробка Box
6R0072N101202A	1"	2	1
6R0072N101203A	1"	3	1
6R0072N101204A	1"	4	1
6R0072N101205A	1"	5	1
6R0072N101206A	1"	6	1
6R0072N101207A	1"	7	1
6R0072N101208A	1"	8	1
6R0072N101209A	1"	9	1
6R0072N101210A	1"	10	1
6R0072N101211A	1"	11	1
6R0072N101212A	1"	12	1
6R0072N121202A	1"1/4	2	1
6R0072N121203A	1"1/4	3	1
6R0072N121204A	1"1/4	4	1
6R0072N121205A	1"1/4	5	1
6R0072N121206A	1"1/4	6	1
6R0072N121207A	1"1/4	7	1
6R0072N121208A	1"1/4	8	1
6R0072N121209A	1"1/4	9	1
6R0072N121210A	1"1/4	10	1
6R0072N121211A	1"1/4	11	1
6R0072N121212A	1"1/4	12	1

6R00.93 Распределительный коллектор с механическим установочным винтом
Distribution manifold with mechanical balancing screw



Код Code	Соедин. Connection	выходы Ways	Коробка Box
6R0093N101202A	1"	2	1
6R0093N101203A	1"	3	1
6R0093N101204A	1"	4	1
6R0093N101205A	1"	5	1
6R0093N101206A	1"	6	1
6R0093N101207A	1"	7	1
6R0093N101208A	1"	8	1
6R0093N101209A	1"	9	1
6R0093N101210A	1"	10	1
6R0093N101211A	1"	11	1
6R0093N101212A	1"	12	1
6R0093N121202A	1" 1/4	2	1
6R0093N121203A	1" 1/4	3	1
6R0093N121204A	1" 1/4	4	1
6R0093N121205A	1" 1/4	5	1
6R0093N121206A	1" 1/4	6	1
6R0093N121207A	1" 1/4	7	1
6R0093N121208A	1" 1/4	8	1
6R0093N121209A	1" 1/4	9	1
6R0093N121210A	1" 1/4	10	1
6R0093N121211A	1" 1/4	11	1
6R0093N121212A	1" 1/4	12	1

Быстросъемный пресс-фитинг - многослойная труба
Quick pressing fitting - multilayer pipe



Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
6R00ARH16205SA	16	2.0	10	100
6R00ARH20205SA	20	2.0	10	100
6R00ARH20225SA	20	2.25	10	100

Быстросъемный осевой фитинг - труба из сшитого полиэтилена
Quick axial fitting - pex pipe



Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
6R00ARH162234A	16	2.0	10	150
6R00ARH202834A	20	2.0	10	100



Гильза/Bush				
340082R162200A	16	2.2	20	200
340082R202800A	20	2.8	20	160

Быстросъемный компрессионный фитинг с наружной резьбой
Quick compression fitting with nut



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
6R00ARH040000H*	1/2"	10	150
*использовать вставки коды/use articles: 2700.G4-2700.80-6200.80-5500.80			
6R00ARH050000H	3/4"	10	120
*использовать кода/use articles: 5700.80-3300.80-2700.H4-5700.H4			

Быстросъемный компрессионный фитинг с наружной резьбой - многослойная труба
Quick compression fitting with nut - multilayer pipe



Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
6R00ARH162053H	16	2.0	10	120
6R00ARH202053H	20	2.0	10	100

Быстросъемный компрессионный фитинг с наружной резьбой - труба из сшитого полиэтилена
Quick compression fitting with nut - pex pipe



Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
6R00ARH162233H	16	2.2	10	120
6R00ARH202833H	20	2.8	10	100

Быстросъемная заглушка
Quick cap



Код Code	Упаковка Bag	Коробка Box
6R00ARH000000A	10	200

Быстроразъемный двойной фитинг
Quick double fitting



Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
6R0000H040400A	DN12	-	10	120

Металлический герметичный компонент
Metal tightness components



Код Code	Упаковка Bag	Коробка Box
EB0080H040800H	DN12	-

6R00.74 Встраиваемый клапан со съёмным винтом
Inwall valve with extractable shut



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
6R0074H040000A	DN12	-	12

5W00.84 Розетка и колпачок
Cover and plate



Код Code	Упаковка Bag	Коробка Box
5W0084C081600H	-	1

6R00.76 Винт для встраиваемого клапана
Complete shut for inwall valve



Код Code	Упаковка Bag	Коробка Box
6R0076H042219H	-	-

5S00.84 Синяя ручка-маховик для смесителя и розетка
синий Blue handle and plate



Код Code	Упаковка Bag	Коробка Box
5S0084C0816B1H	-	-

5S00.43 Удлинитель для встраиваемого клапана
Extension for inwall valve



Код Code	Упаковка Bag	Коробка Box
5S0043H221900H	-	10

5S00.84 Красная ручка-маховик для смесителя и розетка
красный Red handle and plate



Код Code	Упаковка Bag	Коробка Box
5S0084C0816R1H	-	-

[illegible]

СЕРИЯ LESTO
Range LESTO



Быстроразъемные соединения.

Подходит для подачи горячей и холодной воды в санитарных, отопительных и кондиционирующих установках.

Quick connection system.

Suitable for hot and cold water supply in sanitary, heating and conditioning installations.

Быстрая система подключения LESTO запатентована. Его основная характеристика заключается в том, что быстрое соединение гарантируется блокирующей пружиной. Она может использоваться для любой санитарной установки, бытового, коммерческого, промышленного и сельскохозяйственного назначения и для подвода неагрессивных жидкостей.

The quick connection system LESTO is patented. Its main characteristic is that the quick connection is guaranteed by the blocking spring. It can be used for any kind of sanitary installation, domestic, commercial, industry and farming and for the supply of non-aggressive fluids.

Характеристики
Features

Материалы

Materials

Корпус Body	Латунь CW617N Brass CW617N	UNI EN 12164
Уплотнительное кольцо O-Ring	EPDM PEROX 70	UNI EN 681-1 Tipo WB
Кольцо Ring	НЕЙЛОН Nylon	
Обжимное кольцо Olive	Нержавеющая сталь C72 Steel C72	

Требования

- Максимальная рабочая температура: +95 °C
- Минимальная рабочая температура: -20°C
- Максимальное давление: 10 бар

Нормативы

- Фитинги соответствуют закону ISO 21003 «Системы многослойных труб для установок подачи горячей и холодной воды внутри зданий.
- Все резьбы соответствуют закону UNI EN 228-1:2003 «Резьба труб для соединения без уплотнения резьбы»
- Применяемые сырьевые материалы – это высококачественные материалы, они соответствуют Постановлению министерства № 174 от 06/04/2004 касательно материалов и деталей, применяемых в стационарном оборудовании для сбора, обработки и подачи воды
- Соответствуют 4MS, UBA List (группа BC), DIN 50930/6 Dir. 2011/65/UE, 6C прилож. III (RhOSII)

Performances

- Maximum working temperature: +95 °C
- Minimum working temperature: -20°C
- Maximum working pressure: 10 bar

Regulations

- Fittings comply with ISO 21003-3 law: “Multilayer piping systmes for hot and cold water supply installations inside building”
- Threads comply with UNI EN ISO 228-1 law: “Piping thread for coupling not with thightness on the thread”
- The raw materials used are of high quality and comply with the Ministerial Decree N°174 dated 06/04/2004 concerning the materials and the items used in fixed installations for water collection, treatment and supply
- Comply with 4MS, UBA List (BC group), DIN 50930/6 Dir .2011/65/UE, 6C attachment III (RhOSII)

Сертификация продукции Certifications




Монтаж
Assembly



Снимите предохранительный колпачок.
Remove the protective cap



Вставьте фитинги в коллектор до конца.
Insert the fittings into the manifold up to the end



Чтобы удалить фитинги из коллектора, нажмите один из двух компонентов металлической герметичности

In order to remove the fittings from the manifold, press one of the two metal thightness components

[illegible]

6200: Коллекторы с регулировочными клапанами для стандартного подключения
6200: Manifolds with adjustment valves for standard connection

6200.56 Коллектор с отсекающими кранами и синими рукоятками
Синий Manifold with mini valve and blue handles



Код Code	Вход Inlet	выходы Ways	Соедин. Connection	Коробка Box
620056H0504B2A	3/4"	2	1/2"	20
620056H0504B3A	3/4"	3	1/2"	15
620056H0504B4A	3/4"	4	1/2"	10
620056H1004B2A	1"	2	1/2"	15
620056H1004B3A	1"	3	1/2"	10

6200.57 Коллектор с синими регул. вентилями
Синий Manifold with blue head screws



Код Code	Вход Inlet	выходы Ways	Соедин. Connection	Коробка Box
620057N0504B2A	3/4"	2	1/2"	25
620057N0504B3A	3/4"	3	1/2"	15
620057N0504B4A	3/4"	4	1/2"	10
620057N0505B2H	3/4"	2	3/4"	15
620057N0505B3H	3/4"	3	3/4"	10
620057N0505B4H	3/4"	4	3/4"	7
620057N1004B2A	1"	2	1/2"	20
620057N1004B3A	1"	3	1/2"	15
620057N1004B4A	1"	4	1/2"	10
620057N1005B2H	1"	2	3/4"	15
620057N1005B3H	1"	3	3/4"	10
620057N1005B4H	1"	4	3/4"	6

* Когда данный артикул будет полностью распродан, то он будет заменен арт. 6300.E7 Синий
Until stocks are exhausted: they will be replaced with 6300.E7 Blue

6200.56 Коллектор с отсекающими кранами и синими рукоятками
Красный Manifold with mini valve and red handles



Код Code	Вход Inlet	выходы Ways	Соедин. Connection	Коробка Box
620056H0504R2A	3/4"	2	1/2"	20
620056H0504R3A	3/4"	3	1/2"	15
620056H0504R4A	3/4"	4	1/2"	10
620056H1004R2A	1"	2	1/2"	15
620056H1004R3A	1"	3	1/2"	10

6200.57 Коллектор с синими и красными регул. вентилями
Красный Manifold with red head screws



Код Code	Вход Inlet	выходы Ways	Соедин. Connection	Коробка Box
620057N0504R2A	3/4"	2	1/2"	25
620057N0504R3A	3/4"	3	1/2"	15
620057N0504R4A	3/4"	4	1/2"	10
620057N0505R2H	3/4"	2	3/4"	15
620057N0505R3H	3/4"	3	3/4"	10
620057N0505R4H	3/4"	4	3/4"	7
620057N1004R2A	1"	2	1/2"	20
620057N1004R3A	1"	3	1/2"	15
620057N1004R4A	1"	4	1/2"	10
620057N1005R2H	1"	2	3/4"	15
620057N1005R3H	1"	3	3/4"	10
620057N1005R4H	1"	4	3/4"	6

* Когда данный артикул будет полностью распродан, то он будет заменен арт. 6300.E7 Красный
Until stocks are exhausted: they will be replaced with 6300.E7 Red

6200.57 Коллектор с регул. вентилями и отводами
Manifold with head screws and destinations



Код Code	Вход Inlet	выходы Ways	Соедин. Connection	Коробка Box
620057N0504W2A	3/4"	2	1/2"	20
620057N0504W3A	3/4"	3	1/2"	15
620057N0504W4A	3/4"	4	1/2"	10
620057N1004W2A	1"	2	1/2"	15
620057N1004W3A	1"	3	1/2"	10
620057N1004W4A	1"	4	1/2"	10

* Когда данный артикул будет полностью распродан, то он будет заменен арт. 6200.E7
Until stocks are exhausted: they will be replaced with 6200.E7

6200.E7 Линейный коллектор с винтами с головками голубого цвета
Синий
NEW Self-seal thread manifold with blue head screws



Код Code	Размер Size	выходы Ways	Соедин. Connection	Коробка Box	Вход Inlet
6200E7N0504B2A	3/4"	2	1/2"	25	3/4"
6200E7N0504B3A	3/4"	3	1/2"	15	3/4"
6200E7N0504B4A	3/4"	4	1/2"	10	3/4"
6200E7N1004B2A	1"	2	1/2"	20	1"
6200E7N1004B3A	1"	3	1/2"	15	1"
6200E7N1004B4A	1"	4	1/2"	10	1"

6200.E7 Линейный коллектор с винтами, головками и назначением
NEW Self-seal thread manifold with head screws and destinations



Код Code	Размер Size	выходы Ways	Соедин. Connection	Коробка Box	Вход Inlet
6200E7N0504W2A	3/4"	2	1/2"	20	3/4"
6200E7N0504W3A	3/4"	3	1/2"	15	3/4"
6200E7N0504W4A	3/4"	4	1/2"	10	3/4"
6200E7N1004W2A	1"	2	1/2"	20	1"
6200E7N1004W3A	1"	3	1/2"	20	1"
6200E7N1004W4A	1"	4	1/2"	10	3/4"

6200.E7 Линейный коллектор с винтами с головками красного и синего цвета
Красный
NEW Self-seal thread manifold with red head screws



Код Code	Размер Size	выходы Ways	Соедин. Connection	Коробка Box	Вход Inlet
6200E7N0504R2A	3/4"	2	1/2"	25	3/4"
6200E7N0504R3A	3/4"	3	1/2"	15	3/4"
6200E7N0504R4A	3/4"	4	1/2"	10	3/4"
6200E7N1004R2A	1"	2	1/2"	20	1"
6200E7N1004R3A	1"	3	1/2"	15	1"
6200E7N1004R4A	1"	4	1/2"	10	1"

6200: Коллекторы с регулировочными клапанами для стандартного подключения
6200: Manifolds with adjustment valves for standard connection

6200.63 Коллектор с регул. вентилями, отводами и контргайкой*
Manifold with head screws, destinations and lock nut*



Код Code	Вход Inlet	выходы Ways	Соедин. Connection	Коробка Box
620063N0504R2H	3/4"	2	1/2"	20
620063N0504R3H	3/4"	3	1/2"	10
620063N0504R4H	3/4"	4	1/2"	10
620063N0504R5H	3/4"	5	1/2"	6

* Когда данный артикул будет полностью распродан, то он будет заменен арт. 6200.E7
Until stocks are exhausted: they will be replaced with 6200.E7

3300.56 Коллектор с отсекающими мини-кранами для труб из сшитого полиэтилена, с синими рукоятками и зажимным кольцом

Синий

NEW

Manifold with blue mini-valve and lever with compression exits with cut olive for pex pipe



Код Code	Размер Size	Вход Inlet	выходы Ways	Коробка Box
330056H0556B2A	16 x 2.0	3/4"	2	20
330056H0556B3A	16 x 2.0	3/4"	3	15
330056H0556B4A	16 x 2.0	3/4"	4	10

3300.56 Коллектор с отсекающими мини-кранами для труб из сшитого полиэтилена, с красными рукоятками и зажимным кольцом

Красный

NEW

Manifold with red mini-valve and lever with compression exits with cut olive for pex pipe



Код Code	Размер Size	Вход Inlet	выходы Ways	Коробка Box
330056H0556R2A	16 x 2.0	3/4"	2	20
330056H0556R3A	16 x 2.0	3/4"	3	15
330056H0556R4A	16 x 2.0	3/4"	4	10

2700.61 Коллектор с наружным соединением M/F manifold with male connection



Код Code	Вход Inlet	выходы Ways	Соедин. Connection	Коробка Box
270061H050402A	3/4»	2	1/2»	40
270061H050403A	3/4»	3	1/2»	30
270061H050404A	3/4»	4	1/2»	20
270061H100402A	1»	2	1/2»	30
270061H100403A	1»	3	1/2»	20
270061H100404A	1»	4	1/2»	15
270061H100502A	1»	2	3/4»	25
270061H100503A	1»	3	3/4»	15
270061H100504A	1»	4	3/4»	10

2700.61.N Никелированный коллектор с наружным соединением Nickel plated M/F manifold with male connection



Код Code	Вход Inlet	выходы Ways	Соедин. Connection	Коробка Box
270061N050402A	3/4»	2	1/2»	40
270061N050403A	3/4»	3	1/2»	30
270061N050404A	3/4»	4	1/2»	20
270061N100402A	1»	2	1/2»	30
270061N100403A	1»	3	1/2»	20
270061N100404A	1»	4	1/2»	15
270061N100502A	1»	2	3/4»	25
270061N100503A	1»	3	3/4»	15
270061N100504A	1»	4	3/4»	10

2700.59 **NEW** HP/VP Коллектор с внутренним соединением M/F manifold with female connection



Код Code	Вход Inlet	выходы Ways	Соедин. Connection	Коробка Box
270059H050402A	3/4»	2	1/2»	40
270059H050403A	3/4»	3	1/2»	30
270059H050404A	3/4»	4	1/2»	20
270059H100402A	1»	2	1/2»	30
270059H100403A	1»	3	1/2»	20
270059H100404A	1»	4	1/2»	15

2700.59.N **NEW** HP/VP Никелированный коллектор с внутренним соединением Nickel plated M/F manifold with female connection



Код Code	Вход Inlet	выходы Ways	Соедин. Connection	Коробка Box
270059N050402A	3/4"	2	1/2"	40
270059N050403A	3/4"	3	1/2"	30
270059N050404A	3/4"	4	1/2"	20
270059N100402A	1"	2	1/2"	30
270059N100403A	1"	3	1/2"	20
270059N100404A	1"	4	1/2"	15

6200: Коллекторы с регулировочными клапанами для стандартного подключения
6200: Manifolds with adjustment valves for standard connection

6200.58 Коллектор с внутр. резьбой с расст. между осями 50 мм
F/F manifold with interaxis 50mm



Код Code	Вход Inlet	выходы Ways	Соедин. Connection	Коробка Box
620058H050402A	3/4"	2	1/2"	30
620058H050403A	3/4"	3	1/2"	20
620058H050404A	3/4"	4	1/2"	18
620058H050405A	3/4"	5	1/2"	15
620058H050406A	3/4"	6	1/2"	15
620058H050407A	3/4"	7	1/2"	15
620058H050408A	3/4"	8	1/2"	15
620058H050409A	3/4"	9	1/2"	15
620058H050410A	3/4"	10	1/2"	15
620058H050411A	3/4"	11	1/2"	10
620058H050412A	3/4"	12	1/2"	10
620058H100402A	1"	2	1/2"	30
620058H100403A	1"	3	1/2"	20
620058H100404A	1"	4	1/2"	20
620058H100405A	1"	5	1/2"	20
620058H100406A	1"	6	1/2"	15
620058H100407A	1"	7	1/2"	10
620058H100408A	1"	8	1/2"	10
620058H100409A	1"	9	1/2"	10
620058H100410A	1"	10	1/2"	10
620058H100411A	1"	11	1/2"	10
620058H100412A	1"	12	1/2"	10
620058H120402A	1" 1/4	2	1/2"	15
620058H120403A	1" 1/4	3	1/2"	10
620058H120404A	1" 1/4	4	1/2"	8
620058H120405A	1" 1/4	5	1/2"	10
620058H120406A	1" 1/4	6	1/2"	10
620058H120407A	1" 1/4	7	1/2"	9
620058H120408A	1" 1/4	8	1/2"	9
620058H120409A	1" 1/4	9	1/2"	8
620058H120410A	1" 1/4	10	1/2"	8
620058H120411A	1" 1/4	11	1/2"	8
620058H120412A	1" 1/4	12	1/2"	8

6200.58.N Никелированный коллектор с внутр. резьбой с расст. между осями 50 мм
Nickel plated F/F manifold with interaxis 50mm



Код Code	Вход Inlet	выходы Ways	Соедин. Connection	Коробка Box
620058N050402A	3/4"	2	1/2"	30
620058N050403A	3/4"	3	1/2"	20
620058N050404A	3/4"	4	1/2"	18
620058N050405A	3/4"	5	1/2"	15
620058N050406A	3/4"	6	1/2"	15
620058N050407A	3/4"	7	1/2"	15
620058N050408A	3/4"	8	1/2"	15
620058N050409A	3/4"	9	1/2"	15
620058N050410A	3/4"	10	1/2"	15
620058N050411A	3/4"	11	1/2"	10
620058N050412A	3/4"	12	1/2"	10
620058N100402A	1"	2	1/2"	30
620058N100403A	1"	3	1/2"	20
620058N100404A	1"	4	1/2"	20
620058N100405A	1"	5	1/2"	20
620058N100406A	1"	6	1/2"	15
620058N100407A	1"	7	1/2"	10
620058N100408A	1"	8	1/2"	10
620058N100409A	1"	9	1/2"	10
620058N100410A	1"	10	1/2"	10
620058N100411A	1"	11	1/2"	10
620058N100412A	1"	12	1/2"	10
620058N120402A	1" 1/4	2	1/2"	15
620058N120403A	1" 1/4	3	1/2"	10
620058N120404A	1" 1/4	4	1/2"	8
620058N120405A	1" 1/4	5	1/2"	10
620058N120406A	1" 1/4	6	1/2"	10
620058N120407A	1" 1/4	7	1/2"	9
620058N120408A	1" 1/4	8	1/2"	9
620058N120409A	1" 1/4	9	1/2"	8
620058N120410A	1" 1/4	10	1/2"	8
620058N120411A	1" 1/4	11	1/2"	8
620058N120412A	1" 1/4	12	1/2"	8

6200.G9 Коллектор с внутр. резьбой
с расстоянием между осями 50 мм*
F/F manifold with interaxis 50mm*



Код Code	Вход Inlet	выходы Ways	Соедин. Connection	Коробка Box
6200G9H050402A	3/4"	2	1/2"	30
6200G9H050403A	3/4"	3	1/2"	20
6200G9H050404A	3/4"	4	1/2"	18
6200G9H050405A	3/4"	5	1/2"	15
6200G9H050406A	3/4"	6	1/2"	15
6200G9H050407A	3/4"	7	1/2"	15
6200G9H050408A	3/4"	8	1/2"	15
6200G9H050409A	3/4"	9	1/2"	15
6200G9H050410A	3/4"	10	1/2"	15
6200G9H050411A	3/4"	11	1/2"	10
6200G9H050412A	3/4"	12	1/2"	10
6200G9H100402A	1"	2	1/2"	30
6200G9H100403A	1"	3	1/2"	20
6200G9H100404A	1"	4	1/2"	25
6200G9H100405A	1"	5	1/2"	20
6200G9H100406A	1"	6	1/2"	15
6200G9H100407A	1"	7	1/2"	10
6200G9H100408A	1"	8	1/2"	10
6200G9H100409A	1"	9	1/2"	10
6200G9H100410A	1"	10	1/2"	10
6200G9H100411A	1"	11	1/2"	10
6200G9H100412A	1"	12	1/2"	10
6200G9H120402A	1"1/4	2	1/2"	15
6200G9H120403A	1"1/4	3	1/2"	10
6200G9H120404A	1"1/4	4	1/2"	8
6200G9H120405A	1"1/4	5	1/2"	10
6200G9H120406A	1"1/4	6	1/2"	10
6200G9H120407A	1"1/4	7	1/2"	9
6200G9H120408A	1"1/4	8	1/2"	9
6200G9H120409A	1"1/4	9	1/2"	8
6200G9H120410A	1"1/4	10	1/2"	8
6200G9H120411A	1"1/4	11	1/2"	8
6200G9H120412A	1"1/4	12	1/2"	8

* Отверстия на обеих сторонах
* holes on both sides

6200.G9.N Никелированный коллектор с внутр.
резьбой с расст. между осями 50 мм*
Nickel plated F/F manifold with interaxis
50mm*



Код Code	Вход Inlet	выходы Ways	Соедин. Connection	Коробка Box
6200G9N050402A	3/4"	2	1/2"	30
6200G9N050403A	3/4"	3	1/2"	20
6200G9N050404A	3/4"	4	1/2"	18
6200G9N050405A	3/4"	5	1/2"	15
6200G9N050406A	3/4"	6	1/2"	15
6200G9N050407A	3/4"	7	1/2"	15
6200G9N050408A	3/4"	8	1/2"	15
6200G9N050409A	3/4"	9	1/2"	15
6200G9N050410A	3/4"	10	1/2"	15
6200G9N050411A	3/4"	11	1/2"	10
6200G9N050412A	3/4"	12	1/2"	10
6200G9N100402A	1"	2	1/2"	30
6200G9N100403A	1"	3	1/2"	20
6200G9N100404A	1"	4	1/2"	25
6200G9N100405A	1"	5	1/2"	20
6200G9N100406A	1"	6	1/2"	15
6200G9N100407A	1"	7	1/2"	10
6200G9N100408A	1"	8	1/2"	10
6200G9N100409A	1"	9	1/2"	10
6200G9N100410A	1"	10	1/2"	10
6200G9N100411A	1"	11	1/2"	10
6200G9N100412A	1"	12	1/2"	10
6200G9N120402A	1"1/4	2	1/2"	15
6200G9N120403A	1"1/4	3	1/2"	10
6200G9N120404A	1"1/4	4	1/2"	8
6200G9N120405A	1"1/4	5	1/2"	10
6200G9N120406A	1"1/4	6	1/2"	10
6200G9N120407A	1"1/4	7	1/2"	9
6200G9N120408A	1"1/4	8	1/2"	9
6200G9N120409A	1"1/4	9	1/2"	8
6200G9N120410A	1"1/4	10	1/2"	8
6200G9N120411A	1"1/4	11	1/2"	8
6200G9N120412A	1"1/4	12	1/2"	8

* Отверстия на обеих сторонах
* holes on both sides

6200: Коллекторы с регулировочными клапанами для стандартного подключения
6200: Manifolds with adjustment valves for standard connection

2700.G4 Латунная гайка и вставка из P.T.F.E для медной трубы
Brass nut and P.T.F.E monocone-copper pipe



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
2700G4H041000A	1/2" x 10	10	200
2700G4H041200A	1/2" x 12	10	200
2700G4H041400A	1/2" x 14	10	200
2700G4H041600A	1/2" x 16	10	200

2700.80 Гайка, кольцо и вставка - для трубы из сшитого полиэтилена
Nut, ring and insert-Pex pipe



Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
270080H041220A	1/2" x 12	2.0	10	150
270080H041525A	1/2" x 15	2.5	10	150
270080H041620A	1/2" x 16	2.0	10	150
270080H041622A	1/2" x 16	2.2	10	150
270080H051620A	3/4" x 16	2.0	10	150
270080H051820H	3/4" x 18	2.0	10	100
270080H052020H	3/4" x 20	2.0	10	100

6200.80 Никелированная гайка, кольцо и вставка - для многослойной трубы
Nickel plated nut, ring and insert-multilayer pipe



Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
620080N041620A	1/2" x 16	2.0	10	150

5500.80 Никелированная гайка, кольцо и вставка - для многослойной трубы
Nickel plated nut, ring and insert-multilayer pipe



Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
550080N041420T	1/2" x 14	2.0	25	150
550080N041620A	1/2" x 16	2.0	10	150
550080N041622A	1/2" x 16	2.25	10	150
550080N051620H	3/4" x 16	2.0	10	100
550080N051820H	3/4" x 18	2.0	10	100
550080N052020T	3/4" x 20	2.0	10	100
550080N052025T	3/4" x 20	2.5	10	100
550080N102630T	1" x 26	3.0	10	50

5S00.I5 Коническое окончание прямого фитинга с уплотнительным кольцом - для многослойной трубы
Straight fitting taper end with O-Ring and flat washer - multilayer pipe



Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
5S00I5H041620T	1/2" x 16	2.0	10	100
5S00I5H042020T	1/2" x 20	2.0	10	100
5S00I5H042022T	1/2" x 20	2.25	10	100

5S00.I5.N Никел. коническое окончание прямого фитинга с уплотнительным кольцом и плоским кольцом - для многослойной трубы

Nickel plated straight fitting taper end with O-Ring and flat washer - multi-layer pipe



Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
5S00I5N041620T	1/2" x 16	2.0	10	100
5S00I5N042020T	1/2" x 20	2.0	10	100
5S00I5N042022T	1/2" x 20	2.25	10	100

3500.G8 Концевая деталь коллектора с наружной/внутренней резьбой
Наружная M/F end piece for manifold



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
3500G8H050400A	3/4" x 1/2" x 3/8"	2	50
3500G8H100400A	1" x 1/2" x 3/8"	2	40
3500G8H120400A	1 1/4 x 1/2" x 3/8"	2	30

3500.G8 Концевая деталь коллектора с внутренней резьбой
Внутренняя F/F end piece for manifold



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
3500G8H100401A	1" x 1/2" x 3/8"	2	30

3500.G8.N Никелированная концевая деталь коллектора с внутренней резьбой
Внутренняя Nickel plated F/F end piece for manifold



3500.G8.N Никелированная концевая деталь коллектора с наружной/внутренней резьбой
Наружный Nickel plated M/F end piece for manifold



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
3500G8N050400A	3/4" x 1/2" x 3/8"	2	50
3500G8N100400A	1" x 1/2" x 3/8"	2	40
3500G8N120400A	1 1/4 x 1/2" x 3/8"	2	30

AC00.70 Коробка для коллекторов*
Box for manifolds*



Код Code	Размер Size	Коробка Box
AC0070H203295H	260 x 320 x 95	20
AC0070H204095H	260 x 400 x 95	20
AC0070H205095H	260 x 500 x 95	10

AC00.80 Кронштейны для коллекторов
Кронштейн Brackets for manifolds



Код Code	Размер Size
AC0080I100000H	1"
AC0080I120000H	1 1/4"

AC00.80 Кронштейны для коллекторов
Кронштейн Brackets for manifolds



Код Code	Размер Size
AC0080I100001H	1"

6200: Водомерные коллекторы

6200: Water meter manifolds

6500.60 Водомерный коллектор Water meter manifold



Код Code	Вход Inlet	выходы Ways	Соедин. Connection	Меж. расс. Interaxis	Коробка Box
650060H3310C1H	M33 x 1.5	1	1"	150	20
650060H3310C3H	M33 x 1.5	3	1"	150	8
650060H3310C4H	M33 x 1.5	4	1"	150	6
650060H3310D1H	M33 x 1.5	1	1"	200	10
650060H3310D2H	M33 x 1.5	2	1"	200	8
650060H3310D3H	M33 x 1.5	3	1"	200	6
650060H3310D4H	M33 x 1.5	4	1"	200	6

6500.01 Нипель с наружной резьбой и уплотнительным кольцом Male nipple with O-Ring



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
650001H331000H	M33 x 1.5-1"	5	50

6500.00 Двойной ниппель Double nipple



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
650000H333300H	M33 x 1.5	5	80

6500.44 Шестиугольный переходник с уплотнительным кольцом Hexagonal reduction with O-Ring



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
650044H330300H	M33 x 1,5-3/8"	5	100

ART. 6200.56
Art. 6200.56



Коллектор с отсекающими кранами и рукоятками арт. 6200.56. Подходит для реализации систем отопления, кондиционирования и сантехники. Конфигурация коллекторов допускает параллельную реализацию горячих и / или холодных цепей.

Manifolds with mini valve and handles art. 6200.56. Suitable for the realization of heating, air conditioning and sanitary installations. Manifolds configuration permit the realization of hot and/or cold circuits in parallel.

Коллекторы с мини-клапаном и ручками арт. 6200.56 подходят для любых санитарных установок, таких как бытовые, коммерческие, промышленные и сельскохозяйственные, а также для любого типа неагрессивной жидкости.

Manifolds with mini valve and handles art. 6200.56 are suitable for any kind of sanitary installation such as domestic, commercial, industry and farming and with any type of non-corrosive fluid.

Характеристики Features

Материалы Materials

Корпус Body	CW617N	UNI EN 12165
Уплотнения шариков Ball seals	PTFE	
Уплотнительное кольцо для вала Shaft O-Ring	CW617N	UNI EN 12164
Уплотнительное кольцо O-Ring	EPDM	
Ручка Handle	Алюминий (розовый или синий) Aluminium (red or blue)	
Винты Screw	Сталь CB4F Steel CB4F	

Требования

- Максимальная рабочая температура: +110°C
- Минимальная рабочая температура: -20°C
- Максимальное давление: 10 бар

*с вставкой

- Максимальная рабочая температура: +95 °C
- Минимальная рабочая температура: -20°C
- Максимальное давление: 10 бар

Нормативы

- Все резьбы соответствуют закону UNI EN 228-1:2003 “Резьба труб для соединения без уплотнения резьбы”
- Соответствует стандарту 13828 закона: “Ручные медные сплавы и шаровые краны из нержавеющей стали для питьевого водоснабжения в зданиях “- Применяемые сырьевые материалы – это высококачественные материалы, они соответствуют Постановлению министерства № 174 от 06/04/2004 касательно материалов и деталей, применяемых в стационарном оборудовании для сбора, обработки и подачи воды”
- Соответствует 4MS, UBA List (группа BC), DIN 50930/6 Dir. 2011/65/UE, 6C прилож. III (RhOSII)

Performances

- Maximum working temperature: +110°C
- Minimum working temperature: -20°C
- Maximum working pressure: 10 bar

*con inserto

- Maximum working temperature: +95 °C
- Minimum working temperature: -20°C
- Maximum working pressure: 10 bar

Regulations

- Threads complies with UNI EN ISO 228-1 law: “Piping thread for coupling not with tightness on the thread”
- Comply with 13828 law: “Manually operated copper alloy and stainless steel ball valves for potable water supply in buildings”
- Therawmaterialsusedareofhighqualityandcomply with the Ministerial Decree N°174 dated 06/04/2004 concerning the materials and the items used in fixed installations for water collection, treatment and supply
- Comply with 4MS, UBA List (BC group), DIN 50930/6 Dir .2011/65/UE, 6C attachment III (RhOSII)

Сертификация продукции Certifications




TISK



Соединения
Connections

Art. 6200.56



Данное руководство по подключению подходит к коллекторам как с синими ручками, так и с красными

NB: Use this guide for both the blue and the red version

[illegible]

СЕРИЯ 6200.57 Range 6200.57



Распределительный коллектор с винтами арт. 6200.57.

Подходит для реализации систем отопления, кондиционирования и сантехники.

Конфигурация коллекторов допускает параллельную реализацию горячих и / или холодных цепей.

Manifolds with head screws art. 6200.57.

Suitable for the realization of heating, air conditioning and sanitary installations. Manifolds configuration permit the realization of hot and/or cold circuits in parallel

Коллекторы с головками винтов арт. 6200.57 подходят для любых санитарных установок, таких как бытовые, коммерческие, промышленные и сельскохозяйственные, а также для любого типа неагрессивной жидкости.

Manifolds with head screws art. 6200.57 are suitable for any kind of sanitary installation such as domestic, commercial, industry and farming and with any type of non-corrosive fluid.

Характеристики Features

Материалы Materials

Корпус Body	CW617N	UNI EN 12165
Головка винта Head screw	CW617N	UNI EN 12164
Уплотнительное кольцо O-Ring	NBR 70	
Плоское уплотнение Flat seal	NBR 90	
Ручка Handle	ABS	
Винт Screw	Сталь CB4F Steel CB4F	

Требования

- Максимальная рабочая температура: +120°C
- Минимальная рабочая температура: -20°C
- Максимальное давление 10 бар

*с вставкой

- Максимальная рабочая температура: +95 °C
- Минимальная рабочая температура: -20°C
- Максимальное давление 10 бар

Нормативы

- Все резьбы соответствуют закону UNI EN 228-1:2003 "Резьба труб для соединения без уплотнения резьбы"
- Применяемые сырьевые материалы это высококачественные материалы, они соответствуют Постановлению министерства № 174 от 06/04/2004 касательно материалов и деталей, применяемых в стационарном оборудовании для сбора, обработки и подачи воды
- Соответствует 4MS, UBA List (группа BC), DIN 50930/6 Dir. 2011/65/UE, 6C прилож. III (RhOSII)

Performances

- Maximum working temperature: +120°C
- Minimum working temperature: -20°C
- Maximum working pressure: 10 bar

*with insert

- Maximum working temperature: +95 °C
- Minimum working temperature: -20°C
- Maximum working pressure: 10 bar

Regulations

- Threads complies with UNI EN ISO 228-1 law: "Piping thread for coupling not with tightness on the thread"
- The raw materials used are of high quality and comply with the Ministerial Decree N°174 dated 06/04/2004 concerning the materials and the items used in fixed installations for water collection, treatment and supply
- Comply with 4MS, UBA List (BC group), DIN 50930/6 Dir. 2011/65/UE, 6C attachment III (RhOSII)



Сертификация продукции Certifications



Соединения
Connections

Данное руководство по подключению подходит к коллекторам как с синими ручьяками, так и с красными

NB: Use this guide for both the blue and the red version



ART. 6200.58/6200.58.N/6200.G9/6200.G9.N
Art. 6200.58/6200.58.N/6200.G9/6200.G9.N



Коллектор с расстоянием между осями 50 мм
артикли 6200.58/6200.58.N/6200.G9*/6200.
G9.N*.

Подходит для реализации отопительных
и санитарных установок. Конфигурация
коллекторов допускает параллельную
реализацию горячих и / или холодных цепей

* Отверстия на обеих сторонах

Manifolds with interaxis 50mm art.
6200.58/6200.58.N/6200.G9*/6200.G9.N*.

Suitable for the realization of heating and
sanitary installations. Manifolds configuration
permit the realization of hot and/or cold circuits
in parallel.

* holes on both sides

Коллектор с расстоянием между осями 50 мм артикли 6200.58/6200.58.N/6200.G9/6200.
G9.N подходят для любой санитарной установки, такой как бытовая, коммерческая,
промышленная и сельскохозяйственная техника, а также для любого типа неагрессивной
жидкости.

Manifolds with interaxis 50mm art. 6200.58/6200.58.N/6200.G9*/6200.G9.N are suitable for any
kind of sanitary installation such as domestic, commercial, industry and farming and with any type
of non-corrosive fluid.

Характеристики Features

Материалы Materials

Корпус Body	CW603N	UNI EN 12164
----------------	--------	--------------

Требования

- Максимальная рабочая температура: +120°C
- Минимальная рабочая температура: -20°C
- Максимальное давление: 10 бар

Нормативы

- Все резьбы соответствуют закону UNI EN 228-1:2003 "Резьба труб для соединения без уплотнения резьбы"
- Применяемые сырьевые материалы – это высококачественные материалы, они соответствуют Постановлению министерства № 174 от 06/04/2004 касательно материалов и деталей, применяемых в стационарном оборудовании для сбора, обработки и подачи воды
- Соответствуют 4MS, UBA List (группа D), DIN 50930/6 Dir. 2011/65/UE, 6C приложение III (RhOSII)

Performances

- Maximum working temperature: +120°C
- Minimum working temperature: -20°C
- Maximum working pressure: 10 bar

Regulations

- Threads complies with UNI EN ISO 228-1 law: "Piping thread for coupling not with tightness on the thread"
- The raw materials used are of high quality and comply with the Ministerial Decree N°174 dated 06/04/2004 concerning the materials and the items used in fixed installations for water collection, treatment and supply
- Comply with 4MS, UBA List (D group), DIN 50930/6 Dir. 2011/65/UE, 6C attachment III (RhOSII)

Сертификация продукции Certifications



ART. 2700.61/2700.61.N
Art. 2700.61/2700.61.N



Линейные коллекторы для стандартного соединения арт. 2700.61/2700.61.N.

Подходит для отопления и санитарного распределения воды. Конфигурация коллекторов позволяет осуществлять параллельную реализацию горячих и/или холодных цепей.

Linear manifolds with standard connections art. 2700.61/2700.61.N.

Suitable for heating and sanitary water distribution. Manifolds configuration permit the realization of hot and/or cold circuits in parallel

Линейные коллекторы 2700.61/2700.61.N подходят для любой санитарной установки, такой как бытовая, коммерческая, промышленная и сельскохозяйственная. Они могут использоваться для отопления и санитарных установок с любым типом неагрессивной жидкости.

The linear manifolds art. 2700.61/2700.61.N are suitable for any kind of sanitary installation such as domestic, commercial, industry and farming. They can be used for heating and sanitary installations with any type of non-corrosive fluid.

Характеристики

Материалы Materials

Корпус Body	CW617N	UNI EN 12165	желтый, никелированный yellow, nickel plated
----------------	--------	--------------	---

Требования

- Максимальная рабочая температура: +120°C
- Минимальная температура: -20°C
- Максимальное рабочее давление: 10 бар

*со вставкой

- Максимальная рабочая температура: +95 °C
- Минимальная температура: -20°C
- Максимальное рабочее давление: 10 бар

Нормативы

- Все резьбы соответствуют закону UNI EN 228-1:2003 “Резьба труб для соединения без уплотнения резьбы”
- Применяемые сырьевые материалы – это высококачественные материалы, они соответствуют Постановлению министерства № 174 от 06/04/2004 касательно материалов и деталей, применяемых в стационарном оборудовании для сбора, обработки и подачи воды
- Соответствуют 4MS, UBA List (группа BC), DIN 50930/6 Dir. 2011/65/UE, 6C приложение III (RhOSII)

Performances

- Maximum working temperature: +120°C
- Minimum working temperature: -20°C
- Maximum working pressure: 10 bar

*with insert

- Maximum working temperature: +95 °C
- Minimum working temperature: -20°C
- Maximum working pressure: 10 bar


Regulations

- Threads complies with UNI EN ISO 228-1:2003 law: “Piping thread for coupling not with tightness on the thread”
- The raw materials used are of high quality and comply with the Ministerial Decree N°174 dated 06/04/2004 concerning the materials and the items used in fixed installations for water collection, treatment and supply
- Comply with 4MS, UBA List (BC group), DIN 50930/6 Dir. 2011/65/UE, 6C attachment III (RhOSII)

Сертификация продукции Certifications



Соединения
Connections



[illegible]

6300: Коллекторы для соединения типа евроконус

6300: Manifolds for eurokonus connection

6300.57 Коллектор с синими регул. вентильями
Синий
Manifold with blue head screws



Код Code	Вход Inlet	выходы Ways	Соедин. Connection	Коробка Box
630057N0505B2H	3/4"	2	3/4" ЕК.	15
630057N0505B3H	3/4"	3	3/4" ЕК.	10
630057N0505B4H	3/4"	4	3/4" ЕК.	7
630057N1005B2H	1"	2	3/4" ЕК.	15
630057N1005B3H	1"	3	3/4" ЕК.	10
630057N1005B4H	1"	4	3/4" ЕК.	6

* Когда данный артикул будет полностью распродан, то он будет заменен арт. 6300.E7 Синий
Until stocks are exhausted: they will be replaced with 6300.E7 Blue

6300.57 Коллектор с красными регул. вентильями
Красный
Manifold with red head screws



Код Code	Вход Inlet	выходы Ways	Соедин. Connection	Коробка Box
630057N0505R2H	3/4"	2	3/4" ЕК.	15
630057N0505R3H	3/4"	3	3/4" ЕК.	10
630057N0505R4H	3/4"	4	3/4" ЕК.	7
630057N1005R2H	1"	2	3/4" ЕК.	15
630057N1005R3H	1"	3	3/4" ЕК.	10
630057N1005R4H	1"	4	3/4" ЕК.	6

* Когда данный артикул будет полностью распродан, то он будет заменен арт. 6300.E7 Красный
Until stocks are exhausted: they will be replaced with 6300.E7 Red

6300.57 Коллектор с регул. вентильями и отводами
Manifold with head screws and destinations



Код Code	Вход Inlet	выходы Ways	Соедин. Connection	Коробка Box
630057N0505V2H	3/4"	2	3/4" ЕК.	10
630057N0505V3H	3/4"	3	3/4" ЕК.	8
630057N0505V4H	3/4"	4	3/4" ЕК.	5
630057N1005V2H	1"	2	3/4" ЕК.	10
630057N1005V3H	1"	3	3/4" ЕК.	8
630057N1005V4H	1"	4	3/4" ЕК.	6

* Когда данный артикул будет полностью распродан, то он будет заменен арт. 6300.E7
Until stocks are exhausted: they will be replaced with 6300.E7

6300.61 Коллектор В/Н с наружной резьбой
M/F manifold with male connection



Код Code	Вход Inlet	выходы Ways	Соедин. Connection	Коробка Box
630061N100502A	1"	2	3/4" ЕК.	24
630061N100503A	1"	3	3/4" ЕК.	15
630061N100504A	1"	4	3/4" ЕК.	10

6300.E7 Линейный Коллектор с регул. вентильями и отводами
NEW Self-seal thread manifold with head screws and destinations



Код Code	Размер Size	выходы Ways	Соедин. Connection	Коробка Box	Вход Inlet
6300E7N0505V2A	3/4"	2	3/4" ЕК.	10	3/4"
6300E7N0505V3A	3/4"	3	3/4" ЕК.	8	3/4"
6300E7N0505V4A	3/4"	4	3/4" ЕК.	6	3/4"
6300E7N1005V2A	1"	2	3/4" ЕК.	10	1"
6300E7N1005V3A	1"	3	3/4" ЕК.	8	1"
6300E7N1005V4A	1"	4	3/4" ЕК.	6	1"

6300.E7 Линейный Коллектор с винтами с головками голубого цвета
Синий
NEW Self-seal thread manifold with blue head screws



Код Code	Размер Size	выходы Ways	Соедин. Connection	Коробка Box	Вход Inlet
6300E7N0505B2A	3/4"	2	3/4" ЕК.	15	3/4"
6300E7N0505B3A	3/4"	3	3/4" ЕК.	10	3/4"
6300E7N0505B4A	3/4"	4	3/4" ЕК.	7	3/4"
6300E7N1005B2A	1"	2	3/4" ЕК.	15	1"
6300E7N1005B3A	1"	3	3/4" ЕК.	10	1"
6300E7N1005B4A	1"	4	3/4" ЕК.	6	1"

6300.E7 Линейный Коллектор с винтами с головками красного и синего цвета
Красный
NEW Self-seal thread manifold with red head screws



Код Code	Размер Size	выходы Ways	Соедин. Connection	Коробка Box	Вход Inlet
6300E7N0505R2A	3/4"	2	3/4" ЕК.	15	3/4"
6300E7N0505R3A	3/4"	3	3/4" ЕК.	10	3/4"
6300E7N0505R4A	3/4"	4	3/4" ЕК.	7	3/4"
6300E7N1005R2A	1"	2	3/4" ЕК.	15	1"
6300E7N1005R3A	1"	3	3/4" ЕК.	10	1"
6300E7N1005R4A	1"	4	3/4" ЕК.	6	1"

6300.H2 Коллектор с внутренней резьбой с ниппелем под евроконус
F/F manifold with nipple for eurokonus



Код Code	Вход Inlet	выходы Ways	Соедин. Connection	Коробка Box
6300H2H050502A	3/4"	2	3/4" ЕК.	30
6300H2H050503A	3/4"	3	3/4" ЕК.	20
6300H2H050504A	3/4"	4	3/4" ЕК.	15
6300H2H050505A	3/4"	5	3/4" ЕК.	10
6300H2H050506A	3/4"	6	3/4" ЕК.	10
6300H2H050507A	3/4"	7	3/4" ЕК.	10
6300H2H050508A	3/4"	8	3/4" ЕК.	6
6300H2H050509A	3/4"	9	3/4" ЕК.	5
6300H2H050510A	3/4"	10	3/4" ЕК.	5
6300H2H050511A	3/4"	11	3/4" ЕК.	5
6300H2H050512A	3/4"	12	3/4" ЕК.	5
6300H2H100502A	1"	2	3/4" ЕК.	30
6300H2H100503A	1"	3	3/4" ЕК.	15
6300H2H100504A	1"	4	3/4" ЕК.	15
6300H2H100505A	1"	5	3/4" ЕК.	10
6300H2H100506A	1"	6	3/4" ЕК.	10
6300H2H100507A	1"	7	3/4" ЕК.	6
6300H2H100508A	1"	8	3/4" ЕК.	6
6300H2H100509A	1"	9	3/4" ЕК.	5
6300H2H100510A	1"	10	3/4" ЕК.	5
6300H2H100511A	1"	11	3/4" ЕК.	5
6300H2H100512A	1"	12	3/4" ЕК.	5
6300H2H120502A	1"1/4	2	3/4" ЕК.	15
6300H2H120503A	1"1/4	3	3/4" ЕК.	15
6300H2H120504A	1"1/4	4	3/4" ЕК.	10
6300H2H120505A	1"1/4	5	3/4" ЕК.	10
6300H2H120506A	1"1/4	6	3/4" ЕК.	10
6300H2H120507A	1"1/4	7	3/4" ЕК.	6
6300H2H120508A	1"1/4	8	3/4" ЕК.	6
6300H2H120509A	1"1/4	9	3/4" ЕК.	5
6300H2H120510A	1"1/4	10	3/4" ЕК.	5
6300H2H120511A	1"1/4	11	3/4" ЕК.	5
6300H2H120512A	1"1/4	12	3/4" ЕК.	5

6300: Наборы для соединения типа евроконус

6300: Euroconus connection kits

5700.80 Никелированная гайка, обжимное кольцо и вставка евроконус - для многослойных труб
Стандарт Nickel plated nut, olive and eurokonus insert-multilayer pipe



Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
570080N051620A	3/4" x 16	2.0	10	100
570080N051820A	3/4" x 18	2.0	10	100
570080N052020A	3/4" x 20	2.0	10	100

5S00.15 Коническое окончание прямого фитинга с уплотнительным кольцом и плоским кольцом - для многослойных труб
Стандарт Straight fitting taper end with O-Ring and flat washer - multilayer pipe



Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
5S00I5H051620T	3/4"x16	2.0	10	100
5S00I5H051820T	3/4"x18	2.0	10	100
5S00I5H052020T	3/4"x20	2.0	10	80
5S00I5H052022T	3/4"x20	2.25	-	80

5700.80 Никелированная гайка, обжимное кольцо и вставка евроконус - для многослойных труб
Премиум Nickel plated nut, olive and eurokonus insert-multilayer pipe



Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
570080N051620H	3/4" x 16	2.0	10	100
570080N051820H	3/4" x 18	2.0	10	100
570080N052020H	3/4" x 20	2.0	10	100

5S00.15.N Никелированное коническое окончание прямого фитинга с уплотнительным кольцом и плоским кольцом - для многослойных труб
Премиум Nickel plated straight fitting taper end with O-Ring and flat washer - multilayer pipe



Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
5S00I5N051620T	3/4"x16	2.0	10	100
5S00I5N051820T	3/4"x18	2.0	10	100
5S00I5N052020T	3/4"x20	2.0	10	80
5S00I5N052022T	3/4"x20	2.25	10	80

6300: Наборы для соединения типа евроконус

6300: Euroconus connection kits



3300.80 Никелированная гайка, обжимное кольцо и вставка евроконус - для труб из сшитого полиэтилена
Nickel plated nut, olive and eurokonus insert-Pex pipe



Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
330080N051013A*	3/4" x 10	1.3	10	150
330080N051620A	3/4" x 16	2.0	10	100
330080N051622A	3/4" x 16	2.2	10	100
330080N051720A	3/4" x 17	2.0	10	100
330080N051820A	3/4" x 18	2.0	10	100
330080N051825A	3/4" x 18	2.5	10	100
330080N052020A	3/4" x 20	2.0	10	100
330080N052028A	3/4" x 20	2.8	10	100

Доступно по запросу / Available on demand

5700.H4 Никелированная гайка с собранным кольцом и прокладкой - для медных труб
NEW
Nickel plated nut with ring and gasket-copper pipe



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
5700H4N051500A	3/4" x 15	10	100

2700.H4 Никелированная гайка с собранным кольцом и прокладкой - для медных труб

Nickel plated nut with assembled ring and gasket - copper pipe



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
2700H4N051000H	3/4" x 10	10	200
2700H4N051200H	3/4" x 12	10	200
2700H4N051400H	3/4" x 14	10	200
2700H4N051500H	3/4" x 15	10	200
2700H4N051600H	3/4" x 16	10	200
2700H4N051800H	3/4" x 18	10	200

5700.00 Никелированный ниппель для евроконуса
Nickel plated nipple for eurokonus



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
570000N050500H	3/4" x 3/4"	10	120

5700.03 Никелированный редукционный ниппель для евроконуса
Nickel plated reduced nipple for eurokonus connection



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
570003N050400H	1/2"X3/4"	10	150

APT. 6300.57
Art. 6300.57



Распределительный коллектор с головками винта для соединения евроконус артикль 6300.57 подходит для реализации отопления, кондиционирования воздуха и санитарно-технического оборудования. Конфигурация коллекторов допускает параллельную реализацию горячих и / или холодных цепей.

Manifolds with head screws for eurokonus connection article 6300.57. Suitable for the realization of heating, air conditioning and sanitary installations. Manifolds configuration permit the realization of hot and/or cold circuits in parallel

Распределительный коллектор с головками винта для соединения евроконус артикль 6300.57 подходят для любого вида монтажа сантехники, таких как бытовая, коммерческая, промышленная и для сельского хозяйства и с любым типом неагрессивных жидкостей.

Manifolds with head screws for eurokonus connection article 6300.57 are suitable for any kind of sanitary installation such as domestic, commercial, industry and farming and with any type of non-corrosive fluid.

Характеристики Features

Материалы Materials

Корпус Body	CW617N	UNI EN 12165
Головка винта Head screw	CW617N	UNI EN 12164
Уплотнительное кольцо O-Ring	NBR 70	
Плоское уплотнение Flat seal	NBR 90	
Рукоятка Handle	ABS	
Винт Screw	Сталь CB4F Steel CB4F	

Требования

- Максимальная рабочая температура: +110°C
- Минимальная температура: -20°C
- Максимальное рабочее давление: 10 бар

*со вставкой

- Максимальная рабочая температура: +95 °C
- Минимальная температура: -20°C
- Максимальное рабочее давление: 10 бар

Нормативы

- Все резьбы соответствуют закону UNI EN 228-1:2003 "Резьба труб для соединения без уплотнения резьбы"
- Применяемые сырьевые материалы – это высококачественные материалы, они соответствуют Постановлению министерства № 174 от 06/04/2004 касательно материалов и деталей, применяемых в стационарном оборудовании для сбора, обработки и подачи воды
- Соответствуют 4MS, UBA List (группа BC), DIN 50930/6 Dir. 2011/65/UE, 6C приложение III (RhOSII)

Performances

- Maximum working temperature: +110°C
- Minimum working temperature: -20°C
- Maximum working pressure: 10 bar

*with insert

- Maximum working temperature: +95 °C
- Minimum working temperature: -20°C
- Maximum working pressure: 10 bar

Regulations


- Threads complies with UNI EN ISO 228-1 law: "Piping thread for coupling not with tightness on the thread"
- The raw materials used are of high quality and comply with the Ministerial Decree N°174 dated 06/04/2004 concerning the materials and the items used in fixed installations for water collection, treatment and supply
- Comply with 4MS, UBA List (BC group), DIN 50930/6 Dir. 2011/65/UE, 6C attachment III (RhOSII)

Сертификация продукции Certifications





Соединения
Connections

Art. 6300.57




Данное руководство по подключению подходит к коллекторам с регул. ventилями синего/красного/зелёного цветов

NB: This guide is valid for blue/red/green head screws version



5700.H4
Для медной трубы



2700.H4
Для медной трубы



3300.80
Для трубы Pex-x



5700.80 Premium
Для многослойной трубы



5700.80 Standard
Для многослойной трубы




5S00.I5
Для многослойной трубы

This image shows a full page of white paper with horizontal blue or grey ruling lines, typical of notebook paper. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

6500: Напольные отопительные системы для соединения типа евроконус


6500: Underfloor heating systems for eurokonus connection

6500.71 Распределительный коллектор с балансировочными расходомерами
Distribution manifold with balancing flow meters




Код Code	Соедин. Connection	выходы Ways	Коробка Box
650071N100502A	1"	2	1
650071N100503A	1"	3	1
650071N100504A	1"	4	1
650071N100505A	1"	5	1
650071N100506A	1"	6	1
650071N100507A	1"	7	1
650071N100508A	1"	8	1
650071N100509A	1"	9	1
650071N100510A	1"	10	1
650071N100511A	1"	11	1
650071N100512A	1"	12	1
650071N120502A	1"1/4	2	1
650071N120503A	1"1/4	3	1
650071N120504A	1"1/4	4	1
650071N120505A	1"1/4	5	1
650071N120506A	1"1/4	6	1
650071N120507A	1"1/4	7	1
650071N120508A	1"1/4	8	1
650071N120509A	1"1/4	9	1
650071N120510A	1"1/4	10	1
650071N120511A	1"1/4	11	1
650071N120512A	1"1/4	12	1

6500.72 Распределительный коллектор с балансировочными расходомерами и клапанами
Distribution manifold with balancing flow meters and valves



Код Code	Соедин. Connection	выходы Ways	Коробка Box
650072N100502A	1"	2	1
650072N100503A	1"	3	1
650072N100504A	1"	4	1
650072N100505A	1"	5	1
650072N100506A	1"	6	1
650072N100507A	1"	7	1
650072N100508A	1"	8	1
650072N100509A	1"	9	1
650072N100510A	1"	10	1
650072N100511A	1"	11	1
650072N100512A	1"	12	1
650072N120502A	1"1/4	2	1
650072N120503A	1"1/4	3	1
650072N120504A	1"1/4	4	1
650072N120505A	1"1/4	5	1
650072N120506A	1"1/4	6	1
650072N120507A	1"1/4	7	1
650072N120508A	1"1/4	8	1
650072N120509A	1"1/4	9	1
650072N120510A	1"1/4	10	1
650072N120511A	1"1/4	11	1
650072N120512A	1"1/4	12	1

6500.93 Распределительный коллектор с
механическим установочным винтом
Distribution manifold with mechanical
balancing screw



Код Code	Соедин. Connection	выходы Ways	Коробка Box
650093N100502A	1"	2	1
650093N100503A	1"	3	1
650093N100504A	1"	4	1
650093N100505A	1"	5	1
650093N100506A	1"	6	1
650093N100507A	1"	7	1
650093N100508A	1"	8	1
650093N100509A	1"	9	1
650093N100510A	1"	10	1
650093N100511A	1"	11	1
650093N100512A	1"	12	1
650093N120502A	1" 1/4	2	1
650093N120503A	1" 1/4	3	1
650093N120504A	1" 1/4	4	1
650093N120505A	1" 1/4	5	1
650093N120506A	1" 1/4	6	1
650093N120507A	1" 1/4	7	1
650093N120508A	1" 1/4	8	1
650093N120509A	1" 1/4	9	1
650093N120510A	1" 1/4	10	1
650093N120511A	1" 1/4	11	1
650093N120512A	1" 1/4	12	1

5700.80 Стандарт Никелированная гайка, обжимное кольцо и вставка евроконус - для многослойных труб
Nickel plated nut, olive and eurokonus insert-multilayer pipe



Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
570080N051620A	3/4" x 16	2.0	10	100
570080N051820A	3/4" x 18	2.0	10	100
570080N052020A	3/4" x 20	2.0	10	100

5700.80 Премиум Никелированная гайка, обжимное кольцо и вставка евроконус - для многослойных труб
Nickel plated nut, olive and eurokonus insert-multilayer pipe



Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
570080N051620H	3/4" x 16	2.0	10	100
570080N051820H	3/4" x 18	2.0	10	100
570080N052020H	3/4" x 20	2.0	10	100

5S00.I5 Коническое окончание прямого фитинга с уплотнительным кольцом и плоским кольцом - для многослойных труб
Straight fitting taper end with O-Ring and flat washer - multilayer pipe



Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
5S00I5H051620T	3/4"x16	2.0	10	100
5S00I5H051820T	3/4"x18	2.0	10	100
5S00I5H052020T	3/4"x20	2.0	10	80
5S00I5H052022T	3/4"x20	2.25	-	80

5S00.I5.N Никелированное коническое окончание прямого фитинга с уплотнительным кольцом и плоским кольцом - для многослойных труб
Nickel plated straight fitting taper end with O-Ring and flat washer - multi-layer pipe



Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
5S00I5N051620T	3/4"x16	2.0	10	100
5S00I5N051820T	3/4"x18	2.0	10	100
5S00I5N052020T	3/4"x20	2.0	10	80
5S00I5N052022T	3/4"x20	2.25	10	80

3300.80 Никелированная гайка, обжимное кольцо и вставка евроконус - для труб из сшитого полиэтилена
Nickel plated nut, olive and eurokonus insert Pex pipe



Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
330080N051013A*	3/4" x 10	1.3	10	150
330080N051620A	3/4" x 16	2.0	10	100
330080N051622A	3/4" x 16	2.2	10	100
330080N051720A	3/4" x 17	2.0	10	100
330080N051820A	3/4" x 18	2.0	10	100
330080N051825A	3/4" x 18	2.5	10	100
330080N052020A	3/4" x 20	2.0	10	100
330080N052028A	3/4" x 20	2.8	10	100

Доступно по запросу / Available on demand

AC00.80 **Металлический ящик для коллекторов**
Ящик **Manifold metal case**



Код Code	Размер Size	Выходы Exits	Коробка Box
AC0080I500000A	L=500m	2-3-4-5	1
AC0080I700000A	L=700m	6-7-8-9	1
AC0080I100000H	L=1000m	10-11-12	1

6500.89 **Электротермический контроллер**
Electrothermic control



Код Code	Тип Model	Коробка Box
650089H2300W2A	230V с 2 проводами/ 2 WIRES	1
650089H2300W4A	230V с 4 проводами/ 4 WIRES	1

7100.M6 **Шаровой кран с термометром**
Ball valve with thermometer



Код Code	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
7100M6N10102BA	1"	2	12
7100M6N12122BA	1"1/4	2	12
7100M6N10102RA	1"	2	12
7100M6N12122RA	1"1/4	2	12

6500.87 **Комплект зажима для коллектора**
Manifold terminal kit



Код Code	Тип Model	Коробка Box
650087N100000A	1"	12
650087N120000A	1"1/4	10

6500.75 **Кран для слива и наполнения**
Drain valve



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
650075N040000H	1/2"	-	50

6500.74 Автоматический воздухоотводчик

Automatic air vent valve



Код Code	Размер Size
-------------	----------------

650074N030000H	3/8"
----------------	------

3500.G8.N Концевая деталь коллектора с
Наружная наружной/внутренней резьбой
Nickel plated M/F end piece
for manifold



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
-------------	----------------	-----------------	----------------

3500G8N050400A	3/4" x 1/2" x 3/8"	2	50
----------------	--------------------	---	----

3500G8N100400A	1" x 1/2" x 3/8"	2	40
----------------	------------------	---	----

3500G8N120400A	1"1/4 x 1/2" x 3/8"	2	30
----------------	---------------------	---	----

6500.42 Расходомер

Flow meter



Код Code	Размер Size	Материалы Materials	Коробка Box
-------------	----------------	------------------------	----------------

650042H040000H	0-5 l/min	Пластик Plastic	-
----------------	-----------	--------------------	---

650042H04BRASS	0-5 l/min	Латунь Brass	-
----------------	-----------	-----------------	---

2600.J4 Крышка с наружной резьбой и
уплотнительным кольцом
Male cap with O-Ring



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
-------------	----------------	-----------------	----------------

2600J4N100000A	1"	10	100
----------------	----	----	-----

2600J4N120000A	1"1/4	10	60
----------------	-------	----	----

3500.G8 Концевая деталь коллектора с
Наружная наружной/внутренней резьбой
M/F end piece for manifold



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
-------------	----------------	-----------------	----------------

3500G8H050400A	3/4" x 1/2" x 3/8"	2	50
----------------	--------------------	---	----

3500G8H100400A	1" x 1/2" x 3/8"	2	40
----------------	------------------	---	----

3500G8H120400A	1"1/4 x 1/2" x 3/8"	2	30
----------------	---------------------	---	----

2600.74 Выпускной воздушный клапан с
уплотнительным кольцом
Air outlet valve with O-Ring




Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
260074N010000H	1/8»	10	500
260074N020000H	1/4»	10	400
260074N030000H	3/8»	10	300
260074N040000H	1/2»	10	-

2600.74.N Никелированный выпускной воздушный
клапан с уплотнительным кольцом
Nickel plated air outlet valve with O-Ring



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
260074N010000H	1/8»	10	500
260074N020000H	1/4»	10	400
260074N030000H	3/8»	10	300
260074N040000H	1/2»	10	-

СЕРИЯ 6500
Range 6500



Системы напольного отопления для евроконус соединений.
Подходят для реализации систем отопления и кондиционирования воздуха.

Underfloor heating systems for eurokonus connection.

Suitable for the realization of heating and air conditioning installations.

Характеристики
Features

Материалы
Materials

Коллектор Manifold	CW603N	UNI EN 12164
Соединительные ниппели Connecting nipples	CW617N	UNI EN 12164
Термостатический затвор Thermostatic shut	CW617N	UNI EN 12164
Расходомер Flow meters	ПЛАСТИК PA66 Plastic PA66	
Механический установочный винт Mechanical balancing screw	CW617N	UNI EN 12164
Кронштейны Brackets	FE ZNB	
Винты Screws	FE ZNB	
Шаровой кран с термометром (6500.72) Ball valve with thermometer	CW617N	UNI EN 12165
Выпускные клапаны Drain valves	CW617N	UNI EN 12165
Комплект зажима для коллектора Manifold terminal kit	CW617N	UNI EN 12165
Клапан автоматический развоздушивания Automatic air vent valve	CW617N	UNI EN 12165
Защитный колпачок для термостатического закрытия Protection cap for thermostatic shut	ABS	

Требования к механическим установочным винтам

- Максимальная рабочая температура: +95°C
- Минимальная рабочая температура: -20°C
- Максимальное давление: 10 бар

Требования к пластиковым расходомерам:

- Максимальная рабочая температура: +65°C
- Минимальная рабочая температура: -7°C
- Максимальное давление: 6 бар

Performances with mechanical balancing screw

- Maximum working temperature: +95°C
- Minimum working temperature: -20°C
- Maximum working pressure: 10 bar

Performances with plastic flow meter

- Maximum working temperature: +65°C
- Minimum working temperature: -7°C
- Maximum working pressure: 6 bar

Нормативы

- Все резьбы соответствуют закону UNI EN 228-1:2003 “Резьба труб для соединения без уплотнения резьбы”
- Применяемые сырьевые материалы – это высококачественные материалы, они соответствуют Постановлению министерства № 174 от 06/04/2004 касательно материалов и деталей, применяемых в стационарном оборудовании для сбора, обработки и подачи воды
- Соответствуют 4MS, UBA List (группа D), DIN 50930/6 Dir. 2011/65/UE, 6C приложение III (RhOSII)

Regulations

- Threads complies with UNI EN ISO 228-1 law: “Piping thread for coupling not with thightness on the thread”
- The raw materials used are of high quality and comply with the Ministerial Decree N°174 dated 06/04/2004 concerning the materials and the items used in fixed installations for water collection, treatment and supply
- Comply with 4MS, UBA List (D group), DIN 50930/6 Dir. 2011/65/UE, 6C attachment III (RhOSII)

Сертификация продукции Certifications



Механическая балансировка системы
Mechanical balancing of the installation

Положение - Position	N° Кол. оборотов - N° Locks	Kvs (m³/h)
1	1/2	0.09
2	1	0.27
3	1+1/2	0.73
4	2	0.91
5	2+1/2	1.08
6	3	1.26
7	3+1/2	1.41
8	4	1.53
9	4+1/2	1.65
10	5	1.76
11	5+1/2	1.85
12	полностью открыт - completely open	1.92

БАЛАНСИРОВКА ВОДОПРОВОДНОЙ-КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СИСТЕМ

Расходомеры расположены на стороне подачи сети. За счёт их регулировки имеется возможность оценки теоретического расхода в инженерном оборудовании. Регулировку необходимо выполнять, когда клапан находится в положении обратной тяги и полностью открыт. С учётом того, что расход в каждой сантехнической схеме вызывает снижение пропускной способности оборудования, необходимо выполнять ручную регулировку каждого контура до тех пор, пока не будет достигнуто значение расхода в литров/минуту, определённое в плане.

PLUMBING CIRCUITS BALANCING

The flow meters are located on the supply part of the circuit. Through their adjustment, it is possible to evaluate the theoretic flow of the plumbing installation. You have to adjust it when the valve is in the back-draft position and completely open.

Given that the flow of each plumbing circuit causes a loose in installation capacity, for each ring of the flow meter is basic that the adjustment are made by hand until you reach flow value in litre/minutes decided by the plan.

ЗАЩИТА БАЛАНСИРОВКИ ОТ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ВСКРЫТИЯ

Регуляторы и расходомеры можно заблокировать во избежание несанкционированной регулировки с помощью свинцовых буферных заглушек.

Функция “Memory -Stop” Расходомер

Блокирующая система начального уровня расходомера, позволяющая после повторного открытия системы останавливать пробег при его начальной настройке (значение проекта).

1) Установите для регулятора расходомера значение, соответствующее расчетному значению. Во время этой операции необходимо снять колесо управления.

2) Поверните кольцо «Memory stop» против часовой стрелки (левая резьба) до конца его хода;

3) Поместите колесо управления обратно. Индивидуальную схему можно закрыть поворотом колеса по часовой стрелке. Повернув его другим способом до упора, можно снова открыть схему до заданного расчетного значения; Используя два отверстия в управляющем колесе, можно запечатать расходомер, чтобы предотвратить вмешательство в настройку.

Предупреждение: НЕ используйте какие-либо инструменты для поворота / манипулирования расходомером, так как это может помешать работе.

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

Стекло расходомера можно демонтировать для проверки их чистоты, даже если установка работает:

1. Закройте расходомер, повернув кольцо, но перед этим запишите балансировку оборудования (л/мин.)
2. С помощью шестигранного ключа отвинтите стекло, воздействуя на шестиугольную структуру стекла
3. Очистите стекло
4. Повторно установите стекло в его первоначальное положение, выполнив повторную балансировку оборудования.

PLUMBING BALANCING PROTECTION AGAINST TAMPERING

The adjustment of the regulators and flow meters can be blocked using buffer caps, eventually leaded.

Flowmeter “Memory -stop” function

Blocking system of the opening grade of the flowmeter which allows, once the system is re-opened, the stopping of the run at its initial setting (project value).

1) Set the Flowmeter control to the design value. The control wheel must be removed during this operation.

2) Turn the “Memory stop” ferrule anticlockwise (left-hand thread) to the end of its travel;

3) Put the control wheel back on. The individual circuit can be closed by turning the wheel clockwise. By turning it the other way up to the stop it is possible to reopen the circuit to the set design value;

Using the two holes in the control wheel it is possible to seal the Flowmeter so as to prevent tampering with the setting.


Warning: do NOT use any tools to turn/manipulate the Flowmeter, as to do so could stop it working properly.

MAINTENANCE INSTRUCTIONS

The glass can be disassembled in order to check its cleanliness, even when the installation is working.

1. Close the flow meter turning the ring, but not before than having recorded the installation balancing (l/min)
2. With the help of a hexagonal wrench, unscrew the glass by acting on the hexagonal structure of the glass
3. Clean the glass
4. Re-insert the glass in its original position, balancing again the installation

ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЖИДКОСТИ - FLUID DYNAMIC CHARACTERISTICS



РАСХОДОМЕР 0.5 Л		
FLOWMETER 0.5 L		
DP	DP	Q
Pa	kPa	l/h
10	0.01	8
100	0.1	25
500	0.5	60
1000	1	82
5000	5	185
10000	10	260
20000	20	365
30000	30	450
40000	40	520
50000	50	585
60000	60	640
70000	70	690
80000	80	740
90000	90	85
100000	100	825

[illegible]



ШАРОВЫЕ КРАНЫ BALL VALVES 7S00-7100-7700-7400

7S00

Шаровые краны стандартный проход ISO 228/1
Standard bore ball valves ISO 228/1

7100

Полнопроходные шаровые краны ISO 228/1
Full bore ball valves ISO 228/1

7700

Полнопроходные шаровые краны UNI EN 10226-1
Full bore ball valves UNI EN 10226-1

7400

Полнопроходные шаровые краны [ДЛЯ ГАЗА] - UNI EN 331
Full bore ball valves [FOR GAS] - UNI EN 331

7S00: Шаровые краны стандартный проход ISO 228/1

7S00: Standard bore ball valves ISO 228/1

7S00.L1 С внутренней резьбой и стальным рычагом
F/F with steel lever



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
7S00L1N040400A	1/2"	15	60
7S00L1N050500A	3/4"	10	40
7S00L1N101000A	1"	6	24
7S00L1N121200A	1"1/4	-	20
7S00L1N141400A	1"1/2	-	15
7S00L1N202000A	2"	-	8

7S00.M2 С внутренней/наружной резьбой и бабочкой
M/F with butterfly



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
7S00M2N040400A	1/2"	20	80
7S00M2N050500A	3/4"	12	48
7S00M2N101000A	1"	8	32

7S00.M1 С внутренней резьбой и бабочкой
F/F with butterfly



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
7S00M1N040400A	1/2"	20	80
7S00M1N050500A	3/4"	12	48
7S00M1N101000A	1"	8	32

7S00.L5 Шаровой кран с американкой и стальным рычагом
Female manifold with steel lever



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
7S00L5N040402A	1/2"	10	40
7S00L5N050502A	3/4"	8	32
7S00L5N101002A	1"	4	16

7S00.L2 С внутренней/наружной резьбой и стальным рычагом
M/F with steel lever



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
7S00L2N040400A	1/2"	15	60
7S00L2N050500A	3/4"	8	32
7S00L2N101000A	1"	6	24
7S00L2N121200A	1"1/4	-	20
7S00L2N141400A	1"1/2	-	12
7S00L2N202000A	2"	-	8

7S00.M5 Шаровой кран с американкой и бабочкой
Female manifold with butterfly



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
7S00M5N040402A	1/2"	12	48
7S00M5N050502A	3/4"	8	32
7S00M5N101002A	1"	5	20

7100.L1 С внутренней резьбой и стальным рычагом
F/F with steel lever



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
7100L1N040400A	1/2"	12	72
7100L1N050500A	3/4"	8	48
7100L1N101000A	1"	6	36
7100L1N121200A	1 1/4"	-	12
7100L1N141400A	1 1/2"	-	6
7100L1N202000A	2"	-	4
7100L1N242400A	2 1/2"	-	1
7100L1N303000A	3"	-	1
7100L1N404000A	4"	-	1

7100.M1 С внутренней резьбой и алюминиевой бабочкой
F/F with aluminium butterfly



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
7100M1N040400A	1/2"	12	72
7100M1N050500A	3/4"	8	48
7100M1N101000A	1"	6	36

7100.L2 С наружной/внутренней резьбой и стальным рычагом
M/F with steel lever



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
7100L2N040400A	1/2"	12	72
7100L2N050500A	3/4"	8	48
7100L2N101000A	1"	6	36
7100L2N121200A	1 1/4"	-	10
7100L2N141400A	1 1/2"	-	6
7100L2N202000A	2"	-	4

7100.M2 С внутренней/наружной резьбой и бабочкой
M/F with butterfly



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
7100M2N040400A	1/2"	12	72
7100M2N050500A	3/4"	8	48
7100M2N101000A	1"	6	36

7100.L3 С внутренней/наружной резьбой и стальным рычагом
M/M with steel lever



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
7100L3N040400A	1/2"	12	72
7100L3N050500A	3/4"	8	48
7100L3N101000A	1"	6	36

7100.M3 С наружной резьбой и бабочкой
M/M with butterfly



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
7100M3N040400A	1/2"	12	72
7100M3N050500A	3/4"	8	48
7100M3N101000A	1"	6	36

7100.L5 Шаровой кран с американкой и стальным рычагом
Female manifold steel lever



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
7100L5N040401A	1/2"	10	60
7100L5N050501A	3/4"	10	30
7100L5N101001A	1"	6	18
7100L5N121201A	1"1/4	-	6
7100L5N141401A	1"1/2	-	4
7100L5N202001A	2"	-	2

7100.M5 Шаровой кран с американкой и бабочкой
Female manifold with butterfly



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
7100M5N040401A	1/2"	10	60
7100M5N050501A	3/4"	10	30
7100M5N101001A	1"	7	21
7100M5N121201A	1"1/4	-	8

7A00.L1 С внутренней резьбой и алюминиевым рычагом
F/F with aluminium lever



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
7A00L1N040400A*	1/2"	12	72
7A00L1N050500A*	3/4"	8	48
7A00L1N101000A*	1"	6	36
7A00L1N121200A*	1"1/4	-	10
7A00L1N141400A*	1"1/2	-	6
7A00L1N202000A*	2"	-	4
7A00L1N242400A*	2"1/2	-	1
7A00L1N303000A*	3"	-	1
7A00L1N404000A*	4"	-	1

7A00.L2 С внутренней/наружной резьбой и алюминиевым рычагом
M/F with aluminium lever



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
7A00L2N040400A*	1/2"	12	72
7A00L2N050500A*	3/4"	8	48
7A00L2N101000A*	1"	6	36
7A00L2N121200A*	1"1/4	-	10
7A00L2N141400A*	1"1/2	-	6
7A00L2N202000A*	2"	-	4

7A00.L3 С наружной резьбой и алюминиевым рычагом
M/M with aluminium lever



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
7A00L3N040400A*	1/2"	-	72
7A00L3N050500A*	3/4"	8	48
7A00L3N101000A*	1"	-	36

7A00.L5 Шаровой кран с американкой и алюминиевым рычагом
Female manifold aluminium lever



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
7A00L5N050501A*	3/4"	10	30
7A00L5N101001A*	1"	6	18
7A00L5N121201A*	1"1/4	-	6
7A00L5N141401A*	1"1/2	-	4
7A00L5N202001A*	2"	-	2

7100.74 Кран для сада и стальным рычагом
Garden tap with steel lever



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
710074N04000LA	1/2"	6	36

RRA.80 Никелированный мини-клапан с внутренней резьбой с черным рычагом
Nickel plated mini valve F/F with black lever



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
RRA80400000000	1/2"	-	-

7A00.74 Garden tap with aluminium lever
Garden tap



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
7A0074N04000LA*	1/2"	6	36

RRA.41 Латунный фильтр "Y"
Brass "Y" pattern filter



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
RRA41204000000	1/2"	-	-
RRA41205000000	3/4"	-	-
RRA41210000000	1"	-	-
RRA41212000000	1"1/4	-	-
RRA41214000000	1"1/2	-	-
RRA41220000000	2"	-	-

7800.L2 Мини-клапан с наружной/внутренней резьбой
M/F mini valve



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
Черный рычаг Black Handle			
7800L2N040400A	1/2"	25	150
Синий рычаг Blue Handle			
7800L2N04040BA	1/2"	25	150
Красный рычаг Red Handle			
7800L2N04040RA	1/2"	25	150

RRA.47 Обратный клапан
Non return valve



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
RRA47010000000	1"	-	-

СЕРИЯ 7S00-7100 Range 7S00-7100



Шаровые краны серия 7S00 (стандартный проход) и 7100 (полнопроходные). Подходят для систем отопления и кондиционирования воздуха, для санитарных установок и установок сжатого воздуха. Клапаны имеют резьбовые концы В/В, Н/В ИЛИ Н/Н. Они доступны с рычагами и / или бабочками из алюминия или с пластмассовым покрытием.

7S00 ball valves (standard bore) and 7100 (full bore). Suitable for the realization of heating and air conditioning systems, for sanitary and compressed air installations. The valves have F/F, M/F OR M/M threaded ends. They are available with levers and/or butterflies made of aluminum or plastic coated steel.

Шаровые краны серия 7S00 (стандартный проход) и 7100 (полнопроходные) могут также использоваться в гидравлических установках любого типа (коммерческих, бытовых, промышленных и сельскохозяйственных) и в принципе с неагрессивными жидкостями.

The 7S00 and 7100 ball valves can also be used in any type of hydraulic installation (commercial, domestic, industrial and agricultural) and in principle with non-aggressive fluids.

Характеристики Features

Материалы Materials

Корпус Body	CW617N	UNI EN 12165
Муфта Coupling	CW617N	UNI EN 12165
Уплотнение шариков (изоляционное) Ball seals (insulating)	PTFE	
Сфера Ball	CW617N	UNI EN 12165
Уплотнительное кольцо для вала Shaft O-Ring	CW617N	UNI EN 12164
Уплотнительное кольцо O-Ring	EPDM PEROX 70	UNI EN 681-1
Рычаг/Бабочка Lever/Butterfly	Окрашенный алюминий / Painted aluminum Сталь с полимерным покрытием / Plastic coated steel	
Гайка Nut	FE ZNB	
Винт Screw	CB4F	
O-Ring bocchettone Pipe union O-Ring	NBR 70	

Требования

- Максимальная рабочая температура: +120°C
- Минимальная рабочая температура: -20°C
- Максимальное давление: между PN 5 и PN 40

Performances

- Maximum working temperature: +120°C
- Minimum working temperature: -20°C
- Maximum working pressure: between PN 5 and PN 40

Нормативы

- Все резьбы соответствуют закону UNI EN 228-1:2003 “Резьба труб для соединения без уплотнения резьбы”
- Клапаны соответствуют стандарту UNI EN 13828: “Шаровые клапаны из медных сплавов и нержавеющей стали, с ручным управлением, для подачи питьевой воды в здания.
- Применяемые сырьевые материалы – это высококачественные материалы, они соответствуют Постановлению министерства № 174 от 06/04/2004 касательно материалов и деталей, применяемых в стационарном оборудовании для сбора, обработки и подачи воды
- Соответствуют 4MS, UBA List (группа BC), DIN 50930/6 Dir. 2011/65/UE, 6C приложение III (RhOSII)

Regulations

- Threads complies with UNI EN ISO 228-1 law: “Piping thread for coupling not with thightness on the thread”
- Radiator valves comply with UNI EN 13828 law: “Ball valves of copper alloys and stainless steel hand operated, for the supply of drinking water in buildings”
- The raw materials used are of high quality and comply with the Ministerial Decree N°174 dated 06/04/2004 concerning the materials and the items used in fixed installations for water collection, treatment and supply
- Comply with 4MS, UBA List (BC group), DIN 50930/6 Dir. 2011/65/UE, 6C attachment III (RhOSII)

Сертификация продукции Certifications



TISK

*только для 7100 / only for line 7100

Монтаж
Assembly

- 1** Краны можно установить в любое положение, в котором они будут видны, и к ним будут обеспечен удобный доступ, а рабочий рычаг свободен и его можно повернуть без затруднений в положение открытия и закрытия.

The valves can be installed in any position, as long as they are visible and easily reachable and the operating lever is free and it can be turned without difficulties into the open and close position.

- 2** Двухнаправленный поток.
Bi-directional flow.

- 3** Для резьбовых соединений шаровых кранов с трубами используйте мастику или подходящую изоляционную ленту.

For the ball valve threading couplings to the pipes, please use putties or suitable tapes.

- 4** Монтаж необходимо планировать и реализовывать во избежание возникновения изгиба, скручивания и прочих сил, которые могут повредить клапан, нарушить его герметичность и его функционирование.

The installation have to be planned and realized in order to avoid strain of flexion, torsion or other forces that could damage the valve, obstruct its tightness and its correct operating.

- 5** Привинчивание к трубе должно выполняться с помощью подходящих инструментов, используя специально изготовленные шестигранные выступы на клапане. Зажимная муфта должна обеспечивать герметичность без деформации или повреждения какой-либо части крана.

The screwing to the pipe have to be done by suitable tools, using valves hexagonal extremities specifically manufactured. The clamping couple have to guarantee the tightness without buckle or damage any part of the valves.

- 6** При завершении установки необходимо проверить герметичность соединения в соответствии с техническими правилами и действующими нормативами.

As last step of installation, it's necessary to check joint tightness in compliance with technical rules and enforceable laws.

- 7** Избегайте повреждения крана, в частности, компонентов, которые обеспечивают герметичность рабочих органов и механических устройств блокировки.

Avoid any valves damaging, especially for the components that guarantee the tightness, for operating organs and for mechanical locks and unlocks

- 8** Не оставляйте на длительный период времени кран в положении полуоборота между позициями «открыто» и «закрыто». Это может привести к повреждению сферической шайбы и ухудшить герметичность. Периодически управляйте клапаном с циклами открытия и закрытия.

Do not leave for long periods the valve in halfway positions between complete open and close one. This could damage ball washer and compromise the tightness and its operating. Operate periodically the valve with opening and closing cycles.

[illegible]

7700: Полнопроходные шаровые краны UNI EN 10226-1

7700: Full bore ball valves UNI EN 10226-1

7700.L1 Никелированные с внутренней резьбой со стальным рычагом
Nickel plated F/F with steel lever



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
7700L1N040400A	1/2"	12	72
7700L1N050500A	3/4"	6	36
7700L1N101000A	1"	4	24
7700L1N121200A	1"1/4	-	8
7700L1N141400A	1"1/2	-	6
7700L1N202000A	2"	-	4

7700.M1 Никелированные с внутренней резьбой с бабочкой
Nickel plated F/F with butterfly



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
7700M1N040400A	1/2"	12	72
7700M1N050500A	3/4"	8	48
7700M1N101000A	1"	4	24

This image shows a single page from a notebook or ledger. It features approximately 20 evenly spaced horizontal grey lines across its entire width, providing a guide for writing. The background is plain white, and there are no margins, headers, footers, or other markings present.

SERIE 7700 Range 7700



Полнопроходные шаровые краны серия 7700. Подходят для систем отопления и кондиционирования воздуха, для санитарных установок и установок сжатого воздуха. Клапаны имеют внутренние резьбовые соединения. Они доступны с рычагами и / или бабочками из алюминия или пластмассы с покрытием.



Full bore ball valves line 7700. Suitable for the realization of heating and air conditioning systems, for sanitary and compressed air installations. The valves have F/F threaded ends. They are available with levers and/or butterflies made of aluminum or plastic coated steel.

Полнопроходные шаровые краны серии 7700 могут также использоваться в гидравлических установках любого типа (коммерческих, бытовых, промышленных и сельскохозяйственных) и в принципе с неагрессивными жидкостями.

The 7700 series total pass ball valves can also be used in any type of hydraulic installation (commercial, domestic, industrial and agricultural) and in principle with non-aggressive fluids.

Характеристики Features

Материалы Materials

Корпус Body	CW617N	UNI EN 12165
Муфта Coupling	CW617N	UNI EN 12165
Уплотнения шариков (изоляционное) Ball seals (insulating)	PTFE	
Сфера Ball	CW617N	UNI EN 12165
Уплотнительное кольцо для вала Shaft O-Ring	CW617N	UNI EN 12164
Уплотнительное кольцо Shaft O-Ring	EPDM PEROX 70	UNI EN 681-1
Рычаг/Бабочка Lever/butterfly	Окрашенный алюминий Painted aluminum Сталь с полимерным покрытием Plastic coated steel	
Гайка Nut	FE ZNB	
Винт Screw	CB4F	

Требования

- Максимальная рабочая температура: +120°C
- Минимальная температура: -20°C
- Максимальное рабочее давление: между PN 20 и PN 40

Performances

- Maximum working temperature: +120°C
- Minimum working temperature: -20°C
- Maximum working pressure: between PN 20 and PN 40

Нормативы

- Резьбы соответствуют стандарту UNI EN 10226-1 – “Резьба труб для соединения с уплотнением резьбы”.
- Клапаны соответствуют стандарту UNI EN 13828: “Шаровые клапаны из медных сплавов и нержавеющей стали, с ручным управлением, для подачи питьевой воды в здания.”
- Применяемые сырьевые материалы – это высококачественные материалы, они соответствуют Постановлению министерства № 174 от 06/04/2004 касательно материалов и деталей, применяемых в стационарном оборудовании для сбора, обработки и подачи воды
- Соответствуют 4MS, UBA List (группа BC), DIN 50930/6 Dir. 2011/65/UE, 6C приложение III (RhOSII)

Regulations

- Threads complies with UNI EN ISO 10226-1 law: “Piping thread for coupling on the thread”
- Radiator valves comply with UNI EN 13828 law: “Ball valves of copper alloys and stainless steel hand operated, for the supply of drinking water in buildings”
- The raw materials used are of high quality and comply with the Ministerial Decree N°174 dated 06/04/2004 concerning the materials and the items used in fixed installations for water collection, treatment and supply
- Comply with 4MS, UBA List (BC group), DIN 50930/6 Dir .2011/65/UE, 6C attachment III (RhOSII)

Сертификация продукции Certifications



Монтаж
Assembly

- 1** Краны можно установить в любое положение, в котором они будут видны, и к ним будут обеспечен удобный доступ, а рабочий рычаг свободен и его можно повернуть без затруднений в положение открытия и закрытия.

The valves can be installed in any position, as long as they are visible and easily reachable and the operating lever is free and it can be turned without difficulties into the open and close position.

- 2** Двухнаправленный поток.
Bi-directional flow.

- 3** Для резьбовых соединений шаровых кранов с трубами используйте мастику или подходящую изоляционную ленту.

For the ball valve threading couplings to the pipes, please use putties or suitable tapes.

- 4** Монтаж необходимо планировать и реализовывать во избежание возникновения изгиба, скручивания и прочих сил, которые могут повредить клапан, нарушить его герметичность и его функционирование.

The installation have to be planned and realized in order to avoid strain of flexion, torsion or other forces that could damage the valve, obstruct its tightness and its correct operating.

- 5** Привинчивание к трубе должно выполняться с помощью подходящих инструментов, используя специально изготовленные шестигранные выступы на клапане. Зажимная муфта должна обеспечивать герметичность без деформации или повреждения какой-либо части крана.

The screwing to the pipe have to be done by suitable tools, using valves hexagonal extremities specifically manufactured. The clamping couple have to guarantee the tightness without buckle or damage any part of the valves.

- 6** При завершении установки необходимо проверить герметичность соединения в соответствии с техническими правилами и действующими нормативами.

As last step of installation, it's necessary to check joint thightness in compliance with technical rules and enforceable laws.

- 7** Избегайте повреждения крана, в частности, компонентов, которые обеспечивают герметичность рабочих органов и механических устройств блокировки.

Avoid any valves damaging, especially for the components that guarantee the tightness, for operating organs and for mechanical locks and unlocks

- 8** Не оставляйте на длительный период времени кран в положении полуоборота между позициями «открыто» и «закрыто». Это может привести к повреждению сферической шайбы и ухудшить герметичность. Периодически управляйте клапаном с циклами открытия и закрытия.

Do not leave for long periods the valve in halfway positions between complete open and close one. This could damage ball washer and compromise the tightness and its operating. Operate periodically the valve with opening and closing cycles.

[illegible]

7400: Полнопроходные шаровые краны [ДЛЯ ГАЗА] - UNI EN 331

7400: Full bore ball valves [FOR GAS] - UNI EN 331

7400.L1 С внутренней резьбой со стальным рычагом F/F with steel lever



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
7400L1N040400A	1/2"	10	60
7400L1N050500A	3/4"	6	36
7400L1N101000A	1"	4	24
7400L1N121200A	1"1/4	-	10
7400L1N141400A	1"1/2	-	6
7400L1N202000A	2"	-	4

7400.L2 С внутренней/ внешней резьбой со стальным рычагом M/F with steel lever



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
7400L2N040400A	1/2"	10	60
7400L2N050500A	3/4"	6	36
7400L2N101000A	1"	4	24

7400.M1C внутренней резьбой с бабочкой F/F with butterfly



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
7400M1N040400A	1/2"	12	72
7400M1N050500A	3/4"	8	48
7400M1N101000A	1"	6	36

7400.M2 С внутренней/внешней резьбой с бабочкой M/F with butterfly



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
7400M2N040400A	1/2"	12	72
7400M2N050500A	3/4"	8	48
7400M2N101000A	1"	6	36

[illegible]

СЕРИЯ 7400 Range 7400



Полнопроходные шаровые краны серия 7400 для газа. Они изготовлены в соответствии со стандартом UNI EN 331. Они подходят для транспортировки и перехвата газов типа 1[^] / 2[^] / 3[^] и для установок низкого и среднего давления. Клапаны имеют резьбовые соединения В/В и Н/В. Они доступны со стальными рычагами с пластмассовым покрытием и с окрашенными алюминиевыми бабочками.

Full bore ball valves line 7400 for gas. They are manufactured complying with UNI EN 331 law. They are suitable for the transportation and the interception of 1[^] / 2[^] / 3[^] type of gases and for low and medium pressure installations. The valves have F/F and M/F threaded ends. They are available with plastic coated steel levers and painted aluminum butterflies.

Полнопроходные шаровые краны линия 7400 для газа подходят для любых санитарных установок, таких как бытовые, коммерческие, промышленные и сельскохозяйственные.
Full bore ball valves line 7400 for gas are suitable for any kind of sanitary installation such as domestic, commercial, industry and farming.

Характеристики Features

Материалы Materials

Корпус Body	CW617N	UNI EN 12165
Муфта Coupling	CW617N	UNI EN 12165
Уплотнения шариков (изоляционное) Ball seals (insulating)	PTFE (Teflon G400)	
Сфера Ball	CW617N	UNI EN 12165
Уплотнительное кольцо для вала Shaft O-Ring	CW617N	UNI EN 12164
Уплотнительное кольцо Shaft O-Ring	NBR 70	
Рычаг/Бабочка Lever/Butterfly	Окрашенный алюминий Painted aluminum Сталь с полимерным покрытием Plastic coated steel	FE DEC DD11
Гайка Nut	FE ZNB	
Винт Screw	CB4F	

Требования

- Максимальная рабочая температура: +70°C
- Минимальная рабочая температура: -20°C
- Максимальное давление: MOP 5

Performances

- Maximum working temperature: +70°C
- Minimum working temperature: -20°C
- Maximum working pressure: MOP 5

Нормативы

- Резьбы соответствуют закону UNI EN ISO 10226-1 “ Резьба труб для соединения по резьбе”.

Regulations

- Threads complies with UNI EN ISO 10226-1 law: “Piping thread for coupling on the thread”

Сертификация продукции Certifications



TISK

Монтаж
Assembly

- 1** Краны можно установить в любое положение, в котором они будут видны, и к ним будут обеспечен удобный доступ, а рабочий рычаг свободен и его можно повернуть без затруднений в положение открытия и закрытия.

The valves can be installed in any position, as long as they are visible and easily reachable and the operating lever is free and it can be turned without difficulties into the open and close position.

- 2** Двухнаправленный поток.
Bi-directional flow.

- 3** Для резьбовых соединений шаровых кранов с трубами используйте мастику или подходящую изоляционную ленту.

For the ball valve threading couplings to the pipes, please use putties or suitable tapes.

- 4** Монтаж необходимо планировать и реализовывать во избежание возникновения изгиба, скручивания и прочих сил, которые могут повредить клапан, нарушить его герметичность и его функционирование.

The installation have to be planned and realized in order to avoid strain of flexion, torsion or other forces that could damage the valve, obstruct its tightness and its correct operating.

- 5** Привинчивание к трубе должно выполняться с помощью подходящих инструментов, используя специально изготовленные шестигранные выступы на клапане. Зажимная муфта должна обеспечивать герметичность без деформации или повреждения какой-либо части крана.

The screwing to the pipe have to be done by suitable tools, using valves hexagonal extremities specifically manufactured. The clamping couple have to guarantee the tightness without buckle or damage any part of the valves.

- 6** При завершении установки необходимо проверить герметичность соединения в соответствии с техническими правилами и действующими нормативами.

As last step of installation, it's necessary to check joint tightness in compliance with technical rules and enforceable laws.

- 7** Избегайте повреждения крана, в частности, компонентов, которые обеспечивают герметичность рабочих органов и механических устройств блокировки.

Avoid any valves damaging, especially for the components that guarantee the tightness, for operating organs and for mechanical locks and unlocks

- 8** Не оставляйте на длительный период времени кран в положении полуоборота между позициями «открыто» и «закрыто». Это может привести к повреждению сферической шайбы и ухудшить герметичность.

Do not leave for long periods the valve in halfway positions between complete open and close one. This could damage ball washer and compromise the tightness and its operating. Operate periodically the valve with opening and closing cycles

[illegible]



РАДИАТОРНЫЕ КЛАПАНЫ RADIATOR VALVES 7500

7500

Ручные радиаторные клапаны
Регулировочные радиаторные
клапаны

Радиаторные клапаны с
возможностью терморегулировки
Переходники и терморегуляторы

Manual radiator valves
Radiator lockshields
Radiator valves with thermostatic option
Adapters and thermostatic controls

7500: Ручные радиаторные клапаны

7500: Manual radiator valves

7500.75 Кран прямой радиаторный- железная труба Straight valve iron pipe connection



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
750075N030300A	3/8"	10	60
750075N040400A	1/2"	10	60
750075N050500A	3/4"	8	48
750075N03030RA	3/8"	10	60
750075N04040RA	1/2"	10	60

7500.75-90° Кран угловой радиаторный-железная труба Angle valve iron pipe connection



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
750075N030390A	3/8"	10	60
750075N040490A	1/2"	10	60
750075N050590A	3/4"	8	48
750075N03039RA	3/8"	10	60
750075N04049RA	1/2"	10	60

7500.75 Кран прямой радиаторный- Евроконус Straight valve eurokonus connection



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
750075N050400A	3/4"ЕК x 1/2"	10	60

7500.75-90° Кран угловой радиаторный- Евроконус Angle valve eurokonus connection



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
750075N050490A	3/4"ЕК x 1/2"	10	60

7500.J9 Прямое соединение регулировочный клапан - железная труба
Straight lockshield iron pipe connection



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
7500J9N030300A	3/8"	10	60
7500J9N040400A	1/2"	10	60
7500J9N050500A	3/4"	8	48
7500J9N03030RA	3/8"	10	60
7500J9N04040RA	1/2"	10	60

7500.J9-90° Угловое соединение регулировочный клапан - железная труба
Angle lockshield iron pipe connection



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
7500J9N030390A	3/8"	10	60
7500J9N040490A	1/2"	10	60
7500J9N050590A	3/4"	8	48
7500J9N03039RA	3/8"	10	60
7500J9N04049RA	1/2"	10	60

7500.J9 Прямое соединение регулировочный клапан - евроконус
Евроконус Straight lockshield eurokonus connection



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
7500J9N050400A	3/4"ЕК x 1/2"	10	60

7500.J9-90° Угловое соединение регулировочный клапан - евроконус
Евроконус Angle lockshield eurokonus connection



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
7500J9N050490A	3/4"ЕК x 1/2"	10	60

7500: Радиаторные клапаны с возможностью терморегулировки

7500: Radiator valves with thermostatic option

7500.77 Прямой клапан с возможностью терморегулировки для железной трубы
Straight valve with thermostatic option for iron pipe connection



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
750077N040400A	1/2"	10	60
750077N050500A	3/4"	8	48
750077N04040RA	1/2"	10	60

7500.77-90° Угловой клапан с возможностью терморегулировки для железной трубы
Angle valve with thermostatic option for iron pipe connection



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
750077N040490A	1/2"	10	60
750077N050590A	3/4"	8	48
750077N04049RA	1/2"	10	60

7500.77 Прямой клапан с возможностью Euroconus терморегулировки для евроконуса
Straight valve with thermostatic option for euroconus connection



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
750077N050400A	3/4"ЕК x 1/2"	10	60
750077N05040RA	3/4"ЕК x 1/2"	10	60

7500.77-90° Угловой клапан с возможностью Euroconus терморегулировки для евроконуса
Angle valve with thermostatic option for euroconus connection



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
750077N050490A	3/4"ЕК x 1/2"	10	60
750077N05049RA	3/4"ЕК x 1/2"	10	60

5700.H4 **NEW** Никелированная гайка с кольцом и прокладкой для медных труб
Nickel plated nut with ring and gasket-copper pipe



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
5700H4N051500A	3/4" x 15	10	100

5700.80 **Стандарт** Никелированная гайка, обжимное кольцо и вставка евроконус - для многослойных труб
Nickel plated nut,olive and eurokonus insert - multilayer pipe



Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
570080N051620A	3/4" x 16	2.0	10	100
570080N051820A	3/4" x 18	2.0	10	100
570080N052020A	3/4" x 20	2.0	10	100

5700.80 **Премиум** Никелированная гайка, обжимное кольцо и вставка евроконус - для многослойных труб
Nickel plated nut,olive and eurokonus insert - multilayer pipe



Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
570080N051620H	3/4" x 16	2.0	10	100
570080N051820H	3/4" x 18	2.0	10	100
570080N052020H	3/4" x 20	2.0	10	100

3300.80 Никелированная гайка, обжимное кольцо и вставка евроконус - для труб PE-X
Nickel plated nut,olive and eurokonus insert-Pex pipe



Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
330080N051013A*	3/4" x 10	1.3	10	150
330080N051620A	3/4" x 16	2.0	10	100
330080N051622A	3/4" x 16	2.2	10	100
330080N051720A	3/4" x 17	2.0	10	100
330080N051820A	3/4" x 18	2.0	10	100
330080N051825A	3/4" x 18	2.5	10	100
330080N052020A	3/4" x 20	2.0	10	100
330080N052028A	3/4" x 20	2.8	10	100

2700.H4 Никелированная гайка с собранным кольцом и прокладкой - для медных труб
Nickel plated nut with assembled ring and gasket - copper pipe



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
2700H4N051000H	3/4" x 10	10	200
2700H4N051200H	3/4" x 12	10	200
2700H4N051400H	3/4" x 14	10	200
2700H4N051500H	3/4" x 15	10	200
2700H4N051600H	3/4" x 16	10	200
2700H4N051800H	3/4" x 18	10	200

7500: Переходники и термостатические контроллеры

7500: Adapters and thermostatic controls

7500.89 Термостатическая головка

Thermostatic head



Код Code	Тип Model	Коробка Box
750089H301500A	M30 x 1,5	-

6500.89 Электротермический контроллер

Electrothermic control



Код Code	Тип Model	Коробка Box
-------------	--------------	----------------

650089H2300W2A	230V с 2 проводами/ 2 WIRES	1
----------------	-----------------------------------	---

650089H2300W4A	230V с 4 проводами/ 4 WIRES	1
----------------	-----------------------------------	---

СЕРИЯ 7500 Range 7500



Ручные клапаны, термостатические и регулировочные клапаны для радиаторов поставляются с резьбовыми или вставными соединениями. Они могут использоваться для перехвата жидкостей, таких как горячая и холодная вода, в санитарных, отопительных и охлаждающих установках. Клапаны с термостатическим закрытием могут быть с термостатической головкой (код 7500.89), обеспечивающей значительную экономию энергии.

Manual valves, thermostatic one and lockshields for radiators are available with threaded or plug-in connections. They can be used for fluids interception such as hot and cold water in sanitary, heating and cooling installations. The valves with thermostatic shut can be with a thermostatic head (code 7500.89) granting significant energy-saving

Радиаторные клапаны и регулировочные клапаны [серия 7500] подходят для любых санитарных установок, таких как бытовые, коммерческие, промышленные и сельскохозяйственные, а также для любого типа неагрессивной жидкости.

Radiator valves and lockshields [line 7500] are suitable for any kind of sanitary installation such as domestic, commercial, industry and farming and with any type of non-corrosive fluid.

Характеристики Features

Материалы Materials

Корпус Body	CW617N	UNI EN 12165
Гайка Nut	CW617N	UNI EN 12164
Гайка и концевка Nut and tail piece	CW617N	UNI EN 12165
Уплотнительное кольцо O-Ring	NBR 70	UNI EN 681
Заслонка Shut	CW617N	UNI EN 12164
Рычаг Handle	ABS	
Винт Screw	CB4F	

Требования

- Максимальная рабочая температура: +110°C
- Минимальная температура: -20°C
- Максимальное рабочее давление: 16 бар

Performances

- Maximum working temperature: +110°C
- Minimum working temperature: -20°C
- Maximum working pressure: 16 bar

Нормативы

- Все резьбы соответствуют закону UNI EN 228-1:2003 “Резьба труб для соединения без уплотнения резьбы”
- Применяемые сырьевые материалы – это высококачественные материалы, они соответствуют Постановлению министерства № 174 от 06/04/2004 касательно материалов и деталей, применяемых в стационарном оборудовании для сбора, обработки и подачи воды
- Соответствуют 4MS, UBA List (группа BC), DIN 50930/6 Dir. 2011/65/UE, 6C приложение III (RhOSII)

Regulations

- Threads complies with UNI EN ISO 228-1:2003 law: “Piping thread for coupling not with thightness on the thread”
- Therawmaterialsusedareofhighqualityandcomply with the Ministerial Decree N°174 dated 06/04/2004 concerning the materials and the items used in fixed installations for water collection, treatment and supply
- Comply with 4MS, UBA List (BC group), DIN 50930/6 Dir .2011/65/UE, 6C attachment III (RhOSII)

Сертификация продукции Certifications



7500.89: ТЕРМОСТАТИЧЕСКАЯ ГОЛОВКА 7500.89: THERMOSTATIC HEAD




Благодаря термостату 7500.89 можно установить определенную температуру в каждой комнате, улучшив комфорт и обеспечив энергосбережение. Датчик внутри головки позволяет пропорционально калибровать температуру при открытии и закрытии клапана. Для обеспечения эффективности и энергосбережения важно, чтобы термостатическая головка была собрана вдали от препятствий (таких как полка, мебель, шторы и т. Д.), так что температура в помещении не может быть фальсифицирована.

Thanks to the thermostatic head 7500.89 it is possible to set a specific temperature in each room, improving comfort and granting energy-saving. The sensor inside the head permits temperature calibration operating on valve opening and closure proportionally. In order to obtain efficiency and energy-saving it is important that the thermostatic head are assembled away from obstacles (such as shelf, furniture, curtains, etc.), so that room temperature cannot be falsified.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ/ TECHNICAL FEATURES		
Максимальное давление	Max working pressure	10 бар
Максимальная рабочая температура	Max working temperature	120°C
Дифференциальное максимальное давление	Differential maximum pressure	1 бар

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ/ CONSTRUCTION FEATURES		
Датчик	Sensor	Жидкость/liquid
Ход датчика	Sensor stroke	-
Гистерезис	Hysteresis	<0.4 K
Время ответа (Z)	Reply time (Z)	22 минуты
Эффект температуры воды (W)	Water temperature effect (W)	0.7 K
Неизменяемое поле	Unchangable field	-15°C ÷ 60°C
Температура хранения	Storage temperature	-20°C ÷ 50°C
Промежуточное положение	Intermidiate position	Pos. "3"=20°C
Материал головки	Head material	ABS белый/white RAL 9016
Materiale ghiera	Ring material	CW 614 N - UNI EN 12164/98

Ограничение диапазона
Regulation field



Инструкция по эксплуатации
Operating instructions

1



Отвинтите предохранительную рукоятку, установленную на клапане.
Unscrew the safety handle mounted on the valve.

2



Переведите термостат в положение 5.
Switch the thermostatic head to position 5.

3



Закрепите термостатическую головку на клапане и установите переключатель в нужное положение.
Screw the thermostatic head on the valve and set the selector to the desired position.

Правильные эксплуатационные предупреждения
Correct operating warnings



Они не должны подвергаться
воздействию солнечного света
They should not be affected by sunlight




Не устанавливайте под полками
Do not install under the shelves



Не устанавливайте внутри ниши
Do not install inside niches



Не устанавливайте за шторами
Do not install behind the curtains




Не устанавливайте внутри воздушного
потока
Do not install inside the airflow




Руководство по подключению CONNECTION GUIDE




6R00.56




6R00.57




6R00.61




6R00.71





6200.E7





6200.56




2700.61




6200.57




6200.63




6300.57



6300.H2




6300.61




6500.71


Art. 6500.71



6500.72



6500.93



ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ:

1.ОПРЕДЕЛЕНИЯ: «Компания» означает компанию General Fitting s.r.l.; «Покупатель» означает лицо, фирму или компанию, которой адресовано предложение, подтверждение заказа или счёт-фактура Компании.

2.ДЕЙСТВИЕ: если иное не указано в соглашении, подписанном уполномоченными представителями Компании и Покупателя, данные условия должны включаться в каждый Заказ или Контракт на поставку продукции и услуг, осуществляемую Компанией, они обладают преимущественной силой перед условиями Покупателя.

3.ПРЕДЛОЖЕНИЯ: предложения Компании предназначено только для справочных целей и не являются обязательными: предложения прекращают своё действие спустя 30 дней с момента издания и приобретает обязательную силу только после подтверждения Компанией в письменном виде.

4.СЕРТИФИКАЦИИ: сертификаты и декларации соответствия продукции должны быть запрошены Покупателем в запросе на коммерческое предложение, в любом случае до издания соответствующего Заказа, в противном случае Компания не несёт ответственность за несоответствие изделий действующим нормативам, Покупатель не имеет права на возврат продукции.

5.СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ: предусмотренные или согласованные сроки и условия поставки являются справочными, они отражают стандартные сроки и условия и подлежат изменению на этапах подготовки продукции. Для Компании сроки и условия поставки вступают в силу с момента получения подтверждения Заказа, подписанного Покупателем. Покупатель не имеет права предъявлять претензии касательно ущерба, вызванного задержкой поставки. Покупатель должен забрать изделия не позднее одной недели после уведомления о том, что изделия готовы, в противном случае Компания имеет право выставить счёт Покупателю по истечении одного месяца (не позднее) на возмещение затрат на хранение продукции.

6.ПОСТАВКА: согласованным местом доставки в любом случае является производственно-хозяйственная единица, указанная в Предложении, если она не указана, осуществляется самовывоз (Инкотермс 2010). Если иное не указано в Предложении, поставка, страховка и прочие расходы, связанные с транспортировкой продукции оплачиваются Покупателем. Компания не несёт ответственность за потерю или повреждения любого рода, вызванные укладкой и/или загрузкой или транспортировкой, а также в случае, когда Покупатель забирает продукцию на собственном транспортном средстве или с помощью выбранного перевозчика. Покупатель обязан проверить поступившую продукцию и направить претензии ответственному лицу. Упаковка не входит в стоимость, возврат упаковочного материала не принимается.

7.ПРЕТЕНЗИИ: претензии принимаются не позднее 8 (восьми) дней с момента доставки продукции в пункт назначения. Претензии должны быть представлены в письменном виде и направлены в офис Компании. При несоблюдении данных требований Компания не несёт ответственность за ошибки при поставке материалов, которые не были запрошены или запрошены ненадлежащим образом.

8.ФОРС-МАЖОР: Компания не несёт ответственность за задержку, причиной которой является отсутствие или недостаточное количество исходного сырья, трудовых ресурсов, забастовки и пожары. В данных случаях, а также в непредвиденных ситуациях и форс-мажорных обстоятельствах поставка автоматически продляется на период, равный времени задержки в выполнении договорных обязательств по уважительной причине.

9.ГАРАНТИЯ: (следующая страница)

10.ПОЛУЧЕННОЕ ИЗДЕЛИЕ: Для выставления претензии страховой компании Компания должна получить всю информацию (Форма 0116), включая изображения дефектных изделий в тех местах, где данные изделия установлены, а также один или несколько образцов дополнительно. Покупатель не получит компенсацию до тех пор, пока Компания не оценит причину указанного повреждения. В соответствии с DPR 224/08 примите во внимание, что предельный период выставления претензий составляет три (3) года, процедура рассмотрения претензий составляет десять (10) с момента её выставления.

11.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ: Покупатель после подписания Заказа несёт ответственность за соблюдения всех правил техники безопасности и законодательных требования касательно покупаемой продукции. Поэтому Компания не несёт ответственность за прямые или косвенные травмы, полученные персоналом, или повреждения имущества, являющиеся результатом неправильного использования поставляемой продукции.

12.ЦЕНЫ И ЗАКАЗЫ: ценами являются цены, указанные в Прайс-листе, а также те цены, которые включены в Подтверждение заказа Компании.

13.ОПЛАТА: оплата производится в соответствии с условиями, указанными в Предложении и Подтверждении заказа. Если Покупатель не осуществляет оплату в течение согласованного периода времени, Компания имеет право начислять пеню на просроченный платёж в соответствии с итальянским законодательным актом № 231/2002 без требования официального уведомления о невыполнении обязательств. Каждая задержка или нерегулярность выполнения оплаты даёт Компании право прерывать поставки, даже если они не связаны с платежами, по которым возник спор. Компания также имеет право изменить сроки последующей оплаты, запросив и ожидая оплату или иных гарантий.

14.СРОК ДЕЙСТВИЯ: изложенные условия подразумеваются принятыми автоматически при приёме Подтверждения заказа, любые исключительные условия или условия, предусмотренные здесь, действуют только после составления соглашения в письменном виде.

15.СПОРЫ: Правовые споры, касающиеся напрямую или связанные каким-либо иным образом с подписанным договором и/или принятыми обязательствами, рассматриваются исключительно в суде г. Брешии.

GENERAL SALES CONDITIONS

1. **DEFINITIONS:** "Company" means the company General Fittings s.r.l.; "Buyer" means the person, firm or company to whom the Company's offer, order confirmation and invoice are addressed.
2. **VALIDITY:** unless otherwise provided for in agreements duly signed by the authorized representatives of the Company and Buyer, these conditions have to be intended incorporated into each and every Order or Contract for the supply of goods and services made by the Company and shall always prevail over the Buyer's terms and conditions.
3. **OFFERS:** offers by the Company are for information purposes only and are non-binding: offers shall expire 30 days from the date of issuance and shall be considered binding only after confirmation by the Company in writing.
4. **CERTIFICATIONS:** any product certifications and/or Declaration of Conformity must be requested by the Buyer in the request for quotation and, in any case, before the related Order is issued, failing which, the Company shall not be held liable for any products that fail to comply with current regulations and the Buyer shall not be entitled to return the product ordered.
5. **DELIVERY TERMS:** the delivery terms provided or agreed upon are purely indicative, reflecting regular conditions, and subject to change during the preparation phases of the products. For the Company these terms shall run from the date of receipt of the Order confirmation signed by the Buyer for acceptance. The Buyer shall not be entitled to make claims for damages caused by delay of delivery. The Buyer must collect the goods no later than one week after notification that the goods are ready, failing which, the Company shall be entitled to invoice the goods by the end of the month at the latest and provide for storing the material and charge the Buyer for the related costs.
6. **DELIVERY:** the agreed place of delivery shall be in any case at the production unit indicated in the Offer and if it is not specified, it is Ex Works (Incoterms 2000). Unless otherwise indicated in the Offer, shipping, insurance and other costs related to forwarding, the goods shall be borne by the Buyer. No responsibility shall be attributed to the Company in any case for either loss or damages of any kind caused by stowage and/or loading or transportation, also when the Buyer provides for collection of the goods with its own vehicle or with carriers it has chosen. The Buyer shall be responsible for inspecting the incoming goods and lodging claims to the relevant person. Packaging is not included in the price and returns of packaging materials are not accepted in any case whatsoever.
7. **CLAIMS:** claims shall be accepted no later than 8 (eight) days after the delivery of the goods to the destination. Claims are to be made in writing and addressed to the Company's office. In the absence of these requirements, the Company shall not be held liable for errors in the delivery of materials that are not promptly and properly reported.
8. **FORCE MAJEURE:** the Company shall not be liable for any delay resulting from lack or shortage of raw material, labour, strikes and fires. In these events, as well as in any other unforeseeable circumstances or force majeure event, the delivery will be automatically extended for a period of time equal to the time lost because of the excusable delay.
9. **WARRANTY:** (next page)
10. **RC PRODUCT:** To open the claim with the insurance company, the Company must receive all information (Form 0116), including images of defective products in the area where they are installed and one or more defective samples in support. The buyer does not receive reimbursement until the Company has assessed the cause of the damage reported. As reported DPR 224/08, please note that the limitation period of the claim is three years (3) and that the complaints procedure must be completed by year ten (10) since its opening.
11. **RESPONSIBILITY:** the Buyer with the Order shall be responsible for complying with all safety and legal requirements related to the product purchased. Therefore, the Company shall exclude all liability for each and every direct or indirect injury to persons or damage to property as a result of improper use of each product supplied.
12. **PRICES AND ORDERS:** the prices are those of the Price list and those included in the Company's Order Confirmation.
13. **PAYMENTS:** payments shall be made as per the terms and conditions indicated in the Offer and Order Confirmation. If the Buyer fails to make payments within the agreed time limits the Company shall be entitled to charge interest on late payments in accordance with Italian legislative Decree 231/2002, without requiring formal notice of default. Each late or irregularity in payments gives the Company the right to interrupt the supplies even if they are not related to the payments at issue. The Company has also the right to change future supplies payment terms asking for and anticipate payment or other guarantees.
14. **VALIDITY:** the foregoing conditions shall be understood as automatically accepted with the acceptance of the Order Confirmation and any exceptional conditions or any condition provided shall be valid only if resulting from a written agreement.
15. **DISPUTES:** The Court of Brescia shall have sole jurisdiction for any legal disputes concerning issues directly or in any way related to the contract stipulated and/or obligations undertaken.

ГАРАНТИЯ

1. Срок действия

На всю продукцию Компании предоставляется гарантия сроком два (2) года с момента поставки продукции из Компании.

Компания гарантирует соответствие качества продукции стандарту ISO 9001:2008.

На протяжении указанного периода гарантия действует только при следующих условиях:

- Трубу и фитинги необходимо устанавливать в соответствии с инструкциями, содержащимися в руководстве по установке, которое определено в Каталоге General Fittings.
- Запрещается самостоятельно выполнять ремонт или вносить изменения в продукцию, находящуюся под гарантией, после завершения производства даже не преднамеренно.
- Рабочие условия (температура, давление, природа жидкостей, напряжения) должны соответствовать параметрам, указанным в руководстве по установке, определённом в Каталоге General Fittings.
- Искусственно созданные предметы должны иметь торговые марки.

Гарантия прекращает своё действие в случае:

- Несоблюдения или некорректного исполнения, даже частичного, инструкций по установке, предоставленных изготовителем.
- Использование бракованных и потому не подходящих: старых, поцарапанных или треснутых труб и фитингов и т.д.
- Если не используются материалы General Fittings (трубы и фитинги)
- Система создана и разработана монтажником, не имеющим лицензию или надлежащую квалификацию.
- В случае повреждения компании General Fittings необходимо предоставить возможность в течение 8 дней с момента возникновения повреждения и до его устранения выполнить проверку повреждения. В случае несоблюдения данного обязательства гарантия прекращает своё действие.
- Гарантия аннулируется, если рекомендации содержащаяся в пункте 2 выше, не будут выполнены.
- И, наконец, гарантия недействительна при отсутствии тестирования и соответствующей документации.

2. Способы применения и защита от внешней коррозии

Во избежание коррозии латунных фитингов из потери цинка из сплава (избирательная коррозия цинка) или из-за кавитационной эрозии химических веществ в цементных пастах (см. антифриз) рекомендуется изолировать фитинги в коробке для проверки или защищать иным образом от контакта с цементом. Это предотвратит химические реакции на металлических поверхностях, а также возникновение напряжения, вызванное тепловым расширением. Для защиты фитингов необходимо использовать коррозионно-стойкие и водонепроницаемые материалы, термостойкие и выдержанные. Запрещается использовать кожухи из войлока или содержащие хлор, аммиак, нитрит или сульфат. Перед нанесением противокоррозионной защиты необходимо провести испытания на герметичность. Необходимо избегать прямого контакта с почвой. Среды, насыщенные кислородом или влагой, двуокисью углерода и солями муравьиной кислоты и щелочного металла, нитратами и нитритами вызывают разрушение в результате усилия зажима фитинга. Материал, вызывающий коррозию цинка, CW602N, который предотвращает образование напряжения во время установки, может вызвать поломку из-за коррозионного растрескивания (избирательная коррозия цинка). Данный феномен вызван последовательной потерей цинка (присуще сплавам с высоким содержанием) с последующим снижением первоначальных механических характеристик. Рекомендуется выполнять защиту поверхности, которая затормаживает электрохимическую коррозию от химических веществ, используемых в гипсовых или цементных смесях. Данные рекомендации применяются вместе с инструкциями по сборке, определёнными для каждой отдельной линейки продукции и описанными в данном каталоге.

3. Возврат

Возврат продукции, признанной бракованной, согласуется заранее с Компанией. Компания несёт ответственность за вывоз материалов с предприятий Покупателя в случае обнаружения производственного брака или дефектов при подготовке Заказа.

WARRANTY

1 . Validity

All the Company products are warranted for two (2) years from the date of shipment from the Company. The Company warrants that its products are quality certified ISO 9001:2015 During the period of coverage stated above, the warranty is valid only under the following conditions :

- The pipe and fittings shall be installed according to the instructions contained in the installation manual , which is defined in the General Fittings Catalogue.
- No tampering or alteration of products under warranty must be made after this period of production, even just by accident .
- The operating conditions (temperature, pressure , nature of liquids , tensions) must be within the parameters specified in the installation manual , which is defined in the General Fittings Catalogue .
- The artifacts request object must explicitly bring the trademarks.

The warranty is void in the following cases :

- Missing or incorrect compliance , even partial, of the installation instructions provided by the manufacturer .
- Use of spoilage and therefore not suitable: pipe and fittings aged or scratched , crushed , etc.
- If you don't use General Fittings materials (pipes and fittings)
- The system is created and developed by an installer not licensed or not skilled .
- If damage occurs , General Fittings must be given an opportunity , within 8 days from the date of the damage and before any intervention to remedy it , to inspect the damage . In the absence of compliance with this obligation is no longer entitled to the guarantee offered . It also recognizes that any action carried out by a qualified installer identified by General Fittings , in order to contain the damage do not imply the tacit acknowledgment of liability.
- The warranty will be void if the instructions in section 2 are not respected.
- The warranty will also lapse if the system is not submitted to approval test or if the test report is missing.

2 . Application's methods and protection against external corrosion

In order to avoid corrosion of Brass fittings due to a loss of zinc from the alloy (dezincification) or due to cavitation erosion of chemicals in cement pastes (see antifreeze) , it is recommended to isolate the fittings in a box for inspection or otherwise to protect them from direct contact with the cement . This would avoid chemical reactions on metal surfaces and stress due to thermal expansion. For the protection of the fittings must be used corrosion resistant and waterproof materials, heat-resistant and aging. They should not be used casings felt or containing chloride , ammonia, nitrite and sulfate . Before the application of corrosion protection must be successfully passed the test for leaks. The direct contact with the soil should always be avoided. A particularly rich environment of oxygen and moisture , carbon dioxide , and alkali formates , nitrates and nitrites cause breakage induced by the damping force of the fitting. Materials antidezincificant CW602N which prevents the induced voltage during installation can cause a break for stress corrosion cracking (dezincification corrosion) . This phenomenon is generated by a progressive loss of

zinc (present in the alloy in high percentages) with consequent reduction of the original mechanical characteristics. Recommended protections surface that inhibit galvanic corrosion from possible chemical agents used in plasterboard or cement mixtures . These guidelines to pose are to be applied together with the assembly instructions defined for each individual product line and duly set forth in this catalogue.

3 . Return

The return of products be declared defective must always agreed in advance with the Company. The Company will be responsible for the collection of the material at the premises of the Purchaser in case of manufacturing defects or errors in the preparation of the Order.



Via Golgi 73/75 - 25064 Gussago (BS) ITALY
Tel +39 0303739 017 • Fax +39 0303739 021
info@generalfittings.it • www.generalfittings.it

