



WELDARC 180 DE EXPORT

PORTABLE POWER

Серия WELDARC DIESEL

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Профессиональный двигатель KOHLER
- Низкий расход топлива
- Легкий встроенный лоток для хранения
- Великолепное соотношение технико-эксплуатационных показателей к цене

Серия WELDARC DIESEL

Решение 2 в 1

генераторная установка + сварочный агрегат с продолжительным временем непрерывной работы вплоть до двойного его значения для бензиновых агрегатов. Особая приспособленность к интенсивному использованию.



WELDARC 180 DE EXPORT

Серия	WELDARC DIESEL
Частота, Гц	50 Hz
Максимальная мощность (кВт) *	4
Максимальная мощность (кВА)	4
Режим нормальной сварки 35% (A)	180
Режим интенсивной сварки 60% (A)	145
Напряжение зажигания (В)	75
Минимальный диаметр электрода (мм)	1.6
Максимальный диаметр электрода (мм)	4
Топливо	дизель
Бак (л)	5
Расх. 75% (л/ч) *	1.20
Запас хода 75% (ч) *	4.20
Гарантированный уровень звукового давления LwАдБ(A)	108
Уровень звукового давления при 1м дБ(A)	93
Уровень звукового давления при 7м дБ(A)	79

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ

Марка двигателя	KOHLER KDI
Обозначение двигателя	KD440E
Расположение клапанов	OHV
Запуск	Электро
Останов при низком уровне масла	Да
Объем двигателя (см3)	442
Объем масла, л	1.50

ОСОБЕННОСТИ ГЕНЕРАТОРА

Технология	Щеточный
Регулирование AVR	Нет
Класс защиты	IP 23
Класс изоляции	H

2 розетки 230В 10/16А - автомат защиты

РАЗМЕРЫ И ВЕС

Длина (см)	81
Ширина (см)	55.50
Высота (см)	59
Вес нетто (кг)	100

УПАКОВКА

Тип упаковки	Картонная коробка
Длина (см)	82
Ширина (см)	56.50
Высота (см)	60
Вес (кг)	103
Тип палеты	120/80
Количество коробок на палете	6
Высота упакованной палеты (см)	193
Вес упакованной палеты (кг)	628



Аксессуары



Лоток



Руководство по использованию и обслуживанию



Воронка

Фиксирующие штифты на земле



Эргономические ручки захвата

ОПЦИИ



R01 Этот набор включает счетчик отработанных часов и устройство защитного отключения.




RKB1HD Тележка для перевозки генераторов, мощность которых меньше или равна 6 кВт



R10 1X10 м кабеля, 1 зажим на массу, 1 электрододержатель, 1 молоток, 1 щетка 1 экран.



RKDS1 Комплект зип для обслуживания двигателя CH350E и CH440E (Diesel 6000 E XL C - Diesel 6500 TE XL C)



RH1 Защитный чехол для электрогенераторов, сварочных агрегатов и механических насосов SDMO



RPQ Комплект заземления Гальванизированный колышек высотой 1 м, поставляется вместе с 2 м кабеля сечением 10мм².



RKD1 Комплект из 2 съемных дифференциальных адаптеров для домашних розеток Схема соединения земли с изолированной нейтралью