

KOHLER®

SDMO®



PERFORM 5500 T XL

PORTABLE POWER

Серия PERFORM

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Профессиональный двигатель KOHLER
- Большая автономность
- Великолепное соотношение технико-эксплуатационных показателей к цене
- Облегченный запуск благодаря положениям дросселя/зима

ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР QUAD CLEAN
Циклонический фильтр Quad Clean предлагает 4 уровня эффективной фильтрации, сконструирован таким образом, чтобы удалять грубые частицы и захватывать самые мелкие. Гарантируя вход всегда чистого воздуха, он способствует экономии топлива и делает оптимальной мощность двигателя, удлинняя его срок службы.

Серия PERFORM

Рабочие характеристики и конкурентоспособность оборудования, адаптированного к частому использованию.



PERFORM 5500 T XL

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|-------------|
| Серия | PERFORM |
| Частота, Гц | 50 Hz |
| Максимальная мощность (кВт) * | 4.50 |
| Максимальная мощность (кВА) | 5.60 |
| Номинальное напряжение (В) | 400 |
| Количество фаз | Трехфазный |
| Топливо | бензин AI92 |
| Бак (л) | 18 |
| Расх. 75% (л/ч) * | 1.70 |
| Запас хода 75% (ч) * | 10.60 |
| Гарантированный уровень звукового давления Lw дБ(A) | 96 |
| Уровень звукового давления при 1м дБ(A) | 82 |
| Уровень звукового давления при 7м дБ(A) | 68 |

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ

| | |
|---------------------------------|--------|
| Марка двигателя | KOHLER |
| Модель двигателя | CH395 |
| Расположение клапанов | OHV |
| Запуск | Ручной |
| Безопасность обращения с маслом | Oui |
| Объем двигателя (см3) | 277 |
| Объем масла, л | 1.10 |

ОСОБЕННОСТИ ГЕНЕРАТОРА

| | |
|-------------------|----------|
| Технология | Щёточный |
| Регулирование AVR | Нет |
| Класс защиты | IP 23 |
| Класс изоляции | H |

1 розетка 230В 10/16А - автомат защиты
+ 1 розетка 400В 16А - автомат защиты

РАЗМЕРЫ И ВЕС

| | |
|----------------|-------|
| Длина (см) | 81 |
| Ширина (см) | 55.50 |
| Высота (см) | 59 |
| Вес нетто (кг) | 76.50 |

УПАКОВКА

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Тип упаковки | Картонная коробка |
| Длина (см) | 82 |
| Ширина (см) | 56.50 |
| Высота (см) | 60 |
| Вес (кг) | 78.50 |
| Тип палеты | 120/80 |
| Количество коробок на палете | 6 |
| Высота упакованной палеты (см) | 193 |
| Вес упакованной палеты (кг) | 481 |

KOHLER®

SDMO®

PERFORM 5500 T XL - PORTABLE POWER - PERFORM

Недоговорной документ — Стремясь к повышению качества своей продукции, компания SDMO Industries оставляет за собой право без предварительного уведомления изменять любые характеристики, указанные в настоящем документе. *ISO 8528.

SDMO INDUSTRIES

SDMO INDUSTRIES

SDMO INDUSTRIES

SDMO INDUSTRIES

SDMO INDUSTRIES

SDMO INDUSTRIES

Аксессуары




| |
|-----------------------------|
| Воронка |
| Фиксирующие штифты на земле |



| |
|---|
| Руководство по использованию и обслуживанию |
| Эргономические ручки захвата |

ВАРИАНТЫ



| | |
|------------|---|
| R03 | Этот набор включает счетчик отработанных часов и устройство защитного отключения. |
|------------|---|



| | |
|---------------|--|
| RKB1HD | Тележка для перевозки генераторов, мощность которых меньше или равна 6 кВт |
|---------------|--|



| | |
|-------------|---|
| RKS2 | Комплект ЗИП для обслуживания двигателя CH395 и CH440 |
|-------------|---|



| | |
|------------|--|
| RH1 | Защитный чехол для электрогенераторов, сварочных агрегатов и механических насосов SDMO |
|------------|--|



| | |
|------------|---|
| RPM | Вилки на кабель для всех моделей включают: 2x16A/230 В, CEE17 : 1X16A/230В, 1X32A/230В и 1X16A/400В |
|------------|---|



| | |
|------------|--|
| RPQ | Комплект заземления Гальванизированный кольцо высотой 1 м, поставляется вместе с 2 м кабеля сечением 10мм². |
|------------|--|



| | |
|---------------|-----------------------------|
| RLIFT2 | Центральная подъемная скоба |
|---------------|-----------------------------|